



Le film PVC pour affichage translucide HP est un film PVC translucide à couchage satiné idéal pour l'affichage de graphiques avec ou sans rétroéclairage. Idéal pour les applications d'intérieur et d'extérieur – il assure une brillance exceptionnelle des couleurs et une superbe définition d'image.

Les services de reprographie et les enseignants professionnels et commerciaux recherchant un film PVC rigide affichant une superbe brillance des couleurs avec ou sans rétroéclairage.

Une conception résistant aux fissures, aux déchirures et à l'eau pour des performances optimales à l'intérieur et à l'extérieur¹.

Brillance exceptionnelle des couleurs et définition d'image élevée. Le film PVC pour affichage translucide HP se caractérise par un couchage polymère qui assure une luminosité renforcée, une excellente clarté d'image et un contraste élevé pour des blancs plus brillants et des noirs plus profonds.

Avec ou sans rétroéclairage, ce support polyvalent est idéal pour une gamme étendue d'applications d'intérieur ou d'extérieur.

¹Permanence des images et longévité des applications grâce aux encres à faible teneur en solvants HP 780 ou HP 790 dans des conditions d'exposition habituelle en position verticale, et sensibles aux changements de conditions ambiantes.

Film PVC pour affichage translucide HP, 295 g/m²

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse www.hp.com/go/designjet/supplies

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site www.hp.com/go/designjet/supplies (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

Poids	295 g/m ² d'après la méthode de test ISO 536												
Épaisseur	9 mil/230 microns d'après la méthode de test ISO 534												
Opacité	48% d'après la méthode de test TAPPI T-425												
Blancheur	90 d'après la méthode de test CIE GANZ 82												
Pelliculage	Oui, à froid												
Montage	Possible (caisson lumineux)												
Finition	Satin												
Température de fonctionnement	10 à 30 °C												
Humidité en fonctionnement	HR de 35 à 65 %												
Résistance à la décoloration (vitrine intérieure d'un commerce, encre à base de solvant)	Plus de 5 ans												
Résistance à la décoloration (intérieur d'un domicile ou d'un bureau, encre à base de solvant)	Plus de 10 ans												
Résistance à la décoloration (extérieur, encre à base de solvant)	Supérieure à 1 an												
Résistance à l'eau	Oui, d'après la méthode de test ISO 18935												
Temps de séchage	1 heure (à 23°C, 50% HR)												
Durée de vie (stockage)	2 ans, dans son emballage d'origine non ouvert												
Température de stockage	10 à 30 °C												
Humidité de stockage	HR de 35 à 65 %												
Pays d'origine	Pays d'origine : Suisse												
Informations de commande	<table><thead><tr><th>Références des produits</th><th>Formats de rouleaux</th><th>codes UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q8781AE</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>808736834865</td></tr><tr><td>Q8830AE</td><td>1 372 mm x 30,5 m</td><td>808736834889</td></tr><tr><td>Q8831AE</td><td>1 524 mm x 30,5 m</td><td>808736834902</td></tr></tbody></table>	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC	Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865	Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889	Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902
Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC											
Q8781AE	914 mm x 30,5 m	808736834865											
Q8830AE	1 372 mm x 30,5 m	808736834889											
Q8831AE	1 524 mm x 30,5 m	808736834902											
Garantie	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression grand format HP, il doit contacter son revendeur HP.												

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 03/2007 4AA0-9249 FRE

