



**film backlit glacé
verso mat hp**

**supports
d'impression
spécialisés**

**imprimantes
hp designjet
séries 5000, cp,
800 et 500**

Le Film Backlit Glacé Verso Mat HP est un film polyester blanc translucide 5 mil à impression verso, destiné aux graphismes sophistiqués. Mat d'un côté et glacé de l'autre, il est conçu pour les imprimantes jet d'encre grand format. La couche de diffusion ultra blanche du film permet des impressions au verso et au recto pour une finition glacée ou mate.

avantages

- Le côté mat est prévu pour des impressions en miroir, des présentations ou des photographies dans des vitrines éclairées
- Séchage de l'encre rapide et haut pouvoir de rétention de l'encre grâce à un revêtement jet d'encre spécial
- Des résultats saisissants grâce à des couleurs éclatantes et des contours précis
- La couche spéciale protège l'image de l'oxydation et de la décoloration, augmentant la longévité de l'image de manière significative
- Image au verso et effet de transparence grâce à la base de protection polyester transparente, pour une finition glacée
- Les impressions sont visibles du côté mat comme du côté glacé
- Revêtement mat durable résistant aux rayures
- La forte densité du couchage permet l'impression d'images hautement saturées, sans tâche
- Couche de diffusion ultra blanche unique

Limitations : le Film Backlit Glacé Verso Mat HP n'est pas compatible avec les encres UV et n'est pas résistant à l'eau.

applications

- Publicités dans les vitrines éclairées ou les panneaux d'affichage urbains
- Enseigne rétro-éclairée
- Photo et PLV
- Film de montage sur carton alvéolé, etc.
- Affichages transport

spécifications des produits

poids	160 g/m ²
épaisseur	128 microns ISO 536
opacité	60-75 % ISO 2475
transparence	densité optique 1,5 (filtre UV)
pays d'origine	Suisse

conditions d'environnement

température en fonctionnement	23 °
humidité en fonctionnement	50 %
résistance à la lumière (en intérieur)	3 mois minimum (teintée)
résistance à la lumière (en extérieur)	1 mois minimum (teintée)
résistance à l'eau	non
séchage	< 5 mn
durée de vie	2 ans

montage et finition

plastification	plastifiés auto-collants
montage	adhésifs auto-collants à froid

guide de compatibilité

imprimante hp designjet	consommables d'encreage	sélection de support sur panneau de commande
hp designjet 5000/5000ps	consommables d'encreage hp n° 81	Backlit Verso*
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp	kits encres teints hp designjet cp	Photo Glacé
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp	kits encres teints hp designjet cp	Photo Glacé
hp designjet séries 800/800ps	consommables d'encreage hp n° 10, 11 et 82	Canvas
hp designjet séries 500/500ps	consommables d'encreage hp n° 10, 11 et 82	Canvas
Encad NovaJet Pro 600e		Film Backlit

Limite d'encreage 400 % (les résultats spécifiques peuvent varier selon le type d'imprimante, les conditions d'atelier et l'image).

*Téléchargez les Profils de support (disponible en anglais uniquement) depuis www.designjet.hp.com (cliquez sur support technique, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur profils icc/support). En l'absence de connexion Internet, utilisez le réglage Canvas Studio.

informations de commande

référence	dimensions du rouleau	code UPC
hp c7960a	914 mm x 23 m	7 25184-82543 9
hp c7961a	1 372 mm x 23 m	7 25184-82544 6
hp c7962a	1 524 mm x 23 m	7 25184-82545 3

garantie

Les papiers et films HP sont garantis contre les vices de matériau et de fabrication et conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour quelque raison, l'utilisateur n'est pas satisfait de son support Designjet, il doit contacter son revendeur ou distributeur HP.