

HP Universal High-Gloss Photo Paper (højglans fotopapir)



Et økonomisk, blankt fotopapir, der ser imponerende ud og er et økonomisk valg til præsentationsgrafik, skilte og farvepræsentationer.

- Økonomisk fotopapir til kortvarig brug indendørs.
- Blank finish og strålende farver.
- HP Universal High-Gloss Photo Paper (højglans fotopapir) – giver mulighed for en række laminerings- og monterings teknikker.

Grafiske kunstnere, fotolaboratorier, udbydere af printservice og producenter af skilte kan anvende dette produkt til erhvervsmesser og agendaer, plakater, præsentationer, POS og detailhandlerskilte, fotoforstørrelser, kunstreproduktioner samt GIS-anvendelser.

HP Universal High-Gloss Photo Paper (højglans fotopapir)

Kompatibilitet

HP Designjet printere	HP blækpatron
HP Designjet 5500 serien	HP No. 81 Dye Ink Supplies (farveblækpatron) også kompatibel med DJ 5500 HP No. 83 UV Ink Supplies (uv-blækpatron)
HP Designjet 5000 serien	HP No. 83 UV Ink Supplies (uv-blækpatron) også kompatibel med DJ 5000 HP No. 81 Dye Ink Supplies (farveblækpatron)
HP Designjet 3000 serien	HP CP Ink Systems Dye/UV (farve-/uv-blækssystem)
HP Designjet 2000 serien	HP CP Ink Systems Dye/UV (farve-/uv-blækssystem)
HP Designjet 1000 serien	HP No. 80 blækpatron
HP Designjet 800 serien	HP No. 10, 11 & 82 blækpatron
HP Designjet 700 serien	HP No. 45 blækpatron
HP Designjet 400 serien	HP No. 40 & 44 blækpatron
HP Designjet 500 serien	HP No. 10, 11 & 82 blækpatron

Storformatprintere fra andre end HP

EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E
Epson Stylus PRO 7000, (24" ruller) + 9000

For at få de seneste ICC/Medie-profiler kan du besøge www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klik på ICC-profiler og vælg din printer).
Angående ikke-PostScript-printere skal du kontakte din eksterne RIP-leverandør.

Vægt	190 g/m ²
Tykkelse	6,6mils/168 mikron
Opacitet	95% pr. TAPPI-testmetode T-519
Lysstyrke	89% pr. TAPPI-testmetode T-452
Hvidhed	105
Laminering	Varm og kold
Montering	Ja
Driftstemperatur	15-30° C
Luffugtighed ved drift	30-70%
Lysægtighed	3 måneder indendørs (med delta E<10)
Vandfasthed	Delta OD <0,5
Blækkompatibilitet	Farve- og uv-blækpatron
Tørretid	Mindre end 10 minutter
Holdbarhed	2 år (uåbnet)
Opbevaringstemperatur	5-40° C
Luffugtighed ved opbevaring	10-80%
Oprindelsesland	USA

Bestillingsinformation	Produktnumre	Rulleformater	UPC-koder
	Q1426A	610 mm x 30 m	7 25184 66038 2
	Q1427A	914 mm x 30 m	7 25184 66039 9
	Q1428A	1.067 mm x 30 m	7 25184 66040 5
	Q5464A	1.270 mm x 30 m	8 29160 03184 2 NYHED!
	Q1429A	1.372 mm x 30 m	7 25184 66041 2
	Q1430A	1.524 mm x 30 m	7 25184 66042 9

Garanti HP's Medier til Storformatprint garanteres at være fri for fabriksfejls- og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de bruges korrekt. Hvis brugerne af en hvilken som helst grund er utilfredse med HP's Medier til Storformatprint, skal de kontakte deres HP forhandler.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP Produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Yderligere oplysninger om HP's Medier til Storformatprint kan du få ved at besøge www.hp.com/go/designjet/supplies.

