

Papel liso para dibujo HP Hahnemühle, 265 g/m²



El papel liso para dibujo HP Hahnemühle le permite crear fotografías y reproducciones de bellas artes con calidad de museo y fines de archivo con este papel de tela "rag" de algodón 100%. Este papel liso y de un blanco brillante ofrece una correspondencia de colores magistral con colores vivos y negros intensos.

- El papel liso para dibujo HP Hahnemühle tiene una superficie mate, lisa y de un blanco brillante que proporciona impresiones exquisitas con calidad de museo de obras de arte y fotografías con colores vivos, negros intensos y detalles nítidos.
- Para una mayor durabilidad, el papel liso para dibujo HP Hahnemühle es compatible con una gama de laminados líquidos, perfectos para fines de archivo. Este papel se ha diseñado para funcionar a la perfección con las impresoras HP Designjet y las tintas de pigmentos HP, y así ofrecer resultados fiables.
- Impresiones duraderas y una excelente estabilidad de la imagen cuando se utiliza con tintas de pigmentos HP Vivera.

Perfecto para artistas, fotógrafos profesionales, empresas de reproducciones artísticas y proveedores/establecimientos de servicios de impresión.

Papel liso para dibujo HP Hahnemühle, 265 g/m²

Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y seleccione su impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Peso	265 g/m ² según el método de prueba ISO 536		
Grosor	420 micras según el método de prueba ISO 534		
Opacidad	Superior al 90% según el método de prueba TAPPI T-425		
Blancura	Superior a 75 según el método de prueba CIE Ganz 82		
Laminación	Sí, películas muy finas aplicando pulverización de alta presión.		
Instalación	Entramado		
Finalizar	Mate		
Temperatura operativa	de 10 a 30 °C		
Humedad operativa	del 35 al 65% de HR		
Solidez del agua	Este producto es resistente al agua cuando se utilizan tintas de pigmentos HP		
Tiempo de secado	Secado rápido, tacto, (a 23 °C, 50% HR)		
Tiempo de estante	2 años, en el paquete original sin abrir		
Temperatura de almacenamiento	de 10 a 30 °C		
Humedad durante almacenamiento	De 20 a 60% HR		
País de origen	Fabricado en Suiza		
Información para pedidos	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC
	Q8732A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48884 7
	Q8733A	1.067 mm x 10,7 m	8 82780-48885 4
	Q8745A	914 mm x 10,7 m	8 82780-60743 9
Garantía	Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 12/2006 4AA0-6594 ESE

