Papel HP Universal para fotografia, de secagem instantânea, semi-lustroso, 190 g/m²

O Papel Semi-Lustroso HP Universal para fotografia, de secagem instantânea é um suporte de impressão semi-lustroso para fotografia de secagem instantânea, poroso e de baixo custo que constitui uma escolha económica para gráficos de apresentação, exibições e apresentações a cores.

Artistas gráficos, laboratórios de fotografia, fornecedores de serviços de impressão e criadores de sinalética que produzem material de exposição para feiras e outros eventos. Pósteres, apresentações, material de exposição para lojas e locais de venda, ampliações de fotografias, reproduções de trabalhos artísticos, Geographic Information Systems (GIS).

Um papel para fotografia, semi-lustroso e de baixo custo para interiores e exteriores.

O Papel HP Universal para fotografia, de secagem instantânea, semi-lustroso, é um papel para fotografia semi-lustroso, de baixo custo e robusto, que permite o manuseamento sem problemas de belas imagens geradas c/ tintas à base de corantes ou tintas UV. A secagem instantânea permite a laminagem e a montagem imediatas.

O Papel HP Universal para fotografia, de secagem instantânea, semi-lustroso, é uma escolha económica para gráficos de apresentação, exposições e apresentações a cores – utilizando tintas tanto à base de corantes como UV.

Papel HP Universal para fotografia, de secagem instantânea, semi-lustroso, 190 g/m²

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite **www.hp.com/go/designjet/supplies** (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Especificações do produto

Peso	190 g/m², de acordo com o Método de Teste ISO 536		
Espessura	7,4 mil/188 µm conforme o Método de Teste ISO 534		
Opacidade	Superior a 90%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425		
Luminosidade	Superior a 90%, conforme o Método de Teste TAPPI T-452		
Brancura	107, de acordo com o Método de Teste CIE GANZ 82		
Laminação	Quente, fria		
Acabamento	Semi-lustroso		
Temperatura de funcionamento	Entre 15 e 30°C		
Humidade de funcionamento	15 a 80% HR		
Resistência ao desbotamento (interiores domésticos ou em escritórios, tinta à base de corantes)	Em testes		
Tempo de Secagem	Menos de 1 minuto (a 23°C, 50% HR)		
Período de Armazenagem	2 anos, por abrir na embalagem original		
Temperatura de armazenamento	Entre 18 e 30°C		
Humidade de armazenamento	Entre 35 e 65% HR		
País de origem	Fabricado na Alemanha		
Informações para encomendas	**Números de Produtos**	**Tamanhos dos rolos**	**Códigos UPC**
	Q8755A	1067 mm x 61 m	808736847186
	Q8757A	1524 mm x 61 m	808736847193

Garantia Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se por qualquer motivo os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com os Materiais de Impressão de Grande Formato HP, deverão contactar o revendedor HP.

© 2005-2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas da garantia expressas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento deve ser alterado de modo a ser considerado uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões relativas a este documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA0-6826 PTE

invent