

EV2456-BK

I vantaggi



Grazie alla sua generosa dotazione, il monitor FlexScan EV2456 offre affidabilità ed ergonomiaperfettamente in linea con le vostre esigenze professionali: elevata risoluzione di 1920 x 1200 pixel, ottimo pannello LCD con tecnologia IPS e retroilluminazione salvaenergia a LED bianchi forniscono una qualità visiva incredibilmente nitida per le attività quotidiane in ufficio. La speciale patina antiriflesso previene la formazione di fastidiosi riflessi sullo schermo. Comfort ergonomico e visione sempre ottimale sono garantiti dalla funzione Auto-EcoView che regola in modo intelligente il livello della luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce dell'ambiente. L'aspetto dei modelli UltraSlim è essenziale e curato in ogni dettaglio, il bordo sottilissimo costituisce un ottimo vantaggio per gli utenti che operano con sistemi aziendali multi-monitor. Il software Screen In-Style offre una configurazione sincronizzata ed efficiente dello schermo tramite Windows PC o direttamente in rete.

- ✓ LCD 24,1" formato 16:10, ottimo pannello IPS
- ✓ bordo sottile di un 1 mm: design lineare e ultracompatto
- ✓ contrasto 1000:1, luminosità 350 cd/mq, angolo di visualizzazione 178°
- ✓ gestione ibrida della retroilluminazione senza effetto di sfarfallio
- ✓ funzioni ergonomiche e di risparmio energetico Auto-EcoView, EcoView-Index e EcoView-Optimizer casse audio integrate nel cabinet
- ✓ USB hub vers. 3.0, una porta upstream, due porte downstream
- ✓ ingresso DisplayPort, HDMI, DVI-D, DSub per la connessione digitale ed analogica

Caratteristiche



Ultra-Slim. Très chic.

Elegante in nero, raffinato in bianco: la linea essenziale è sottolineata dal cabinet sottile che propone uno spessore di circa 1 mm. Tra area di visione e cornice resta un bordo di vetro nero sottilissimo di 5.2 mm. La superficie ultrapiatta del display, il profilo slanciato e il retro del pannello completano l'aspetto ricercato del monitor che cattura l'attenzione al primo impatto. Il modello EV2456 dispone di pulsanti a sensore incorporati nella superficie ultrapiatta.



Elevata tecnologia del pannello IPS

Il monitor vanta una triplice combinazione vincente: elevata risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel, rapporto di contrasto massimo di 1.000:1 e luminosità stabile fino a valori massimi di 350 cd/mq. Vale a dire: i contorni sono distinti, le grafiche brillanti, le immagini dettagliate e nitide. Grazie al pannello con tecnologia IPS con retroilluminazione a LED, cromaticità e luminosità rimangono stabili da ogni prospettiva.


Monitor EIZO
Monitor tradizionale

Monitor EIZO
Monitor tradizionale

Gestione del colore precisa a 10 bit LUT

Se tutto dipende dalla tonalità, le tabelle cromatiche a 10 bit (LUT) possono rendere un buon servizio: l'assegnazione delle informazioni cromatiche è di gran lunga più precisa di quella offerta da schermi a 8 bit LUT e le gradazioni incredibilmente dettagliate. La gestione del colore propone anche un'impostazione individuale del punto di bianco su valori da 4.000 a 10.000 K ad intervalli di 500 K. È inoltre possibile impostare la saturazione cromatica per colori RGB separatamente.


Senza 10 bit LUT
Con 10 bit LUT

Risparmia energia e proteggi i tuoi occhi: con la funzione Auto-EcoView

Di giorno o di notte, al buio o alla luce, per la funzione Auto-EcoView non fa differenza quando lavori, perché rileva costantemente le condizioni di luce circostante, adattando opportunamente la luminosità dello schermo. In modo completamente automatico. Ne consegue una visione ottimale, senza riflessi e abbagliamenti che affaticano gli occhi. Un altro punto a favore è che l'autocontrollo della luminosità consente di risparmiare fino al 50% di energia rispetto ad un monitor che ne è privo ed utilizza livelli di luminosità prefissati.

Ovviamente puoi impostare il tuo monitor anche manualmente. La funzione EcoView ti offre un pratico diagramma che rappresenta il grado di eco-compatibilità dei parametri attualmente impostati.

Trattamento antiriflesso: più chiarezza e meno abbagli

Il modello EV2456 è munito di una superficie antiriflesso. Abbagli e riflessi indesiderati che possono affaticare notevolmente gli occhi vengono minimizzati con efficacia. In questo modo è possibile adottare durante l'attività lavorativa una posizione più comoda e confortevole davanti allo schermo, rilassando il collo e la parte superiore dello schiena.




Caratteristiche

Niente più stress per i tuoi occhi

La nuova tecnologia ibrida di EIZO, che gestisce la retroilluminazione grazie ad una combinazione tra larghezza di impulso PWM e tecnologia di corrente continua DC (Direct Current), mantiene la stabilità cromatica anche in aree scure dell'immagine, utilizzando una frequenza di scansione di 18 kHz. Ciò garantisce contenuti privi di effetti flicker, senza influenzare la qualità e stabilità cromatica. La luminosità può essere inoltre regolata fino a valori minimi di 1 % per ottenere una visione confortevole in ambienti di lavoro particolarmente bui.

Modalità FineContrast: rappresentazione ottimale premendo un tasto

La modalità FineContrast offre l'impostazione ideale per ogni applicazione, che siano immagini, testi o film. Grazie a delle preimpostazioni ottimizzate della luminosità, del punto di bianco e della correzione gamma, disponibili premendo un solo tasto puoi godere della visione più confacente alla tua applicazione. La modalità Paper simula il contrasto della carta stampata, riducendo la percentuale di luce blu. Ciò aumenta la leggibilità dei testi e riduce lo stress visivo.




Screen InStyle

Alternativamente al menù On-Screen-il monitor è munito dell'innovativo software Screen che consente di indirizzare alle applicazioni più utilizzate impostazioni ottimizzate. E' inoltre possibile dimmerare in modo variabile l'intensità della temperatura del colore e le prestazioni energetiche. Queste impostazioni possono essere applicate in un'unica operazione a tutti gli schermi coinvolti in un ambito multischermo, rendendo superflue laboriose configurazioni manuali.

[Dettagli](#)

Monitor Configurator per impostazioni su rete

Rende più rapida la configurazione per gli amministratori di rete: il software consente di configurare in un unico procedimento più monitor – tramite la connessione USB. Ciò rappresenta un grande vantaggio in termini di costi e tempi di gestione con il vantaggio di poter contare su monitor che dispongono delle stesse identiche impostazioni. La configurazione può essere salvata come file nel formato XML o essere trasferita ai client.



Guida tasti per una panoramica completa dei comandi

Menù e controlli sono completi ed efficaci. Durante l'utilizzo del menù per la configurazione del monitor appaiono sopra i pulsanti a video delle etichette descrittive, utile accorgimento per trovare subito il tasto per l'impostazione desiderata.



Overdrive transizione rapida delle immagini

Veloce, velocissimo, Overdrive. La funzione Overdrive accelera i tempi di risposta in modo che le transizioni da grigio a grigio avvengano mediamente in 5 ms. La visione di film risulterà più fluida e senza effetti scia o ritardi.

Caratteristiche

Retroilluminazione a LED: risparmia energia e tutela l'ambiente

I monitor con tecnologia a LED garantiscono rispetto dell'ambiente ed efficienza energetica dall'acquisto allo smaltimento, grazie ad un risparmio energetico considerevole, lunga durata e ottimi livelli di luminosità del pannello. Il consumo tipico è di 11 Watt. I pannelli con retroilluminazione a LED non contengono mercurio o altre sostanze tossiche e possono quindi essere facilmente riciclati.



Risparmiare il 30 % di energia conviene - con EcoView-Optimizer

Risparmia energia senza scendere a compromessi: EcoView-Optimizer ottimizza il rendimento della retroilluminazione riducendo la luminosità, se vengono visualizzate immagini chiare, e aumentando la luminosità in contenuti scuri. Grazie a questo perfezionamento è possibile risparmiare fino al 30% sui consumi. Il segnale viene inoltre intensificato e le tonalità adeguate. Assolutamente vantaggioso!

Interruttore da 0 Watt

Al fine di gestire meglio il risparmio energetico quotidiano, i monitor dispongono di un interruttore di alimentazione pratico ed efficace che migliora l'efficienza energetica: una volta spento, il consumo sarà pari a zero. Nella modalità stand-by il consumo effettivo sarà inferiore a 0.5 Watt.

Un monitor, tanti ingressi

Più semplice non si può: la maggior parte dei dispositivi come PC, laptop o fotocamera digitale possono essere connessi diret-

tamente al monitor che offre tanti ingressi diversi e rende quindi più comoda la gestione dei contenuti.


Sauber aufgestellt

Il copricavi in dotazione mantiene ordine e protegge i cavi regalando un'estetica priva di ingombri sulla tua scrivania.



Piedistallo flessibile


Ergonomico e stabile: il sostegno regolabile in altezza del monitor permette tante pratiche regolazioni. Il monitor può essere reclinato, girato e regolato in altezza, nella posizione più comoda per la schiena, le spalle e per il collo prevenendo problemi posturali. E' possibile alzare lo schermo esercitando una semplice spinta verso l'alto o abbassarlo fino alla base del piedistallo (varia a seconda del modello) e posizionarlo all'altezza giusta, con il bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi.




158.6 mm



Verso l'alto 35°, verso il basso 5°



172° (destra/sinistra)



Rotazione in senso orario e antiorario nel formato pivot 90° (right and left)

Caratteristiche

5 anni di garanzia

I monitor EIZO sono coperti da una garanzia di ben 5 anni. Questa garanzia estesa è resa possibile dalla scelta di materie prime di elevata qualità, dall'estremo rigore progettuale e dal processo produttivo controllato. I prodotti EIZO mantengono quello che promettono.



Specifiche

Dati generali

Articolo numero	EV2456-BK
Colore del cabinet	nero
Tipo di impiego	Ufficio
Linea	FlexScan
EAN	4995047049722
Variante	EV2456-WT (Colore: bianco)
Prezzo al pubblico [in EUR]	583,16

Display

RadiCS classi di applicazioni	VIII
Diagonale [pollici]	24,1
Diagonale [in cm]	61,1
Formato	16:10
Area attiva di visualizzazione [LxH]	518 x 324
Risoluzione raccomandata	1.920 x 1.200
Pixel pitch [mm]	0.27 x 0.27
Risoluzione supportata	1.920 x 1.200, 1.600 x 1.200, 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnologia del pannello	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale max.	178 °
Angolo di visualizzazione verticale max.	178 °
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori (Display Port, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (DVI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (Dsub, 8 bit)
Spazio cromatico massimo	sRGB
Luminosità massima [tipica] [cd/m ²]	350
Contrasto massimo	1.000:1
Tempo di risposta tipico [cambio grigio-grigio]	5 ms
Frequenza di refresh max. [in hertz]	60
Retroilluminazione	LED

Funzionalità

Colori rappresentabili /LUT	1,06 miliardi di tonalità / 10 bit
Overdrive	✓
Gestione ibrida della retroilluminazione	✓
Ampliamento del segnale (HDMI)	✓
Supporto HDCP	✓
Modalità preimpostate	sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2x modalità personalizzabili
Caratteristiche curva DICOM	✓
Menù OSD	de, en, fr, es, it, se, ja, zh
Impostazioni	luminosità, contrasto, gamma, funzioni EcoView, saturazione del colore, temperatura del colore, FineContrast, tonalità colore, ingresso segnale, Overdrive, risoluzione, sorgente audio, smoothing, menu OSD, interpolazione, volume
Guida tasti	✓
Ingressi segnale	DisplayPort, DVI-D, HDMI, Dsub
Segnali video	DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV und RGB), RGB analogico
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Sync Formats	separato
Ingresso audio	3,5 mm stereo chinch, DisplayPort, HDMI
Uscita audio	3,5 mm stereo chinch
Altoparlanti integrati	✓
USB hub	1 Up- / 2 Down-Stream, Rev. 3.0

Certificazioni e standard

Certificazioni	CE, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, TCO 7, Energy Star, ISO 9241-307 Klasse 1**, RCM, CB, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC
----------------	---

Specifiche elettriche

Consumo energetico tipico [watt]	11,0
Consumo massimo [watt]	44
Modalità di risparmio energetico [watt]	0,5
Power consumo Off [watt]	0,0
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico annuo [in kWh]	19
Auto-EcoViews	✓
EcoView-Index	✓
EcoView-Optimizer	✓
Alimentazione	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Power management	VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a, Eco-Timer
Cavo di alimentazione integrato	✓

Dimensioni – Peso

Dimensioni [mm]	531 x 357-488 x 233
Peso [kg]	6,7
Dimensioni senza piedistallo [mm]	531 x 342 x 46
Peso senza piedistallo [kg]	3,7
Rotazione (destra/ sinistra)	172 °
Inclinazione verso il basso/verso l'alto	5 ° / 35 °
Funzione pivot	✓
Regolazione in altezza [mm]	158.6
Fori di montaggio	VESA-Standard 100 x 100 mm

Software e accessori

Software disponibile via download o CD	ScreenManager PRO, ScreenSlicer, Screen InStyle
Accessori in dotazione	Accessori, cavo di alimentazione, cavo USB vers. 3.0, istruzioni di consultazione rapida, manuale dell'utente su CD ROM, Copertura cavi
Opzionale	EIZO ScreenCleaner, HH200HS-K, PM200-K, PCSK-03-BK

Garanzia

Garanzia e assistenza	garanzia di 5 anni
-----------------------	--------------------

Condizioni

**) Zero pixel difettosi per sub-pixel accesi (elementi parziali dell'immagine secondo la norma ISO 9241-307). Valida per sei mesi dalla data di acquisto.