

# EcoTank ET-16500



## TUOTETIEDOT



Tämä EcoTank-malli on nopea nelitoimitulostin, jolla on 500 arkin kapasiteetti ja joka voi tulostaa jopa A3-kokoiselle materiaalille

Tulosta erittäin edullisesti Epsonin mustepatruunattomalla EcoTank ET-16500 -mallilla, joka voi tulostaa jopa A3-kokoiselle materiaalille. Tulostimen mukana toimitetulla musteella voit tulostaa 10 500 mustavalkoista ja 11 300 värillistä sivua<sup>1</sup>, mikä voi alentaa tulostuskustannuksia. Tässä mallissa on kaksipuolinen A3-tulostus, skanneri, kopiokone ja faksi, Wi-Fi-liitäntä sekä 35 sivun automaattinen asiakirjansyöttölaite, ja sen tulostusnopeus on jopa 18 sivua minuutissa<sup>2</sup>.

### Erittäin edullinen tulostus jopa A3-koossa

Tulosta erittäin edullisesti jopa A3-koossa Epsonin mustepatruunattomalla EcoTank ET-16500 -tulostimella. Laitteessa on erittäin riittoisa mustesäiliö, joka poistaa täysin mustepatruunoiden tarpeen. Tulostimen mukana toimitettavan musteen avulla voit alentaa tulostuskustannuksiasi. Lisäksi saatavilla on edullisia lisämustepulloja, joista voit täyttää säiliön uudelleen.

### Tulosta tuhansia sivuja

Tulosta aiempaa enemmän uudelleentäyttöjen välillä. Toimitukseen sisältyvällä musteella voit tulostaa peräti 10 500 mustavalkoista ja 11 300 värillistä sivua<sup>1</sup>.

### Mobiilitulostus

Tulostimessa on Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct -yhteys, joten voit lähettää siihen asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteeseesi asennetulla Epson iPrint -sovelluksella<sup>3</sup>. Lisäksi tulostin voi vastaanottaa tiedostoja sähköpostitse lähes mistä päin maailmaa tahansa Epson Email Printin<sup>3</sup> kautta.

### Yritystason ominaisuudet

Tulosta tarkkaa ja selkeää tekstiä PrecisionCore-tulostuspään sekä Epsonin väri- ja pigmenttimusteiden avulla. Tässä yrityksille suunnitellussa laitteessa on faksi, kaksi 250 arkin etulokeroa, kaksipuolinen tulostus, huima tulostusnopeus – jopa 18 sivua minuutissa<sup>2</sup> – sekä automaattinen paperinsyöttölaite, johon mahtuu kerralla 35 A3-kokoista sivua. Rekisteröityjen laitteiden kolmen vuoden takuu antaa mielenrauhan, ja 10,9 cm:n kosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä.

## KEY FEATURES

- **A3-kokoinen tulostus, skannaus ja faksaus**  
Joustavaa tulostusta yrityksille
- **Matalat sivukohtaiset kustannukset A3-tulostuksessa**  
Tulosta jopa 10 500 mustavalkoista ja 11 300 värillistä sivua<sup>1</sup>
- **Ei mustepatruunoita**  
Helposti täytettävä säiliöjärjestelmä
- **Mobiilitulostus ja liitännät**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja maksuttomat mobiilitulostussovellukset<sup>3</sup>
- **Suunniteltu yrityksille**  
500 arkin kapasiteetti, faksi, 35 sivun automaattinen paperinsyöttölaite sekä kaksipuolinen tulostus

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### YLEISTÄ TIETOA

Liitännät	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Energiankulutus	20 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 2 Wattia (lepotila), 9,1 Wattia Ready, 0,5 Wattia (sammuta)
Mitat	666 x 486 x 418 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	23,16 kg
Melutaso	5,8 B (A) Epson Premium Glossy Photo Paper -paperilla / Photo RPM -tilassa - 44 dB (A) Epson Premium Glossy Photo Paper -paperilla / Photo RPM -tilassa
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP x64
Sisältyvä ohjelmisto	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet-asetus
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Google Cloud Print

### TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Minimi pisarakoko	2,8 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka	Pigment black and Dye colour Inks
Tulostustarkkuus	4.800 x 2.400 DPI

### TULOStus

Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	18 Sivua/min Mustavalko, 10 Sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	32 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 20 Sivua/min Colour (tavallinen)
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### SKANNAUS

Skannaustarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

### FAKSI

Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	200 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Automaattinen soitontoisto, Osoitekirja, Viivästetty lähetyk, Faksin ryhmälähetys

### PAPERIN/TULOStusMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperilokeroiden lukumäärä	2
Paperimuodot	A3, A4, A5, A6, Letter, 10 x 15 cm, Legal, A3+, B5, C4 (Envelope), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), 9 x 13 cm
Kaksipuolinen	Kyllä
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	35 Sivua
Paperilokeron kapasiteetti	500 Arkit Enintään, 20 Valokuvapaperit
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella paperinsyöttölaiteella (A4/A3, tavallinen paperi), Automaattinen asiakirjansyöttölaite, Autom. kaksipuolitulostus

### LISÄTOIMINNOT

LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm
------------	---

### MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu, 80.000 Sivua Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CF49404
Viivakoodi	8715946647388
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	1 Kappale

Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
Faksi: 0201 552 092  
[finland@epson.co.uk](mailto:finland@epson.co.uk)  
[www.epson.fi](http://www.epson.fi)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## EcoTank ET-16500

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- 2 full sets of ink (Bk - 140ml, CMY - 70 ml)
- Päälaite
- Virtakaapeli
- Kokoonpano-ohje
- Ohjelmisto (CD)
- Takuuasiakirja

### INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	774	
●	664	
●	664	
●	664	

### INK BOTTLE YIELD DATA



Sisältyy toimitukseen	10.500 sivua*	11.300 sivua*
-----------------------	---------------	---------------

Vaihto	6.000 sivua*	6.500 sivua*
--------	--------------	--------------

\* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Ilmoitetut kapasiteetit ekstrapoloidaan Epsonin alkuperäisen metodologian perusteella ISO/IEC 24712 standardin sisältämien testikuvien tulostussimulaatiosta vaihtomustesarjoilla. Ilmoitetut kapasiteetit EIVÄT perustu ISO/IEC 24711 -standardiin. Ilmoitetut kapasiteetit saattavat vaihdella tulostettavien kuvien, käytettävän paperityypin, tulostustiheyden sekä käyttöympäristön olosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan. Tulostimen ensimmäisen käyttöönoton aikana tulostuspään suuttimien täyttämiseen käytetään jonkin verran mustetta, joten toimitukseen sisältyvän muestesarjan riittäisyys voi olla ilmoitettua pienempi.
2. Määritetty ISO/IEC 24734-standardin mukaisesti: ESAT keskiarvo toimistoluokan testissä (oletuksena yksipuolinen tulostus). Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
3. Edellyttää langatonta Internet-yhteyttä. Lisätietoja sekä luettelo tuetuista kielistä ja laitteista on osoitteessa [www.epson.fi/connect](http://www.epson.fi/connect).

**EPSON**®