



## C27G1

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Experiencia de juego envolvente con curvatura 1800R



### Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



### FreeSync

Sea cual sea tu configuración, obtén la frecuencia de fotogramas más alta y la visualización más suave posible gracias a la tecnología Free-Sync de AMD. Bien estés corriendo a través de explosiones o deslizándote por resbaladizas curvas bajo la lluvia, despídete de los cortes de imagen en pantalla y vence a tus oponentes sin piedad.

### 144Hz Tasa de Refresco



Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



### Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



### G1 Video marketing

Marketing video for G1 series



### Curvatura 1800R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.

## General

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dimensiones de la caja | 694x250x473 mm |
|------------------------|----------------|

## Datos de la pantalla

|   |   |
|---|---|
| Color   | Negro   |
| Resolución                                    | 1920x1080   |
| Frecuencia de actualización                   | 144 Hz  |
| Response Time MPRT                            | 1 ms  |
| Tiempo de respuesta                           | 4 ms  |
| Panel   | VA  |
| Luz de fondo                                  | WLED  |
| Cobertura sRGB (%)                            | 102   |
| flickerfree                                   | ✓   |
| Relación de aspecto                           | 16:9  |
| Brillo (típico)                               | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste (dinámico)                          | 80M:1   |
| Contraste (estático)                          | 3000:1  |
| Separación de los píxeles                     | 0.3114  |
| Diagonal (pulg.)                              | 27 inch   |
| Área activa de la pantalla (altura x anchura) | 597,88 x 336,31 mm mm   |
| Ángulo de visión (CR10)                       | 178/178 °   |
| Curvature Radius                              | 1800 mm   |
| Colores de la pantalla                        | 16,7 Millones   |
| Weight without stand                          | 4.58 kg   |
| Frecuencia de exploración                     | 30 -160KHz (H) 48-146Hz (V)   |
| Cobertura Adobe RGB (%)                       | 75  |
| OSD languages                                 | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
| Low blue light                                | ✓   |

## Conexiones

|                 |  |
|-----------------|--|
| Conexiones      | HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, VGA |
| Salida de audio | Headphone out (3,5mm)                  |

## Contenido de la caja

Cable HDMI (1,8 m), Cable DisplayPort (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1.8m m),

## Sostenibilidad

- Medio ambiente y consumo energético: RoHS, sin plomo, sin mercurio
- Material de empaquetado reciclable: 100%

## Ergonomía

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rotación                   | -34/34 °  |
| Inclinación                | -4/21.5 ° |
| Rango de reglaje de altura | 130 mm    |
| Pie extraíble              | ✓         |
| Vesa                       | 100 x 100 |

## Datos de consumo

|                        |  |
|------------------------|--|
| Alimentación eléctrica | Externo  |
| Powersource            | 100 - 240V 50/60Hz   |
| Power Consumption      | Encendido 23 watt, Apagado 0.5 watt<br>En espera 0.5 watt, |

## Dimensiones

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones del producto (con base) | 535x612x245 mm    |
| Dimensiones del producto (sin base) | 366.6x612x71.4 mm |
| Dimensiones de la caja              | 694x250x473 mm    |
| Peso neto (sin embalaje) (kg)       | 6.11 Kg           |
| Peso bruto (con embalaje) (kg)      | 8.083 Kg          |

## Garantía

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Periodo de garantía | 3 año         |
| EAN                 | 4038986186506 |
| MTBF                | 50.000 horas  |

## Regulación

FCC 1, EAC 1, Producción con certificación ISO 1,

□