



WDXOA40464AHC-01

## Informazioni principali

Codice EAN	8016361964624
Piano rimovibile	Si
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Altezza con piano di lavoro (mm)	
Altezza senza piano di lavoro (mm)	850
Peso netto (kg)	64
Peso lordo (kg)	66
Energy consumption (wash and dry and full wash load) kWh	4.08
Dimensions without worktop H*W*D cm	850
Sicurezza porta	No
Drying capacity	4
Durata ciclo standard	
Easy removable detergents compartments	Si
Electronic balance control	Si
Fuse rating (A)	10
Inlet hose length cm	150
Outlet hose length cm	200
Spin drying performance class	A

## Etichetta energetica

Classe di efficienza energetica - New (2010/30/EC)	A
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura a pieno carico di lavaggio) (Kwh)	4.65
Consumo di energia (solo lavaggio) (Kwh)	1.00
Classe di efficienza di lavaggio	A
Massima velocità di centrifuga (RPM)	1400
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura a pieno carico di lavaggio) (l)	90
Consumo di acqua totale annuo (200 lavaggi e asciugature a pieno carico) (Kwh/l)	18000
Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi e asciugature a pieno carico) (Kwh/l)	930
Consumo di acqua totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) (l)	9800
Durata media lavaggio cotone 60°C EN 60456 (pieno carico) (min)	
Loading Capacity (Kg)	6

## Caratteristiche

Termostato regolabile	Si
Motore	Inverter
Programmes number	15+1
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Lavaggio rapido	No
Esclusione centrifuga	No
Esclusione centrifuga	Si
Water plus	No
Fasi lavaggio	Si
Controllo della schiuma	Si
Controllo equilibrio	Controllo elettronico equilibrio
Valvole	Si
Sistema di protezione antiavvolgimento	-
Funzioni distinte di controllo della temperatura	Fasi
Funzione lavaggio a freddo	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si
Prelavaggio	Come tasto
Water plus	Si
Apertura porta	Maniglia
Materiale del cesto	Acciaio inossidabile
Entrata acqua calda e fredda	No
Buttons type	Standard
Multifunctional display	KG DETECTOR
Display INTER@CT	Si
Door Opening (°)	180
Door Width(cm)	35
Sicurezza della porta	Si
Electronic spin speed managment	Si
Power Jet	Si
Controllo partenza differita	Yes as Button (Up to 23 h.)
telescopic shock absorber	Si