

Rendimiento de impresión en color de alta calidad con la nueva generación de impresoras multifunción de HP

Consigue impresiones en colores brillantes gracias a las avanzadas impresoras multifunción equipadas con tecnología JetIntelligence. Al ofrecer la impresión más segura del mundo ¹ y un amplio conjunto de funciones de gestión del papel, la impresión permite ahorrar tiempo y simplificar los flujos de trabajo.



Impresora multifunción HP Enterprise M776dn



Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. Obtenga más información en:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies Obtenga más información en: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares

- · La impresión más segura del mundo
- Tecnología JetIntelligence
- · Rendimiento excepcional del color
- · Mínimas interrupciones y máxima productividad
- Simplifica y acelera los flujos de trabajo













El trabajo destaca con el rendimiento excepcional del color

- Modo de impresión especial para una gama de colores más amplia y con una intensidad adicional en documentos y materiales de marketing.
- Aspecto profesional con impresiones en colores vivos y de alta calidad que pueden resistir el paso del tiempo.
- Obtén un rendimiento y calidad profesionales con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Crea materiales de marketing A3 a toda velocidad al imprimir en papel SRA 3 y cortarlo a medida.

La impresión más segura del mundo¹

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.

Simplifica y acelera los flujos de trabajo

- Permita que los grupos de trabajo escaneen cada página de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Garantice la orientación correcta de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
- Cargue hasta 200 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.

Mínimas interrupciones. Máxima productividad.

- Cambie el tóner y el tambor en segundos. Ambos son fácilmente accesibles y ya vienen preparados para ser instalados de inmediato.
- Evite interrupciones con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad.
- Adapte esta impresora para satisfacer las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Imprime a velocidades de hasta 46 ppm (A4) para crear un flujo de trabajo más fluido con menos interrupciones.²

Descripción del producto

Imagen del modelo M776zs de la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow

- 1. Bolsillo de integración de hardware
- 2. Impresión automática a doble cara
- 3. Bandeja de salida de 500 hojas
- 4. Bandeja de salida de 200 hojas
- 5. Finalizador interno de grapadora/apiladora
- 6. Práctica grapadora
- 7. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y a los cartuchos de tóner con JetIntelliqence)
- 8. Fax estándar en modelos M776z y zs
- 9. Bandeja 2 de 550 hojas
- 10. 2 bandejas de 550 hojas con soporte
- 11. AAD de 200 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada
- 12. Pantalla táctil funcional de 9 pulgadas (22,8 cm) con pantalla gráfica en color de 8 pulgadas (20,3 cm)
- 13. Puerto USB de fácil acceso
- 14. Teclado extraíble
- 15. Puerta superior derecha (acceso a la ruta de impresión)
- 16. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
- 17. Wi-Fi® de banda dual y Bluetooth® de baja energía
- 18. Puerta derecha (acceso al fusor y a la ruta de impresión)
- 19. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad, puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, puerto de fax



Resumen de la serie







Modelo	Impresora multifunción HP Enterprise M776dn	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
№ de producto	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Funciones	Impresión, copia, escaneado y fax opcional Imprima, copie, escanee y envíe por fax		anee y envíe por fax
Velocidad de impresión (A4, negro y color)	Hasta 46 páginas por minuto (ppm)		
Velocidad de escaneado (A4, negro y color)	A una cara: hasta 90 ppm; A doble cara: hasta 180 ipm A una cara: hasta 120 ppm; A doble cara: hasta 240 ipm		
Impresión automática a doble cara (valor predeterminado)	Sí		
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas	Sí		
1 bandeja de 550 hojas	Opcional (añade hasta uno)	Sí	No aplicable
2 bandejas de 550 hojas y soporte	Opcional (añade únicamente un soporte)		5í
Bandeja HCl de 2700 hojas y soporte	Opcional (añade únicamente un soporte) No aplicable		licable
Soporte de HP LaserJet	Opcional (añade únicamente un soporte) No aplicable		licable
Finalizador interno de grapadora/apiladora	No aplicable		Sí
Práctica grapadora	No aplicable		Sí
Capacidad de entrada (estándar/máximo)	Hasta 650/3900 hojas	Hasta 2300/2300 hojas	Hasta 1750/1750 hojas
Funciones avanzadas de flujo de trabajo como teclado extraíble, HP EveryPage y OCR	No aplicable	Sí	
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 40.000 páginas		
Rendimiento del cartucho (A/X)	Negro: hasta 16 000/34 000 páginas; Color: hasta 13 000/29 000 páginas		

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	W2004A Tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet 660A (65 000 páginas)			
	W2010A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 659A negro (16.000 páginas)			
	W2011A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 659A cian (13.000 páginas)			
	W2012A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 659A amarillo (13.000 páginas) W2013A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 659A magenta (13.000 páginas)			
	W2011X Cartucho de tóner Original HP Laser Jet 659X cian de alta capacidad (29.000 páginas)			
	W2012X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 659X amarillo de alta capacidad (29.000 páginas)			
	W2013X Cartucho de tóner Original HP Laser Jet 659X magenta de alta capacidad (29.000 páginas)			
Accesorios	2EH31A Accesorio de fax analógico MFP HP 700			
	2MU47A Asistente de accesibilidad de HP			
	2TD64A Kit de accesibilidad de HP			
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico			
	4QL32A Lector USB seguro HP Legic			
	BSL28A Puertos USB internos HP			
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento			
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos			
	E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32			
	E5K49A Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP			
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw			
	J8J96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP			
	T3V27A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet			
	T3V28A Soporte de la impresora para HP LaserJet			
	T3V29A Alimentador 2x550-sheet y soporte HP Color LaserJet			
	T3V30A Bandeja de papel HP LaserJet de alta capacidad y 2700 hojas y soporte			
	X3D03A Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP			
	Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP			
Servicio y soporte	UC2W9E Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora Color LaserJet Enterprise M776 UC2X0E Servicio HP de 4 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora Color LaserJet Enterprise M776 UC2X1E Servicio HP de 5 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora Color LaserJet Enterprise M776 UC2Y1PE Servicio HP postgarantía de 1 año al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora Color LaserJet M776 UC2Y2PE Servicio HP postgarantía de 2 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora Color LaserJet M776 U9173E Servicio HP Instant con impresora de departamento			

Especificaciones técnicas

Especificaciones tecnicas					
Modelo	Impresora multifunción HP Enterprise M776dn	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Flow M776zs		
Nº de producto	T3U55A	3WT91A	T3U56A		
Funciones	Impresión, copia, escaneado y fax opcional	Impresora, copiadora, escáner y fax			
Panel de control	9 pulgadas (22,9 cm) con pantalla tàctil funcional de Botón de inicio LED; Bolsillo de integración de hardwa	8 pulgadas (20,3 cm); Pantalla gráfica en color; Rotativa are; USB de fácil acceso	a (ângulo ajustable); Botones de control de trabajo;		
Imprimir					
Tecnología de impresión	Láser				
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal) Hasta 46 ppm; Color (A4, normal): Hasta 46 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 46 ipm; Color (A4, a doble cara): Hasta 46 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 26 ppm; Color (A3, normal): Hasta 26 ppm;				
Impresión de primera página ²	Negro (A4, suspensión): En tan solo 11,6 segundos; Color (A4, suspensión): En tan solo 11,8 segundos;		Negro (A4, listo): En tan solo 6,7 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 7,1 segundos; Negro (A4, suspensión): En solo 12,0 seg.; Color (A4, suspensión): En tan solo 12,4 segundos;		
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP ImageREt 4800, mejorado (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), calibración Pantone;				
Ciclo mensual de trabajo ³	Hasta 200.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado : Hasta 40.000 páginas				
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), intercalación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso, HP Easy Color				
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la web), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print				
Fuentes y tipos de letra	105 tipos de fuentes internas TrueType escalables er 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www	n HP PCL; Variantes de fuentes de código de barras (Cóc 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 fuente l soluciones disponibles con fuentes adicionales mediant h.hp.com/go/laserjetfonts	digo 39, 12 de 5, UPC/ENA, Código 128, OCR-A/OCR-B); Jnicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes te tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP		
Area de impresión	Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 m	m, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Àrea de impresión	máxima: 302 x 454,2 mm		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)				
Copia					
Velocidad de copiado ⁴	Negro (A4): Hasta 46 cpm; Color (A4): Hasta 46 cpm				
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez), impresión de varias páginas en una hoja, ordenación N o Z orientación del contenido, intercalación, folleto, Job Build, de margen a margen, almacenamiento de trabajos, copia de ID, copia de libro, copia de A a B (diferentes tamaños de soporte); Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;				
Escaneo					
Velocidad de escaneado ⁵	Normal (A4): Hasta 90 ppm (blanco y negro); Hasta 90 ppm (color); A doble cara (A4): Hasta 180 ipm (blanco y negro); Hasta 180 ipm (color)	Normal (A4): Hasta 120 ppm (blanco y negro); Hasta (blanco y negro); Hasta 240 ipm (color)	120 ppm (color); A doble cara (A4) : Hasta 240 ipm		
Formato de archivo de escaneado	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), HTML (OCR), ESCANEO a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Uni TEXTO (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF, DEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Uni TEXTO (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR),				
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador aut carga (CCD); ADF de sensor de imagen de contacto (C carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la mem HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN; V 297 x 432 mm; Resolución óptica de escaneado: Has	counting the decomment of the second of the	do: Dispositivo de superficie plana de transferencia de anel frontal: Copiar; Correo electrónico; Guardar en de la plataforma Open Extensibility Platform (OXP); ara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa):		
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección automática del color; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos de HP	imagen; dad de dable de 75 Borrado : Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneado ajustable de 75 a 600 ppp; Detección automática del color; Borrado de bordes; Borrado : Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes Rápidos de HP; HP EveryPage; Orientación			

Modelo	Impresora multifunción HP Enterprise M776dn	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs	
№ de producto	T3U55A	3WT91A	T3U56A	
Volumen de escaneado mensual recomendado ⁶	De 5000 a 10 000	De 5000 a 12 000		
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 ; mm	× 432 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD) : 68 x 12	7 mm Tamaño máximo de soportes (AAD) : 297 x 864	
Profundidad de bits/niveles de	24 bits: Interno: 48 bits / 256			
escala de grises Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Enviar a SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; Supresión de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorre automático de contenido; PDF compacto; Opcional: Opcional a través del software de envío digital de HP (HP DSS); Enviar a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Enviar a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; a través de HP Embedded Capture; Captura y validación de metadatos; Transferencia de datos; Gestión de flujo de escaneado	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en el SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libi de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección a contenido; PDF compacto; Escala automática de tono múltiple; Enderezado automático; Recorte automático software de envio digital de HP (HP DSS); Enviar a car Autenticación; Fax digital (envio a LAN, Internet); OCR validación de metadatos; Transferencia de datos; Ges	refa de direcciones local; SMTP sobre SSL; Supresión nutomática del color; Recorte automático de s; Orientación automática; Detección de recogida o de página; OCR; Opcional: Opcional a través del peta; Erniar a flujo de trabajo; Enviar a impresora; a través de HP Embedded Capture: Captura v	
Fax Fax	1	Sí, 33,6 kbps		
Especificaciones de fax		Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; 256 niveles de gris; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp; 256 niveles de gris; Marcación rápida: Hasta 1000 números; Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Telecomunicación con cables: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 256 niveles de gris; Superfina: Hasta 300 x 300 ppp; 256 niveles de gris; Marcación rápida: Hasta 1000 números; Cumplimiento normativo de telecomunicaciónes: Telecomunicación con cables: ES 203 021-1 v2.1.; ES 203 021-2 v2.1.; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	
Funciones del software inteligente del fax		Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área Internet/LAN; confirmación de número de fax; progra	de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por mación de fax para día festivo	
Velocidad del procesador Conectividad	1,2 GHz			
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad posteriores; 1 puerto host USB 2.0 local; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2)	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad posteriores; 1 puerto host USB 2.0 local; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2); Wi-Fi 802.11n/BLE		
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A, accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct	, Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Inalámbrico	JIN69A Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda única y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3000 W FC/Wi-Fi Direct J8030A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual y Wi-Fi Direct disponible con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct JN69A, funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A			
Capacidad de impresión móvil		ficación Mopria™; Admite itinerancia para una impresió IPv6: Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100. LPI		
Protocolos de red admitidos	Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, C través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTP: IPSec/cortafuegos, ACL, 802.1x	, ,		
Capacidades de red	Si, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional), segundo puerto Ethernet (opcional)	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalambrica 802.11a/b/g/n (estándar), segundo puerto Ethernet (opcional)		
Disco duro Memoria	Estándar, disco duro SED de alto rendimiento de 500 Estándar: 3 GB; Máximo ⁹ : 5 GB	GB (cifrado de hardware AES 256 o superior) Estándar: 5 GB; Máximo ⁹ : 7 GB		
Gestión de soportes		Estatual. 9 GB, Maximo . 7 GB		
Número de bandejas de papel Tipos de soportes	Estándar: 2 ; Máximo: 5	Estándar: 5 ; Máximo: 5 brillante, ligero, reciclado, resistente), sobres, etiqueta:	Estándar: 4 ; Máximo: 4	
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica). Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 54 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y 2 boporte opcionales: de 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Bandeja HCl de 2700 hojas y 3 soporte opcional: de 279,4 x 210 mm a 297 x 215,9; Compatible (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), 61 (IIS); 0ficio 216 x 340, BK (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (1197 x 273); Postal (IIS); Sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS); 0ficio 216 x 340, BK (270 x 390), 8K (250 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte opcionales: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS); 0ficio 216 x 340, BK (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); AAD: Ejecutivo; A3; A4; A5; A6; Papel largo de hasta 864 mm (34 pulgadas)	Personalizado (métrica): Bandeia 1 multiuso de 100 hojas: de 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeia 2 de entrada de 550 hojas: de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; 1 bandeia de 550 hojas: de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; 1 bandeia de 550 hojas y 2 bandeias de 550 hojas y soporte: de 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Compatible (métrica): Bandeia 1 multiuso de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6 (IIS); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), 8K (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postal (IIS); Sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeia 2 de entrada de 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), 8K (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); bandeia de 550 hojas y 2 bandeias de 550 hojas y soporte: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (197 x 273); AAD: Ejecutivo; A3; A4; A5; A6; Papel largo de hasta 864 mm (34 pulgadas)	Personalizado (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; 2 bandejas de 550 hojas y soporte: de 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; Compatible (métrica): Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postal (JIS); Sobres: B5, C5, C6, DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); A40, BK (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); A70, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); A70, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); A70, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); A70, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (195 x 273); A70, 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (197 x 273); A70, 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (195 x 273); A70, 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (195 x 273); A70, 16K (195 x 270), 16K (194 x 260), 16K (195 x 273); A70, 16K (195 x 273); A71, 16K (195 x 270), 16K (195	
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas; 1 bandeja de 550 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: 1 bandeja de 550 hojas; 2 bandejas de 550 hojas y soporte; Bandeja HCl y soporte AAD: Estándar, 200 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas; 2 bandejas de 550 hojas; 2 bandejas de 550 hojas y soporte Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas AAD: Estándar, 200 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas; 1 bandeja de 550 hojas; 2 bandejas de 550 hojas y soporte Salida estándar: 700 hojas: Bandeja de salida de 500 hojas y bandeja 2 en línea de 200 hojas con grapadora/apiladora (también incluye una cómoda grapadora) AAD: Estándar, 200 hojas	
Gramaje de soportes	Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 60 a 300 g/m²; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 60 a 256 g/m²; 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte opcionales: de 60 a 256 g/m²; Bandeja HCI de 2700 hojas y soporte opcional: de 60 a 256 g/m²; AAD : De 45 a 200 g/m²	Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 60 a 300 g/m²; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 60 a 256 g/m²; 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte: de 60 a 256 g/m²; AAD : De 45 a 200 g/m²	Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 60 a 300 g/m²; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 60 a 256 g/m²; 2 bandejas de 550 hojas y soporte: de 60 a 256 g/m²; AAD : De 45 a 200 g/m²	
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100 (80 g/m²); Transparencias: 50: Sobres: 10; Etiquetas: 50 Bandeja 2: Hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200: Etiquetas: 200 Bandeja 3: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte opcionales: hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200; Bandeja HCI de 2700 hojas y soporte opcional: hojas: 1100 +1600 (80 g/m²) Máximo: Hasta 3900 hojas AAD: Estándar, 200 hojas	Bandeja 1: Hojas: 100 (80 g/m²); Transparencias: 50: Sobres: 10; Etiquetas: 50 Bandeja 2: Hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Bandeja 3: 1 bandeja de 550 hojas y 2 bandejas de 550 hojas y soporte: hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Máximo: Hasta 2.300 hojas AAD: Estándar, 200 hojas	Bandeja 1: Hojas: 100 (80 g/m²); Transparencias: 50: Sobres: 10; Etiquetas: 50 Bandeja 2: Hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Bandeja 3: 2 bandejas de 550 hojas y soporte: hojas: 550 (80 g/m²); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 Máximo: Hasta 1750 hojas AAD: Estándar, 200 hojas	

Modelo	Impresora multifunción HP Enterprise M776dn	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs	
№ de producto	T3U55A	3WT91A	T3U56A	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 50 hojas Máximo: Hasta 500 hojas		Estándar: Hasta 700 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 50 hojas Máximo: Hasta 700 hojas	
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate; Sistemas operativos móviles: iOS y Android; Apple® macOS Lafalina v10.15; Controlador de impresora PCL6 independiente: para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta http://support.hp.com. Introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda Haz clic en Guias de usuario e introduce el nombre del producto para buscar la guia de usuario. Busca la guia de usuario del (nombre de producto). Busca la sección de sistemas operativos compatibles; Controladores de impresión UPD PCL6/PS; para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles consulta http://www.support.hp.com. Introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en introduce el nombre del producto para realizar la búsqueda. Haz clic en Guias de usuario en la producto para			
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2018 R2; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2018 R2; Farminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; C			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB y navegador web. Consulte los requisitos de hardware adicionales del SO el http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB. Para los requisitos relativos al hardware del SO, consulta http://www.apple.com.			
Software incluido		se encuentran disponibles en http://www.hp.com y ht		
Gestión de seguridad	Gestión de seguridad: SNMPv3, servicios web a través del puerto 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gestión de certificados, servidor web integrado, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/cortafuegos con certificación, autenticación de clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con la configuración WJA-10 IPsec mediante el complemento IPsec			
Gestión de impresoras	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; Asistente de impresora HP; Agente proxy SNMP de HP; Software HP Web Jetadmin; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal de HP: utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada			
Dimensiones y peso				
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) ⁸	Mínimos 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Máximo : 921 x 663 x 710 mm;	Mínimos 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Máximo : 1140 x 902 x 1160 mm;	Mínimos 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Máximo : 1150 x 902 x 1155 mm;	
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm		
Peso de la impresora ⁹	70,9 kg	115,5 kg	131,2 kg	
Peso del embalaje	92,12 kg	126,46 kg	126,79 kg	
Entorno operative	Temperatura: De 10 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 709	6 HR		
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40°C; Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) (impresión	Emisiones de potencia acústica: 6 7 P (A) (impresión	Emisionos do potoncia acústica: 6 0 P (A) (impresión	
Acústica	a 46 ppm); Emisiones de presión acústica : 52 dB(A)	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) (impresión a 46 ppm); Emisiones de presión acústica: 51 dB (A)	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B (A) (impresión a 46 ppm); Emisiones de presión acústica: 53 dB(A)	
Alimentación ¹⁰	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) (sin doble tensión, el suministro de alimentación varia según el número de pieza con el identificador de código de n.º de opción); Consumo: 900 vatios (impresión), 100 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado/encendido automáticos de HP), 0,07 vatios (apagado automático), 0,7 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC) ¹² : Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);	tensión, el suministro de alimentación varía según el de opción):	número de pieza con el identificador de código de n.º ,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado/encendido),07 vatios (apagado); Wh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week;	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo			
Certificaciones ¹²	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva CEM 2014/30/UE. Otras aprobaciones de CEM según se requiera en cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (ID:) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva CEM 2014/30/UE. Otras aprobaciones de CEM según se requiera en cada país. CECP; Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (solo para la opción n.º 201)	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva CEM 2014/30/UE. Otras aprobaciones de CEM según se requiera en cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (solo para las opciones n.º AAZ y n.º 201)	
Certificado para Blue Angel	Si, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP			
País/región de origen	Fabricado en Japón			
Contenido de la caja ¹³	Impresora multifunción HP Color Laser Jet Enterprise M776dn; Cartucho de tóner Original HP Laser Jet negro (16 000 páginas), cartuchos de tóner Originales HP Laser Jet cian, magenta y amarillo (13 000 páginas cada uno); 4 tambores de creación de imágenes Originales HP Laser Jet (65 000 páginas cada color); Guía de inicio; 1 cable de alimentación	negro (16 000 paginas), cartuchos de toner Originales HP LaserJet cian, magenta y amarillo (13 000 páginas cada uno); 4 tambores de creación de imágenes Originales HP LaserJet (65 000 páginas cada color); Guía de inicio; 1 cable de alimentación	Impresora multifunción HP Color Laser Jet Enterprise Flow M776zs; Cartucho de tóner Original HP Laser Jet negro (16 000 páginas), cartuchos de tóne Originales HP Laser Jet cian, magenta y amarillo (13 000 páginas cada uno); 4 tambores de creación de imágenes Originales HP Laser Jet (65 000 páginas cada color); Guía de inicio; 1 cable de alimentación	
Garantía	Un año de garantía in situ, al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.			

Notas al pie

- 1 Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para consultar una lista de las impresoras, visite http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obtener más información: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la compleiidad del documento.
- ³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

 4 Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183; velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735, no se incluye el primer
- ⁴ Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183; velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735, no se incluye el prime juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.
- 5 Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación,
- ⁶ HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
- 7 El informe del tamaño de memoria de la página de configuración no cambia al instalar una memoria DIMM de 1 GB o 2 GB. Este es el comportamiento previsto actual.
- ⁸ Sin accesorios y bandeja multiuso cerrada.
- ⁹ Con cartuchos de impresión.
- 10 Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- 11 Blue Angel TEC es igual al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se vende la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Energy Star versión 3.0 TEC no es comparable con los valores de Energy Star versión 2.0 TEC o Blue Angel TEC. Blue Angel utiliza Energy Star versión 2.0 TEC. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- 12 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Para ver el estado de registro por país, consulta http://www.epeat.net.
- 13 Cartuchos estándar incluidos; Rendimiento de 16 000 páginas en negro y de 13 000 páginas de la composición de color (C/M/A). Rendimiento medio de tóner declarado de la composición de color (C/M/A) y negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.















http://www.hp.com/es

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. O Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.



