

Fujitsu recommande Windows 10 Pro.

# Fiche produit

## Ordinateur de bureau FUJITSU ESPRIMO G558

Petit et puissant | Relève vos défis, libère votre espace

L'ESPRIMO G558 de FUJITSU offre les fonctionnalités avancées d'un PC dans un design ultra-compact et peu encombrant. Avec les processeurs Intel® Core™ jusqu'à la 9e génération, le disque SSD PCI Express®, l'interface USB Type-C et la prise en charge du double affichage, l'ESPRIMO G558 offre les performances requises pour vos applications de bureau quotidiennes. Grâce à son format compact et à son large éventail d'interfaces, ce PC est le choix idéal pour les environnements de travail exigeants.

### Un design ultra-compact

Faible encombrement ; appareil peu encombrant et économe en énergie pour un bureau organisé et un encombrement réduit

- Les performances d'un ordinateur de bureau dans un design ultra-compact (~ 0,86 litre)

### Ergonomie exceptionnelle

Options de montage flexibles et large éventail de scénarios d'utilisation

- Compatible avec le support VESA : montage à l'arrière d'un moniteur, mural ou sous le bureau, utilisation horizontale/verticale, conception facile à entretenir pour une personnalisation/mise à niveau pratique du matériel

### Compact mais puissant

Hautes performances dans un mini-PC au design compact

- Processeurs Intel® Core™ jusqu'à la 9e génération, prise en charge du double affichage, USB Type C (en option), mémoire DDR4 2 666 MHz, prise en charge M.2, SSD PCI Express® NVMe, fonctionnalités de sécurité avancées (module TPM intégré, prise en charge du verrou Kensington, EraseDisk en option)

### Parfaitement adapté aux bureaux modernes et aux espaces de travail de demain

Une conception modulaire permettant d'optimiser votre espace de travail

- Configurez votre propre PC tout-en-un (AiO) ; prise en charge de deux écrans maximum

### Une qualité et une fiabilité exceptionnelles

Une qualité digne de confiance, basée sur les normes de production allemandes

- Conçu, développé et testé dans notre usine à Augsburg pour répondre aux normes Fujitsu et surpasser les exigences du secteur



# Composants

## Systèmes d'exploitation

**Système d'exploitation préinstallé** Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel.  
Windows 10 Home

## Processeur

Processeur Intel® Core™ i7-8700T (6 cœurs / 12 threads, 2.40 GHz, jusqu'à 4,0 GHz, 12 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i5-9400T (6 cœurs / 6 threads, 1.80 GHz, jusqu'à 3,4 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i5-8500T (6 cœurs / 6 threads, 2.10 GHz, jusqu'à 3,5 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i5-8400T (6 cœurs / 6 threads, 1.70 GHz, jusqu'à 3,3 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i3-8100T (4 cœurs / 4 threads, 3.10 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)

Processeur Intel® Core™ i5-9500T (6 cœurs / 6 threads, 2.20 GHz, jusqu'à 3,7 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i5-8500 (6 cœurs / 6 threads, 3.00 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)

Processeur Intel® Core™ i5-8400 (6 cœurs / 6 threads, 2.80 GHz, 9 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)

Processeur Intel® Core™ i3-9100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, jusqu'à 4,2 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 630) \*

Processeur Intel® Core™ i3-8100 (4 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® UHD 630)

Processeur Intel® Pentium® G5400T processor (2 cœurs / 4 threads, 3.10 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)

Processeur Intel® Celeron® G4930 (2 cœurs / 2 threads, 3.20 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)

Processeur Intel® Celeron® G4900 (2 cœurs / 2 threads, 3.10 GHz, 2 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)

Intel® Pentium® Gold G5400 processor (2 cœurs / 4 threads, 3.70 GHz, 4 MB, Carte graphique Intel® UHD 610)

\*avec technologie Intel® Turbo Boost (la fréquence d'horloge et les performances peuvent varier en fonction de la charge de travail et d'autres variables)

## Modules de mémoire

4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, non-ECC, 2 666 MHz, SO DIMM

8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, non-ECC, 2 666 MHz, SO DIMM

16 Go (1 module(s) 16 Go) DDR4, non-ECC, 2 666 MHz, SO DIMM

## Disques durs (internes)

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 1 024 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 512 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)

SSD PCIe, Module M.2 NVMe 256 Go, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)

Disque dur SSD SATA III, 1024 Go, 2,5 pouces

Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces

Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces

Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces

Disque dur SSD SATA III, 64 Go, 2,5 pouces

Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces

Disque dur SATA II, 5 400 tr/min, 1 000 Go, 2,5 pouces\*

Disque dur SATA III, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces

## Remarques sur le disque dur

SSD (disques durs électroniques)

SED (disques durs à encryptage automatique)

Baies 2,5 pouces pour les périphériques de 7 mm de hauteur

## Contrôleur graphique

Câble d'adaptation DP à DVI-D (liaison unique)

**Cartes / composants d'interface complémentaires (en option)**

M.2 WLAN 802.11ac (2 x 2) et BT 5 (régions spécifiques uniquement)

## Unité de base

Unité de base	ESPRIMO G558
<b>Carte mère</b>	
Type de carte mère	D3654
Forme	propriétaire
Chipset	Intel® H310
Logement du processeur	LGA 1151
Nombre maximal de processeurs	1
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	32 Go
Slots de mémoire	2 DIMM (DDR4)
Fréquence mémoire	2 666 MHz
Remarques sur la mémoire	Prise en charge double canal Pour des performances double-canal, 2 modules de mémoire sont requis. La capacité par canal doit être identique. La mémoire de 2 660 MHz peut être ralentie à 2 400 selon la configuration du processeur et de la mémoire
LAN	10/100/1 000 MBit/s Realtek RTL8111G
WLAN intégré	1 (en option avec Bluetooth)
Version du BIOS	AMI Aptio V UEFI Specification 2.6
Caractéristiques du BIOS	Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel BIOS de restauration Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface) La prise en charge du CSM (Compatibility Support Module, module de prise en charge de compatibilité) n'est plus possible sur les systèmes équipés de la technologie Intel® Core™ i de 8e génération
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC671
Caractéristiques audio	L'enceinte interne prend en charge la lecture audio (en option), Audio haute définition
<b>Contrôleur E/S intégré</b>	
Nombre de SATA série	1
dont SATA III	1
Fonctions du contrôleur	SATA III (6 Gbit/s) NCQ AHCI
<b>Interfaces</b>	
Audio : casque en façade	1
Total USB 2.0	3
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	3 (4 en option)
USB en façade	1 port USB 2.0 ; 1 port USB 3.0
USB à l'arrière	2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, 1 port USB 3.0 Type-C en option
VGA	facultatif : via câble pour adaptateur actif externe
DisplayPort	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Remarque sur le module d'interface	Fonction de recharge Anytime USB, Le port Type-C en option prend en charge DisplayPort 1.2 et Power Delivery (PD), depuis l'écran par exemple

**Périphériques / composants d'entrée**

<b>Périphériques d'entrée (en option)</b>	Clavier Souris KBPC PX ECO Souris M440 ECO
---	---

**Baies**

<b>Nombre de baies</b>	2
<b>Baies internes 2,5 pouces</b>	1
<b>M.2-2280</b>	1 x sur la carte mère pour les modules SSD NVMe (PCIe 2.0 x4 ; jusqu'à 20 Gbit/s)
<b>Connecteurs mini PCI</b>	
<b>M.2-2230</b>	sur la carte mère pour le module WLAN

**Chipset graphique intégré**

<b>Marque de la carte graphique</b>	Carte graphique Intel® UHD 610, Carte graphique Intel® UHD 630
-------------------------------------	--

<b>Résolution TFT (port d'écran)</b>	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 x 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels 2 560 x 1 440 pixels 2 560 x 1 600 pixels 3 440 x 1 440 pixels 3 840 x 2 160 pixels 4 096 x 2 304 pixels
--------------------------------------	--

<b>Résolution TFT (HDMI)</b>	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 x 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels 2 560 x 1 440 pixels 2 560 x 1 600 pixels 3 440 x 1 440 pixels 3 840 x 2 160 pixels 4 096 x 2 304 pixels
------------------------------	--

<b>Fonctionnalités de la carte graphique</b>	Prise en charge du double affichage DirectX® 12 Prise en charge de HDCP OpenCL® 2.0 (nécessite un processeur Intel® Core™ i3, i5 ou i7) OpenGL® 4.5 L'interface DisplayPort prend en charge la version 1.2, dont Multi-Stream
--	--

<b>Remarques sur la carte graphique</b>	jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo dédiée (mémoire principale détenue et verrouillée pour la carte graphique) Résolutions testées, dépend des résolutions supplémentaires et des fréquences possibles du type d'écran Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation Résolution (profondeur des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel) Pour un écran TFT, nous vous recommandons d'utiliser 60 Hz
---	--

**Valeurs électriques**

<b>Remarque sur l'économie d'énergie</b>	efficacité énergétique à 115/230 V : efficacité moyenne de 88 %
<b>Plage de tension nominale</b>	100 V - 240 V
<b>Plage de fréquence nominale</b>	50 Hz - 60 Hz
<b>Plage de tension de fonctionnement</b>	90 V- 264 V
<b>Bande de fréquence de fonctionnement</b>	47 Hz - 63 Hz
<b>Capacité d'alimentation unique max.</b>	Adaptateur secteur externe 65 W (en option)

**Consommation d'énergie**

<b>Remarque sur la consommation</b>	Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
-------------------------------------	---

**Consommation d'énergie**

**Lien vers le Livre blanc sur l'énergie** <http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=04df0757-cf02-4048-846f-907c4ff4dad7>

**La dissipation de la chaleur**

**Remarques sur la dissipation de la chaleur** Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie

**Emission de bruit**

**Processeurs connexes pour le bruit** Intel® Core™ i7 8700T

**Bruit en fonctionnement standard : applications Office 2.0** 3,0 B / 16 dB(A) en veille ; 16 dB(A) en fonctionnement

**Bruit en fonctionnement standard : chargement à 50 % du processeur** 3,2 B / 18 dB(A) en veille ; 20 dB(A) en fonctionnement

**Bruit en fonctionnement standard : chargement du disque dur** 3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 23 dB(A) en fonctionnement

**Bruit en fonctionnement standard : mode inactif** 3,0 B / 16 dB(A) en veille ; 16 dB(A) en fonctionnement

**Emission de bruit standard** 2 x 4 Go, disque dur SSD, Windows  
D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74

**Remarques / Description sur le bruit** Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A))

**Dimensions / Poids / Environnement**

**Dimensions (L x P x H)** 146,9 x 164,5 x 36 mm  
5,78 x 6.48 x 1,42 pouce

**Position de fonctionnement** horizontal / vertical (en option, pieds nécessaires)

**Support VESA** kit de montage en option

**Poids** 0,8 kg

**Poids (kg)** 1,76 lbs

**Remarques sur le poids** Le poids réel peut varier en fonction de la configuration

**Température ambiante de fonctionnement** 10 - 35 °C

**Humidité relative de fonctionnement** 5 - 85 % (humidité relative)

**Conformité**

**Produit** ESPRIMO G558

**Modèle** TCS4

**Allemagne** TÜV GS

**Europe** BC

**Etats-Unis/Canada** FCC classe B  
cTÜVus

**International** RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses)  
DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL)  
ENERGY STAR® 7.1  
Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques)

**Lien vers la conformité** <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

**Logiciel supplémentaire**

**Logiciel supplémentaire (préinstallé)** Adobe® Reader® (lecteur pdf)  
McAfee® LiveSafe™ (fournit une protection antivirus primée pour votre PC et bien plus encore. 30 jours d'essai pré-installés)  
Microsoft Office (1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft® Office 365. Achetez Microsoft Office.)

**Logiciel supplémentaire**

<b>Logiciel supplémentaire (en option)</b>	DVD de restauration pour Windows® DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Nero Essentials XL Microsoft® Office Professionnel 2019 Microsoft® Office Famille et Petite Entreprise 2019 (Un compte Microsoft est requis pour activer chaque exemplaire de ces produits. Disponible à l'achat et activable uniquement dans la région où il a été obtenu.)
--	---

**Administration**

<b>Technologie de gestion</b>	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Fonction WoL (wake on LAN)
<b>Logiciel d'administration</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
<b>Composants DeskView</b>	Gestion du BIOS incluse Sécurité Gestion des inventaires Gestion des pilotes Gestion des alarmes
<b>Normes prises en charge</b>	DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)
<b>Lien vers l'administration</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>
<b>Sécurité physique</b>	Prise en charge du verrou Kensington.
<b>Sécurité du système et sécurité BIOS</b>	Système de sécurité intégré (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1809 ; nécessite un système avec RAM de 8 Go ou plus et SSD PCIe NVMe) Protection anti-virus du secteur d'amorçage Option de protection en écriture pour Flash EPROM Contrôle de toutes les interfaces USB Ports USB externes pouvant être désactivés séparément Contrôle des interfaces externes
<b>Sécurité des utilisateurs</b>	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)
<b>Outils intégrés pour le lieu de travail</b>	Mise à jour automatique du BIOS via un serveur Fujitsu Mise à jour automatique du BIOS via un serveur client Protection simplifiée du PC

**Divers**

	Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis) Clavier activé avec une touche (KBPX Eco, KB521) Clavier activé avec 2 touches (CTRL+CTRL) avec claviers PS2 ou USB spéciaux Clavier activé avec une touche (USB) Gestion thermique Mode basse consommation actif Durée de vie allongée
--	---

**Informations sur les accessoires**

Autres options utiles

Accessoires de bureau :

<http://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/accessories/desktop/><http://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/accessories/connectivity/>

Supports et kits de montage :

<http://www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html>Adaptateurs disponibles : <http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf>

**Informations sur l'emballage**

Dimensions de l'emballage (en mm)	395 x 198 x 284 mm
Dimensions de l'emballage (cm)	15.55 x 7.8 x 11.18 pouce
Capacité quantité / palette	84
Matériaux - Poids (g) du carton	670 g
Matériaux - Poids (kg) du carton	1.48 lbs
Matériaux - Poids (g) EPS / PS	10 g
Matériaux - Poids (kg) EPS / PS	0.02 lbs
Matériaux - Poids (g) PE	125 g
Matériaux - Poids (kg) PE	0,28 lbs
Remarques sur l'emballage	Si le clavier est inclus dans l'emballage : 1.) les dimensions de l'emballage passent à : 500 x 208 x 290 mm / (19,69 x 8,19 x 11,42 pouces) ; 2.) le poids du carton passe à 880 g ; 3.) quantité max. par palette = 56 ; la documentation utilisateur imprimée est blanchie dans une solution sans chlore ;

**Garantie**

Période de garantie	1 an (pour les pays de la zone EMEA)
Type de garantie	Retour atelier / Service sur site (pour les pays au sein de la région EMEA et pour les autres pays selon les réglementations locales)
Conditions générales de la garantie	<a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b>	
Service recommandé	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit 5 ans
Service Weblink	<a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a>

## Accessoires recommandés

**Adaptateur USB Type-C vers DisplayPort**

L'adaptateur USB Type-C vers DP de FUJITSU permet de connecter facilement et rapidement un écran DisplayPort à votre appareil mobile ou ordinateur de bureau à l'aide du port USB Type-C via la fonctionnalité Plug and Play

Référence:  
S26391-F6058-L201

**Adaptateur USB Type-C vers VGA**

L'adaptateur USB Type-C vers VGA de FUJITSU permet de connecter facilement et rapidement un écran ou projecteur VGA analogique à votre appareil mobile ou ordinateur de bureau à l'aide du port USB Type-C via la fonctionnalité Plug and Play

Référence:  
S26391-F6058-L203

**Kit de montage pour moniteurs FUJITSU réglables en hauteur**

Le kit de montage pour moniteur FUJITSU réglable en hauteur a été spécialement conçu pour être utilisé avec les mini PC ESPRIMO Q/G, les clients légers FUTRO et les moniteurs FUJITSU. En installant un mini PC ESPRIMO ou un client léger FUTRO derrière votre moniteur, vous pouvez économiser de l'espace, réduire l'encombrement sur votre bureau et créer un environnement de travail plus agréable.

Référence:  
S26361-F2542-L452

**Écran P24-9 TE**

L'écran FUJITSU P24-9 TE est un écran large à cadre ultra-fin qui combine les futurs concepts de poste de travail et une ergonomie avancée. Le moniteur est doté d'un hub USB intelligent type C, idéal pour une utilisation de type AiO en plus d'une connectivité avec câble unique pour les ordinateurs portables utilisés par une main d'œuvre mobile et flexible, qui a recours à des espaces de travail partagés.

Référence:  
S26361-K1646-V141

**Souris sans fil tactile WI910**

La souris sans fil tactile WI910 de Fujitsu dispose d'une surface tactile spéciale qui vous reconnaît lorsque vous touchez la souris, avant même de la déplacer. Cela permet une sortie quasi-instantanée du mode d'économie d'énergie intelligent. Une réactivité imbattable associée à des fonctions telles que la résolution réglable et trois boutons programmables pour une expérience utilisateur unique.

Référence:  
S26381-K465-L100

**Clavier KB950 Phone**

Le KB950 Phone est un clavier USB moderne ultra-plat équipé de fonctions Skype Entreprise intégrées. Extrêmement fiable, ce périphérique d'entrée haut-débit est la meilleure façon de gérer les appels entrants et sortants, même lorsque le système est verrouillé. Trois touches supplémentaires permettent d'accepter et de mettre fin aux appels, mais aussi de désactiver en toute simplicité votre microphone pendant un appel. La composition des numéros est facilitée par le pavé numérique. L'écran intégré de 61 x 12 mm affiche l'heure et la date, le statut de l'utilisateur et les informations concernant les appels entrants (numéro d'appel et identifiant de l'appelant).

S26381-F950-L4\*\* (\*\* :  
variante propre au pays)

## Plus d'informations

### Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Desktop ESPRIMO G558, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Desktop ESPRIMO G558, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO](http://www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO)

### Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

#### Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2019-07-22 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions