

**Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
WQG2410H0**



A++



Zusätzlich erhältliches Zubehör

WTZ1110 : Anschlussgarnitur Kondensat

WTZ11400 : Verbindungssatz mit Auszug

WTZ20410 : Verbindungssatz

WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Wärmepumpentrockner mit A++ spart Energie und der AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

- **EasyClean mit A++:** trocknet sehr effizient. Einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- **AutoDry** trocknet Ihre Wäsche genau so, wie Sie es wünschen.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.
- **SensitiveDrying System** – Trocknet schonend und knitterfrei.

Technische Daten

Bauform : Standgerät

Arbeitsplatte abnehmbar : Nein

Türanschlag : Rechts

Länge Anschlusskabel : 145,0 cm

Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm

Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm

Nettogewicht : 49,4 kg

Fluorierte Treibhausgase : Nein

Kältemittelart : R290

Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja

Menge des Kältemittels : 0,110 kg

Menge als CO₂-Äquivalent : 0,000 t

EAN-Nummer : 4242005302420

Anschlusswert : 625 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Approbationszertifikate : CE, VDE

Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 9,0 kg

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms

bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte

Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 2,11 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

vollständiger Befüllung : 238 min

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei

Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner -

neu (2010/30/EC) : 1,22 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

Teilbefüllung : 143 min

Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte

Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 259,0 kWh/

annum

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms

bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 184 min

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-

Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 85 %

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-

Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 85 %

Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-

Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und

Teilbefüllung (%) : 85 %



4 242005 302420

Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WQG2410H0

Der Wärmepumpentrockner mit A++ spart Energie und der AutoDry-Sensor erkennt, wann Ihre Wäsche fertig ist. So wird eine Überhitzung vermieden und Ihre Kleidung geschützt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A++
- Stromverbrauch²: 259 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit³: 238 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 85 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Metallverschlussshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

Serie | 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg
WQG2410H0



Maße in mm

