



USB 3.2 Kartenleser, Typ C & A, SD/MicroSD

No.: 43335

Zugriff auf Daten von SD- und MicroSD-Karten über einen Computer mit USB Typ C oder Typ A

Beschreibung

- Ermöglicht Zugriff auf Daten von SD- und Micro-SD-Karten über einen Computer mit USB Typ C oder USB Typ A
- Überträgt z.B. Fotos, Videos oder Musikdateien auf und von Ihrer SD- oder MicroSD-Karte
- USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed-Datenraten mit bis zu 5Gbps
- Plug & Play und USB-Bus-Powered
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der USB 3.2 Kartenleser ermöglicht die schnelle Übertragung von Fotos, Musik oder jeglichen anderen Daten auf oder von einem Computer oder mobilen Gerät mit einer USB Typ C oder USB Typ A Schnittstelle. USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantiert schnellen Zugriff mit SuperSpeed-Datenübertragungsraten bis 5Gbps.

Die Installation gestaltet sich denkbar einfach, da keine Treiberinstallation erforderlich ist. Der Lindy Kartenleser unterstützt viele Kartentypen wie Secure DigitalTM (SD), SDHC, miniSD und microSD (T-Flash), MultiMediaCardTM (MMC), RS-MMC, MMCmicro und MMCmobile. Er unterstützt auch Speicherkarten mit hoher Dichte [Kapazität bis zu 2 TB], wie SDXC, Ultra-High-Speed-Speicherkarten und SD3.0 UHS-I. Er ist somit ein nützliches Accessory für Kreativ-Profis wie auch für Heimanwender.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Chipsatz: GL3235
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Typ A
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Liest SD- und microSD-Karten simultan

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker), 1x USB Typ A (Stecker)
- Ausgänge: Slots für SD & Micro SD
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 78.5x22.5x11mm (3.09x0.89x0.43in)
- Kabellänge (montiert): -
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.025kg (0.06lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Bus-powered
- Farbe: Grau

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 133x20x144mm (5.24x0.79x5.67in)
- Gesamtgewicht: 0.03kg (0.07lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH; CP65

Lieferumfang

- USB 3.2 Kartenleser, Typ C & A, SD/MicroSD

Verkaufsinformationen

- No.: 43335
- EAN: 4002888433358