

Ignis Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	ADL 448/4 A+
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm ¹⁾		
Trocknungswirkung	A (besser) ..., G	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		12
Programmdauer im Referenzprogramm ¹⁾	Minuten	165 Eco Programm 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh	289
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ¹⁾	kWh	1,02 Eco Programm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W	0,7
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W	0,4
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten	1
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	Liter	4200
Geräuschwert ¹⁾	dB (re1pW)	51
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		- / •
Abmessungen		
Höhe	cm	82
Breite	cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	56,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	4
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone		- / -
Reinigungstemperaturen	°C	40/50/70
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	• / -
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	• / -
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	- / -
Programmablaufanzeige		-
Korb Ausstattung		
Korbfarbe		Weiss
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb		-
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	2-2,2
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	150
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	25
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	110
Abpumplänge	m	200
Sicherheitssysteme		
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem		• / -
Rücksaugicherung eingebaut		•

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 05/14.