


N Data Center et salles serveurs: des espaces bien protégés

Des solutions complètes pour assurer la continuité de service et optimiser la performance énergétique de vos Data Centers et salles serveurs.



- **Câbles** **N**
Équipés de nouveaux plugs pour une préhension plus aisée.
[Voir page 887.](#)



- **Baies serveur 19"**
Data Center LCS²
Hébergent vos serveurs en optimisant leur refroidissement par des accessoires dédiés.
[Voir page 921.](#)



- **Tiroirs optiques et cassettes Haute Densité**
Tiroir optique HD à équiper.
Cassettes OM4 à clipser directement dans les tiroirs HD.
[Voir page 925.](#)



- **PDU LCS²**
(Power Distribution Unit)
Pour l'alimentation des produits actifs du Data Center et la consommation des serveurs.
[Voir page 916.](#)

N PANNEAUX INTELLIGENTS

Panneaux de brassage équipés de capteurs et de LEDs permettant d'afficher les reports d'état du système.



[Voir page 924.](#)

Tableau de choix des équipements et des enveloppes - configurez votre système LCS²

LES PRISES RJ 45 PROGRAMME MOSAIC BLANC (voir p. 887, 889, 891, 893, 895, 897)

			LCS ² cat. 6 _A	LCS ² cat. 6
	1 module	STP	0 765 73	0 765 63
		FTP	-	0 765 62
	2 modules	STP	0 765 76	0 765 66
		FTP	-	0 765 65
	2 modules incliné 45°	STP	0 765 08	0 765 07
		FTP	-	0 765 05
	Prises à 90°	STP	-	0 765 93
		FTP	-	0 765 92
	Antimicrobiennes	STP	0 765 84	0 765 83
		FTP	-	0 765 82
	A accès contrôlé	STP	0 765 99	0 765 96
		FTP	-	0 765 95
	Volet vert	STP	0 765 24	-
		FTP	-	0 765 22
	Volet orange	STP	0 765 25	-
		FTP	-	0 765 23
	2 prises RJ 45	FTP	-	0 765 46
	Traversées cuivre	STP	0 786 28	-
		FTP	-	0 786 23
	Prises doubleurs	Ethernet/Ethernet	FTP 0 765 39	0 765 39
		Téléphone/Ethernet	FTP 0 765 37	0 765 37
		Téléphone/téléphone	0 765 35	0 765 35

POINTS D'ACCÈS WI-FI (voir p. 903)

	Points d'accès Wi-Fi manageables mureaux	Avec prise RJ 45, bi-bande et bi-radio	0 779 14
		Bi-bande et bi-radio	0 779 13
	Point d'accès Wi-Fi manageable faux-plafond		0 335 21
			0 335 22
	Logiciel de configuration centralisée		0 335 24
		Licence d'extension pour contrôleur superviseur réf. 0 335 25	jusqu'à 10 points d'accès 0 335 26
			jusqu'à 25 points d'accès 0 335 27
		Injecteur PoE	4 entrées/4 sorties 0 335 01
			1 entrée/1 sortie 0 327 37

BOITES DE DISTRIBUTION DE ZONE LCS² (voir p. 894)

			LCS ² cat. 6 _A	LCS ² cat. 6
	Boîtes de distribution de zone Équipées de 12 connecteurs RJ 45	STP	0 335 49	0 335 46
		FTP	-	0 335 45
		UTP	-	0 335 44
	Blocs de 6 connecteurs RJ 45	STP	-	0 335 66
		FTP	-	0 335 65
		UTP	-	0 335 64
	Accessoire fibre optique		-	0 335 20
		Boîte de distribution de zone A équiper de 4 blocs	-	0 335 40



Cordons dédiés pour boîtes de distribution de zone [voir p. 895](#)

