



Αυτός ο εκτυπωτής για μεγέθη A3 αποτελεί μια οικονομική λύση για ασπρόμαυρη εκτύπωση σε μεγάλες ομάδες εργασίας και τμήματα. Τόσο οι χρήστες και όσο και οι διευθυντές IT θα εκτιμήσουν τα ευέλικτα χαρακτηριστικά του ώστε να είναι δυνατή πιο ευέλικτη ροή εργασίας και μεγιστοποιημένη παραγωγικότητα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν απλό, οικονομικό εκτυπωτή για μεγάλο όγκο παραγωγής για τμήματα ή μεγάλες ομάδες εργασίας θα εκτιμήσουν την εξαιρετικά αξιόπιστη σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 9040 series.

Αποκτήστε αξιόπιστη εκτύπωση μεγάλου όγκου σε τιμή εισαγωγικής κατηγορίας.

Χρησιμοποιήστε την προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων για να αντιστοιχίσετε κάθε θέση σε μεμονωμένο χρήστη, ομάδα εργασίας ή τμήμα. Η θυρίδα διαθέτει μονάδα ταξινόμησης/σελιδοποίησης, στοιβακτή και μονάδα διαχωρισμού των εργασιών για γρήγορη και απλή προσαρμογή των εγγράφων.

Χρησιμοποιήστε προαιρετικό στοιβακτή 3.000 φύλλων, συρραπτικό/στοιβακτή 3.000 φύλλων ή πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας για τη δημιουργία εντύπων και για πιο αποτελεσματική παραγωγή εγγράφων.

Ελαχιστοποιήστε την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη και μεγιστοποιήστε την ευελιξία με προαιρετική χωρητικότητα εισόδου 3.100 φύλλων και εξόδου 3.600 φύλλων.

Βελτιώστε την παραγωγικότητα της ομάδας εργασίας και του τμήματος με αυτή τη συσκευή χωρίς να ανησυχείτε για προβλήματα.

Εξοικονομήστε χρήματα από την εκτύπωση μεγάλου όγκου με την πιο οικονομική σειρά εκτυπωτών της HP, χρησιμοποιώντας δοχείο γραφίτη HP Smart που αποδίδει 30.000 σελίδες¹. Αποκτήστε γρήγορη, κορυφαία δικτύωση με τον εσωτερικό server εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet. Ευκόλη διαχείριση σε δίκτυο με το HP Web Jetadmin, που παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης, διαμόρφωσης και προληπτικής διαχείρισης των δικτυακών περιφερειακών. Καθώς διατίθεται σε χαμηλή τιμή, αποτελεί εξαιρετική επένδυση για την επιχείρησή σας.

Βασιστείτε στις δυνατότητες σταθερής απόδοσης, υψηλής ποιότητας με αυτόν τον εκτυπωτή HP.

Διεκπεραιώνει εύκολα μεγάλο όγκο εκτύπωσης με μηνιαίο κύκλο λειτουργίας 300.000 σελίδων.

Μειώστε το χρόνο αναμονής και δείτε την παραγωγικότητά σας να αυξάνει με ταχύτητα 40 σελ./λεπτό και εμφάνιση πρώτη σελίδας σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.

Τα σύνθετα έγγραφα δεν αποτελούν πρόβλημα για τον γρήγορο επεξεργαστή 533 MHz και τη μνήμη DDR 512 MB.

Απλή και ασφαλής εκτύπωση με έξυπνο πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD 10 πλήκτρων. Οι εξελιγμένες επιλογές ασφαλείας επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο IT και προστασία του απορρήτου των χρηστών.

¹ Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn

Περιήγηση στο προϊόν

Εικονίζεται ο εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn με προαιρετικό δίσκο εισόδου 2000 φύλλων και προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων

1. Η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης παρέχει εκτύπωση δύο όψεων στη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα
2. Πίνακας ελέγχου με αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων στο οποίο εμφανίζονται ταυτόχρονα τέσσερις γραμμές κειμένου και κινούμενα γραφικά
3. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών χειρίζεται βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως 58 lb bond ή 216 g/m² (στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων 9040n/dn και 9050n/dn)
4. Προσαρμόσιμοι δίσκοι 2 και 3 500 φύλλων
5. Ο προαιρετικός δίσκος 4 2000 φύλλων παρέχει εκτυπώσεις υψηλού όγκου
6. Η προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων επιτρέπει αυτόματη ταξινόμηση των εγγράφων κατά μεμονωμένο χρήση ή τμήμα
7. Ο εσωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet παρέχει δυνατότητα δικτύωσης
8. Η μεγάλη βασική μνήμη (128 MB για βασικά μοντέλα n/dn) και ο ισχυρός επεξεργαστής 533 MHz επιτρέπουν την γρήγορη εκτέλεση σύνθετων εργασιών
9. Αμφίδρομη, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B



Η σειρά με μια ματιά



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n

- Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα 1000 φύλλων
- δύο κενές υποδοχές EIO
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet
- συνολική μνήμη 128 MB



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn

- Όπως ο HP LaserJet 9040n με επιπλέον εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης για αυτόματη εκτύπωση και από τις δύο πλευρές σε πλήρη ονομαστική ταχύτητα

Συνιστώμενα αξεσουάρ



C8084A
Μονάδα στοιβαξής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
Ο στοιβακτής HP 3.000 φύλλων επιτρέπει την εκτύπωση εγγράφων μεγάλου όγκου σε περιβάλλον χωρίς ανάγκη για επιτήρηση. Ο στοιβακτής παρέχει επίσης δυνατότητα για τοποθέτηση των εργασιών σε δεσμίδες.

C8085A
Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
Ο στοιβακτής HP 3.000 φύλλων με συρραπτικό για τη σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 9000 series προσφέρει δυνατότητα εξόδου μεγάλου όγκου με αυτόματο διαχωρισμό εργασιών και επαγγελματική τελική επεξεργασία με συρραφή πολλών θέσεων.

C8088B
Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP
Το εξάρτημα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP μεταμορφώνει τον HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050, 9040 σε ένα σύστημα δημιουργίας εγγράφων, μετατρέποντας τις σελίδες σε έτοιμα βιβλιαράκια ή συρραμμένα έντυπα.

Q5693A
Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP
Αποκτήστε πρόσθετη χωρητικότητα εξόδου – έως 2.000 σελίδες με τη θυρίδα 8 θέσεων του HP LaserJet MFP. Αυτό το πολύπλευρο εξάρτημα διατίθεται επίσης με τέσσερις εξυπνες λειτουργίες για βελτιωμένη ροή εργασιών και εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και φαξ.

C8531A
Προαιρετικός δίσκος εισόδου 2000 φύλλων HP LaserJet
Ο προαιρετικός δίσκος εισόδου HP 2.000 φύλλων είναι η απαραίτητη προσθήκη στον εκτυπωτή LaserJet 9000 για να βελτιστοποιήσετε την εκτύπωση μεγάλου όγκου. Αυτός ο δίσκος υψηλής χωρητικότητας είναι ρυθμιζόμενος και παρέχει ευέλικτη τροφοδότηση χαρτιού ελαχιστοποιώντας την παρέμβαση χρήστη.

J6073G
Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης
Απολαύστε ευέλικτα χαρακτηριστικά που εξοικονομούν χρόνο, εντυπωσιακή χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40 GB και ισχυρή λειτουργικότητα με τον σκληρό δίσκο EIO υψηλής απόδοσης της HP.

Κατάλογος HP Global Solutions

Οι συνεργάτες του HP Global Solutions παρέχουν και ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών λύσεων εκτύπωσης: Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, αντιστοίχισης και προσαρμογής των προϊόντων.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν: Ψηφιακές φόρμες και χαρτικά, εκτύπωση ραβδοκωδίκων και επιταγών (OCR και MICR), εκτύπωση από SAP R/3 και πακέτα ERP, ασφαλή εκτύπωση, εκτύπωση από κεντρικό υπολογιστή, εκτύπωση και αντιγραφή με ελεγχόμενο κόστος, λογιστική εργασιών εκτύπωσης και λύσεις για εξειδικευμένους τομείς. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/eur/gsc για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες παραγγελίας



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n (Q7698A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n, δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος εξόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, πληροφορίες χρήσεως εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου



Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn (Q7699A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, δίσκος εξόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, πληροφορίες χρήσης, CD-ROM λογισμικού, επικάλυψη πίνακα ελέγχου

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

C8084A	Μονάδα στοιβαξής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8085A	Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
C8088B	Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP LaserJet MFP
Q5693A	Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP
C8531A	Προαιρετικός δίσκος εισόδου 2000 φύλλων HP LaserJet
J6073G	Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης
C8532A	Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης HP LaserJet
C8568A	Δίσκος χαρτιού πολλαπλών χρήσεων HP LaserJet
C8091A	Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
Q7720A	Μνήμη DDR DIMM 512 MB 100 ακίδων HP
C9153A	Κιτ συντήρησης χρήστη HP 220 V
C9152A	Κιτ συντήρησης χρήστη HP 110 V

Αναλώσιμα

C8543X	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet C8543X Black Print Cartridge 30.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752
---------------	---

Συνδεσιμότητα

J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server
J7983G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 510x Fast Ethernet
J3263G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet

Υπηρεσίες και υποστήριξη

H7694A/E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
H7696A/E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια ημέρα εντός 4 ωρών, 3 έτη
UK681E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
U6409E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4μύρο: Έως 40 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας Μύρο: Σε 8 δευτ.		
Επεξεργαστής	533 MHz, MIPS 20KC		
Μνήμη	128 MB, Επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω 2 υποδοχών DDR DIMM		
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 600 x 600 dpi		
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PJI (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή)		
Οικονομική εκτύπωση	EcoPrint mode, διπλής όψευς, N-up		
Γραμματοσειρές	80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL και προσομοίωση HP Postscript Level 3, πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών είναι διαθέσιμες μέσω DIMM.		
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 300.000 σελίδες		
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 1 mm, αριστερά: 1 mm, δεξιά: 1 mm, κάτω: 1 mm		
Διαχείριση μέσων	Είσοδος Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100	Βάρος 64 έως 216 g/m ²
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m ²
	Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	64 έως 199 g/m ²
	Έξοδος:	Φύλλα: Μέχρι 600 (500 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω, 100 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω). Φάκελοι: Μέχρι 60 (άνω και πλευρικές υποδοχές). Διαφάνειες: Μέχρι 100 (άνω και πλευρικές υποδοχές)	
	Εκτύπωση διπλής όψευς:	9040n: Αυτόματα (προαιρετικά); 9040dn: Αυτόματα (βασική)	
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, έγχρωμο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, χαρτόνι		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Παράλληλη αμφίδρομη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B, 2 ανοικτές υποδοχές EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet, Προαιρετική: Εσωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect και εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5 Προαιρετική: Τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό είναι διαθέσιμα μέσω Internet. Ανάλογα με τη διαμόρφωση των οδηγούμενων από Microsoft Windows υπολογιστών, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτύπωσης ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet ώστε να αποκτήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008. Novell 5.1 και νεότερη έκδοση. Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. Red Hat Linux 7.x και νεότερη έκδοση. SuSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.1. Solaris 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο συστήματα SPARC). IBM AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση (*). MPE-iX. Citrix MetaFrame Server, Windows Terminal Services		
	(*) Απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή NOS		
Διαχείριση ασφάλειας	Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz με μνήμη RAM 64 MB, Windows XP Home, Windows XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz με μνήμη RAM 64 MB, 180 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB [Windows Vista™ Ready, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στο σκληρό δίσκο], μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, αποκλειστική παράλληλη θύρα IEEE 1284, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5, επεξεργαστής Power PC G3, G4, G5 ή Intel Core. 4 MB διαθέσιμος μνήμης RAM και 160 MB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, συμβατότητα με AppleTalk και Bonjour		
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3)		
Πίνακας ελέγχου	3 ενδεικτικές λυχνίες με φωτοεκπέμους δίοδους (LED), 4 κουμπιά πλοήγησης, αποκλειστικό κουμπί Βοήθεια, αποκλειστικό κουμπί Μενού, αριθμητικό πληκτρολόγιο με 10 πλήκτρα, οθόνη 4 γραμμών, αποκλειστικό κουμπί Διακοπή		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin		
Ισχύς	Απαιτήσεις: 9040n: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Κατανάλωση: 1000 W μέγιστη (σε κατάσταση εκτύπωσης), 205 W (σε κατάσταση αναμονής), 36 W (powersave), 0,3 W (όταν είναι κλειστός)		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 638 x 600 x 633 mm Συσκευασμένο: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg Στη συσκευασία: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg		
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 7 B(A). Ένταση ήχου: LpAm56 dB(A) (λειτουργία), 39 dB(A) (αναμονή)		
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφάλειας: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ), Γερμανία (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυχνότητων), Λιθουανία (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NTCENOM 019 SCFI), Πολωνία (σήμανση B - IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (ULUL 60950, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για laser), Προϊόν Class 1 laser/LED		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους, επιτόπου, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα		

<http://www.hp.com/gr>



© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Αναγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 07/09 4AA2-1823ELE

