

Philips
Cable de vídeo por
componentes

1,5 m

SWV5550



Crea una experiencia visual superior

con este cable de vídeo

Disfruta de un nuevo nivel de visualización mientras transfieres señales de vídeo entre tus componentes. Su construcción superior ofrece un rendimiento de imagen mejorado.

Proporciona mejor calidad de imagen

- Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal
- Conectores de 4 patillas para conexiones seguras
- El conductor trenzado amplía la duración

Protege contra la pérdida de señal

- Blindaje 100% de aluminio
- Conductor de cobre sin oxígeno para una transferencia de señales ideal
- Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre

Fácil instalación

- Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
- Agarre ergonómico antideslizante para un uso fácil
- Plug & Play para un uso sencillo

Mayor durabilidad

- Fundas extraordinariamente flexibles
- Sistema antitensión de caucho

PHILIPS
sense and simplicity

Cable de vídeo por componentes
1,5 m

Especificaciones

Datos del embalaje

- Cantidad: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
- Peso bruto: ,74 kg
- Peso tara: ,13 kg
- Peso neto: ,61 kg
- Longitud: 265 mm
- Anchura: 195 mm
- Altura: 100 mm

Caja interior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
- Cantidad: 2
- Peso bruto: 1,82 kg
- Peso tara: ,6 kg

- Peso neto: 1,22 kg
- Longitud: 280 mm
- Anchura: 175 mm
- Altura: 210 mm

Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
- Cantidad: 4
- Peso bruto: 4,31 kg
- Peso tara: 1,87 kg
- Peso neto: 2,44 kg
- Longitud: 370 mm
- Anchura: 300 mm
- Altura: 230 mm

SWV5550/10

Características destacadas

Conector chapado en oro de 24 quilates

Los conectores chapados en oro de 24 quilates garantizan la mejor calidad de señal para tus componentes.

Conector de 4 patillas

Los conectores de 4 patillas garantizan conexiones seguras entre componentes y cables.

Conductor trenzado

El cable trenzado distribuye uniformemente la tensión para no quemar ninguna zona. Proporciona más flexibilidad para facilitar la ubicación.

Blindaje 100% de aluminio

Esta capa de blindaje de aluminio protege contra las interferencias electromagnéticas para mejorar la calidad de la señal.

OFC trenzado de alta pureza

Este conductor de cobre sin oxígeno proporciona la máxima precisión en la transferencia de señales con mínima resistencia.

Blindaje entretejido

El blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre protege contra pérdidas e interferencias.

Conectores codificados por colores

Las conexiones codificadas por colores facilitan la instalación del cable en las entradas y salidas correctas.

Fácil agarre

Su agarre antideslizante hace que la conexión de los componentes pueda realizarse de forma fácil y cómoda.

Plug & Play

Plug & Play permite instalar fácilmente componentes en poco tiempo.

Fundas super flexibles

Las fundas de PVC super flexibles son resistentes a la abrasión para proporcionar mayor flexibilidad y protección contra el desgaste diario.

Sistema antitensión de caucho

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.



Fecha de emisión
2008-12-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06361
EAN: 87 10895 93460 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com