



Philips
DVI-bildskärmskabel

1,8 m

Black

SWX2131



Anslut datorn till enheter som har en DVI-port

DVI Digital med dubbellänk

Digital bildöverföring på upp till 9,9 Gbps. Dubbelt så bra upplösning som med en enlänks DVI-kabel.

Få överlägsen bildkvalitet

- Tillverkad med kvalitet

Bättre ledning

- Guldpläterade kontakter för bättre ledning

Utökad hållbarhet

- Korrosionsresistenta kontakter
- Flexibelt PVC-hölje
- Gjutna ändar för längre hållbarhet
- Dragavlastning i gummi

Enkel installation

- Formade tumskruvar

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 4
- Inre kartong (L x B x H): 25,5 x 15,5 x 19 cm
- Bruttovikt: 1,2 kg
- Nettovikt: 0,284 kg
- Taravikt: 0,916 kg
- EAN: 87 12581 50623 0

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 16
- Yttre kartong (L x B x H): 53 x 16,5 x 40 cm
- Bruttovikt: 5,47 kg
- Nettovikt: 1,136 kg

- Taravikt: 4,334 kg
- EAN: 87 12581 50622 3

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Blister
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 18,5 x 24,5 x 4 cm
- Bruttovikt: 0,275 kg
- Nettovikt: 0,071 kg
- Taravikt: 0,204 kg
- EAN: 87 12581 50621 6

Funktioner

Kvalitetstillverkning

I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.

Guldpläterade kontakter

Guldpläterade kontakter ger bättre ledning genom att kontaktmotståndet sänks. De förhindrar dessutom att kontaktens kvalitet försämras på grund av oxidering.

Korrosionsresistenta kontakter

Komprimerad mässing med 24 K guldelektropläterade kontakter ger en säker och mycket tålig anslutning som optimerar signalkvaliteten och ger den bästa bild- och dataöverföringen.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Gjutna ändar

Gjutna ändar förhindrar nötning och förlänger kabelns livslängd.

Formade tumskruvar

Vrid enkelt kontakterna med fingrarna. Inga skruvmejslar eller andra verktyg behövs.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.



Publiceringsdatum
2013-04-27

Version: 1.1.13

12 NC: 8670 000 56529
EAN: 87 12581 50621 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com