

Philips
DVI-skjermkabel

1,8 m

Sort

SWX2131



Koble datamaskinen til enheter med en DVI-port

Dual-link DVI Digital

Digital bildeoverføring opptil 9,9 Gbps. Dobbelt så god oppløsningen som med en DVI-kabel med enkel tilkobling

Få suveren bildekvalitet

- Utformet med kvalitetskonstruksjon

Gled deg over bedre ledeevne

- Gullbelagte kontakter for bedre ledeevne

Få utvidet holdbarhet

- Korrosjonsbestandige kontakter
- Fleksibel PVC-kappe
- Støpte ender for utvidet slitestyrke
- Avlastning for gummibelastning

Enkel installering

- Støpte tommeskruer

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Inneske

- Antall emballasjer: 4
- Inneske (L x B x H): 25,5 x 15,5 x 19 cm
- Bruttovekt: 1,2 kg
- Nettovekt: 0,284 kg
- Taravekt: 0,916 kg
- EAN: 87 12581 50623 0

Ytre eske

- Antall emballasjer: 16
- Ytterske (L x B x H): 53 x 16,5 x 40 cm
- Bruttovekt: 5,47 kg

- Nettovekt: 1,136 kg
- Taravekt: 4,334 kg
- EAN: 87 12581 50622 3

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Blister
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 18,5 x 24,5 x 4 cm
- Bruttovekt: 0,275 kg
- Nettovekt: 0,071 kg
- Taravekt: 0,204 kg
- EAN: 87 12581 50621 6

Høydepunkter

Kvalitetskonstruksjon

Kvalitetskonstruksjon innebærer at det bare brukes førsteklasses materialer for å fremstille produkter som skal holde lenge.

Gullbelagte kontakter

Gullbelagte kontakter gir bedre ledeevne ved å redusere kontaktmotstanden. De forhindrer også forringelse av kontakten gjennom oksidering.

Korrosjonsbestandige kontakter

Kontakter i komprimert messing med 24 K gull-elektrobellegg gir en sikker og svært varig tilkobling som optimaliserer signalkvaliteten og gir best bilde og dataoverføring.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.

Støpte ender

Støpte ender gir mindre slitasje og forlenger kabelens levetid.

Støpte tommeskruer

Kontaktene kan enkelt skrues på med fingrene. Du trenger verken skrujern eller annet verktøy.

Avlastning for gummibelastning

Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.

