



Composé de 100 % de support papier recyclé, le papier normal recyclé sans chlore de HP est conçu pour permettre d'atteindre les objectifs environnementaux de votre société et de vos clients, et vous offrir impression fiable.

Idéal pour les utilisateurs techniques qui veulent un papier recyclé aidant leur société et leurs clients à atteindre les objectifs de leur programme environnemental.

Conçu pour vous aider à atteindre les objectifs du programme environnemental de votre société et de vos clients, le papier normal recyclé HP sans chlore est composé de 100 % de support papier recyclé.

L'utilisation d'un papier conçu dans le respect de l'environnement n'implique pas de renoncer à une qualité d'image exceptionnelle et à des résultats fiables. Ce papier est idéal pour vos impressions quotidiennes et sa qualité le rend adapté à certaines présentations.

Un papier hautes performances à faible grammage crée de nombreuses possibilités de réaliser des économies. Le faible grammage signifie des coûts de transports plus faibles. Le papier normal recyclé HP de 80 g/m², au prix compétitif, est un support très économique pour vos besoins d'impression quotidiens.

Papier normal recyclé HP

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse www.hp.com/go/designjet/supplies

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site www.hp.com/go/designjet/supplies (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

Caractéristiques du produit

Poids	80 g/m ² d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	100 microns d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	94 % d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Luminosité	83 d'après la méthode de test ISO 2470		
Blancheur	95 d'après la méthode de test CIE Ganz 82		
Finition	Mat		
Température de fonctionnement	10 à 30° C		
Humidité en fonctionnement	50 à 86 % HR		
Temps de séchage	1 minute (à 23 °C, 50 % HR)		
Durée de vie (stockage)	1 an, dans son emballage d'origine non ouvert		
Température de stockage	20 à 60 °C		
Humidité de stockage	20 à 80% HR		
Pays d'origine	Produit du Danemark		
Informations de commande	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC
	CG889A	610 mm x 45,7 m	884420527312
	CG890A	914 mm x 45,7 m	884420527329
	CG891A	1 067 mm x 45,7 m	884420527336
	CG892A	420 mm x 45,7 m	884420527343
Garantie	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression HP, il doit contacter son revendeur HP.		

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 4AA2-3597 FRE

