



Als u op zoek bent naar kracht en functionaliteit, dan is deze HP MFP ideaal voor u. Hoge snelheden van 26 ppm, consistent goede printkwaliteit, netwerkinterface, een nieuwe faxoplossing en een reeks extra's verbeteren de productiviteit aanzienlijk.

De ideale tool voor kleine en middelgrote bedrijven en kleine werkgroepen in grote organisaties die een krachtige HP MFP zoeken om omvangrijke kopieer-/printjobs uit te voeren en toch tijd, ruimte en geld te besparen.

Méér doen met een hoogwaardige HP MFP die zeer hoge print- en kopieersnelheden biedt.

U werkt productiever met print- en kopieersnelheden tot 26 ppm. De eerste pagina is snel klaar zonder wachttijd, binnen 10 seconden vanuit PowerSave-modus, dankzij Instant-on technologie en ook kopiëren begint snel. De CCD-scanner met hoge scherptediepte en instant-on LED-verlichting maakt hoogwaardige scans van afbeeldingen, objecten en dubbele pagina's zonder zichtbare zwarte streep op de paginascheiding. Printerdrivers voor HP PCL 5, HP PCL 6 en HP PostScript Level 3 emulatie voor veeleisende printopdrachten.

Alle functionaliteit die u nodig hebt met deze complete HP MFP die uw hoge tempo gemakkelijk bijhoudt.

Beter communiceren met een faxoplossing met Privé ontvangen en FaxTel¹ en digitale opslag voor tot 600 pagina's. Minder onderbrekingen met een maximum invoercapaciteit van 500 vel². Sneller werken met sorteren van kopieën, dubbelzijdig printen en een elektronische nietmachine³. Resources delen met een snelle betrouwbare netwerkinterface. Grote, complexe taken gemakkelijk uitvoeren en snel terugkeren naar de applicatie dankzij een 450-MHz processor en 64 MB geheugen, uitbreidbaar tot 320 MB.

Deze zeer betrouwbare HP MFP produceert schitterende resultaten en print gemakkelijk en probleemloos.

De ingebouwde intelligentie in originele HP LaserJet cartridges waarborgt gemakkelijk printen en schitterende consistente resultaten. Gemakkelijk tot 15 HP laserapparaten probleemloos laten werken met HP Easy Printer Care software 2.0⁴. Uitgebreide support voor tal van besturingssystemen, waaronder Windows Vista. Meer doen met de printer dankzij een USB 2.0 Hi-speed poort voor het aansluiten van oplossingen van andere fabrikanten. Het meegeleverde Kensington-slot beschermt de MFP tegen diefstal.

¹ Een handset is vereist om de FaxTel functie te gebruiken

² De HP LaserJet M2727nf MFP wordt standaard geleverd met één invoerlade voor 250 vel, een tweede lade voor 250 vel is optioneel (Q7556A)

De HP LaserJet M2727nfs MFP wordt standaard geleverd met twee invoerladen voor 250 vel

³ Alleen inbegrepen bij de HP LaserJet M2727nfs MFP

⁴ Programmamakenmerken en leverbaarheid variëren per land
Raadpleeg voor meer informatie: www.hp.com/learn/suresupply.



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs
MFP

Technische specificaties

Printtechnologie	Monochrome laser		
Printsnelheid	26 ppm. Eerste pagina gereed in zwart: < 10 seconden Opwarmtijd: minder dan 38 seconden De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.		
Processor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e		
Geheugen	64 MB. Uit te breiden tot 320 MB via één 144-pins DDR2 DIMM-slot		
Printen	Kwaliteit	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes	
	Resolutie	1200 x 1200 dpi	
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie	
	Economisch printen	Econofast modus print tekst met minder toner, dubbelzijdig printen en N-up functie (bespaart papier)	
	Fonts	45 schaalbare TrueType, 35 PostScript	
	Printmarges (mm)	Boven: 4 mm. Links: 4 mm. Rechts: 4 mm. Onder: 4 mm	
Faxen	Modemsnelheid	33,6 Kbps (3 seconden per pagina)	
	Telecom-goedkeuring	Telecom: ES 203 021, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (Nieuw-Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australië), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Maleisië), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)	
	Faxgeheugen	600 pagina's	
	Faxresolutie	Standaard: 203 x 98 dpi. Fijn: 203 x 196 dpi. Superfijn: 300 x 300 dpi (zonder half-tone)	
	Snelkiezen	Max. 120 (119 groepskeuzenummers). 16	
Scannen	Type	Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans: Ja	
	Scanresolutie	Optisch: Tot 1200 dpi. Enhanced: Tot 19.200 dpi	
	Bitdiepte	24-bits	
	Grijstintniveaus	256	
	Twain-versie	TWAIN-compatibel Versie 1.9	
	Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat: Geen minimum. Maximum mediaformaat: 216 x 297 mm	
	Marges voor gescande items	Links: 4. Boven: 4. Rechts: 4. Onder: 4	
Kopiëren	Kopieersnelheid	26 kpm (één vel op flatbed, meerdere kopieën, kopieersnelheid documentinvoer 17,5 kpm)	
	Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	
	Aantal kopieën	Maximaal 99	
	Verkleinen/vergroten	25 tot 400%	
Mediaverwerking	Invoer:	Capaciteit	Gewicht
	Lade 1	vellen: 50, transparanten: 10, enveloppen: 10	60 tot 163 gr/m ²
	Lade 2	vellen: 250	60 tot 120 gr/m ²
	Lade 3	vellen: 250	60 tot 120 gr/m ²
	Automatische documentinvoer	vellen: 50	60 tot 90 gr/m ²
	Uitvoer:	Vellen: Maximaal 125. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 10	
	Dubbelzijdig printen:	Automatisch (standaard)	

Bestelinformatie

CB532A	HP LaserJet M2727nf MFP, netsnoer(en), HP LaserJet Q7553A zwarte printcartridge, installatiegids, supportflyer, apparaatsoftware en elektronische gebruikershandleiding op cd-rom, overlay voor bedieningspaneel, Readiris PRO tekstherkenningssoftware, ondersteuning voor invoer via automatische documentinvoer, telefoonsnoer(en)
CB533A	HP LaserJet M2727nfs MFP Als de HP LaserJet M2727nf MFP, plus nietmachine en tweede invoerlade voor 250 vel.



Technische specificaties

Mediatypen	Papier (bond, kleur, zwaar, briefhoofd, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten
Interface en aansluitopties	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie). Optioneel: Geen
Compatibele besturingssystemen	Windows® 2000; Windows® Server 2003; Ge certificeerd voor Windows Vista™; Windows® XP Home Edition; Windows® XP Media Center; Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 en hoger; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; Red Hat Linux 6.x en hoger; SUSE Linux 6.x of hoger; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal services. De nieuwste drivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Via ingebouwde 10/100 Ethernet-aansluiting, ondersteunt TCP/IP-gebaseerde oplossingen: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows™ Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS services via TCP/IP alleen op 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (alleen TCP/IP raw) en Novell® LPD gateway; Mac OS 10.3 of hoger; ondersteuning voor Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x of hoger; SUSE Linux 6.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC®-systemen); IBM® AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Windows® Terminal Services
Minimum systeemeisen	Windows® 2000, Windows® Server 2003: een Pentium® II processor of hoger, 64 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort (alleen printerdriver, scandriver); Windows® XP Professional; Windows® XP Professional x64; Windows® XP Tablet PC: een Pentium® III of hoger (aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Windows® XP-x64: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger (aanbevolen)), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: 1-GHz processor, 512 MB RAM, raadpleeg gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Windows Vista™-64: 1-GHz processor, 512 MB RAM, raadpleeg gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort. Mac OS X v10.3 en hoger; G3 (500 MHz), G4, G5 of Intel® processor; 512 MB RAM; 100 MB vrije schijfruimte; USB- of netwerkpoort; cd-rom drive
Standaard software	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 of WIA scandrivers, HP LaserJet Fax, HP Fax installatiewizard, Readiris PRO tekstherkenningssoftware (wordt niet geïnstalleerd met de andere software, aparte installatie vereist), printerdrivers (HP PCL 6, HP PostScript Level 3 emulatie), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh). Drivers op het web: Installer, printerdrivers, HP Send Fax, HP Scansoftware, HP Toolbox FX voor beheer en support, Readiris PRO tekstherkenningssoftware, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Bedieningspaneel	2-regelig LCD tekstdisplay, alfanumerieke toetsen, navigatieknoppen plus 3 LED's (Setup, links, enter, rechts, annuleren), faxknoppen plus 1 LED (fax starten, telefoonboek, volume, resolutie, nummerherhaling, sneltoetsen, shift), kopieerknoppen plus 2 LED's (kopieëren starten, dubbelzijdig, verkleinen/vergroten, lichter/donkerder, sorteren, kwaliteit, papier, aantal kopieën, huidige instellingen), 2 scanknoppen (scannen starten, scannen naar).
Voeding	Vereisten: Netspanning 110 - 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 Amp; 220 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,6 A. Verbruik: Max. 410 Watt (tijdens printen), max. 410 Watt (tijdens kopieëren of scannen), max. 13 Watt (standby/slaapstand), max. 0,1 Watt (uit)
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Met verpakking: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm
Gewicht	Zonder verpakking: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Met verpakking: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg
Printerbeheer	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (alleen Mac)
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd 6,4 B(A) (printsnelheid van 27 ppm), 6,9 B(A) (kopieer-/printsnelheid van 27 ppm), onhoorbaar (standby). Geluidsdruk: LpAm 50,4 B(A) (tijdens printen), 55,4 B(A) (tijdens kopieëren of scannen)
Certificaten	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - klasse B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B 2/ICES-003, Ed. 3; GB9254-1998. Productcertificaten: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1; 2002+A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED product); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garantie	Eén jaar garantie

Bestelinformatie

Accessoires	
CB421A	HP 64-MB DDR2 144-pins SDRAM DIMM
CB422A	HP 128-MB DDR2 144-pins SDRAM DIMM
CB423A	HP 256-MB DDR2 144-pins SDRAM DIMM

Supplies	
Q7553A	HP LaserJet Q7553A zwarte printcartridge met intelligente printtechnologie 3000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752
Q7553X	HP LaserJet Q7553X zwarte printcartridge met intelligente printtechnologie 7000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752

Media supplies	
CHP110	HP Office Paper, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel
CHP810	HP Recycled papier, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel
CHP210	HP Printing Paper, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel

Interfacemogelijkheden	
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3m

Service en support	
H5471E	HP Care Pack, exchange-garantie, 3 jaar
UD910E	HP Care Pack, exchange op de volgende werkdag, 2 jaar
H5478E	HP Care Pack, on-site support met respons op de volgende werkdag, 3 jaar
UD911E	HP Care Pack, on-site support met respons op de volgende werkdag, 3 jaar
H2649PE	HP Care Pack, post-warranty, on-site support met respons op de volgende werkdag, 1 jaar
H5739PE	HP Care Pack, post-warranty, exchange-garantie, 1 jaar

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.nl>



Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 09/07 4AA1-4462NLE

