



Deze gebruiksvriendelijke, hoogpresterende HP MFP verhoogt de effectiviteit en productiviteit. HP sferische toner en een intelligente cartridge optimaliseren de printkwaliteit en betrouwbaarheid. Meer doen met snelle, hoogwaardige print-, kopieer-, scan- en faxfunctionaliteit.

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die één effectief, betrouwbaar en voordelig apparaat zoeken, met hoge prestaties en veelzijdige functionaliteit, voor al hun zwart-wit uitvoer.

Alle functionaliteit die u nodig hebt voor een prijs die binnen uw budget valt.

Printen, kopiëren, scannen en faxen¹ met één betrouwbaar gebruiksvriendelijk apparaat. Hi-Speed USB 2.0 interface en een snelle netwerkinterface om de HP MFP gemakkelijk en veilig met diverse gebruikers te delen. De 450-MHz processor en tot 64 MB geheugen verwerken complexe bestanden probleemloos. Het meegeleverde Kensington-slot beschermt de MFP tegen diefstal. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's om meerbladige documenten te faxen, te scannen en te kopiëren.

Geweldige, betrouwbare prestaties om professionele documenten te produceren.

Betrouwbare, ingebouwde ondersteuning voor PCL 5e, PCL6 en HP PostScript level 3 emulatie om complexe documenten te printen. Scanresolutie tot 19.200 dpi produceert kleurenafbeeldingen van hoge kwaliteit. Flatbed kleurenschanner voor het kopiëren van diverse typen originelen, waaronder boeken en gebonden documenten. Snelle, geavanceerde fax¹ met Privé ontvangen en FaxTel² en digitale opslag voor meer dan 300 pagina's. Ingebouwde intelligentie in de originele HP cartridge optimaliseert de printkwaliteit.

De productiviteit stijgt met een hoge print- en kopieersnelheid en een snelle eerste pagina.

De gepatenteerde sferische HP toner produceert consistente scherpe tekst en afbeeldingen, bij hoge snelheden. Print- en kopieersnelheden tot 23 ppm verkorten de wachttijd en maken u productiever. Instant-on technologie print de eerste pagina vanuit powersave-modus binnen 9,5 seconde, tweemaal zo snel als printers zonder deze technologie³. Ook kopieerjobs beginnen in enkele seconden vanuit powersave-modus. Standaard sorteefunctie bespaart tijd omdat u documenten niet met de hand hoeft te sorteren.

¹ Fax alleen beschikbaar op het HP Color LaserJet M1522nf MFP model

² Een handset is vereist om de FaxTel functie te gebruiken

³ Onderzoek van Quality Logic wijst uit dat de gemiddelde printopdracht 3-5 pagina's telt

Dankzij Instant-on technologie met geavanceerde fusertechnologie verschijnt de eerste pagina sneller als de printer vanuit powersave-modus komt, zodat de printopdracht sneller gereed is.



HP LaserJet M1522n MFP



HP LaserJet M1522nf MFP

Technische specificaties

Printtechnologie	Monochrome laser			
Printsnelheid	23 ppm. Eerste pagina gereed in zwart: < 9,5 sec De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.			
Processor	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
Geheugen	64 MB			
Printen	Kwaliteit	REt, HP FastRes, HP TrueRes		
	Resolutie	600 x 600 dpi (1200 dpi printkwaliteit)		
	Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 emulatie		
	Economisch printen	Econofast modus print tekst met minder toner, N-up functie (bespaart papier)		
	Fonts	45 schaalbare TrueType, 35 PostScript		
	Maximumgebruik	Tot 8000 pagina's per maand		
	Printmarges (mm)	Boven: 4 mm. Links: 4 mm. Rechts: 4 mm. Onder: 4 mm		
Faxen	Modemsnelheid	33,6 Kbps (3 seconden per pagina)		
	Telecom-goedkeuring	Telecom: ES 203 021, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (Nieuw-Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australië), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Maleisië), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)		
	Faxgeheugen	Tot 300 pagina's (zwart-wit)		
	Faxresolutie	Standaard: 203 x 98 dpi. Fijn: 203 x 196 dpi. Superfijn: 300 x 300 dpi (zonder halfone)		
	Snelkiezen	12		
Scannen	Type	Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurencans: Ja		
	Scanresolutie	Optisch: Tot 1200 dpi. Enhanced: Tot 19.200 dpi		
	Bitdiepte	24-bits		
	Grijstintniveaus	256		
	Twain-versie	TWAIN-compatibel Versie 1.9		
	Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat: Geen minimum. Maximum mediaformaat: 21,6 x 29,7 cm		
	Marges voor gescande items	Links: 4 mm. Boven: 4 mm. Rechts: 4 mm. Onder: 4 mm		
Kopiëren	Kopieersnelheid	23 kpm (één vel op flatbed, meerdere kopieën, kopieersnelheid documentinvoer 14,5 kpm)		
	Kopieeresolutie	600 x 600 dpi		
	Aantal kopieën	Maximaal 99		
	Verkleinen/vergroten	25 tot 400%		
Mediaverwerking	Invoer:	Capaciteit	Gewicht	Formaat
	Lade 1	vellen: 250	60 tot 163 gr/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 tot 216 x 356 mm
	Lade 2	vellen: 10, transparanten: 10, enveloppen: 10	60 tot 163 gr/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 tot 216 x 356 mm
	Automatische documentinvoer	vellen: 50	60 tot 90 gr/m ²	
	Uitvoer:	Vellen: Maximaal 125. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 10		
	Dubbelzijdig printen:	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)		

Bestelinformatie

CC372A	HP LaserJet M1522n MFP, netsnoer(en), HP LaserJet zwarte startprintcartridge (opbrengst circa 1000 standaardpagina's), installatiegids, supportflyer, apparaatsoftware en elektronische gebruikershandleiding op cd-rom, overlay(s) voor bedieningspaneel, Readiris PRO tekstherkenningssoftware, invoerlade voor 250 vel, ondersteuning voor automatische documentinvoer
CB534A	HP LaserJet M1522n MFP Als HP LaserJet M1522n MFP, met 33,6 Kbps fax (V.34, Super G3)



Technische specificaties

Mediatypen	Papier (bond, kleur, zwaar, briefhoofd, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten
Interface en aansluitopties	10/100Base-T Ethernet netwerk, Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie)
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; gecertificeerd voor Windows Vista™; Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 en hoger; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; Red Hat Linux 6.x en hoger; SUSE Linux 6.x of hoger; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC®-systemen); AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal services. De nieuwste drivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Via ingebouwde 10/100 Ethernet-aansluiting, ondersteunt TCP/IP-gebaseerde oplossingen: Windows® 2000, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, klaar voor Windows Vista™, Windows Vista™-64; Novell® NetWare NDPS services via TCP/IP alleen op 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (alleen TCP/IP raw) en Novell® LPD gateway; Mac OS 10.3 of hoger; ondersteuning voor Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x of hoger; SUSE Linux 6.x of hoger; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC®-systemen); AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal services
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: een Pentium® II processor of hoger, 64 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort (alleen printerdriver, scandriver); Microsoft® Windows® XP-32 Home Edition, XP-32 Professional: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Microsoft® Windows® XP-x64: een Pentium® II processor (Pentium® III of hoger aanbevolen), 128 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1-GHz processor, 512 MB RAM, raadpleeg gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort; Windows Vista™-64: 1-GHz processor, 512 MB RAM, raadpleeg gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte, SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurenscherm, Internet Explorer 5.5 of hoger (volledige installatie), cd-rom drive, USB-poort. Mac OS X v10.3 en hoger; G3 (500-MHz), G4, G5 of Intel® processor, 512 MB RAM, 100 MB vrije schijfruimte, USB-poort of netwerkpoort, cd-rom drive
Standaard software	M1522n MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 of VIA scandrivers, Readiris PRO tekstherkenningssoftware (wordt niet geïnstalleerd met de andere software, aparte installatie vereist), printerdrivers (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh); M1522nf MFP: HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 of VIA scandrivers, HP LaserJet Fax, HP Fax installatiewizard, HP Fax software, Readiris PRO tekstherkenningssoftware (wordt niet geïnstalleerd met de andere software, aparte installatie vereist), printerdrivers (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh); Drivers op het web: M1522n MFP: Installer, printerdrivers, HP Scansoftware, HP Toolbox FX voor beheer en support, Readiris PRO tekstherkenningssoftware, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP: Installer, printerdrivers, HP Send Fax, HP Scansoftware, HP Toolbox FX voor beheer en support, Readiris PRO tekstherkenningssoftware, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer
Bedieningspaneel	M1522n MFP: 2-regelig LCD tekstdisplay, alfanumerieke toetsen, navigatieknoppen plus 2 LED's (setup, omhoog, OK, omlaag, terug, annuleren), kopieerknoppen (kopieëren starten, verkleinen/vergroten, lichter/donkerder, kwaliteit, aantal kopieën), 2 scanknoppen (scannen starten, scannen naar.); M1522nf MFP: 2-regelig LCD tekstdisplay, alfanumerieke toetsen, navigatieknoppen plus 2 LED's (setup, omhoog, OK, omlaag, terug, annuleren), faxknoppen (fax starten, telefoonboek, volume, resolutie, nummerherhaling, sneltoetsen, shift), kopieerknoppen (kopieëren starten, verkleinen/vergroten, lichter/donkerder, kwaliteit, papier, aantal kopieën), 2 scanknoppen (scannen starten, scannen naar.)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning 110 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A; 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,6 A. Verbruik: Max 410 Watt (tijdens printen), max 325 Watt (tijdens kopieëren of scannen), max 10,5 Watt (standby/slaapstand), max 0 Watt (uit)
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 496 x 406 x 402 mm. Met verpakking: 600 x 500 x 505 mm
Gewicht	Zonder verpakking: 11 kg. Met verpakking: 15,6 kg
Printerbeheer	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (alleen Mac)
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 0 tot 95% rel. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd 6,5 B(A) (continu printen met 23 ppm), 6,8 B(A) (kopieëren/printen met 23 ppm en documentinvoer), onhoorbaar (standby). Geluidsdruk: LpAm 52 dB(A) (tijdens printen), 53,7 dB(A) (tijdens kopieëren of scannen), onhoorbaar (standby)
Certificaten	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - klasse B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B 2/ICES-003, Ed. 3; GB9254-1998. Productcertificaten: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED product); GB4943-1995. ENERGY STAR: Ja
Garantie	Eén jaar garantie

Bestelinformatie

Supplies	
CB436A	HP LaserJet CB436A zwarte printcartridge met Smart Printing technologie 2000 standaardpagina's Opbrengst volgens ISO/IEC 19752

Media supplies	
CHP110	HP Office Paper, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel
CHP210	HP Printing Paper, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel
CHP810	HP Recycled papier, 80 gr/m ² , A4/210 x 297 mm/500 vel

Interfacemogelijkheden	
C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB-kabel, 3m

Service en support	
U9811E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 3 jaar
U9809E	HP Care Pack, retour aan HP, 3 jaar
U9810E	HP Care Pack, exchange op de volgende werkdag, 3 jaar
U9813PE	HP Care Pack, post-warranty, on-site support met respons op volgende werkdag, 1 jaar
UA152PE	HP Care Pack, post-warranty, retour aan HP, 1 jaar
U9812PE	HP Care Pack, post-warranty, exchange op de volgende werkdag, 1 jaar
UD908E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 2 jaar
UD906E	HP Care Pack, retour aan HP, 2 jaar
UD907E	HP Care Pack, exchange op de volgende werkdag, 2 jaar
UF925E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 1 jaar

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.nl>



Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Copyright © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 11/07 4AA1-6056NLE

