



De werkgroepprestaties stijgen efficiënt met hoge printsnellheden, waarbij de eerste pagina snel verschijnt vanuit powersave-modus, en briljante resultaten van printshopkwaliteit zijn gewaarborgd met HP's ImageREt 3600 en verbeterde HP ColorSphere toner.



HP Color LaserJet CP3525n printer



HP Color LaserJet CP3525dn printer



HP Color LaserJet CP3525x printer

Ideale keus voor kleine werkgroepen van 5-15 gebruikers in grote en kleine bedrijven die een betrouwbare, gebruiksvriendelijke, uitbreidbare kleurenprinter zoeken om efficiënt en gemakkelijk velerlei zakelijke documenten van hoge kwaliteit te produceren.

Snel documenten van professionele kwaliteit in kleur en zwart-wit printen van af uw bureau!

De werkgroepprestaties stijgen efficiënt dankzij energiezuinige HP Instant-on technologie die zorgt dat de eerste pagina binnen 11 seconden verschijnt en printsnellheden tot 30 ppm (A4) in kleur of zwart-wit. HP ImageREt 3600 en verbeterde HP ColorSphere toner die samen briljante, duidelijk afbeeldingen en scherpe tekst produceren op tal van media zorgen voor een uitzonderlijke printkwaliteit. De automatische duplexmodule bespaart papier en tijd en verlaagt de kosten¹.

Uw investering wordt optimaal benut met flexibele, uitbreidbare high-performance kenmerken.

Voordelig printen in kleur en printen in zwart-wit voor dezelfde kosten als met een HP monochrome LaserJet². Zuinig omgaan met grondstoffen door het kleurverbruik te beheren met HP's bekroonde³ Color Access Control (CAC) technologie: u bepaalt welke systemen en applicaties kleur mogen gebruiken. Betrouwbaar complexe jobs printen met een groot intern geheugen dat tot 1 GB uitbreidbaar is. Volwaardige Gigabit netwerkfunctionaliteit voor gemakkelijk gedeeld gebruik met verbeterde beveiligingsfuncties, zoals krachtige encryptie.

Meer tijd voor uw bedrijf met een betrouwbare, gemakkelijk te installeren, te gebruiken, te beheren en te onderhouden printer.

De printer is gemakkelijk te beheren via het handige bedieningspaneel met 4-regelig backlit grafisch kleurendisplay. Originele HP Color LaserJet printcartridges met ingebouwde intelligentie zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De vier cartridges zijn via één klep toegankelijk en gemakkelijk en snel te vervangen. HP's flexibele printerbeheertools voor het bestellen van supplies⁴, rapportage van kleurgebruik en meldingen maken het u gemakkelijk HP's Universal Print Driver om printers te zoeken en te gebruiken.

¹ Tot 28 afbeeldingen per minuut A4 alleen met HP CUJ CP3525dn en CP3525x, de exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document

² Vergeleken met de HP LJ P3005 printerserie met HP Q7551X printcartridge

Opbrengst bepaald aan de hand van ISO/IEC teststandaarden

De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren (inclusief frequentie van TCU-vervanging)

³ Buyer's Lab bekroonde HP in december 2007 voor "Outstanding Achievement"

⁴ Programmamakenmerken en leverbaarheid variëren per land

Kijk op www.hp.com/learn/suresupply.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	A4 zwart: 30 ppm, in kleur: 30 ppm Eerste pagina gereed Zwart: Vanaf 11 seconden (vanuit standby), in kleur: Vanaf 11 seconden (vanuit standby) De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	515 MHz, Motorola Coldfire® V5x geïntegreerd		
Geheugen	CP3525n: 256 MB; CP3525dn: 384 MB; CP3525x: 512 MB, Uit te breiden tot 1024 MB via één industriestandaard DIMM-slot		
Printresolutie	Zwart: 1200 x 600 dpi Kleur: 1200 x 600 dpi		
Printkwaliteit	HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi)		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.4		
Fonts	80 HP fonts (plus Grieks, Hebreeuws, Cyrillisch, Arabisch)		
Printvolume (per maand, A4)	75.000 pagina's		
Aanbevolen aantal pagina's per maand	1500 tot 5000		
Printmarges	boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd		
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht
	Lade 1	vellen (75 gr/m ² papier): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50, kaarten (216 gr/m ²): 30, enveloppen: 10	60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Lade 2	vellen (75 gr/m ² papier): 250, kaarten (163 gr/m ²): 100, transparanten: 100	60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Lade 3	vellen (75 gr/m ² papier): 500, kaarten (163 gr/m ²): etiketten, transparanten: 200, glanzende media met adapter (220 gr/m ² , 10 x 15 cm): 100	60 tot 176 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier) (CP3525x)
	Dubbelzijdig printen:	CP3525n: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar); CP3525dn: Automatisch (standaard); CP3525x: Automatisch (standaard)	60 tot 163 gr/m ² (automatisch), 60 tot 220 gr/m ² (handmatig)
	Uitvoer:	Vellen: Maximaal 250. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 100	A4, A5, B5 (JIS)
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, briefkaarten, kaarten glanzend) kleuren transparant zijn, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film		
Interface en aansluitopties	Een ingebouwde HP Jeldirect 10/100/1000Base-T Ethernet-poort, een Hi-Speed USB 2.0 poort, een vrij EIO-slot		
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jeldirect Gigabit Ethernet netwerkprintserver: TCP/IP (IP Direct Mode; mogelijk is software van de NOS-vendor of andere fabrikant vereist: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatibel, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP		
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 Optioneel: Een overzicht van printerdrivers en actuele HP printersoftware is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/cljcp3525_software		

Bestelinformatie

CC469A	Printer met 256 MB geheugen, uitbreidbaar tot 1 GB, vier voorgeïnstalleerde HP Color LaserJet introductie printcartridges met HP ColorSphere toner met een opbrengst van circa 3000 pagina's in zwart en 3000 pagina's in kleur; verzamelkit voor toner, interne HP Jeldirect Gigabit Ethernet printserver, HP Marketing starterkit, documentatie in de doos (installatiegids), softwaredrivers en documentatie op cd-rom, netsnoer, multi-purpose lade voor 100 vel (lade 1), invoerlade voor 250 vel (lade 2)
CC470A	Printer met automatische duplexmodule en 384 MB geheugen, uit te breiden tot 1 GB
CC471A	Printer met automatische duplexmodule, 512 MB geheugen, uit te breiden tot 1 GB en een invoerlade voor 500 vel zware media met HP invoerlade voor briefkaartmedia
Accessoires	
CE522A	HP LaserJet papierlade voor 500 vel zware media
CE506A	HP preventieve onderhoudskit, 220 V
CC412A	HP 1-GB DDR2 200-pins DIMM
CC411A	HP 512-MB DDR2 200-pins DIMM
J8019A	HP veilige high-performance vaste schijf
J7972G	HP 1284B parallelle kaart
CC497A	HP LaserJet Postcard Media Tray

Service en support

UL367E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 3 jaar
UL368E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 4 jaar
UL369E	HP Care Pack, on-site support met respons op volgende werkdag, 5 jaar
UL371E	HP Care Pack, on-site support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5, 3 jaar
UL376PE	HP Care Pack, post-warranty, on-site support met respons op volgende werkdag, 1 jaar
UL378PE	HP Care Pack, post-warranty, on-site support op dezelfde werkdag met respons binnen 4 uur, 13 x 5



Technische specificaties

Minimum systeemeisen	Windows Vista®: Intel® Pentium® II of Celeron® processor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 220 MB vrije schijfruimte, Microsoft® Internet Explorer 7, cd-rom drive; USB-poort; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II of Celeron® processor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB RAM, 220 MB vrije schijfruimte, Microsoft® Internet Explorer 6, cd-rom drive, USB-poort, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core® processor; 256 MB RAM; 160 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort
Software	Software voor Microsoft® Windows®: Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh: HP PostScript 3 driver software (v 4.3.1) en HP Printer Utility voor Mac OS X
Bedieningspaneel	4-regelig grafisch kleurendisplay, 3 lampjes (Attentie, Data, Gereed), 7 knoppen (Help, Menu, OK, Stop, Terug, Omlaag, Omhoog)
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care software, HP Sure Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web Server
Upgrademogelijkheden	Kleurtabellen, formateringsfirmware, softwaredrivers
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 115 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: 643 Watt (tijdens printen), 60 Watt (standby), 35,1 Watt (slaapstand 1), 10 Watt (slaapstand 2), 0,48 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 4,212 kW-uur per week*
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: CP3525n: 514 x 491 x 358 mm; CP3525dn: 514 x 491 x 358 mm; CP3525x: 514 x 491 x 520 mm Met verpakking: CP3525n: 755 x 600 x 530 mm; CP3525dn: 755 x 600 x 530 mm; CP3525x: 755 x 600 x 725 mm
Gewicht	Zonder verpakking: CP3525n: 32,9 kg; CP3525dn: 33,4 kg; CP3525x: 40,5 kg Met verpakking: CP3525n: 39 kg; CP3525dn: 39,5 kg; CP3525x: 48 kg
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 60% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd 6,9 B(A) (tijdens printen), 4,6 B(A) (standby). Geluidsdruk: LpAm 54 dB(A) (tijdens printen), 33 dB(A) (standby)
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd (V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B (US), ICES-003, Ed. 4 (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen
Garantie	1 jaar hardwaregarantie met on-site service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Printers en netwerksoftware

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g Wireless printserver

Laserprinter supplies

CE254A	HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit
CE250A	HP Color LaserJet CE250A zwarte printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 5.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE250X	HP Color LaserJet CE250X zwarte printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 10.500 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE251A	HP Color LaserJet CE251A cyan printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 7.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE252A	HP Color LaserJet CE252A gele printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 7.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE253A	HP Color LaserJet CE253A magenta printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyan/gele/magenta cartridge samen is 7.000 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.

Media supplies

Q2552A	HP Professional Laser Paper, 250 vel, A4/210 x 297 mm
Q6614A	HP Laser fotopapier, glanzend, 100 vel, 210 x 297 mm
Q6550A	HP Laser fotopapier, mat, 100 vel, A4/210 x 297 mm

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

www.hp.com



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/08 4AA2-1796NLE

