

# Placa EIO paralela HP 1284B



A placa EIO paralela HP 1284B fornece a flexibilidade para conectar um dispositivo paralelo a um periférico HP compatível.

Você ainda precisa de conectividade paralela para suportar sistemas operacionais, mainframes ou aplicativos legados? Você pode continuar trabalhando com a funcionalidade de porta paralela com uma solução simples, confiável e acessível da HP.

## Protege seu investimento

Confie em uma solução acessível e fácil que garante a compatibilidade com as tecnologias e os equipamentos de TI mais antigos.

- Utilize os sistemas operacionais, mainframes e a infra-estruturas de TI mais antiga.
- Obtenha uma solução de conectividade de porta paralela confiável para um periférico HP compatível que não possuam essa porta.
- Relaxe, sabendo que você está protegido pela confiabilidade da HP e por uma garantia limitada de um ano.

## Fácil de instalar

Fácil de instalar e usar, a placa EIO paralela HP 1284B é uma placa interna e compacta que permite conectar seu dispositivo através de uma porta paralela IEEE 1284B. Basta introduzir a placa interna e modular em um slot EIO aberto de um periférico HP compatível.

## Compatibilidade simples

Não se preocupe. A HP 1284B conta com as especificações de porta paralela IEEE 1284B.

Os sistemas de impressão e formação de imagens da HP ajudam a criar comunicações profissionais avançadas com facilidade. Impressoras, suprimentos, acessórios e serviços são projetados em conjunto para trabalharem em conjunto e são criados para atender às suas necessidades de negócios.

# Placa EIO paralela HP 1284B



## Especificações técnicas

Código de peça	J7972G
Conectividade	Uma porta paralela IEEE-1284B
O que vem na caixa	Placa EIO paralela 1284B, documentação de instalação
Periféricos suportados	Impressora HP Color LaserJet série 3000
Variações ambientais	
Temperatura de operação	0 a 40° C
Temperatura fora de operação	-30 a 60° C
Umidade de operação	UR de 15 a 95 por cento a 40° C
Umidade fora de operação	UR de 15 a 85 por cento a 65° C
Alimentação	Alimentada pelo Host EIO a 3,3 V
Consumo	Máximo de 2,5 watts
Certificações do produto	
Compatibilidade eletromagnética	EUA (FCC Título 47, Parte 15 Classe B), Europa (veja DOC), Taiwan (CNS 13438), Austrália (AS3548), Nova Zelândia (NZS3548), Coreia (lei EMI No. 1996-98)
Segurança	IEC 60950-1: 2001 / EN 60950-1: 2001
Dimensões	89 x 136 x 31 mm
Peso	90,7 g
Garantia	Garantia limitada de substituição por um ano. Suporte por telefone determinado pelo horário do call center regional. Suporte HP por e-mail e fóruns de usuários encontram-se disponíveis. Para obter mais informações, visite <a href="http://www.hp.com.br/">http://www.hp.com.br/</a>

HP e a assinatura invent são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Para obter mais informações, visite nosso site na web em [www.hp.com.br](http://www.hp.com.br)

4AA0-1995PTL Impresso no Brasil Agosto de 2005

