HP PVC-freies Papier für Wandplakate

HP PVC-freies Papier für Wandplakate liefert eindrucksvolle Wandgrafiken, die Innenräumen eine besondere Note geben. Die geruchsneutralen, PVC-freien Wandplakate lassen sich problemlos verkleben und ablösen – HP garantiert für sauberes Entfernen.

Für mittlere bis große Druckdienstleister, die ihre Angebotspalette um eine geruchsneutrale PVC-freie Alternative für Wandgrafiken und kreative Designs erweitern möchten.

Heben Sie sich mit geruchsneutralen, PVC-freien Displays von anderen ab. Dieses hochwertige Material ist eine hervorragende Alternative zu Vinyl und lässt sich einfacher entsorgen als die meisten PVC-Druckmedien.

Das einfach zu verarbeitende Plakatpapier ist bereits mit Klebstoff versehen – HP garantiert für die saubere Ablösbarkeit. HP PVC-freies Papier für Wandplakate ist perfekt auf die HP Drucker und Tinten abgestimmt und sorgt für einfaches, reibungsloses Arbeiten - so wie Sie es von HP erwarten.

Helfen Sie Ihren Kunden, Innenräume mit langlebigen, farbenprächtigen, detailgenauen und kreativen Wandgrafiken zu gestalten. HP PVC-freies Papier für Wandplakate ist die wettbewerbsfähige Digitaldrucklösung von HP für den neuen Anwendungsbereich Wandgrafiken.

HP PVC-freies Papier für Wandplakate

Kompatibilität

Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der neuesten HP Großformatzubehör/Drucker-Kompatibilitätstabelle unter **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Die aktuellen ICC-/Medienprofile finden Sie unter **www.hp.com/go/designjet/supplies.** (Klicken Sie auf "ICC/Medienprofile", und wählen Sie Ihren Drucker aus.) Handelt es sich bei Ihrem Drucker nicht um einen Postscript-Drucker, wenden Sie sich an Ihren externen RIP-Händler.

Produktdaten

Gewicht	165 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren		
Stärke	178 Mikrometer gemäß ISO 534 Testverfahren		
Opazität	94 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren		
Helligkeit	83 gemäß ISO 2470 Testverfahren		
Weiße	73 gemäß ISO 11475 Testverfahren		
Laminierung	Nein		
Fertig stellen	Matt		
Selbstklebende Rückseite	Durch Wasser aktivierbarer Kleister		
Betriebstemperatur	Wie Drucker		
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Wie Drucker		
Lichtbeständigkeit (Archivierbarkeit) - lösungsmittelarme Tinte	Wird getestet		
Lichtbeständigkeit (Schaufenster-Innenbereich) - lösungsmittelarme Tinte	Bis zu 3 Jahre, unlaminiert. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.		
Lichtbeständigkeit (Innenräume zu Hause bzw. im Büro) - lösungsmittelarme Tinte	Mehr als 20 Jahre (ohne Glas). Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.		
Wasserbeständigkeit	Ja		
Trocknungszeit	Nicht zutreffend		
Lagerungszeit	1 Jahr (in der ungeöffneten Originalverpackung)		
Lagertemperatur	18 bis 30 °C		
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit		
Herkunftsland	Hergestellt in den USA		
Bestellinformationen	**Produktnummern**	**Rollengrößen**	**UPC-Codes**
	CH003A	1.372 mm x 30,5 m	884962282861
Garantie	Hewlett-Packard garantiert, dass HP Großformat-Druckmedien alle von HP veröffentlichten Spezifikationen einhalten, dass keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten und dass bei sachgemäßer Verwendung Papierstaus vermieden werden.		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Veröffentlicht in EMEA 4AA2-9433 DEE