

# HP Universal Coated Paper (coated)



HP Universal Coated Paper (coated) er designet til grafik til en række applikationer. Det kan anvendes til skilte og plakater, som hyppigt udskiftes eller erstattes. Med dette produkt kan du få billeder af høj kvalitet til en lav pris med kort tørretid og uden genskin. Det er også glimrende til tekniske applikationer.

- Økonomisk papir med kort tørretid.
- Giver livagtige farver.
- Ideelt til tegninger af høj kvalitet.
- Fantastisk lysægthed og skarpe billeder.
- HP Universal Coated Paper (coated) kan lamineres og monteres.

Grafiske kunstnere, designere og udbydere af printservice kan anvende HP Universal Coated Paper (coated) til plakater, præsentationer, POS og detailhandlerskilte samt GIS-, AEC- og CAD-anvendelser.

# HP Universal Coated Paper (coated)

## Kompatibilitet

HP Designjet printere	HP blækpatron
HP Designjet 5500 serien	HP No. 81 Dye Ink Supplies (farveblækpatron) også kompatibel med DJ 5500 HP No. 83 UV Ink Supplies (uv-blækpatron)
HP Designjet 5000 serien	HP No. 83 UV Ink Supplies (uv-blækpatron) også kompatibel med DJ 5000 HP No. 81 Dye Ink Supplies (farveblækpatron)
HP Designjet 3000 serien	HP CP Ink Systems Dye/UV (farve-/uv-blækssystem)
HP Designjet 2000 serien	HP CP Ink Systems Dye/UV (farve-/uv-blækssystem)
HP Designjet 1000 serien	HP No. 80 blækpatron
HP Designjet 800 serien	HP No. 10, 11 & 82 blækpatron
HP Designjet 700 serien	HP No. 45 blækpatron
HP Designjet 400 serien	HP No. 40 & 44 blækpatron
HP Designjet 500 serien	HP No. 10, 11 & 82 blækpatron

## Storformatprintere fra andre end HP

EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E

Epson Stylus PRO 7000, (24" ruller) + 9000

For at få de seneste ICC/Medie-profiler kan du besøge [www.hp.com/go/designjet/supplies/support](http://www.hp.com/go/designjet/supplies/support) (klik på ICC-profiler og vælg din printer).  
Angående ikke-PostScript-printere skal du kontakte din eksterne RIP-leverandør.

Vægt	95 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse	4,9mils/125 mikron
Opacitet	89% pr. TAPPI-testmetode T-452
Lysstyrke	89% pr. TAPPI-testmetode T-452
CIE-hvidhed	117
Laminering	Varm og kold
Montering	Ja
Driftstemperatur	15-30° C
Luffugtighed ved drift	30-70%
Lysægtighed	3 måneder indendørs (med delta E<10)
Vandfasthed	Delta OD <0,1
Blækkompatibilitet	Farve- og uv-blækpatron
Tørretid	Mindre end 1 minut
Holdbarhed	2 år (uåbnet)
Opbevaringstemperatur	5-40° C
Luffugtighed ved opbevaring	10-80%
Oprindelsesland	Tyskland

Bestillingsinformation	Produktumre	Rulleformater	UPC-koder
	Q1404A	610 mm x 45 m	7 25184 66020 7
	Q1405A	914 mm x 45 m	7 25184 66021 4
	Q1406A	1.067 mm x 45 m	7 25184 66022 1
	Q5468A	1.270 mm x 45 m	8 29160 03186 6 <b>NYHED!</b>
	Q1407A	1.372 mm x 45 m	7 25184 66023 8
	Q1408A	1.524 mm x 45 m	7 25184 66024 5

**Garanti** HP's Medier til Storformatprint garanteres at være fri for fabriksfejler og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de bruges korrekt. Hvis brugeren af en eller hvilken som helst grund er utilfredse med HP's Medier til Storformatprint, skal de kontakte deres HP forhandler.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP Produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Yderligere oplysninger om HP's Medier til Storformatprint kan du få ved at besøge [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies).

