



Cree comunicaciones de negocio dinámicas de manera fácil y asequible con la impresora rápida y fiable HP Color LaserJet. Consiga unos magníficos resultados en la misma oficina con imágenes de calidad fotográfica y colores vivos, mediante el tóner de nueva fórmula HP ColorSphere y HP ImageREt 3600.



Impresora HP Color LaserJet CP1510n

**Perfecta para usuarios que trabajan en casa o para equipos de trabajo en oficinas pequeñas, e incluso en entornos corporativos mayores, que necesitan impresoras de sobremesa a color rápidas y fiables, para crear internamente material de marketing de alta calidad.**

**Cree unas comunicaciones de negocio más efectivas con el color de calidad profesional en su escritorio.**

Cree un material de marketing atractivo y de gran profesionalidad en su propia y consiga una gran calidad fácilmente: el modo de fotografía optimiza de forma automática la calidad de salida según el medio seleccionado sólo con pulsar un botón. Proporcione a sus documentos un aspecto diferente e innovador, eligiendo el papel de HP que desee de normal a satinado.

**Consiga unos resultados de calidad profesional, unas fotografías realistas y de colores vivos con el tóner HP ColorSphere** Obtenga imágenes de calidad fotográfica, con una intensidad de color sorprendente, de alto brillo y texto nítido con la nueva fórmula del tóner HP Color Sphere, que proporciona una gran variedad dinámica de colores verdaderos, brillantes y detalles muy definidos. No se arriesgue si quiere crear documentos con un color excepcional: HP ImageREt 3600 permite que su impresora genere imágenes de alta calidad, texto y gráficos en diferentes tipos de papel.

**Obtenga unos documentos en negro o color, asequibles y de forma rápida con esta impresora de fácil uso LaserJet.**

Obtenga unos buenos resultados con una rapidez de hasta 12 ppm en negro y de 8 ppm en color, a un precio de las páginas igual al de una impresora monocromo HP LaserJet. La tecnología de encendido instantáneo HP le permite comenzar sus tareas de impresión de forma rápida desde el modo de baja potencia, sin necesidad de esperar. Muy fácil de configurar y de usar, con la nueva interfaz intuitiva de controlador y la puerta de acceso frontal para la sustitución de suministros. El trabajo en red con funciones básicas hasta 5 usuarios ofrece un buen rendimiento y unas capacidades de gestión remotas y seguras.

## Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de impresión</b>	Tecnología de impresión láser color en línea			
<b>Velocidad de impresión</b>	A4negro: Hasta 12 ppm, color: Hasta 8 ppm Salida de la primera página Negro: < 25,5 s (desde "lista"), color: < 31,5 s (desde "lista") La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.			
<b>Procesador</b>	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
<b>Memoria</b>	96 MB, Ampliable a 352 MB mediante la adición de 256 MB DDR2 en la ranura simple disponible.			
<b>Resolución de impresión</b>	Negro: Hasta 600 x 600 ppp Color: Hasta 600 x 600 ppp			
<b>Calidad de impresión</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Lenguajes de impresora</b>	HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3			
<b>Impresión económica</b>	Las funciones de impresión manual a doble cara y en cuadernillos (varias páginas por hoja) permiten ahorrar papel.			
<b>Tipos de letra/fuentes</b>	80 fuentes TrueType escalables			
<b>Ciclo de trabajo (mensual, A4)</b>	Hasta 30000 páginas			
<b>Volumen de páginas mensuales recomendado</b>	De 250 a 1000			
<b>Márgenes de impresión</b>	superior: 3,5 mm, izquierdo: 3,5 mm, derecho: 3,5 mm, inferior: 3,5 mm			
<b>Manejo de los soportes</b>	<b>Entrada</b> Bandeja 1	<b>Capacidad</b> hojas: 1	<b>Peso</b> De 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel de cubierta para HP Laser, hasta 220 g/m <sup>2</sup> con papel fotográfico satinado para HP Color Laser)	<b>Tamaño</b> A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), de 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Bandeja 2	hojas: 150, transparencias: 50, tarjetas: 50, sobres: 10	De 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel de cubierta para HP Laser, hasta 220 g/m <sup>2</sup> con papel fotográfico satinado para HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), de 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Impresión a doble cara:	Manual (soporte para controlador suministrado)		
	<b>Salida:</b>	Hojas: Hasta 125. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 50		
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina			
<b>Interfaz y conectividad</b>	USB 2.0 de alta velocidad, 10/100Base-TX con conector RJ45			
<b>Capacidad de integración en red</b>	Mediante trabajo en red interno incorporado, mediante servidores de impresión externa HP Jetdirect			
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; preparada para Windows Vista®, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior Opcional: OS/2, UNIX, Linux. Puede obtener los últimos controladores para Windows® y Mac en <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1510series">http://www.hp.com/support/ljcp1510series</a>			

## Información para pedidos

**CC377A** Impresora HP Color LaserJet CP1515n, cable de alimentación, CD (guía del usuario y software de la impresora), guía de inicio, 4 cartuchos de impresión básicos HP Color LaserJet (cian, magenta, amarillo y negro) y tóner HP ColorSphere con un rendimiento de hasta 750 páginas (de acuerdo con ISO/IEC 19798)

### Servicio y soporte

Europa:  
**UM133E** HP Care Pack, servicio de intercambio de la unidad al siguiente día laborable, 3 años  
**UM137E** HP Care Pack, servicio de intercambio (respuesta estándar), 3 años  
**UM139E** HP Care Pack, servicio de devolución al Almacén, 3 años. (UM139E: sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría.  
 UM133E/UM137E: resto de Europa)  
**África/Oriente Medio:**  
 UM139E: HP Care Pack, servicio de devolución al Almacén, 3 años.



## Especificaciones técnicas

<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior, opcional: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bits), preparada para Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 y 64 bits): 512 MB de RAM, 350 MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 y posterior: 256 MB de RAM, 150 MB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB disponible
<b>Software</b>	Controladores de impresión (HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3), utilidad de configuración Caja de herramientas, software In-House Marketing Resource
<b>Panel de control</b>	Panel frontal de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Invertir), 2 LED (Atención y Lista)
<b>Gestión de impresoras</b>	Caja de herramientas, HP Web JetAdmin, servidor Web incorporado
<b>Alimentación</b>	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 295 vatios máximo (activa/impresión), 11,4 vatios máximo (lista), 4,7 vatios máximo (en espera), 0 vatios máximo (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 1,04 kWh/semana
<b>Dimensiones (an x f x al)</b>	Sin embalaje: CP1515n:399 x 453 x 254 mm Embalado: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
<b>Peso</b>	Sin embalaje: CP1515n:18,2 kg Embalado: CP1515n:23,5 kg
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 20 a 27 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: De 20 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de -20 a 40 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 95% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd6,2 B(A) (imprimiendo 12 ppm), 3,1 B (A) (lista). Presión sonora: LpAm48,5 dB(A) (activa/imprimiendo), inaudible (lista)
<b>Homologaciones del producto</b>	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada de devolución a un centro de servicio autorizado. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

## Información para pedidos

Accesorios	
<b>CB421A</b>	DIMM DDR2 HP de 64 MB de 144 patillas
<b>CB422A</b>	DIMM DDR2 HP de 128 MB de 144 patillas
<b>CB423A</b>	DIMM DDR2 HP de 256 MB de 144 patillas
Consumibles para impresoras láser	
<b>CB540A</b>	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CB540A Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro de 2.200 páginas normales. Rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*
<b>CB541A</b>	Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet CB541A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 1.400 páginas normales. Rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*
<b>CB542A</b>	Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet CB542A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 1.400 páginas normales. Rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*
<b>CB543A</b>	Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet CB543A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 1.400 páginas normales. Rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*
Conectividad	
<b>Q6264A</b>	Cable USB de alta velocidad HP (6 pies /1,8 m)

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 06/09 4AA0-9484ESE

