

HP Designjet Z6100 -valokuvatulostinsarja



HP Designjet suurkokotulostimeen voit luottaa - jopa 105,4 m² tunnissa, kestävää valokuvalaatua 8 pigmenttipohjaisella HP Vivera -musteella ja ylivoimaista värien yhdenmukaisuutta sisäisen spektrofotometrin ansiosta¹.



HP Designjet Z6100
-valokuvatulostin, 1 067
mm:n tulostuskoko



HP Designjet Z6100
-valokuvatulostin, 1 524
mm:n tulostuskoko



HP Designjet Z6100ps
-valokuvatulostin, 1 067
mm:n tulostuskoko



HP Designjet Z6100ps
-valokuvatulostin, 1 524
mm:n tulostuskoko

Ihanteellinen tulostin tulostuspalvelujen tarjoajille, valokuvlaboratorioille sekä arkkitehti-, insinööri- ja paikkatietojärjestelmäryityksille, jotka haluavat lyhentää tuotantoaikojaan ja tuottaa vaikuttavia, korkealaatuisia sisätiloihin tarkoitettuja tulosteita, joiden värit ovat tarkat, toistettavat ja kestävät, esimerkiksi myymälätulosteita, valokuva/taidekuvatulosteita, piirroksia, kartoja ja grafiikkaa.

Lyhennä tuotantoaikoja ja näe, kuinka tuottavuutesi kohoaa huikneiden tulostusnopeuksien ansiosta.

Tulosta helposti jopa 105,4 m² tunnissa tällä huippunopealla suurkokotulostimella. Saat kaksin verroin suorituskykyä (HP Designjet 5500 -tulostinsarjaan verrattuna) HP:n kaksoiskaistatekniikan ansiosta, sillä 8 tulostuspäätä kattaa leveämmän alueen (jopa 4,57 cm) ja takaa nopean tulostuksen. Voit tulostaa huippunopeudella ja saada silti erinomaisen tulostusjäljen uuden optisen materiaalin syötön ansiosta. Tulosta pitkiä valvomattomia ajoja vaikkapa yön yli jopa 175,26-metriseksi materiaalille.

Elävät, vaikuttavat tulosteet ja erinomainen haalistumisenkesto HP Vivera -pigmenttimusteilla.

Laaja värinvalikoima, ylivoimainen kuvanlaatu ja tarkat yksityiskohdat 8 HP Vivera -pigmenttimusteella, joihin sisältyy HP:n kolmen mustan musteen sarja: mattamusta, valokuvamusta ja vaaleanharmaa, jotka tuottavat pehmeät sävysiirtymät, aidosti neutraalin harmaan ja syvän mustan. Luo HP:n materiaaleille pitkäikäisiä tulosteita, jotka ovat vedenkestäviä, säilyvät laminoimattomina haalistumatta yli vuoden, laminoituna yli 3 vuotta ikkunan lähellä ja yli 200 vuotta² suojattuna suoralta auringonvalolta.

Tarkat ja yhdenmukaiset värit tulostuskerroista, ajasta ja olosuhteista riippumatta.

Yhdenmukaiset värit säilyvät sisäisen spektrofotometrin³ ansiosta silloinkin, kun jaat tulostuksen useiden HP Designjet Z6100 -tulostimien kesken tai tulostat töitä uudelleen, riippumatta muuttuvista olosuhteista. Äärimmäisen tarkat värit millä tahansa paperilla - HP:n sisäinen spektrofotometri⁴ sallii yksilöllisten ICC-profiilien automaattisen luomisen ja takaa tulostimen tarkan kalibroinnin. Päivitä järjestelmäsi HP Advanced Profiling Solution⁴ ja laajenna ICC-profilointiominaisuuksia.

¹ i1-väritekniikka.

² Suojattujen olojen luokitus perustuu HP:n kuvankestävyysslaboratorion ja Wilhelm Imaging Research, Inc:n testeihin HP:n eri materiaaleilla. Veden- ja valonkestävyyssuositukset perustuvat HP:n kuvankestävyysslaboratorion testeihin HP:n eri materiaaleilla. Lisätietoja: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

³ i1-väritekniikka

⁴ Muut kuin Adobe PostScript -tulostimet vaativat HP Advanced Profiling Solution -ratkaisun tai kolmannen osapuolen RIPin, joka tukee materiaalin profilointia.

Sarja esittelyssä



HP Designjet Z6100 -valokuvatulostin, 1 067 mm:n tulostuskoko (Q6651A)

- Tulostin (1 067 mm:n tulostuskoko)
- tulostusnopeus 105,4 m² tunnissa



HP Designjet Z6100 -valokuvatulostin, 1 524 mm:n tulostuskoko (Q6652A)

- Tulostin (1524 mm:n tulostuskoko)
- tulostusnopeus 105,4 m² tunnissa



HP Designjet Z6100ps -valokuvatulostin, 1 067 mm:n tulostuskoko (Q6653A)

- Tulostin (1067 mm:n tulostuskoko)
- tulostusnopeus 105,4 m² tunnissa
- Adobe PostScript 3 ja PDF -rasterointi sekä kätevä tulostimen sisäinen tiedoston tallennus ja uudelleen tulostus.



HP Designjet Z6100ps -valokuvatulostin, 1 524 mm:n tulostuskoko (Q6654A)

- Tulostin (1524 mm:n tulostuskoko)
- tulostusnopeus 105,4 m² tunnissa
- Adobe PostScript 3 ja PDF -rasterointi sekä kätevä tulostimen sisäinen tiedoston tallennus ja uudelleen tulostus.

Suosittelavat lisävarusteet



Q6706A
HP Designjet Z6100 1
067 mm:n ottokela



Q6695A
HP:n kehittynyt
profiointiratkaisu



Q6708A
HP Designjet 60
tuuman/1 524 mm:n
rullansyöttökela



Q6707A
HP Designjet 42
tuuman/1 067 mm:n
rullansyöttökela



Q5673A
HP Designjet 256 Mt:n
muistipäivitys



Q6714A
HP Designjet 60
tuuman/1 524 mm:n
materiaalikaualo



Q5680A
HP Designjet Hi-Speed USB 2.0 -kortti



J7997G
Sisäinen HP Jetdirect 630n -tulostuspalvelin

Top 3 -lisätarvikkeiden kuvaus



HP Designjet Z6100 1 067 mm:n ottokela (Q6706A)
Onko sinulla enemmän tulostettavaa kuin pystyt käsittelemään? Paranna tulostimesi kykyä jatkuvaan, valvomattomaan tulostukseen. Tämä ottokela kiertää tulosteen uudelleen rullalle, mikä sallii pitkät tulostusajot—jopa yön yli—ja jopa 175 m:n mittaiselle materiaalille tulostamisen. Ottokela auttaa kiireisiä tulostusammattilaisia käyttämään aikansa hyödyllisesti ja nostamaan tuottavuutta tekemällä pitkiä, valvomattomia tulostusajoja. Kelalla voi rullata sekä tulostuspuoli ulos- että sisäänpäin.



HP:n kehittynyt profiloointiratkaisu (Q6695A)
Profiloi ja kalibroi koko värienhallintajärjestelmäsi. HP:n edistynyt profiloointiratkaisu toimii tulostimen sisäisen spektrofotometrin kanssa ja profiloii yksinkertaisesti ja tarkasti minkä tahansa valitsemasi tulostusmateriaalin. Sisäinen Eye-One-näytönkalibraattori kalibroi näytön. Tämän ratkaisun avulla voit luoda uusia ICC-profiileja ja muokata aiemmin luotuja. Voit säädellä muuttujia entistä paremmin luodessasi mukautettuja profiileja eri väriiloissa, joissa on enemmän värikohteita eri valaistuksia varten.



HP Designjet 60 tuuman/1 524 mm:n rullansyöttökela (Q6708A)
Pidä kiireiset tulostusammattilaiset tuottelina tällä aikaa säästävällä materiaalikelalla. Sen avulla materiaaliurallien vaihtaminen ja tulostimen jatkuva käyttö on helppoa. Käytä aikasi siihen, missä siitä on eniten hyötyä—omiin projekteihisi ja asiakkaittesi töihin. Tämä lisävaruste tukee materiaaliurallia, joiden ansiosta voit tulostaa pidempään lisäämättä paperia—jopa yön yli. Anna tulostimesi hoitaa tulostus ja keskity itse tärkeimpiin tehtäviin.

Tilaustiedot



HP Designjet Z6100 -valokuvatulostin, 1 067 mm:n tulostuskoko (Q6651A)

HP Designjet Z6100 -tulostin (1 067 mm:n tulostuskoko), tulostuspäät (4 x 2 väriä), aloitusmestekasetit (8), puhdistuskasetti, kela, näyterulla raskasta päällystettyä paperia (1,06 m x 7,62 m), teline ja kori (1,06 m), huoltosarja, 7,62 cm:n telasoviitin, pikaopas, asennusjulistte, aloitus-DVD, asiakaspalveluopas, virtajohto



HP Designjet Z6100 -valokuvatulostin, 1 524 mm:n tulostuskoko (Q6652A)

HP Designjet Z6100 -tulostin (1 524mm:n tulostuskoko), tulostuspäät (4 x 2 väriä), aloitusmestekasetit (8), puhdistuskasetti, kela, näyterulla raskasta päällystettyä paperia (1,06 m x 7,62 m), teline (1,52 m), ottokela (1,52 m), huoltosarja, 7,62 cm:n telasoviitin, pikaopas, asennusjulistte, aloitus-DVD, asiakaspalveluopas, virtajohto



HP Designjet Z6100ps -valokuvatulostin, 1 067 mm:n tulostuskoko (Q6653A)

HP Designjet Z6100ps -tulostin (1 067 mm:n tulostuskoko), sisäinen Adobe PostScript 3 ja PDF-rasterointi, tulostuspäät (4 x 2 väriä), aloitusmestekasetit (8), puhdistuskasetti, kela, näyterulla raskasta päällystettyä paperia (1,06 m x 7,62 m), teline ja kori (1,06 m), huoltosarja, 7,62 cm:n telasoviitin, pikaopas, asennusjulistte, aloitus-DVD, asiakaspalveluopas, virtajohto



HP Designjet Z6100ps -valokuvatulostin, 1 524 mm:n tulostuskoko (Q6654A)

HP Designjet Z6100ps -tulostin (1 524 mm:n tulostuskoko), sisäinen Adobe PostScript 3 ja PDF-rasterointi, tulostuspäät (4 x 2 väriä), aloitusmestekasetit (8), puhdistuskasetti, kela, näyterulla raskasta päällystettyä paperia (1,06 m x 7,62 m), teline ja kori (1,06 m), huoltosarja, 7,62 cm:n telasoviitin, pikaopas, asennusjulistte, aloitus-DVD, asiakaspalveluopas, virtajohto

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Lisävarusteet

Q6706A	HP Designjet Z6100 1 067 mm:n ottokela
Q6695A	HP:n kehittynyt profiloointiratkaisu
Q6708A	HP Designjet 60 tuuman/1 524 mm:n rullansyöttökela
Q6707A	HP Designjet 42 tuuman/1 067 mm:n rullansyöttökela
Q5673A	HP Designjet 256 Mt:n muistipäivitys
Q6714A	HP Designjet 60 tuuman/1 524 mm:n materiaalikaukalo
Q5680A	HP Designjet Hi-Speed USB 2.0 -kortti

Tarvikkeet

C9464A	Mattamusta HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9465A	Valokuvamusta HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9466A	Vaaleanharmaa HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9467A	Syaani HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9468A	Magenta HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml

C9469A	Keltainen HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9470A	Vaalea syaani HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml
C9471A	Vaalea magenta HP 91 -mustesäiliö, jossa Vivera-mustetta, 775 ml

Tulostusmateriaalit

Q8000A	HP:n heti kuivuva Premium Photo -satiinipaperi, 260 g/m ² , 1 524 mm x 30,5 m
Q8754A	HP:n heti kuivuva kiiltävä Photo-yleispaperi, 190 g/m ² , 1 067 mm x 61 m
Q8840A	HP Professional Photo -satiinivalokuvapaperi, 300 g/m ² , 1 118 mm x 15,2 m
Q8750A	HP Premium kirkas värillinen taustavalaistu kalvo, 285 g/m ² , 1 524 mm x 30,5 m
Q8835A	HP:n itseliimautuva kiiltävä polypropyleenimateriaali, 120 g/m ² , 1 067 mm x 22,9 m

Liitettävyys

J7997G	Sisäinen HP Jetdirect 630n -tulostuspalvelin
---------------	--

Huolto ja tuki

H5504A/E HP Care Pack -tuki, seuraavana päivänä asennuspaikalla, 3 vuotta (1 067 mm:n malli)
UG731A/E HP Care Pack -tuki, seuraavana päivänä asennuspaikalla, 3 vuotta (1 524 mm:n malli)

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>



Tekniset tiedot

Tulostustekniikka	HP:n lämpömuistosuihku										
Tulostuspään suuttimet	2112										
Tulostuslaatu	Jopa 2 400 x 1 200 dpi:n optimoitu tarkkuus 1 200 x 1 200 dpi:n syötteestä ja optimointi valokuvapaperille valittu ja heti kuivuva, kiiltävä HP Premium -valokuvapaperi										
Musteiden määrä	Syaani, vaalea syaani, magenta, vaalea magenta, kellainen, vaalea harmaa, valokuvamusta, mattamusta										
Mustetyypit	HP Vivera -pigmenttimusteet										
Mustepisaran koko	4 pikolitraa (vaalea syaani, vaalea magenta, vaalea harmaa, valokuvamusta), 6 pikolitraa (syaani, magenta, kellainen, mattamusta)										
Valonsietokyky	Sisätiloissa ikkunassa laminoimattomana yli vuoden, laminoituna yli 3 vuotta; yli 200 vuotta suoralla auringonvalolla lasilla suojattuna. Tulosteiden kestävyysluokitus (lasilla suojattuna) perustuu Wilhelm Imaging Research, Inc:n ja/tai HP:n kuvankestävyyslaboratorion testeihin, jotka on tehty HP:n taide- ja erikoispaperilla. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/supplies/printpermanence										
Tulostusnopeus	Vedostaatu: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 60,8 m ² /h (päällystetty); Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 66,9 m ² /h (päällystetty); Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 60,8 m ² /h (päällystetty); Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 66,9 m ² /h (päällystetty). Tuotantolaatu: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 14,9 m ² /h (päällystetty), 11,5 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 16,1 m ² /h (päällystetty), 12,8 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 14,9 m ² /h (päällystetty), 11,5 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 16,1 m ² /h (päällystetty), 12,8 m ² /h (kiiltävä); . Valokuvalaatu: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 8,1 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 9,1 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 8,1 m ² /h (kiiltävä); Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 9,1 m ² /h (kiiltävä)										
Rivi	Viivan tarkkuus: +/- 0,1 % määritetystä vektorin pituudesta tai +/- H50,1 mm (kumpi vain on suurempi). Vähimmäisleveys: 0,07 mm										
Tulostuskielet	Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4										
Muisti	Vakio : 256 Mt; enintään : 512 Mt; päivitettävyyt : Laajennettavissa 512 Mt:uun 256 Mt:n Designjet-yhteensopivan DIMM-moduulin avulla. Kiintolevy : Vakio, 40 Gt										
Tulostusreunukset (mm)	<table><tr><td></td><td>Rulla</td></tr><tr><td>yläreuna:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>alareuna:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>vasen:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>oikea:</td><td>5 mm</td></tr></table>		Rulla	yläreuna:	5 mm	alareuna:	5 mm	vasen:	5 mm	oikea:	5 mm
	Rulla										
yläreuna:	5 mm										
alareuna:	5 mm										
vasen:	5 mm										
oikea:	5 mm										
Tulostusmateriaalityypit	Bond- ja päällystetty paperi (bond, kirkas valkoinen bond, päällystetty, paksu päällystetty, erittäin paksu päällystetty), tekninen paperi (kuultokopiointi, läpikuultava, pergamentti), kalvo (kirkas, matta, matta valkoinen polyesteri), valokuvapaperi (kiiltävä, puolikiiltävä, satiini, RC-matta), vedospaperi (erittäin kiiltävä, puolikiiltävä, matta), taustavalaistu materiaali, itseliimautuva, (polypropyleeni, vinyyl), viiri- ja kylttimateriaalit (näyttökäyttö, viiri, polypropyleeni, harsokangas, Tyvek, paperi ulkokäyttöön, sinistaustainen juliste), kangas (lippukangas, paperistaustainen viskoosikangas, puuvillamatta, polyesteri, silkksatiini), taidetuloisten tulostusmateriaali (canvas-paperi, akvarelli, vesiväri, sileä, kuvioitu, kivipaino)										
Tulostusmateriaalikoost	Vapaa koko: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: Rullan leveys: 610-1 066 mm; rullan pituus: 10-175 m materiaalityypistä riippuen; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: Rullan leveys: 610-1 524 mm; rullan pituus: 10-175 m materiaalityypistä riippuen; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: Rullan leveys: 610-1 066 mm; rullan pituus: 10-175 m materiaalityypistä riippuen; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: Rullan leveys: 610-1 524 mm; rullan pituus: 10-175 m materiaalityypistä riippuen										
Tulostusmateriaalin enimmäispituus	Rulla: 175 m										
Materiaalin enimmäisleveys	Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 1 067 mm; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 1 524 mm; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 1 067 mm; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 1 524 mm										
Tulosteen enimmäispituus	175 m										
Materiaalin paksuus	Jopa 0,56 mm										
Suosittelava materiaalin paino	Jopa 430 g/m ² materiaalityypistä riippuen										
Rulla	Enimmäishalkaisija: 170 mm										
Liitäntä ja liitettävyyt	Vakio: 1 EIO -paikka, Gigabit Ethernet. Lisävaruste: HP Designjet Hi-Speed USB -kortti (USB 2.0 -yhteensopiva), yhteensopiva HP Jeldirect -verkkokorttien kanssa										
Ohjauspaneeli	Taustavalaistu graafinen LCD-näyttö; kahdeksan etupaneelipainiketta (takaisin, peruutus, alanuoli, syöttö ja leikkaus, virta, nollaus, valinta ja ylänuoli); kaksi LED-merkkivaloa (virta ja tila); virtasummeri										
Mukana ajurit	Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL Windows® -ohjaimet, optimoitu Windows®-ohjain AutoCAD 2000 -versiolle ja uudemmille, tuki Citrix MetaFrame -järjestelmille; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL Windows® -ohjaimet, optimoitu Windows®-ohjain AutoCAD 2000 -versiolle ja uudemmille, tuki Citrix MetaFrame -järjestelmille; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL Windows® -ohjaimet, PS Windows® -ohjaimet, optimoitu Windows®-ohjain AutoCAD 2000 -versiolle ja uudemmille, tuki Citrix MetaFrame -järjestelmille, PS-ohjain Mac OS X -käyttöjärjestelmän versioille 10.2.8, 10.3, 10.4; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: HP-GL/2, HP-RTL Windows® -ohjaimet, PS Windows® -ohjaimet, optimoitu Windows®-ohjain AutoCAD 2000 -versiolle ja uudemmille, tuki Citrix MetaFrame -järjestelmille, PS-ohjain Mac OS X -käyttöjärjestelmän versioille 10.2.8, 10.3, 10.4										
Ohjelmisto	HP Designjet -ajurit Windows®- ja Macintosh-käyttöjärjestelmille										
Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ -valmuis; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Uusimmat ajuripäivitystiedot saatavissa osoitteesta http://www.designjet.hp.com										
Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ -valmuis; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame										
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium II, 300 MHz, 128 Mt RAM-muistia, 400 Mt vapaata kiintolevytilaa; Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 Mt RAM-muistia, 400 Mt vapaata kiintolevytilaa. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4, G3; 128 Mt RAM-muistia; 256 Mt vapaata kiintolevytilaa										
Suosittelut järjestelmävaatimukset	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: Pentium® IV -prosessori, 3 GHz, 1 Gt RAM-muistia, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa. Mac OS X v10.2.8, 10.3 tai 10.4: 1 GHz PowerPC G4 -prosessori, 256 Mt muistia, 512 Mt vapaata kiintolevytilaa										
Virta	Edellytykset: Tulojännite: 100–127 V AC (+/- 10 %), 4 ampeeria; 220–240 V AC (+/- 10 %), 2 ampeeria; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); jännitteen tunnistus. Virtalähde: Sisäänrakennettu yleisvirtalähde. Virrankulutus: enintään 350 wattia, 23 wattia tehonsäädöstä (73 wattia sisäisellä Digital Front Endillä), 0,4 wattia virta katkaistuna										
Mitat (lev. x syv. x kork.)	Ilman pakkausta: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 2 450 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 2 450 x 700 x 1 350 mm. Pakkauksessa: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 2 725 x 750 x 1 361 mm; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 2 725 x 750 x 1 361 mm										
Paino	Ilman pakkausta: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 119 kg; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 151 kg; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 119 kg; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 151 kg. Pakkauksessa: Dj Z6100, 1 067 mm:n tulostuskoko: 195 kg; Dj Z6100, 1 524 mm:n tulostuskoko: 256 kg; Dj Z6100ps, 1 067 mm:n tulostuskoko: 195 kg; Dj Z6100ps, 1 524 mm:n tulostuskoko: 256 kg										
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 5–40 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–35 °C. Käyttökosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus. Suositeltava käyttökosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: -25–+55 °C. Säilytyskosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd 6,8 B(A). Äänipaine: LpAm 51 dB(A)										
Sertifikaatit	Class A -vaatimusten mukainen, mukaan lukien USA (FCC), Kanada (DoC), EU (EMC-direktiivi), Australia (ACA), Uusi-Seelanti (MoC), Kiina (CCC), Japani (VCCI), Korea (MTC), Taiwan (BSMI). Hyväksyntästandardit: Yhdysvallat ja Kanada (CSA), EU (LVD ja EN60950-1), Venäjä (GOST), Singapore (PSB), Kiina (CCC), Argentiina (IRAM), Meksiko (NYCE). ENERGY STAR: Kyllä										
Takuu	Yhden vuoden laitetakuu										

<http://www.hp.fi> <http://www.hp.com/go/designjet>



Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrika 02/08 4AA0-9492FIE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

