



HP:n edullisin värilasermonitoimilaite lisää tehokkuutta ja tuottaa laadukkaat väriasiakirjat vaivattomasti. Tulosta ja kopioi jopa 12 sivun minuuttinopeudella mustavalkoisena ja 8 sivun minuuttinopeudella väreissä. Mukana myös helppo skannaus ja faksaus<sup>1</sup>.



HP Color LaserJet  
CM1312 MFP



HP Color LaserJet  
CM1312nfi MFP

**Erinomainen valinta yksittäisille käyttäjille tai 2–5 hengen työryhmille kaikenkokoisissa yrityksissä. Edullinen, luotettava ja helppokäyttöinen monitoimilaite yritysasiakirjojen monipuoliseen tuottamiseen.**

**Ammattitasoisia tuloksia vaivattomasti HP:n edullisimmalla MFP-laitteella, jossa mukana faksi<sup>2</sup>.**

HP:n näppärän kokoisella LaserJet MFP -laitteella tulostat entistä vaikuttavammat väritulosteet yrityksen tarpeisiin. HP:n edullisimman lasermonitoimitulostimen avulla säästät sekä rahaa että tilaa ja tulostat, skannaat ja faksaat<sup>2</sup> monipuolisesti. HP ImageREt 3600 takaa vaikuttavan, ammattitason tulostus- ja kopiointijäljen. Seuraavan sukupolven HP ColorSphere -väriaine ja tulostuskasettien all-in-one-suunnittelu yksinkertaistavat laitteen ylläpitoa ja saavat aikaan upean kiillon, elävät värit, tarkat yksityiskohdat ja luonnolliset valokuvat.

**Lisää tuottavuutta ja tuloksia HP:n suorituskykyisellä ja laadukkaalla värilasermonitoimilaitteella.**

Ammattitasoiset tulokset nopeasti – tulostus- ja kopiointinopeus jopa 12 s/min mustavalkoisena ja 8 s/min värillisenä. Tehosta arkiritiineja edistyksellisillä tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnoilla<sup>2</sup> – kaikki yhdessä helppokäyttöisessä paketissa. Toimintojen yhteiskäyttö on 10/100 Base TX -verkkotoimintojen<sup>2</sup> ansiosta helppoa. Laitteen voi liittää Hi-Speed USB -portin kautta myös suoraan tietokoneeseen. Voit kopioida, skannata ja fakсата valvomatta. Kiinteä 50 sivun automaattinen asiakirjojen syöttölaite<sup>2</sup> tehostaa työskentelyä entisestään.

**Tämän innovatiivisen HP Color LaserJet MFP -laitteen asennus, käyttö, jakaminen ja ylläpito on erittäin helppoa.**

MFP-laitteen asennus ja asetusten määrittäminen vaativat vain muutaman napsautuksen. Ohjattu asennus ja 6,1 cm:n kääntyvällä värinäytöllä<sup>2</sup> varustettu intuitiivinen ohjauspaneeli tekevät käytöstä helppoa. HP:n alkuperäisten all-in-one-kasettien vaihtaminen ja asentaminen on siistiä ja vaivatonta. Niin litteiden kuin sidottujen asiakirjojen skannaaminen on käy helposti, samoin esineiden. Readiris PRO -tekstintunnistushjelman avulla muunnat skannatut tekstit muotoiltaviksi tiedostoiksi. HP Easy Printer Care -ohjelmiston avulla voit hallita, valvoa ja ylläpitää jopa viittätoista HP LaserJet -laitetta.

<sup>1</sup> Mukana vain HP Color LaserJet CM1312nfi MFP -laitteessa

<sup>2</sup> Mukana vain HP Color LaserJet CM1312nfi MFP -laitteessa.

## Tekniset tiedot

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>Tulostustekniikka</b>             | Laser  |  |   |
| <b>Tulostusnopeus</b>                | A4 musta: Jopa 12 s/min. Väri: Jopa 8 s/min. Ensimmäisen sivun tulostus (musta): Alle 25,5 sekuntia (valmiustilasta). Väri: Alle 31,5 sekuntia (valmiustilasta). Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman ja asiakirjan rakenteen mukaan.  |  |   |
| <b>Prosessori</b>                    | 450 MHz. Sisäinen Freescale Coldfire® V5X -prosessori  |  |   |
| <b>Muisti</b>                        | CM1312: 128 Mt; CM1312nfi: 160 Mt  |  |   |
| <b>Tulostus</b>                      | <p>Laatu HP ImageREt 3600</p> <p>Tarkkuus A4 musta: Jopa 600 x 600 dpi. Väri: Jopa 600 x 600 dpi</p> <p>Tulostuskielet HP PCL 6, HP Postscript level 3 -emulointi, HP PCL 5c -emulointi</p> <p>Säästötulostus Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja N sivua arkille -tulostus (useita sivuja arkille) säästävät paperia</p> <p>Kirjasinlaji/fontit 80 sisäistä PCL 6 -skaalattavaa TrueType-fonttia, 80 sisäistä Postscript-skaalattavaa TrueType-fonttia</p> <p>Kapasiteetti Jopa 30000 sivua kuukaudessa</p> <p>Suosittelu sivumäärä kuukaudessa 250–1 500</p> <p>Tulostusreunukset (mm) Yläreuna: 4,2 mm. Vasen: 4,2 mm. Oikea: 4,2 mm. Alareuna: 4,2 mm</p> <p>Tulostimen kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet Jopa ImageREt 3600 -tulostuslaatu tulostusohjaimilla (HP PCL 6- ja Postscript level 3 -emulointi); manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja kirjasten tulostus; N sivua arkille; lajittelu, vesileimat; hyväksyy monia laserpaperikokoja ja -tyyppejä (mm. matta, himmeästi kiiltävä ja kiiltävä laservalokuvapaperi, mustavalkokalvat, kansipaperi, pahvi, esitepaperi, tarrat, kirjekuoret jne.)</p>  |  |   |
| <b>Faksaus</b>                       | <p>Modeemin nopeus 33,6 Kb/s</p> <p>Telecom-yhteensopivuus Tietoliikenne: ES 203 021, R&amp;TTE-direktiivi 1999/5/EC (liite II) ja CE Marking (Eurooppa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI:1999 (Meksiko), PTC-200 (Uusi-Seelanti), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kiina), muut televiestintää koskevat hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti</p> <p>Faksimuisti Jopa 250 sivua</p> <p>Faksaustarkkuus Vakio: 203 x 98 dpi. Hieno: 203 x 196 dpi. Erittäin tarkka: 300 x 300 dpi (ei puolissävyä)</p> <p>Faksin kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet Faksin automaattinen pienennys; Faksinumeron automaattinen uudelleenvalinta; Enintään 120 faksinumeron pikavalinta; Faksin yhteislähetys: Enintään 120 kohdetta; Faksin viivästetty lähetys; Soittotavan tunnistus; Faksin välittäminen; Faksi, puhelin, TAM-käyttöliittymätuki; Faksiäänestys (vain vastaanotto); Faksin nopeus/metriin A4: 3 sek./sivu (Perustuu vakio ITU-T-testikuvaan no 1 vakiotarkkuudella. Monimutkaisemmat sivut tai suurempi tarkkuus pidentävät aikaa ja käyttävät enemmän muistia); Sisältää faksiohjelman tietokoneelle</p>  |  |   |
| <b>Skannaus</b>                      | <p>Tyyppi Väriskannaus: Kyllä. Tiedostomuodot: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF</p> <p>Skannaustarkkuus Optinen: Jopa 1200 dpi. Laajennettu: Jopa 19200 dpi</p> <p>Bititsyvyys 24-bit</p> <p>Harmaasävyt 256</p> <p>Twain-versio TWAIN-yhteensopiva Versio 1.9</p> <p>Skannauksen etäkäynnistys HP Director -ohjelman kautta, TWAIN- tai WIA-yhteensopiva ohjelmisto, HP Solution Center -ohjelmisto</p> <p>Skannattava alue Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko: 5,4 x 7 cm. Tulostusvälineen enimmäiskoko: 21,6 x 29,7 cm</p> <p>Skannattavien kohteiden marginaalit Vasen: 4,2 mm. Yläreuna: 4,2 mm. Oikea: 4,2 mm. Alareuna: 4,2 mm</p> <p>Skannerin kehittyneet ominaisuudet CM1312: Edistyskellinen, heti käyttövalmis CCD-tasoskanneri, joka antaa välittömät tulokset; TWAIN- ja WIA-ohjaimet; HP:n skannausohjelma; skannausnäppäin ohjauspaneelissa sähköpostiin ja kansioon skannausta varten; skannerin automaattinen kalibrointi, skannatun kuvan oikaisu, rajausta ja kuvan parannus; HP Document Viewer asiakirjahuomautusten lisäämistä varten; Readiris PRO -tekstintunnistushjelmisto; CM1312nfi: Edistyskellinen, heti käyttövalmis CCD-tasoskanneri yksittäisten arkien, kirjojen, sidottujen asiakirjojen ja jopa kolmiulotteisten esineiden tulostamiseen; TWAIN- ja WIA-ohjaimet; HP:n skannausohjelma; skannausnäppäin ohjauspaneelissa sähköpostiin ja kansioon skannausta varten; 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) useamman sivun valvomatonta skannausta varten; skannerin automaattinen kalibrointi, skannatun kuvan oikaisu, rajausta ja kuvan parannus; HP Document Viewer asiakirjahuomautusten lisäämistä varten; Readiris PRO -tekstintunnistushjelmisto</p> |  |   |
| <b>Kopiointi</b>                     | <p>Kopiointinopeus Musta: Jopa 12 kop./min. Väri: Jopa 8 kop./min</p> <p>Kopiointitarkkuus Jopa 600 x 600 dpi</p> <p>Useat kopiot Jopa 99</p> <p>Pienennys/suurennus 25–400 %</p> <p>Kopiokoneen kehittyneet ominaisuudet Useat kopiot: jopa 99 kpl, kertaskannauksella useita tulosteita, lajittelu, pienennys ja suurennus 25–400 % (sivukoon esisäädöillä), sovitusta sivulle, kaksi tai neljä sivua yhdelle sivulle, räätälöitävät kopiointiasetukset, kontrasti (vaaleampi/tummempi), tarkkuus (kopiointilaatu), tuki verkkoprotokollille</p>   |  |   |
| <b>Tulostusmateriaalin käsittely</b> | <b>Syöttö:</b><br>lokero 1   | <b>Kapasiteetti</b><br>arkit: 150, kirjekuoret: 10                     | <b>Paino</b><br>60–176 g/m <sup>2</sup> (jopa 200 g/m <sup>2</sup> HP:n laserkansipapereilla, jopa 220 g/m <sup>2</sup> HP:n kiiltävillä Photo-laserpapereilla) |
|                                      | Automaattinen asiakirjan syöttö  | arkit: 50 (CM1312nfi)  | A4, A5, B5 (ISO, JIS), 127 x 127 – 216 x 356 mm (CM1312nfi)   |
|                                      | <b>Tulostus:</b><br><b>Kaksipuolinen tulostus:</b>   | Arkit: Jopa 125 kpl. Kirjekuoret: Jopa 10. Piirtoheittikalvat: Jopa 50 |   |

## Tilaukset

|               |   |
|---------------|---|
| <b>CC430A</b> | HP Color LaserJet CM1312 MFP; esiasennetut, ColorSphere-väriainetta sisältävät 750 sivun HP Color LaserJet -aloituskasetit (musta, syaani, magenta ja keltainen); käyttöohjeet (aloitusopas, tukiesite); CD-levy (käyttöohje ja laiteohjelmisto); virtakaapeli; ohjauspaneelin etulevy; Readiris PRO -tekstintunnistushjelmisto ja rekisteröintikortti, markkinoinnin aloituspaketti (erikoismateriaalinäytteet, alennuksia kumppaneiden tuotteista, asiakirjamallit) |
| <b>CC431A</b> | HP Color LaserJet CM1312nfi MFP 33.6 Super G3 -faksi, 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite, 10/100-verkkotoiminto, 32 Mt lisämuistia, 6,1 cm:n värinäyttö, korttipaikat valokuvamuistikortteja varten  |

### Huolto ja tuki

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>UE663E</b>   | HP Care Pack, palautus HP:lle, 2 vuotta   |
| <b>UE199E</b>   | HP Care Pack, palautus HP:lle, 3 vuotta   |
| <b>UE666PE</b>  | HP Care Pack, takuuajan päätyttyä, palautus HP:lle, 1 vuosi                                   |
| <b>UE665E</b>   | HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 2 vuotta                     |
| <b>UE200A/E</b> | HP Care Pack, korjaus seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 3 vuotta                     |
| <b>UE669PE</b>  | HP Care Pack, takuuajan päätyttyä, korjaus seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 1 vuosi |
| <b>H3110E</b>   | HP Care Pack, 1 verkottulostimen asennus ja määritys  |
| <b>H4513E</b>   | HP Care Pack, 1 HP:n tulostimen asennus   |



## Tekniset tiedot

|  |  |
|--|--|
| <b>Tulostusmateriaalityypit</b>                        | Paperi (bond, esite, värillinen, kiiltopaperi, kirjelmakke, valokuva, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea), piirtoheittinkalvat, tarrat, kirjekuoret, postikorttikartonki  |
| <b>Liitäntä ja liitettävyys</b>                        | CM1312: Yksi Hi-Speed USB -portti (USB 2.0 -yhteensopiva); CM1312nfi: Sisäinen johdollinen HP Jetdirect 10/100 Ethernet -verkkoliitettävyydellä RJ-45-portilla, yksi Hi-Speed USB -portti (USB 2.0 -yhteensopiva)  |
| <b>Muistikorttien yhteensopivuus</b>                   | CompactFlash I ja II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMediaCard, xD-Picture Card  |
| <b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>              | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Hyväksytyt Windows Vista® varten; Mac OS X v10.3 tai uudempi; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x tai uudempi; SUSE Linux 6.x tai uudempi; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX® 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix® MetaFrame; Terminal Services. Uusimmat tuetut käyttöjärjestelmät ja tulostinohjaimet saatavissa osoitteesta: <a href="http://www.hp.com/support/cljcm1312mfp">http://www.hp.com/support/cljcm1312mfp</a>  |
| <b>Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa</b> | Lisävaruste: Windows Vista® Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business, Enterprise, Ultimate (64-bittinen), Home Premium (64-bittinen), Home Basic (64-bittinen), Business (64-bittinen), Enterprise (64-bittinen), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center, XP Tablet PC; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; Leopard, Linux PS3 (vain ohjain), Unix PS3 (vain ohjain), Citrix® (PDL, vain tulostinohjain – tukee NT-käyttöjärjestelmiä). Vain ohjain: Windows Vista® Starter, Microsoft® Windows® XP Professional (64-bittinen), Microsoft® Windows® 2003 Server, 2003 Server (64-bittinen); 2000  |
| <b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>               | Microsoft® Windows® Server 2003: mikä tahansa Pentium® II -prosessori tai nopeampi, 64 Mt RAM-muistia, 50 Mt vapaata kiintolevytilaa, SVGA-näyttö 800 x 600 ja 16-bittiset värit (vain tulostin- ja skanneriohjaimet); Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: mikä tahansa Pentium® II -prosessori (Pentium® III tai tehokkaampi suositeltava), 128 Mt RAM-muistia, 250 Mt vapaata kiintolevytilaa, SVGA-näyttö 800 x 600 ja 16-bittiset värit, Internet Explorer 5.5 tai uudempi (täysi asennus); 1 GHz:n prosessori, 512 Mt:n RAM (Windows Vista®, katso vaadittavan kiintolevytilan vähimmäiskoko käyttöoppaasta); CD-asema, USB-portti. Mac OS X v 10.3.9, v10.4.x, v10.5.x; PowerPC G3-, G4- tai G5-prosessori; Intel® Core -prosessori; 80 Mt RAM-muistia, 30 Mt vapaata kiintolevytilaa; USB-portti; CD-ROM-asema  |
| <b>Vakio-ohjelmisto</b>                                | CM1312: HP Toolbox, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9- tai WIA-skanneriohjaimet, Readiris PRO -tekstintunnistus (ei asenneta muiden ohjelmien kanssa, tarvitaan erillinen asennus), tulostinohjaimet (HP PCL 6, HP Postscript level 3 -emulointi), asennusohjelma/asennuksen poisto, HP Director (Macintosh); CM1312nfi: HP Toolbox, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9- tai WIA-skanneriohjaimet, HP LaserJet Fax, ohjattu HP Fax -asetusten määritys, HP Fax -ohjelmisto, Readiris PRO -tekstintunnistus (ei asennettu muiden ohjelmien kanssa, tarvitaan erillinen asennus), tulostinohjaimet (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 -emulointi), asennusohjelma/asennuksen poisto, HP Director (Macintosh); Ajurit Web-sivustossa: CM1312: Asennusohjelma, tulostinohjaimet, HP:n skannausohjelma, HP Toolbox (hallinta ja tuki), Readiris PRO -tekstintunnistus, HP-ohjelmien päivitys, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer; CM1312nfi: Asennusohjelma, tulostinohjaimet, HP Send Fax, HP Scan -ohjelma, HP Toolbox (hallinta ja tuki), Readiris PRO -tekstintunnistusohjelma, HP:n ohjelmien päivitys, HP Web JetAdmin, Enterprise Installer |
| <b>Ohjauspaneeli</b>                                   | CM1312: Intuiitiivinen, kaksirivisellä merkkipohjaisella viestinäytöllä varustettu ohjauspaneeli, laitteen/tarvikkeiden tilan ilmaisin, kopiointipainikkeet, skannauspainikkeet, asetukset, suurennus/pienennys, kirkkaampi-/tummempi- ja peruuta-painikkeet; CM1312nfi: Intuiitiivinen, kääntävällä värinäytöllä varustettu 6,1 cm:n ohjauspaneeli, viestinäyttö, laitteen/tarvikkeiden tilan ilmaisin, valmiuden merkkivalo, virheen merkkivalo, kopiointipainikkeet, skannauspainikkeet, faksipainikkeet, mustavalko-/väripainikkeet, valokuvapainikkeet, numeerinen-, asetukset-, peruuta- ja edellinen-painikkeet.  |
| <b>Virta</b>   | Vaatimukset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 220–240 V AC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Virrankulutus: Enintään 295 W (tulostus), enintään 310 W (kopiointi/skannaus), enintään 21 W (valmiustila), enintään 7,2 W (virransäästötila), enintään 0 W (virta katkaistuna)   |
| <b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>                     | Ilman pakkausta: CM1312: 437 x 455 x 455 mm; CM1312nfi: 497 x 490 x 485 mm. Pakkauksessa: CM1312: 600 x 500 x 545 mm; CM1312nfi: 600 x 600 x 589 mm  |
| <b>Paino</b>   | Ilman pakkausta: CM1312: 21,2 kg; CM1312nfi: 24,7 kg. Pakkauksessa: CM1312: 27,25 kg; CM1312nfi: 35,34 kg  |
| <b>Tulostimen hallinta</b>                             | HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP:n sisäinen Web-palvelin, HP Easy Printer Care -ohjelma   |
| <b>Käyttöympäristö</b>                                 | Käyttölämpötila: 15–32,5 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 20–27 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltava käyttökosteus: 20–70 %:n suht. kosteus. Säilytyslämpötila: -20–40 °C. Säilytyskosteus: 10–95 %:n suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: ääniteho: LwAd 6,1 B(A) (tulostettaessa 12 s/min), 6,4 B (A) (kopiointi/skannaus enimmäisnopeudella), ääneton (valmiustila). Äänipaine: LpAm 47 dB(A) (vieressä), 50 dB(A) (vieressä, kopiointi/skannaus), ääneton (vieressä, valmiustilassa)   |
| <b>Sertifikaatit</b>                                   | CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti. Hyväksyntästandardit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listattu (US/Kanada), GS-lisenssi (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser/LED-laite) GB4943-2001, matalajännittdirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa); muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti. ENERGY STAR: Kyllä   |
| <b>Takuu</b>   | Yksi vuosi, palautus valtuutettuun huoltokeskukseen, rajoitettu laitetakuu   |

## Tilastiedot

|               | Tarvikkeet   |
|---------------|--|
| <b>CB540A</b> | Musta HP Color LaserJet CB540A -tulostuskasetti, jossa on ColorSphere-väriainetta Mustan mustesäiliön keskimääräinen jatkuva riittoisuus 2 200 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n mukaan                                 |
| <b>CB541A</b> | Syaani HP Color LaserJet CB541A -tulostuskasetti, jossa on ColorSphere-väriainetta Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmämustesäiliön keskimääräinen jatkuva riittoisuus 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n mukaan    |
| <b>CB542A</b> | Keltainen HP Color LaserJet CB542A -tulostuskasetti, jossa on ColorSphere-väriainetta Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmämustesäiliön keskimääräinen jatkuva riittoisuus 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n mukaan |
| <b>CB543A</b> | Magenta HP Color LaserJet CB543A -tulostuskasetti, jossa on ColorSphere-väriainetta Syaani/keltainen/magenta-yhdistelmämustesäiliön keskimääräinen jatkuva riittoisuus 1 400 vakiosivua. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n mukaan   |
|               | Tulostusmateriaalit  |
| <b>Q8843A</b> | HP Photo -laserväripaperi 220, kiiltävä, 220 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm, 100 arkkia   |
| <b>Q2552A</b> | HP Professional -laserpaperi 130, kiiltävä, 130 g/m <sup>2</sup> , A4, 210 x 297 mm, 250 arkkia  |
| <b>CHP390</b> | HP Colour Laser -paperi, 80 g/m <sup>2</sup> , A4, 210 x 297 mm, 500 arkkia  |
|               | Liitettävyys   |
| <b>Q6264A</b> | HP:n USB-kaapeli, 1,8 m  |

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 05/08 4AA1-8015FIE

