

HP:n ammattimainen Semi-gloss-vedospaperi



HP:n ammattimainen Semi-gloss-vedospaperi tuottaa poikkeuksellisen laajan värialueen.

- Harvinaisen laaja värialue täyttää ISO- ja SWOP*-standardien vaatimukset
- Ihanteellinen vedostamisen ammattilaisille, jotka haluavat tuottaa väritarkkoja offset-painatusta jäljitteleviä vedoksia
- Saat selkeää, terävää mustaa tekstiä ja eloisaa todenmukaista valokuvatulostusta

* Täyttää ISO 12647-2 -vaatimukset käytettäessä HP Designjet 90- ja Designjet 130/30 -sarjojen tulostimia, HP 84 ja 85 musteita, HP:n ammattimaista Semi-gloss-vedospaperia ja HP:n EFI Designer Edition 4.2 -ohjelmistoa.

Ihanteellinen graafisille suunnittelijoille, mainostoimistoille, kirjapainoille, pre-press-yrityksille ja sanomalehtien julkaisijoille.



HP:n ammattimainen Semi-gloss – vedospaperi

Yhteensopivuus

HP Designjet -tulostimet	HP:n mustetarvikkeet	Etupaneeliasetukset
HP Designjet 130 -tulostinsarja	HP 84 mustat ja HP 85 CMY -mustetarvikkeet	HP Photo Imaging -satiinipaperi
HP Designjet 30 -tulostinsarja	HP 84 mustat ja HP 85 CMY -mustetarvikkeet	HP Photo Imaging -satiinipaperi
HP Designjet 90 -tulostinsarja (myös rullasyöttö)	HP 84 mustat ja HP 85 CMY -mustetarvikkeet	HP Photo Imaging -satiinipaperi

Uusimmista ICC- ja materiaaliprofileista on lisätietoja osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies/support (valitse ICC profiles -kohta ja valitse tulostimesi).
Jos tulostin ei ole PostScript-tulostin, ota yhteys RIP-toimittajaan.

Paino	235 g/m ² ISO 536 -testausmenetelmän mukaan		
Paksuus	220 mikronia		
Läpikuultamattomuus	Yli 90 ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan		
Kirkkaus	Yli 95 X-Rite 938 -testausmenetelmän mukaan		
Laminointi	Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnustavilla laminointikalvoilla. Lisätietoja on laminointiyhteistyöyritysten luettelossa osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies		
Pinta	Puolikiiltävä		
Kiiltotaso	Puolikiiltävä ASTM D-523 -testausmenetelmän mukaan		
Käyttölämpötila	15–35° C		
Käyttökosteus	Suhteellinen kosteus 20–70 %		
Varastointikosteus	Suhteellinen kosteus 20–60 %		
Kuivumisaika	Heti (lämpötila 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)		
Varastointiaika	1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa		
Säilytyslämpötila	15–30 °C		
Alkuperämaa	Saksa		
Tilastiedot	Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit
	Q7970A	A3+: 330 mm x 483 mm	8 29160-8660 2
	Q7971A	610 mm x 30,5 m	8 29160-8660 3

Suurkokomateriaalien takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai – vikoja ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja – palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä asiakirja ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa asiakirjassa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Samantyyppisistä tuotteista on tietoja HP Designjet -tarvikkeiden sivustossa osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies