

Εκτυπωτές φωτογραφιών HP Designjet Z6100 series



Εμπιστευτείτε αυτό το HP Designjet μεγάλου μεγέθους για παραγωγή έως 105,4 m²/ώρα, ανθεκτική ποιότητα φωτογραφιών με 8 μελάνια χρωστικής HP Vivera και μοναδική συνέπεια χρωμάτων χάρη στο ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο¹.



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z6100
1.067 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z6100
1.524 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z6100ps
1.067 mm



Εκτυπωτής φωτογραφιών
HP Designjet Z6100ps
1.524 mm

Ιδανικός για παροχές υπηρεσιών εκτύπωσης, εργαστήρια φωτογραφιών και αρχιτέκτονες ή μηχανικούς που θέλουν να μειώσουν το χρόνο παραγωγής και να δημιουργήσουν εντυπωσιακές και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα με ακριβή και ανθεκτικά χρώματα, όπως γραφικά για το εσωτερικό καταστημάτων, καλλιτεχνικές/φωτογραφικές εκτυπώσεις, σχέδια, χάρτες και αποδόσεις.

Μειώστε τους χρόνους και αυξήστε την παραγωγικότητα με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.

Εκτυπώστε εύκολα έως 105,4 m² ανά ώρα με αυτόν τον ταχύτερο εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους εκτύπωσης. Διπλάσια απόδοση (συγκριτικά με τον εκτυπωτή HP Designjet 5500 series) σε κάθε λειτουργία εκτύπωσης με την τεχνολογία HP Double Swath, καθώς οι 8 κεφαλές HP παρέχουν μεγαλύτερο εύρος διαδρομής, έως 4,57 cm, και υψηλή συχνότητα ψεκασμού. Εκτυπώστε με υψηλές ταχύτητες και δημιουργήστε εξαιρετικά αποτελέσματα με το νέο Optical Media Advance Sensor. Αφήστε τις μεγάλες εκτυπώσεις να ολοκληρωθούν μόνες τους χάρη στην υποστήριξη μέσων έως 175,26 m.

Ζωηρές, εντυπωσιακές εκτυπώσεις, ανθεκτικές στο ξεθώριασμα με μελάνια χρωστικής HP Vivera.

Εκτυπώστε με χρωματική ποικιλία, εξαιρετική ποιότητα και λεπτομέρεια με τα 8 μελάνια χρωστικών HP Vivera και το σετ 3 μαύρων μελανιών της HP: μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό και ανοικτό γκρι, για ομαλές μεταβάσεις, πραγματική ουδετερότητα γκρι και πλούσια πυκνότητα μαύρου. Δημιουργήστε εκτυπώσεις διαρκείας σε ποικιλία μέσων HP, που είναι ανθεκτικά στο νερό και δεν ξεθωριάζουν για πάνω από 1 χρόνο χωρίς επικάλυψη και 3 χρόνια με επικάλυψη εάν εκτίθενται κοντά σε παράθυρο, και πάνω από 200 χρόνια² μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Απολαύστε ακρίβεια και συνέπεια χρωμάτων σε όλες τις εκτυπώσεις, ώρες και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Δημιουργήστε συνεπή χρώματα με το ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο³, ακόμα και αν οι εκτυπώσεις διαχωριστούν μεταξύ εκτυπωτών HP Designjet Z6100 ή αν δημιουργείτε επανεκτυπώσεις, ανεξαρτήτως περιβαλλοντικών συνθηκών. Αποτελέσματα απόλυτης χρωματικής ακρίβειας σε οποιοδήποτε χαρτί - με το ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο⁴ της HP δημιουργείτε προσαρμοσμένα προφίλ ICC εντελώς αυτόματα και εξασφαλίζετε την ακριβή βαθμονόμηση του εκτυπωτή οποιαδήποτε στιγμή. Αναβαθμίστε σε HP Advanced Profiling Solution⁴ και επεκτείνετε τις λειτουργίες προφίλ ICC.

¹ Με την τεχνολογία χρωμάτων i1.

² Αξιολόγηση σε εσωτερικούς χώρους/μακριά από το φως από τα HP Image Permanence Lab και Wilhelm Imaging Research, Inc σε ποικιλία μέσων HP

Αξιολόγηση ανθεκτικότητας στο νερό και ξεθωριάσματος εικόνας σε παράθυρο από το HP Image Permanence Lab σε ποικιλία μέσων της HP
Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

³ Με την τεχνολογία χρωμάτων i1

⁴ Οι εκτυπωτές χωρίς Adobe PostScript απαιτούν το HP Advanced Profiling Solution ή RIP άλλου κατασκευαστή που υποστηρίζει τα προφίλ μέσων.

Η σειρά με μια ματιά



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z6100 1.067 mm (Q6651A)

- Βασικός εκτυπωτής με πλάτος μέσων 1.067 και ταχύτητα εκτύπωσης 105,4 m²/ώρα



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z6100 1.524 mm (Q6652A)

- Βασικός εκτυπωτής με πλάτος μέσων 1.524 και ταχύτητα εκτύπωσης 105,4 m²/ώρα



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z6100ps 1.067 mm (Q6653A)

- Βασικός εκτυπωτής με πλάτος μέσων 1.067
- ταχύτητα εκτύπωσης 105,4 m²/ώρα και ενσωματωμένα Adobe PostScript 3
- PDF RIP και βολική αποθήκευση αρχείων και επανεκτύπωση στον εκτυπωτή.



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP DesignJet Z6100ps 1.524 mm (Q6654A)

- Βασικός εκτυπωτής με πλάτος μέσων 1.524
- ταχύτητα εκτύπωσης 105,4 m²/ώρα και ενσωματωμένα Adobe PostScript 3
- PDF RIP και βολική αποθήκευση αρχείων και επανεκτύπωση στον εκτυπωτή.

Συνιστώμενα αξεσουάρ



Q6706A
Άξονας υποδοχής HP DesignJet Z6100 1.067 mm



Q6695A
HP Advanced Profiling Solution



Q6708A
Άξονας τροφοδότησης ρολού HP DesignJet 60 ιντσών/1.524 mm



Q6707A
Άξονας τροφοδότησης ρολού HP DesignJet 42 ιντσών/1.067 mm



Q5673A
Αναβάθμιση μνήμης HP DesignJet 256 MB



Q6714A
Δίσκος μέσων HP DesignJet 60 ιντσών/1.524 mm



Q5680A
HP DesignJet, κάρτα για High Speed USB 2.0



J7997G
Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 630n

Περιγραφή των 3 κορυφαίων αξεσουάρ



Άξονας υποδοχής HP Designjet Z6100 1.067 mm (Q6706A)

Δεν προλαβαίνετε να εκτυπώνετε; Αυξήστε το χρόνο εκτύπωσης χωρίς επίβλεψη. Αυτός ο άξονας υποδοχής επανατυλίγει τα εκτυπωμένα μέσα επιτρέποντας μεγάλα διαστήματα ανεπιτήρητης εκτύπωσης και εκτύπωση σε μέσα έως 175 m. Οι πολυάσχολοι επαγγελματίες της εκτύπωσης μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το χρόνο τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Ο άξονας υποστηρίζει περιτύλιξη προς την εκτυπωμένη ή την κενή όψη.



HP Advanced Profiling Solution (Q6695A)

Δημιουργήστε προφίλ και βαθμονομήστε το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων. Η HP Advanced Profiling Solution συνεργάζεται με το ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο του εκτυπωτή για να δημιουργήσετε, απλά και με ακρίβεια, προφίλ για το μέσο της επιλογής σας. Το πρόγραμμα βαθμονόμησης οθόνης Eye-One πραγματοποιεί βαθμονόμηση της οθόνης σας. Η λύση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα και να επεξεργασείτε υπάρχοντα προφίλ ICC. Θα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο επί των μεταβλητών, καθώς δημιουργείτε προσαρμοσμένα προφίλ σε διαφορετικά διαστήματα χρώματος με περισσότερα πρότυπα χρωμάτων για διαφορετικούς φωτισμούς.



Άξονας τροφοδότησης ρολού HP Designjet 60 ιντσών/1.524 mm (Q6708A)

Οι πολυάσχολοι επαγγελματίες παραμένουν παραγωγικοί με αυτό τον άξονα τροφοδότησης που εξοικονομεί χρόνο. Εύκολη εναλλαγή μεταξύ ρολών μέσων και συνεχής παραγωγικότητας του εκτυπωτή. Αφιερώστε χρόνο εκεί όπου χρειάζεται—στις εργασίες και τους πελάτες σας. Αυτό το εξάρτημα υποστηρίζει ρολά μέσων που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε για περισσότερο χρόνο χωρίς να συμπληρώνετε χαρτί—ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκτυπώνετε χωρίς επίβλεψη ώστε να συγκεντρώσετε σε πιο σημαντικές εργασίες.

Πληροφορίες παραγγελίας



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6100 1.067 mm (Q6651A)

Εκτυπωτής HP Designjet Z6100 1067 mm, κεφαλές εκτύπωσης (4 x 2 χρώματα), αρχικά δοχεία μελάνης (x8), δοχείο συντήρησης, άξονας περιστροφής, δείγμα χαρτιού σε ρολό με επικάλυψη HP Heavynweight (1,06 m x 7,62 m), βάση & καλάθι (1,06 m), κιτ συντήρησης, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm, οδηγός σύντομης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD εκκίνησης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6100 1.524 mm (Q6652A)

Εκτυπωτής HP Designjet Z6100ps 1524mm, κεφαλές εκτύπωσης (4x2 χρώματα), αρχικά δοχεία μελάνης (x8), δοχείο συντήρησης, άξονας τροφοδότησης, δείγμα ρολού ενισχυμένου χαρτιού HP με επικάλυψη (1,06 m x 7,62 m), βάση (1,52 m), άξονας υποδοχής (1,52 m), κιτ συντήρησης, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm, οδηγός σύντομης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD εκκίνησης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6100ps 1.067 mm (Q6653A)

Εκτυπωτής HP Designjet Z6100ps 1067 mm, ενσωματωμένο Adobe Postscript 3 & PDF RIP, κεφαλές εκτύπωσης (4x2 χρώματα), αρχικά δοχεία μελάνης (x8), δοχείο συντήρησης, άξονας τροφοδότησης, δείγμα χαρτιού σε ρολό με επικάλυψη HP Heavynweight (1,06 m x 7,62 m), βάση & καλάθι (1,06 m), κιτ συντήρησης, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD εκκίνησης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας



Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6100ps 1.524 mm (Q6654A)

Εκτυπωτής HP Designjet Z6100ps 1524 mm, ενσωματωμένο Adobe Postscript 3 & PDF RIP, κεφαλές εκτύπωσης (4x2 χρώματα), αρχικά δοχεία μελάνης (x8), δοχείο συντήρησης, άξονας τροφοδότησης, δείγμα χαρτιού σε ρολό με επικάλυψη HP Heavynweight (1,06 m x 7,62 m), βάση & καλάθι (1,06 m), κιτ συντήρησης, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD εκκίνησης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

Q6706A	Άξονας υποδοχής HP Designjet Z6100 1.067 mm
Q6695A	HP Advanced Profiling Solution
Q6708A	Άξονας τροφοδότησης ρολού HP Designjet 60 ιντσών/1.524 mm
Q6707A	Άξονας τροφοδότησης ρολού HP Designjet 42 ιντσών/1.067 mm
Q5673A	Αναβάθμιση μνήμης HP Designjet 256 MB
Q6714A	Δίσκος μέσων HP Designjet 60 ιντσών/1.524 mm
Q5680A	HP Designjet, κάρτα για High Speed USB 2.0

Αναλώσιμα

C9464A	Δοχείο μαύρης μελάνης HP 91 775 ml Matte Black Ink Cartridge με μελάνι Vivera
C9465A	Δοχείο μαύρης μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP 91 775 ml Photo Black Ink Cartridge με μελάνι Vivera
C9466A	Δοχείο ανοιχτής γκρι μελάνης HP 91 775 ml Light Grey Ink Cartridge με μελάνι Vivera
C9467A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 91 775 ml Cyan Ink Cartridge με μελάνι Vivera

C9468A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 91 των 775 ml με μελάνη Vivera
C9469A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 91 των 775 ml με μελάνη Vivera
C9470A	Δοχείο ανοιχτής κυανής μελάνης HP 91 των 775 ml με μελάνη Vivera
C9471A	Δοχείο ανοιχτής ματζέντα μελάνης HP 91 των 775 ml με μελάνη Vivera

Αναλώσιμα μέσων

Q8000A	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper 260 g/m ² -60"/1.524 mm x 30,5 m
Q8754A	Χαρτί HP Instant Dry Gloss Photo Paper, γενικής χρήσης 190 g/m ² -42"/1.067 mm x 61 m
Q8840A	Φωτογραφικό χαρτί HP Professional Satin Photo Paper 300 g/m ² -44"/1.118 mm x 15,2 m
Q8750A	Διαγές φιλμ HP Premium Vivid Color Backlit Film 285 g/m ² -1.524 mm x 30,5 m
Q8835A	Αυτοκόλλητο γυαλιστερό πολυπροπυλένιο HP 120 g/m ² -1.067 mm x 22,9 m

Συνδεσιμότητα

J7997G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 630n
---------------	---

Υπηρεσίες και υποστήριξη

H5504A/E HP Care Pack, επίτοπου επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (μοντέλο 1.067 mm). UG731A/E HP Care Pack, επίτοπου επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (μοντέλο 1.524 mm)

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης	2112
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 2400 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi από 1200 x 1200 dpi εισόδου και βελτιστοποίηση για επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί και γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Premium που στεγνώνει αμέσως
Αριθμός μελανιών	Κυανό, ανοικτό κυανό, ματζέντα, κίτρινο, ανοικτό γκρι, μαύρο φωτογραφικό, μαύρο ματ
Τύποι μελάνης	Μελάνια HP Vivera βασισμένα σε χρωστικές ουσίες
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού	4 pl (l, m, lg, rK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Ανθεκτικότητα στο φως	Για εκθήση σε εσωτερικούς χώρους - σε παράθυρο 1+ έτη χωρίς επικάλυψη, 3+ έτη με επικάλυψη, 200+ έτη μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, κάτω από γυάλινη επιφάνεια. Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας (με γυάλινη προστασία) από την Wilhelm Imaging Research, Inc. ή/και το HP Image Permanence Lab σε ευρύ φάσμα δημιουργικών και ειδικών μέσων της HP. Για λεπτομέρειες, δείτε www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Ταχύτητα εκτύπωσης	Οικονομική ποιότητα: Dj Z6100 1.067mm: 60,8 m ² /ώρα (με επικάλυψη); Dj Z6100 1.524 mm: 66,9 m ² /ώρα (με επικάλυψη); Dj Z6100ps 1.067 mm: 60,8 m ² /ώρα (με επικάλυψη); Dj Z6100ps 1.524 mm: 66,9 m ² /ώρα (με επικάλυψη). Παραγωγική ποιότητα: Dj Z6100 1.067mm: 14,9 m ² /ώρα (με επικάλυψη), 11,5 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100 1.524 mm: 16,1 m ² /ώρα (με επικάλυψη), 12,8 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100ps 1.067 mm: 14,9 m ² /ώρα (με επικάλυψη), 11,5 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100ps 1.524 mm: 16,1 m ² /ώρα (με επικάλυψη), 12,8 m ² /ώρα (γυαλιστερό); . Φωτογραφική ποιότητα: Dj Z6100 1.067mm: 8,1 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100 1.524 mm: 9,1 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100ps 1.067 mm: 8,1 m ² /ώρα (γυαλιστερό); Dj Z6100ps 1.524 mm: 9,1 m ² /ώρα (γυαλιστερό)
Γραμμή	Ακριβεία γραμμών: +/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/- H50,1 mm (όποιο είναι μεγαλύτερο). Ελάχιστο πλάτος: 0,07 mm
Γλώσσες εκτύπωσης	Dj Z6100 1.067mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100 1.524 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1.067 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1.524 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Μνήμη	Βασική : 256 MB; μέγιστη : 512 MB; δυνατότητα αναβάθμισης : Δυνατότητα επέκτασης στα 512 MB μέσω μονάδας μνήμης DIMM 256 MB κατάλληλη για Designjet. Σκληρός δίσκος : Βασική, 40 GB
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Ρολό άνω: 5 mm κάτω: 5 mm αριστερά: 5 mm δεξιά: 5 mm
Τύποι μέσων	Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, κατάλευκο bond, με επικάλυψη, βαρύ με επικάλυψη, πολύ βαρύ με επικάλυψη), τεχνικό χαρτί (φυσικό αντιγραφής, ημιδιαφανές, περγαμηνής), φιλμ (διαφανές, ματ, λευκό ματ πολυέστερ), φωτογραφικό (γυαλιστερό, ημι-γυαλιστερό, σατέν, ματ RC), δοκιμίων (πολύ γυαλιστερό, ημι-γυαλιστερό, ματ), φωπιζόμενο, αυτοκόλλητο (πολυπροπυλενίου, βινυλίου), για πανό και σήματα (φιλμ εμφάνιση, πανό, προπυλενίου, καμβάς, Tyvek, χαρτί για εξωτερικούς χώρους, χαρτί με μπλε πίσω μέρος για τοιχοκόλληση), ύφασμα (ύφασμα σημαίας, ύφασμα βισκόζ, βαμβάκερο ματ, πολυέστερ, μεταξωτό σατέν), υλικό καλλιτεχνικής εκτύπωσης (καμβάς, ακουαρέλα, ύδατογραφία, λείο, ειδικής υφής, λιθογραφιστικό)
Μεγέθη μέσων	Ειδικά: Dj Z6100 1.067mm: Πλάτος ρολού: 610 έως 1.066 mm. Μήκος ρολού: 10 έως 175 m ανάλογα με τους τύπους μέσων; Dj Z6100 1.524 mm: Πλάτος ρολού: 610 έως 1.524 mm. Μήκος ρολού: 10 έως 175 m ανάλογα με τους τύπους μέσων; Dj Z6100ps 1.067 mm: Πλάτος ρολού: 610 έως 1.066 mm. Μήκος ρολού: 10 έως 175 m ανάλογα με τους τύπους μέσων; Dj Z6100ps 1.524 mm: Πλάτος ρολού: 610 έως 1.524 mm. Μήκος ρολού: 10 έως 175 m ανάλογα με τους τύπους μέσων
Μέγιστο μήκος μέσων	Ρολό: 175 m
Μέγιστο πλάτος μέσων	Dj Z6100 1.067mm: 1.067 mm; Dj Z6100 1.524 mm: 1.524 mm; Dj Z6100ps 1.067 mm: 1.067 mm; Dj Z6100ps 1.524 mm: 1.524 mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	175 m
Πάχος μέσων	Έως 0,56 mm
Συνιστώμενο βάρος μέσων	Έως 430 g/m ² ανάλογα με τον τύπο μέσου
Ρολό	Μέγιστη διάμετρος: 170 mm
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: 1 υποδοχή EIO, Gigabit Ethernet. Προαιρετική: Κάρτα USB HP Designjet υψηλής ταχύτητας (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0), συμβατές κάρτες HP Jetdirect LAN
Πίνακας ελέγχου	Φωπιζόμενη, γραφική περιοχή εμφάνισης LCD, 8 κουμπιά στον μπροστινό πίνακα (πίσω, άκυρο, κάτω βέλος, τροφοδοσία και αποκοπή φόρμας, τροφοδοσίας, επαναφοράς, επιλογής, πάνω βέλος), 2 λυχνίες (τροφοδοσίας, κατάστασης), προειδοποιητικός ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	Dj Z6100 1.067mm: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL Windows®, βελτιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης για Windows® για AutoCAD 2000 και μεταγενέστερη έκδοση, υποστήριξη για περιβάλλον Citrix MetaFrame; Dj Z6100 1.524 mm: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL Windows®, βελτιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης για Windows® για AutoCAD 2000 και μεταγενέστερη έκδοση, υποστήριξη για περιβάλλον Citrix MetaFrame; Dj Z6100ps 1.067 mm: HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης Windows HP-RTL Windows®, προγράμματα οδήγησης PS Windows®, βελτιωμένο πρόγραμμα οδήγησης Windows® για AutoCAD 2000 και νεώτερες εκδόσεις, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix MetaFrame, πρόγραμμα οδήγησης PS για Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4; Dj Z6100ps 1.524 mm: HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης Windows HP-RTL Windows®, προγράμματα οδήγησης PS Windows®, βελτιωμένο πρόγραμμα οδήγησης Windows® για AutoCAD 2000 και νεώτερες εκδόσεις, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix MetaFrame, πρόγραμμα οδήγησης PS για Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Λογισμικό	Λογισμικό HP Designjet για Windows® και Macintosh
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista™ Ready, Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης διατίθενται στη διεύθυνση http://www.designjet.hp.com
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ Ready; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4. G3. Μνήμη RAM 128 MB, 256 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional: Pentium® IV, 3 GHz, 1 GB RAM, 2 GB διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4: 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 4 A, 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 2 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), αυτόματο εύρος τάσης. Αναλώσιμο: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 350 W μέγιστη, 23 W σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (73 W με ενσωματωμένο Digital Front End), 0,4 W απενεργοποιημένο
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: Dj Z6100 1.067mm: 1970 x 700 x 1.350 mm; Dj Z6100 1.524 mm: 2450 x 700 x 1.350 mm; Dj Z6100ps 1.067 mm: 1970 x 700 x 1.350 mm; Dj Z6100ps 1.524 mm: 2450 x 700 x 1.350 mm. Συσκευασμένο: Dj Z6100 1.067mm: 2260 x 750 x 1.216 mm; Dj Z6100 1.524 mm: 2725 x 750 x 1.361 mm; Dj Z6100ps 1.067 mm: 2260 x 750 x 1.216 mm; Dj Z6100ps 1.524 mm: 2725 x 750 x 1.361 mm
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: Dj Z6100 1.067mm: 119 kg; Dj Z6100 1.524 mm: 151 kg; Dj Z6100ps 1.067 mm: 119 kg; Dj Z6100ps 1.524 mm: 151 kg. Συσκευασμένο: Dj Z6100 1.067mm: 195 kg; Dj Z6100 1.524 mm: 256 kg; Dj Z6100ps 1.067 mm: 195 kg; Dj Z6100ps 1.524 mm: 256 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C. Υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 55°C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 20% έως 80% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,8 B(A). Ένταση ήχου: LpAm 51 dB(A)
Πιστοποιήσεις	Συμβατός με τις απαιτήσεις των προϊόντων Class A, όπως ΗΠΑ (κανόνες FCC), Καναδάς (DoC), ΕΕ (Οδηγία EMC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (MoC), Κίνα (CCC), Ιαπωνία (VCCI), Κορέα (MIC), Ταϊβάν (BSMI). Πρότυπα κανονισμών: ΗΠΑ και Καναδάς (πιστοποίηση CSA), ΕΕ (συμβατότητα LVD και EN60950-1), Ρωσία (GOST), Σιγκαπούρη (PSB), Κίνα (CCC), Αργεντινή (IRAM), Μεξικό (NYCE). ENERGY STAR: Ναι
Εγγύηση	Εγγύηση υλικού ενός έτους

<http://www.hp.com/gr> <http://www.hp.com/go/designjet>



Δημοσίευση στην EMEA 02/08 4AA0-9492ELE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

