



Εάν επιθυμείτε ισχύ και λειτουργικότητα, αυτό το HP MFP είναι η συσκευή που χρειάζεστε. Μεγάλες ταχύτητες έως και 26 σελ/λεπτό, σταθερά υπέροχη ποιότητα εκτύπωσης, δικτύωση, νέα λύση φαξ και πλήθος πρόσθετων λειτουργικών για βελτίωση της παραγωγικότητας.

**Το ιδανικό εργαλείο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μικρές ομάδες εργασίας σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα ισχυρό HP MFP για πολλές εργασίες αντιγραφής/εκτύπωσης μεγάλου όγκου και παράλληλη εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και χρήματος.**

**Πραγματοποιήστε περισσότερες εργασίες με ένα HP MFP υψηλής απόδοσης με μεγάλες ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής.**

Αυξήστε την παραγωγικότητα με ταχύτητες εκτύπωσης & αντιγραφής έως και 26 σελ/λεπτό. Η πρώτη σας εκτύπωση είναι έτοιμη τη στιγμή που τη θέλετε, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα από λειτουργία PowerSave, χάρη στην τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης χωρίς αναμονή, ενώ οι εργασίες αντιγραφής πραγματοποιούνται το ίδιο γρήγορα. Ο σαρωτής CCD μεγάλου βάθους εστίασης με άμεσο φωτισμό LED αποτυπώνει εικόνες υψηλής ποιότητας, 3-D αντικείμενα και δισέλιδα κείμενα χωρίς τις μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στο σημείο της βιβλιοδεσίας. Εκτυπώστε απαιτητικές εργασίες με προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 5, HP PCL 6 και προσομοίωση HP PostScript Level 3.

**Αποκτήστε τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε με αυτό το πλήρως εξοπλισμένο HP MFP που ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς σας.**

Βελτιωμένη επικοινωνία με λύση φαξ που περιλαμβάνει λειτουργίες προσωπικής λήψης και FaxTel<sup>1</sup> αλλά και ψηφιακή αποθήκευση για έως και 600 σελίδες. Απολαύστε λιγότερες διακοπές με μέγιστη χωρητικότητα εισόδου 500 φύλλων<sup>2</sup>. Ολοκληρώστε τις εργασίες σας γρηγορότερα με συρραφή αντιγράφων, εκτύπωση διπλής όψης και ηλεκτρονικό συρραπτικό<sup>3</sup>. Διαμοιραστείτε πόρους με γρήγορη και αξιόπιστη δικτύωση. Διαχειριστείτε εύκολα μεγάλες, πολύπλοκες εργασίες με γρήγορη επιστροφή στην εφαρμογή εργασιών εκτύπωσης χάρη σε επεξεργαστή 450 MHz και μνήμη 64 MB, επεκτάσιμη σε 320 MB.

**Βασιστείτε σε αυτό το αξιόπιστο HP MFP για υπέροχα αποτελέσματα και εύκολη εκτύπωση χωρίς προβλήματα.**

Εξασφαλίστε εύκολη εκτύπωση και σταθερά υπέροχα αποτελέσματα χάρη στα έξυπνα γνήσια δοχεία γραφίτη HP LaserJet. Εξασφαλίστε εύκολα την ομαλή λειτουργία έως και 15 συσκευών Laser HP με λογισμικό HP Easy Printer Care 2.0<sup>4</sup>. Απολαύστε εκτεταμένη υποστήριξη για πολλά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows Vista. Αξιοποιήστε καλύτερα τον εκτυπωτή σας με θύρα USB 2.0 Hi-speed η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε λύσεις τρίτων κατασκευαστών. Προστατέψτε το MFP από κλοπή με την κλειδαριά Kensington που συνοδεύει τη συσκευή.

<sup>1</sup> Για χρήση της λειτουργίας FaxTel απαιτούνται ακουστικά

<sup>2</sup> Ο HP LaserJet M2727nf MFP συνοδεύεται τυπικά από δίσκο εισόδου 250 φύλλων και προαιρετικό πρόσθετο δίσκο 250 φύλλων (Q7556A)

Ο HP LaserJet M2727nfs MFP συνοδεύεται τυπικά από δύο δίσκους εισόδου 250 φύλλων

<sup>3</sup> Συμπεριλαμβάνεται μόνο στον HP LaserJet M2727nfs MFP

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).



HP LaserJet M2727nf MFP



HP LaserJet M2727nfs  
MFP

## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη Laser			
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Έως 26 σελ./λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: < 10,0 δευτ. Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από 38 δευτ. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
<b>Επεξεργαστής</b>	450 MHz. Motorola Coldfire® V5e			
<b>Μνήμη</b>	64 MB. Επεκτάσιμη στα 320 MB μέσω μίας υποδοχής DDR2 DIMM 144 ακίδων			
<b>Εκτύπωση</b>	Ποιότητα	REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes		
	Ανάλυση	Έως 1.200 x 1.200 dpi		
	Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3		
	Οικονομική εκτύπωση	Η ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης eco-mode εκτυπώνει κείμενο με λιγότερο γραφίτη, εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση N-up (εξοικονόμηση χαρτιού)		
	Γραμματοσειρές	45 κλιμακούμενες TrueType, 35 PostScript		
	Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 4 mm. Αριστερά: 4 mm. Δεξιά: 4 mm. Κάτω: 4 mm		
<b>Φαξ</b>	Ταχύτητα μόντεμ	33,6 Kbps (3 δευτ. ανά σελίδα)		
	Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς	Τηλεπικοινωνίες: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF S002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TPS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-11 (Ταϊβάν), ΗΚΤΑ 2011 (Χονγκ Κονγκ SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Κίνα)		
	Μνήμη φαξ	Έως 600 σελίδες		
	Ανάυση φαξ	Βασική: 203 x 98 dpi. Ποιοτική: 203 x 196 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi (χωρίς ενδ. τόνους)		
	Γρήγορη κλήση	Έως 120 (119 ομαδικές κλήσεις). 16		
<b>Σάρωση</b>	Τύπος	Επίπεδης επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι		
	Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi. Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi		
	Βάθος bit	24 bit		
	Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού	256		
	Έκδοση Twain	Συμβατός με TWAIN Έκδοση 1.9		
	Περιοχή σάρωσης	Ελάχιστο μέγεθος μέσων: Χωρίς ελάχ.. Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm		
	Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Αριστερά: 4. Άνω: 4. Δεξιά: 4. Κάτω: 4		
<b>Αντιγραφή</b>	Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 26 αντ./λεπτό (1 φύλλο σε επίπεδη επιφάνεια, πολλαπλά αντίγραφα, η ταχύτητα αντιγραφής του ADF είναι έως 17,5 αντ./λεπ.)		
	Ανάλυση αντιγραφής	600 x 600 dpi		
	Πολλά αντίγραφα	Έως 99		
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 έως 400%		
<b>Διαχείριση μέσων</b>	<b>Είσοδος:</b>	<b>Χωρητικότητα</b>	<b>Βάρος</b>	<b>Μέγεθος</b>
	Δίσκος 1	φύλλα: 50, διαφάνειες: 10	60 έως 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS) 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 250	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A5, B5 (JIS), A4 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 250	60 έως 120 g/m <sup>2</sup>	A5, B5 (JIS), A4 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	φύλλα: 50	60 έως 90 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, 127 x 127 έως 216 x 381 mm
	<b>Έξοδος:</b>	Φύλλα: Μέχρι 125. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 10		
	<b>Εκτύπωση διπλής όψης:</b>	Αυτόματη (βασική)		

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>CB532A</b>	HP LaserJet M2727nf MFP, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7553A Black Print Cartridge, οδηγός για ξεκίνημα, φυλλάδιο υποστήριξης, CD με λογισμικό για τη συσκευή και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, πίνακας ελέγχου στην πρόσοψη, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO, υποστήριξη εισόδου ADF, καλώδιο(α) τηλεφώνου
<b>CB533A</b>	HP LaserJet M2727nfs MFP. Ίδια χαρακτηριστικά με τον HP LaserJet M2727nf MFP συν συρραπτικό και πρόσθετο δίσκο εισόδου 250 φύλλων



## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Τύποι μέσων</b>	Χαρτί (bond, έγγραφο, βαρύ, letterhead, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, διαφάνειες, επικέτες, χαρτόνι
<b>Διασύνδεση και συνδεσιμότητα</b>	10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (συμβατότητα με προδιαγραφές USB 2.0). Προαιρετική: Καμία
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων</b>	Windows® 2000, Windows® Server 2003, Πιστοποίηση για Windows Vista™, Windows® XP Home, Windows® XP Media Center, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Tablet PC, Mac OS X v10.3 ή νεότερες εκδόσεις, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x ή νεότερες εκδόσεις, SUSE Linux 6.x ή νεότερες εκδόσεις, Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®), AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX, Citrix® MetaFrame®, Terminal Services. Πλέον πρόσφατα προγράμματα οδήγησης: <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b>	Μέσω ενσωματωμένης σύνδεσης Ethernet 10/100, υποστηρίζει λύσεις βάσει TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, δυνατότητα χρήσης με Windows Vista™, Windows Vista™-64; υπηρεσίες Novell® NetWare NDPS μέσω TCP/IP μόνο σε 3.2, 4.2, 5.x, 6.x HP Gateway (TCP/IP μόνο ανεπεξέργαστα) και πύλη Novell® LPD, Mac OS 10.3 ή νεότερες εκδόσεις, Υποστηρίζεται εντοπισμός Bonjour. RED HAT Linux 6.x ή νεότερες εκδόσεις, SUSE Linux 6.x ή νεότερες εκδόσεις, HP-UX 10.20, 11.x. Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (μόνο συστήματα SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX, Citrix® MetaFrame®, Windows® Terminal Services
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Windows® 2000, Windows® Server 2003: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II ή ισχυρότεροι, 64 MB RAM, 250 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, SVGA 800 x 600 με εγχρωμή οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης) Windows® XP-32 Home, Windows® XP-32 Professional: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (προτείνεται Pentium® III ή ισχυρότερος), 128 MB RAM, χώρος στο δίσκο 250 MB, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB Windows Vista™-32 Home, Windows Vista™-32 Professional: επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM, για ελάχιστο χώρο στο σκληρό δίσκο συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης, SVGA 800 x 600 με εγχρωμή οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB Windows Vista™-64: επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM, για ελάχιστο χώρο στο σκληρό δίσκο συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης, SVGA 800 x 600 με εγχρωμή οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση), μονάδα CD-ROM, θύρα USB. Mac OS X v10.3 ή νεότερες εκδόσεις, επεξεργαστές G3 (500 MHz), G4, G5 ή Intel®, μνήμη RAM 512 MB, 100 MB χώρος στον σκληρό δίσκο, θύρα δικτύου ή USB, μονάδα CD-ROM
<b>Βασικό λογισμικό</b>	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, προγράμματα οδήγησης σαρωτή με TWIN 1.9 ή WIA, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO (δεν μπορεί να εγκατασταθεί με άλλο λογισμικό, πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά), προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3), πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης, HP Director (Macintosh). Προγράμματα οδήγησης στο web: Πρόγραμμα εγκατάστασης, προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, λογισμικό HP Send Fax, HP Scan, HP Toolbox FX για διαχείριση και υποστήριξη, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO, ενημέρωση λογισμικού HP, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Οθόνη LCD με κείμενο 2 γραμμών, αλφαριθμητικά κουμπιά, κουμπιά πλοήγησης & 3 λυχνίες LED (Εγκατάσταση, αριστερά, εισαγωγή, δεξιά, ακύρωση), κουμπιά φαξ με 1 λυχνία LED (έναρξη φαξ, τηλεφωνικός κατάλογος, ένταση, ανάλυση, επανάκληση, πλήκτρα ενός πατήματος, μετακίνηση), κουμπιά αντιγραφής και 2 λυχνίες LED (έναρξη αντιγραφής, διπλής όψης, σμίκρυνση/μεγέθυνση, μεγαλύτερη/μικρότερη φωτεινότητα, συρραφή, ποιότητα, χαρτί, αριθμός αντιγράφων, τρέχουσες ρυθμίσεις), 2 κουμπιά σάρωσης (έναρξη σάρωσης, σάρωση σε).
<b>Ισχύς</b>	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,6 A. Κατανάλωση: 410 watt μέγιστη (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 410 watt μέγιστη (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 13 watt μέγιστη (ετοιμότητα/αναμονή), 0,1 watt μέγιστη (ανεργοποιημένο)
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	Εκτός συσκευασίας: M2727nf: 500 x 406 x 457 mm; M2727nfs: 500 x 406 x 546 mm. Συσκευασμένο: M2727nf: 596 x 496 x 595 mm; M2727nfs: 596 x 496 x 785 mm
<b>Βάρος</b>	Εκτός συσκευασίας: M2727nf: 17,2 kg; M2727nfs: 20,5 kg. Συσκευασμένο: M2727nf: 22 kg; M2727nfs: 25,91 kg
<b>Διαχείριση εκτύπωσης</b>	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος Web Server (μόνο για Mac)
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 0 έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6.4 B(A) (εκτύπωση 27 σελ./λεπτό), 6.9 B(A) (αντιγραφή/εκτύπωση 27 σελ./λεπτό από ADF), αθρόβου (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 50,4 dB(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 55,4 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση)
<b>Πιστοποιήσεις</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Τεύχος 3, GB9254-1998. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11, IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Προϊόν Class 1 Laser/LED), GB4943-1995. ENERGY STAR: Nαι
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>Εξαρτήματα</b>	
<b>CB421A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 64MB DDR2 144 ακίδων
<b>CB422A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 128MB DDR2 144 ακίδων
<b>CB423A</b>	Μνήμη SDRAM DIMM HP 256MB DDR2 144 ακίδων
<b>Αναλώσιμα</b>	
<b>Q7553A</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7553A με τεχνολογία εξυπνης εκτύπωσης 3.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752
<b>Q7553X</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7553X με τεχνολογία εξυπνης εκτύπωσης 7.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752
<b>Αναλώσιμα μέσων</b>	
<b>CHP110</b>	Χαρτί HP Office Paper 80 g/m <sup>2</sup> A4/210 x 297 mm/500 φύλλα
<b>CHP810</b>	Ανακυκλωμένο χαρτί HP Recycled Paper 80 g/m <sup>2</sup> A4/210 x 297 mm/500 φύλλα
<b>CHP210</b>	Χαρτί εκτύπωσης HP Printing Paper 80 g/m <sup>2</sup> A4/210 x 297 mm/500 φύλλα
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
<b>C6518A</b>	Καλώδιο USB HP, 2 m
<b>C6520A</b>	Καλώδιο USB HP, 3 m
<b>Υπηρεσίες και υποστήριξη</b>	
<b>H5471E</b>	HP Care Pack, αντικατάσταση μονάδας, 3 έτη
<b>UD910E</b>	HP Care Pack, αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
<b>H5478E</b>	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>UD911E</b>	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
<b>H2649PE</b>	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
<b>H5739PE</b>	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, αντικατάσταση μονάδας, 1 έτος

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 09/07 4AA1-4462ELE

