

# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015 series



Ισχυρός και εξαιρετικά αποδοτικός Color LaserJet μεγάλου μεγέθους, για εσωτερικές ανάγκες εκτύπωσης μεγάλων ομάδων και απαιτητικών χρηστών. Μπορείτε να περιμένετε γρήγορη παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας, ευρεία υποστήριξη μέσων, πλήρη δικτύωση και μια μεγάλη σειρά εξελιγμένων δυνατοτήτων τελικής επεξεργασίας.

**Η ιδανική επιλογή για ομάδες εργασίας και τμήματα με 15 ή πλέον χρήστες σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από ΜΜΕ μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, που χρειάζονται να εκτυπώνουν μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών εγγράφων, έγχρωμα ή ασπρόμαυρα μόνο, όπως υλικά πωλήσεων και μάρκετινγκ και έγγραφα μεγάλου μεγέθους, όπως υπολογιστικά φύλλα, αφίσες και πανό (320 x 915 mm).**

**Γίνετε πιο παραγωγικοί με τον πιο αποδοτικό και ευέλικτο έγχρωμο εκτυπωτή laser της HP.**

Εκτυπώστε έγχρωμα και ασπρόμαυρα έγγραφα γρήγορα, με ταχύτητα έως και 41 σελ/λεπτό για A4. Ο ευέλικτος χειρισμός μέσων επιτρέπει την εκτύπωση εργασιών μεγάλου μεγέθους, όπως υπολογιστικά φύλλα, αφίσες και πανό (320 x 915 mm), με υποστήριξη για μεγέθη μέχρι SRA3 (320 x 457 mm) και βάρους 64-220 gsm. Δημιουργήστε περίπλοκα έγγραφα χωρίς εξωτερική ανάθεση χρησιμοποιώντας εξελιγμένες επιλογές χειρισμού χαρτιού, όπως μονάδα τελικής επεξεργασίας για δημιουργία εντύπων<sup>1</sup> και συρραπτικό/στοιβακτική<sup>2</sup>. Επωφεληθείτε από μεγαλύτερη ευελιξία με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως<sup>3</sup> και επεκτάσιμη χωρητικότητα χαρτιού στα 2100 φύλλα<sup>4</sup>.

**Δημιουργήστε εντυπωσιακά έγγραφα με εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και υψηλή στιλπνότητα χρησιμοποιώντας γραφίτη HP ColorSphere.**

Ο γραφίτης HP ColorSphere παρέχει λαμπερό χρώμα, ρεαλιστική φωτογραφική ποιότητα και εξαιρετική στιλπνότητα σε μεγάλη γκάμα μέσων για έγγραφα μάρκετινγκ επαγγελματικής εμφάνισης. Αυτόματη ρύθμιση ουδέτερων τόνων και βελτιωμένη ανίχνευση μέσων που διασφαλίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα για απαιτητικές έγχρωμες εφαρμογές. Οι πολλαπλές λειτουργίες απεικόνισης και το HP ImageREt 4800 αποδίδουν ομαλά περίπλοκες εικόνες χωρίς υποβάθμιση της ταχύτητας. Χρησιμοποιήστε τη νέα λειτουργία 1200 x 600 dpi για λεπτομερή γραμμικά σχέδια, όπως χαρτογραφικές εφαρμογές, CAD και αρχιτεκτονικά σχέδια.

**Επικεντρωθείτε στην επιχειρησή σας με έναν έγχρωμο εκτυπωτή που είναι ιδιαίτερα εύκολος στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη διαχείριση.**

Η κοινή χρήση είναι ασφαλής και αξιόπιστη με ενσωματωμένη δικτύωση gigabit, με υποστήριξη IPv6 και νέες δυνατότητες ασφαλείας. Επωφεληθείτε από εύκολη και σταθερή ρύθμιση και εκτύπωση σε δίκτυο με το νέο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP Universal Print Driver. Το ενσωματωμένο μικροσίπ στο αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet επιτρέπει τη ρύθμιση της ποιότητας εκτύπωσης, την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων για τα αναλώσιμα και την πρακτική παραγγελία αναλωσίμων<sup>5</sup>. Διαχειριστείτε τις συσκευές απομακρυσμένα με το HP Web Jetadmin που σας επιτρέπει επίσης να ελέγχετε πότε και πώς το χρώμα χρησιμοποιείται στην ομάδα εργασίας σας.

<sup>1</sup> Προαιρετικό εξάρτημα, διατίθεται ξεχωριστά

<sup>2</sup> Προαιρετικό εξάρτημα, διατίθεται ξεχωριστά

<sup>3</sup> Διαθέσιμο μόνο με τα HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh

<sup>4</sup> Προαιρετικός δίσκος 500 φύλλων και αποθηκευτικός χώρος, αγοράζονται ξεχωριστά

<sup>5</sup> Τροφοδότης 3x500 φύλλων και αποθηκευτικός χώρος, διατίθενται μόνο με το HP Color LaserJet CP6015xh ειδάλλως είναι προαιρετικά και αγοράζονται ξεχωριστά

<sup>6</sup> Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα: [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)  
Δυνατότητα ενοποίησης παραγγελιών με το λογισμικό HP Easy Printer Care.



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015n



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015dn



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015xh

## Περιήγηση στο προϊόν

1. Πίνακας ελέγχου με τέσσερις σειρές κειμένου
2. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων με την όψη κάτω
3. Δίσκος επαναφοράς εκτύπωσης διπλής όψης
4. Πρόσβαση από μία θύρα στο εύκολο στην εγκατάσταση δοχείο γραφίτη
5. Δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών 1
6. Επεξεργαστής 835MHz, 512 MB μνήμης, εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων (τυπικό στο μοντέλο DN και XH), διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, θύρα Hi-Speed USB 2.0, δύο θύρες επέκτασης EIO, ενσωματωμένος σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP (τυπικός εξοπλισμός στο μοντέλο XH)
7. Δίσκος εισόδου 500 500 φύλλων 2
8. Τρεις δίσκοι 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 2.100 φύλλων (τυπικός εξοπλισμός στο μοντέλο XH)



## Η σειρά με μια ματιά



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015n

- HP LaserJet CP6015n: ταχύτητα έως 41 σελ./λεπτό
- HP ImageREt 4800
- πραγματική ποιότητα εκτύπωσης 600 x 600 dpi
- μνήμη RAM 512 MB
- επεξεργαστής 83 MHz
- ενσωματωμένη δικτύωση gigabit με IPv6
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με 2 δίσκους χαρτιού
- επεκτάσιμη στις 2100 σελίδες με τέσσερις δίσκους εισόδου 500 φύλλων και ένα δίσκο τροφοδότησης 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015dn

- HP LaserJet CP6015dn: ίδια χαρακτηριστικά με τον HP LaserJet P6015n με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015xh

- HP LaserJet CP6015xh: ίδια χαρακτηριστικά με τον HP LaserJet P6015n με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- τρεις δίσκους χαρτιού 500 φύλλων/αποθηκευτικό χώρο και σκληρό δίσκο

## Συνιστώμενα αξεσουάρ



**J7989G**  
Σκληρός δίσκος Serial ATA  
HP υψηλών επιδόσεων  
Ο σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Serial ATA δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να ελέγχουν τις εκτυπώσεις στα περιφερειακά που είναι εξοπλισμένα με EIO.



**J7961G**  
Server εκτύπωσης HP  
Jetdirect 635n για IPv6/IPsec



**J7997G**  
HP Jetdirect 630n IPv6  
Gigabit Print Server



**J8007G**  
Ασύρματος server εκτύπωσης  
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec  
802.11g



**J7972G**  
Κάρτα παράλληλης  
σύνδεσης HP 1284B  
Παρέχοντάς σας την ευελιξία που χρειάζεστε για να συνεχίσετε να υποστηρίζετε συσκευές παράλληλης σύνδεσης, η κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B είναι μια διασύνδεση παράλληλης θύρας για συμβατά περιφερειακά HP. Η κάρτα αυτή προσαρμόζεται εύκολα σε μια ανοικτή υποδοχή EIO του περιφερειακού.



**J7951G**  
Ασύρματος server εκτύπωσης  
HP Jetdirect ew2400  
802.11g

## Πληροφορίες παραγγελίας



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015n (Q3931A)

Εκτυπωτής HP Color LaserJet 6015N, προεγκατεστημένα δοχεία μελάνης πλήρους χωρητικότητας 16.500 ασπρόμαυρων σελίδων και 21.000 σελίδων κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος με γραφίτη HP ColorSphere, προεγκατεστημένα τύμπανα απεικόνισης 35.000 σελίδων μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου gigabyte, περιλαμβάνεται τεκμηρίωση (Οδηγός για ξεκίνηση), προγράμματα οδήγησης και τεκμηρίωση λογισμικού σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, δίσκος 100 φύλλων διάφορων μεγεθών και ένας δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προσαρμογέας κλειδώματος για χρήση με κλειδαριές τρίτων, όπως Kensington.



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015dn (Q3932A)

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet CP6015dn, προεγκατεστημένα δοχεία πλήρους χωρητικότητας 16.500 ασπρόμαυρων σελίδων και 21.000 σελίδων κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος με γραφίτη HP ColorSphere (βάσει προτύπων απόδοσης ISO), προεγκατεστημένα τύμπανα απεικόνισης 35.000 σελίδων μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου gigabyte και αυτόματο ενσωματωμένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης, περιλαμβάνεται τεκμηρίωση (Οδηγός για ξεκίνηση), προγράμματα οδήγησης και τεκμηρίωση λογισμικού σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, δίσκος 100 φύλλων διάφορων μεγεθών και ένας δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προσαρμογέας κλειδώματος για χρήση με κλειδαριές τρίτων, όπως Kensington.



### Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet CP6015xh (Q3934A)

Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet CP6015xh, προεγκατεστημένα δοχεία πλήρους χωρητικότητας 16.500 ασπρόμαυρων σελίδων και 21.000 σελίδων κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος με γραφίτη HP ColorSphere (βάσει προτύπων απόδοσης ISO), προεγκατεστημένα τύμπανα απεικόνισης 35.000 σελίδων μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου χρώματος, ενσωματωμένη κάρτα δικτύου gigabyte και αυτόματο ενσωματωμένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης, περιλαμβάνεται τεκμηρίωση (Οδηγός για ξεκίνηση), προγράμματα οδήγησης και τεκμηρίωση λογισμικού σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, δίσκος 100 φύλλων διάφορων μεγεθών και τέσσερις δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, προσαρμογέας κλειδώματος για χρήση με κλειδαριές τρίτων, όπως Kensington.

## Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

### Εξαρτήματα

**J7989G** Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων  
**J7972G** Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B

### Αναλώσιμα

**CB457A** Σύστημα σύντηξης CB457A 110V για HP Color LaserJet  
**CB458A** Σύστημα σύντηξης CB458A 220V για HP Color LaserJet  
**CB459A** Κιτ κυλίνδρου CB459A για HP Color LaserJet  
**CB463A** Κιτ μεταφοράς HP Color LaserJet CB463A

### Συνδεσιμότητα

**J7961G** Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec  
**J7997G** HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server  
**J8007G** Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g  
**J7972G** Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B  
**J7951G** Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g  
**J7934G** Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

**UJ177A/E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 ετών  
**UJ181E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 ετών  
**UJ178E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 ετών  
**UJ179E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 ετών  
**UJ186PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτος  
**UJ188PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός τεσσάρων ωρών, 13x5 μετά την εγγύηση, 1 έτος

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



## Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης λέιζερ in-line		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 41 σελ/λεπτό, έγχρωμη: Έως 41 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: < 11 δευτ. (ετοιμότητα), έγχρωμη: < 11,5 δευτ. (ετοιμότητα) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.		
Επεξεργαστής	835 MHz, Επεξεργαστής PMC		
Μνήμη	512 MB		
Ανάλυση εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 1200 x 600 dpi Έγχρωμη: Έως 1200 x 600 dpi		
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImageREt 4800		
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP Postscript Level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.3)		
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές HP (ελληνικά, εβραϊκά, κυριλλικά και αραβικά)		
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 175.000 σελίδες		
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	4.000 έως 17.000		
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 2 mm, αριστερά: 2 mm, δεξιά: 2 mm, κάτω: 2 mm		
Διαχείριση μέσων	<b>Εισόδος</b> Δίσκος 1	<b>Χωρητικότητα</b> φύλλα: 100, έγχρωμες διαφάνειες: 50, φάκελοι: 10	<b>Βάρος</b> 60 έως 220 g/m <sup>2</sup>
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 220 g/m <sup>2</sup>
	Εκτύπωση διπλής όψης:	CP6015n: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); CP6015dn: Αυτόματη; CP6015xh: Αυτόματη	
	<b>Έξοδος:</b>	Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 500	<b>Μέγεθος</b> A3, A4, A4-R, A5, φάκελος (No. 10, DL, C5, B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS), double postcard (JIS), A6, B6, 99 x 140 mm έως 320 x 457 mm, Πανό: 99 έως 320 mm x έως 915 mm A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS)
Τύποι μέσων	Χαρτί (πολύ βαρύ, γυαλιστερό, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, ξήτρα γυαλιστερές εικόνες, ενδιάμεσο, ελαφρύ, απλό, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Δύο θύρες host που προσομοιάζουν το USB 2.0 για συνδέσεις τρίτων προμηθευτών, 1 θύρα συσκευής Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), δύο υποδοχές EIO, server εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Jetlink, βοηθητική θύρα για κλειδαριά Kensington		
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Μέσω εσωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ασύρματο 802.11b		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, Windows Vista®. Mac OS X v10.2 ή νεότερη έκδοση Προαιρετική: Τα προγράμματα οδήγησης UNIX διατίθενται στο <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , τα προγράμματα οδήγησης Linux διατίθενται στο <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> , και οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για τους εκτυπωτές και τα προγράμματα οδήγησης διατίθενται στο <a href="http://www.hp.com/support/cjcr6015">http://www.hp.com/support/cjcr6015</a>		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Windows® 2003, XP και Windows Vista®), Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®). IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® XP (32-bit και 64-bit), Server 2003 (32-bit και 64-bit), 2000 (32-bit και 64-bit), Windows Vista® (32-bit και 64-bit), Mac OS X v10.2 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC ή Intel® Core		
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3 (HP PCL 5c μόνο στο web)		
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD πίνακα ελέγχου με 4 γραμμές κειμένου και δυνατότητα κινούμενων γραφικών. 3 φωτεινές ενδείξεις κατάστασης. Ένδειξη προσοχής Ένδειξη δεδομένων και Ένδειξη ετοιμότητας Βοήθεια (εμφανίζεται ως λατινικό ερωτηματικό), Επιλογή (εμφανίζεται ως σημείο επιλογής, κουμπιά πάνω βέλους, κάτω βέλους και επιστροφής. Αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για εκτύπωση με PIN και άλλες αριθμητικές τιμές.		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server HP, HP Easy Printer Care		
Δυνατότητες αναβάθμισης	CP6015n: 1 δίσκος εισόδου 500 φύλλων με αποθηκευτικό χώρο Ή 3 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, σκληρός δίσκος υψηλής χωρητικότητας, μνήμη; CP6015dn: 1 δίσκος εισόδου 500 φύλλων με αποθηκευτικό χώρο Ή 3 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, σκληρός δίσκος υψηλής χωρητικότητας, μνήμη; CP6015xh: Μνήμη, τελική επεξεργασία με στοιβακτική/συρραπτικό και μονάδα δημιουργίας εντύπων		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 127 VAC (- 10 /+ 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), Από 220 έως 240 VAC (- 10 /+ 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm Συσκευασμένο: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1210 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg Συσκευασμένο: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg		
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 5 έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 6,9 B(A) (εκτύπωση 41 σελ/λεπτό), αθόρυβο (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 54 dB(A) (ενεργό), αθόρυβο (ετοιμότητα)		
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφάλειας: Αργεντινή (TUV S Mark.Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Γερμανία (TUV-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για laser), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυχνότητων), Καναδάς (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Κίνα (GB4943), Λιθουανία (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Νότια Αφρική (IEC 60950-IEC60825-1), Ουγγαρία (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Πολωνία (σήμανση B – IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST-R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Ταϊχία (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1). Προϊόν Laser/LED Class 1 Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class B, EN 61000-32:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B, ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EOK και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK, και φέρει σήμανση CE αναλόγως		
Εγγύηση	1 έτους επιτόπου		

<http://www.hp.com/gr>



Επαγγελματικά αποτελέσματα κάθε φορά

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 09/08 4AA1-7353ELE

