



Ο ταχύτερος ασπρόμαυρος εκτυπωτής μιας λειτουργίας LaserJet της HP παρέχει υψηλή απόδοση, υψηλές ταχύτητες έως 60 σελ./λεπτό, αξιόπιστη ασφάλεια και ευελιξία επέκτασης των δυνατοτήτων του με διάφορες επιλογές χειρισμού χαρτιού και διαχείρισης συσκευής.



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515n

Άριστη επιλογή για μεγάλες ομάδες εργασίας με 15+ χρήστες ανά εκτυπωτή σε διαχειριζόμενα περιβάλλοντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών όπου απαιτείται ένας εξαιρετικά αξιόπιστος, αποδοτικός, ασφαλής και εύκολος στη διαχείριση εκτυπωτής LaserJet.

Αποκτήστε περισσότερα με τον ταχύτερο ασπρόμαυρο εκτυπωτή LaserJet μιας λειτουργίας της HP για ομάδες εργασίας.

Επωφεληθείτε από τις κορυφαίες δυνατότητες ασφάλειας, όπως προηγμένη κρυπτογράφηση IPSec, καθώς και υποστήριξη για βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο με δυνατότητες διαχείρισης όπως ο έλεγχος ταυτότητας και η προστασία κωδικού πρόσβασης 802.1X, και διαφυλάξτε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας με υποστήριξη ιδιωτικής εκτύπωσης. Απλώς πατήστε το κουμπί Folder (Φάκελος) για να προβάλετε τις αποθηκευμένες εργασίες σας, εισαγάγετε ένα PIN και εκτυπώστε τα έγγραφά σας. Απλοποιήστε τις εργασίες διαχείρισης συνόλου εξοπλισμού και περιορίστε το κόστος IT με το HP Web Jetadmin².

Απολαύστε ισχυρή ασφάλεια και εύκολη χρήση και διαχείριση.

Επωφεληθείτε από τις κορυφαίες δυνατότητες ασφάλειας, όπως προηγμένη κρυπτογράφηση IPSec, καθώς και υποστήριξη για βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Εμποδίστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο με δυνατότητες διαχείρισης όπως ο έλεγχος ταυτότητας και η προστασία κωδικού πρόσβασης 802.1X, και διαφυλάξτε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας με υποστήριξη ιδιωτικής εκτύπωσης. Απλώς πατήστε το κουμπί Folder (Φάκελος) για να προβάλετε τις αποθηκευμένες εργασίες σας, εισαγάγετε ένα PIN και εκτυπώστε τα έγγραφά σας. Απλοποιήστε τις εργασίες διαχείρισης συνόλου εξοπλισμού και περιορίστε το κόστος IT με το HP Web Jetadmin².

Καλύψτε τις αυξανόμενες επαγγελματικές σας ανάγκες με τις δυνατότητες απόδοσης αυτού του ευέλικτου και επεκτάσιμου εκτυπωτή.

Αναβαθμίστε τον εκτυπωτή σας καθώς μεταβάλλονται οι επαγγελματικές σας ανάγκες: ο εκτυπωτής αυτός υποστηρίζει διάφορους τύπους και μεγέθη μέσων και σας επιτρέπει να επεκταθείτε με προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης³, πρόσθετο δίσκο εισόδου 500 φύλλων⁴ ή 1500 φύλλων, τροφοδότη φακέλων, θυρίδα 5 θέσεων, στοιβακτική ή μονάδα συρραφής/στοιβακτική. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κανονικά ή υψηλής χωρητικότητας δοχεία γραφίτη⁵ ώστε να καλύψετε τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας ανάγκες. Βελτιώστε την απόδοση και αυξήστε τη χωρητικότητα αποθήκευσης με προαιρετικό σκληρό δίσκο EIO.

¹ Πραγματοποιήστε δωρεάν λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP Universal Print Driver Series για Windows από το www.hp.com/go/upd

² Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin

³ Τυπικό στον HP LaserJet P4515x. Cut Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού στο μισό με προαιρετική αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

⁴ 2ος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων ως βασικός εξοπλισμός στο μοντέλο HP LaserJet P4515x.Purchase Αγοράστε επιπλέον δίσκους ξεχωριστά

⁵ Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364A (10.000 σελίδες)

Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge (24.000 σελίδες).



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515x

Περιήγηση στο προϊόν

Ο εκτυπωτής HP LaserJet P4515X εμφανίζεται με προαιρετική θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων, προαιρετικούς δίσκους εισόδου 3 και 4 500 φύλλων, προαιρετικό δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων, προαιρετική βάση εκτυπωτή

1. Πίνακας ελέγχου όπου προβάλλονται ταυτόχρονα έως τέσσερις γραμμές κειμένου και κινούμενα γραφικά, με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
2. Προαιρετική θυρίδα 500 φύλλων 5 θέσεων με δυνατότητα ταξινόμησης
3. Πάνω δίσκος συλλογής 500 φύλλων
4. Προσαρμόσιμος δίσκος εισόδου 1 διαφορετικών μεγεθών, 100 φύλλων, για ειδικά μέσα
5. Δίσκος εισόδου 2, 500 φύλλων
6. Δίσκος εισόδου 3, 500 φύλλων
7. Προαιρετικός δίσκος εισόδου 4, 500 φύλλων
8. Προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας, 1500 φύλλων
9. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet με IPSec
10. Ισχυρός επεξεργαστής 540 MHz και βασική μνήμη εκτύπωσης 128 MB, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 640 MB
11. Υποδοχή επέκτασης EIO που υποστηρίζει προαιρετική κάρτα παράλληλης σύνδεσης, σκληρό δίσκο ή διακομιστή εκτύπωσης Jetdirect
12. Μία εξωτερική και δύο εσωτερικές θύρες που λειτουργούν ως Host USB 2.0 για συνδέσεις με τρίτους κατασκευαστές
13. Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας
14. Θύρα Hi-Speed USB 2.0 για απευθείας σύνδεση με εκτυπωτή
15. Πίσω δίσκος συλλογής 100 φύλλων
16. Εξάρτημα για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
17. Προαιρετική βάση εκτυπωτή που επιτρέπει τη μετακίνηση του εκτυπωτή.



Η σειρά με μια ματιά



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515n

- HP LaserJet P4515n: ταχύτητα εκτύπωσης έως 60 σελ/λεπτό
- 128 MB RAM (μέγιστη 640 MB)
- επεξεργαστής 540 MHz
- ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet με IPSec
- τυπική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με 1 δίσκο 100 φύλλων και 1 δίσκο εισόδου 500 φύλλων
- δυνατότητα επέκτασης σε 3600 σελίδες με 3 προαιρετικούς δίσκους εισόδου 500 φύλλων και δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας 1500 φύλλων
- συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης 5000 έως 20.000 σελίδες
- κύκλος λειτουργίας έως 275.000 σελίδες



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515x

- HP LaserJet P4515x: όπως και στο μοντέλο P4515n με εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης και επιπλέον τροφοδότη/δίσκο 500 φύλλων

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CB518A

Τροφοδότης/δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
Ο δίσκος εισόδου και τροφοδότης HP 500 φύλλων αυξάνει την ευελιξία παρέχοντας έναν ακόμα δίσκο χαρτιού, αυξάνοντας τη χωρητικότητα εξόδου και μειώνοντας την παρέμβαση του χρήστη.

CB523A

Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 1.500 φύλλων
Ιδανικός για χειρισμό εργασιών εκτύπωσης μεγάλου όγκου, ο δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP 1.500 φύλλων αυξάνει την παραγωγικότητα και ελαχιστοποιεί τις παρεμβάσεις από το χρήστη.

CB524A

Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
Ο τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων επιτρέπει απλή και αποδοτική αποστολή επιχειρηματικού υλικού και καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητη τοποθέτηση, καθώς μπορείτε να εκτυπώσετε έως 75 φακέλους κάθε φορά.

CB519A

Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης σας επιτρέπει να μειώσετε την κατανάλωση έως 50% και να εξοικονομήσετε χρήματα.

CB520A

Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα εκτυπωμένα έγγραφα με τη θυρίδα 5 θέσεων, χωρητικότητας 500 φύλλων για HP LaserJet. Αντιστοιχίστε κάθε θέση θυρίδας σε άτομα, ομάδες εργασίας ή τμήματα, για εύκολη ανάκτηση εργασιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα ταξινόμησης/συνένωσης, στοιβακτικής ή μονάδα διαχωρισμού εργασιών.

CB522A

Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
Αυτός ο στοιβακτής/συρραπτικό προσφέρει πρόσθετη χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλων και δυνατότητα αυτόματης συρραφής (μέχρι 15 σελίδες), για απλή, πρακτική και αποδοτική τελική επεξεργασία των εγγράφων με αυτόματη μετατόπιση.

Κατάλογος HP Global Solutions

Οι συνεργάτες του HP Global Solutions παρέχουν και ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών λύσεων εκτύπωσης: Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, αντιστοιχίας και προσαρμογής των προϊόντων.

Οι λύσεις περιλαμβάνουν: Ψηφιακές φόρμες και χαρτικά, εκτύπωση ραβδοκωδίκων και επιταγών (OCR και MICR), εκτύπωση από SAP R/3 και πακέτα ERP, ασφαλή εκτύπωση, εκτύπωση από κεντρικό υπολογιστή, εκτύπωση και αντιγραφή με ελεγχόμενο κόστος, λογιστική εργασίας εκτύπωσης και λύσεις για εξειδικευμένους τομείς. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/eur/gsc για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες παραγγελίας



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515n (CB514A)

Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, λογισμικό και τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο γραφίτη, οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης



Εκτυπωτής HP LaserJet P4515x (CB516A)

Πρόσθετος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων και εξάρτημα για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

CB518A	Τροφοδότης/δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
CB523A	Δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 1.500 φύλλων
CB524A	Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
CB519A	Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
CB520A	Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
CB522A	Μονάδα στοιβαξής/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
CB521A	Μονάδα στοιβαξής HP LaserJet 500 φύλλων
CB525A	Βάση εκτυπωτή HP LaserJet P4010/P4510 Series
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
J7989G	Σκληρός δίσκος Serial ATA HP υψηλών επιδόσεων
CB527A	Προσαρμοσμένος δίσκος μέσω HP LaserJet 400 φύλλων
CB388A	Kit συντήρησης χρήση HP 110 V
CB389A	Kit συντήρησης χρήση HP 220 V
Q3216A	Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP
CC413A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 64 MB
CC414A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM, 144 ακίδων x32 128 MB της HP
CC415A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 256 MB
CE483A	Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB

Συνδεσιμότητα

J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server
J7942G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
J7988G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 IPv4/IPV6
J7951G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J8007G	Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UJ516A/E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UJ522E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα, εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UJ517E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UJ518E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UJ525PE	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UJ527PE	HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα, εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος
UK661E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη (όριο 3 kit)
UC742E	HP Care Pack, εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου για 1 εκτυπωτή δικτύου

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4μαύρο: Έως 60 σελ/λεπτό Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: < 8,5 δευτ. (κατάσταση ετοιμότητας) Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου			
Επεξεργαστής	540 MHz, Motorola ColdFire® V5x			
Μνήμη	128 MB, Επεκτάσιμη στα 640 MB μέσω μίας υποδοχής DDR2 DIMM 32-bit 144 ακίδων			
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, Hp 300 dpi			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση σε PDF v 1.4 (απαιτούμενη μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 128 MB, συνιστώμενη 192 MB)			
Οικονομική εκτύπωση	Επαναφορά στη λειτουργία PowerSave έπειτα από την εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης σύντηξης (εξοικονομεί ενέργεια), εκτύπωση N-up και εκτύπωση διπλής όψης (εξοικονομεί χαρτί), Draftmode (εξοικονομεί γραφίτη).			
Γραμματοσειρές	Σετ 80 γραμματοσειρών HP (συν ελληνικούς, εβραϊκούς, κυριλλικούς και αραβικούς χαρακτήρες)			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 275.000 σελίδες			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 6 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm, κάτω: 6 mm			
Διαχείριση μέσων	Είσοδος Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα: 100, φάκελοι: 10	Βάρος 60 έως 200 g/m ²	Μέγεθος A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 3 (Προαιρετική)	φύλλα: 500	60 έως 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψης:	Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 600 P4515n: Αυτόματα (προαιρετικά); P4515x: Αυτόματα (βασική)		
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, έγγραφο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διότρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης Jetdirect (Gigabit Ethernet), 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 υποδοχή EIO, 1 εξωτερική και 2 εσωτερικές θύρες τύπου Host USB 2.0 για σύνδεση μέσω τρίτων κατασκευαστών, Προαιρετική: Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης EIO HP Jetdirect, εξωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματοι διακομιστές εκτύπωσης HP, κάρτα συνδεσιμότητας EIO HP Jetdirect (για USB, σειριακή, LocalTalk), ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth®			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.2, v10.3 ή νεότερη έκδοση Προαιρετική: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή και το λογισμικό για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στο http://www.hp.com/support/hp4510series . Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, δείτε το συμπεριλαμβανόμενο φυλλάδιο υποστήριξης.			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Μέσω διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPνó συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®). Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®). IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση. MPE-iX. Citrix® MetaFrame Server. Microsoft® Windows® Terminal Services, Προαιρετική: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003. Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 133 MHz, 64 MB RAM, μονάδα CD-ROM. Microsoft® Windows® XP Home και Professional: επεξεργαστής 233 MHz, 64 MB RAM, μονάδα CD-ROM. Microsoft® Windows® Server 2003: επεξεργαστής 550 MHz, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο για Microsoft® Windows®, επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στον σκληρό δίσκο). Μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, παράλληλη αμφίδρομη θύρα συμβατή με IEEE 1284, θύρα USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 1.1 ή 2.0), Mac OS X v10.2 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core. 160 MB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο, Μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή συμβατή παράλληλη θύρα IEEE 1284-B			
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, αρχεία Postscript Printer Description, βοηθητικό πρόγραμμα LaserJet της HP (Mac), λογισμικό για Macintosh			
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm , 3 ενδεικτικές λυχνίες με φωτοεκπέμπουσες διόδους (LED) (Ετοιμότητα, Δεδομένα, Προσοχή), κουμπιά (10 αριθμητικά πλήκτρα, Πληροφορίες, Επαναφορά, Διακοπή/Άκυρο, OK, Μετακίνηση επάνω/κάτω)			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, βοηθητικό πρόγραμμα LaserJet HP, ενσωματωμένος διακομιστής web HP, λογισμικό HP Easy Printer Care			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz), 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Κατανάλωση: 910 watt μέγιστο (επεργονημένος/εκτύπωση), 20 watt μέγιστο (ετοιμότητα), 15 watt μέγιστο (αναμονή), 0 watt μέγιστο (απενεργοποιημένος). Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 5,049 kWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: P4515n: 419 x 450 x 393 mm; P4515x: 419 x 508 x 546 mm Συσκευασμένο: P4515n: 570 x 535 x 500 mm; P4515x: 790 x 600 x 540 mm			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: P4515n: 25,82 kg; P4515x: 35,12 kg Στη συσκευασία: P4515n: 27 kg; P4515x: 36 kg			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 10% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 7,4 B(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 4,8 B(A) (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm60 dB(A) (ενεργοποιημένος/εκτύπωση), 31 dB(A) (ετοιμότητα)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (EE), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL listed (Η.Π.Α./Καναδάς), GS license (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή λείζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επίτοπο απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.			

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 04/09 4AA1-8019ELE

