

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM2320 series



Καλύψτε τις καθημερινές ανάγκες εγγράφων σας γρήγορα και αποδοτικά με αυτό το έγχρωμο laser MFP σε προσιτή τιμή. Εκτύπωση και αντιγραφή υψηλής ποιότητας με ταχύτητα έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό. Εύκολη σάρωση και αποστολή φαξ με μια συσκευή που είναι απλή στη χρήση και τη συντήρηση.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM2320fxi



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet CM2320nf

Ιδανική επιλογή για μικρές ομάδες εργασίας 3-5 χρηστών σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που χρειάζονται μια οικονομική, αξιόπιστη και εύχρηστη πολυλειτουργική συσκευή για την παραγωγή ευρέως φάσματος επαγγελματικών εγγράφων υψηλής ποιότητας.

Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.

Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης/αντιγραφής έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό. Εύκολη κοινή χρήση λειτουργιών χάρη στην ενσωματωμένη δικτύωση, ή απευθείας σύνδεση στον υπολογιστή μέσω USB. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων και ο προηγμένος σαρωτής Instant-on CCD επιτρέπουν αντιγραφή πολυσελίδων εγγράφων δύο όψεων χωρίς επιτήρηση¹. Η λειτουργία "Σάρωση σε" επιτρέπει τη σάρωση και αποστολή εγγράφων σε έναν φάκελο ή φάκελο δικτύου. Σάρωση και αποστολή εγγράφων και εικόνων απευθείας στους πελάτες σας μέσω email χωρίς υπολογιστή².

Δημιουργήστε έντυπα επαγγελματικής ποιότητας χωρίς κόπο με αυτό το προσιτό HP Color LaserJet MFP.

Εξαιρετική ποιότητα χρώματος όποτε τη θέλετε: δημιουργήστε πιο αποτελεσματικά επαγγελματικά έντυπα με τεχνολογία HP ImageREt 3600 και γραφίτη επόμενης γενιάς HP ColorSphere για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων, υψηλή στιλπνότητα, καθαρό κείμενο και ρεαλιστική ποιότητα φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τον προηγμένο επίπεδο σαρωτή CCD για αποτύπωση και αποστολή με email εικόνων υψηλής ποιότητας από έγγραφα, φυλλάδια και βιβλία, απευθείας από τη συσκευή μέσω δικτύου χωρίς υπολογιστή².

Απίστευτα εύκολη εγκατάσταση, χρήση, κοινή χρήση και συντήρηση, με αντικατάσταση δοχείων γραφίτη χωρίς κόπο.

Απίστευτα εύκολη εγκατάσταση, χρήση, κοινή χρήση και συντήρηση. Ο έξυπνος πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη γραφικών 2,4"/6 cm απλοποιεί τη χρήση των προηγμένων χαρακτηριστικών. Διαρκής χρήση χωρίς κόπο χάρη στα τέσσερα μόνο δοχεία γραφίτη που είναι καθαρά και αντικαθίστανται εύκολα. Αποστολή εγγράφων και εικόνων μέσω email απευθείας από το MFP χωρίς υπολογιστή². Το σαρωμένο κείμενο μετατρέπεται εύκολα σε επεξεργάσιμο αρχείο με το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) Readiris PRO. Εύκολες και σταθερές εκτυπώσεις μέσω δικτύου με το Universal Print Driver της HP.

¹ Διατίθεται με το CM2320fxi MFP

² Διατίθεται με το CM2320nf και fxi MFP, συνδεδεμένο σε δίκτυο με μόνιμη πρόσβαση στο Internet και σε λογαριασμό email και χωρίς απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις).

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4 μαύρο: Έως 20 σελ/λεπτό. Έγχρωμη: Έως 20 σελ/λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: < 17,8 δευτ. (κατάσταση ετοιμότητας). Έγχρωμη: < 18,2 δευτ. (κατάσταση ετοιμότητας). Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	450 MHz. Ενσωματωμένος επεξεργαστής Freescale Coldfire® V5X			
Μνήμη	160 MB. Επεκτάσιμη στα 416 MB μέσω 1 υποδοχής DDR2 (SO-DIMM)			
Εκτύπωση	Ποιότητα	HP ImageREt 3600		
	Ανάλυση	A4 μαύρο: Έως 600 x 600 dpi. Έγχρωμη: Έως 600 x 600 dpi		
	Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript level 3, HP PCL 5c		
	Γραμματοσειρές	80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType σε PCL 6, 80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType σε PostScript		
	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 40.000 σελίδες		
	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	1000 έως 2500		
	Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 3,5 mm. Αριστερά: 3,5 mm. Δεξιά: 3,5 mm. Κάτω: 3,5 mm		
Φαξ	Ταχύτητα μόντεμ	33,6 Kbps (3 δευτ. ανά σελίδα)		
	Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακού κανονισμού	Τηλεπικοινωνίες: ES 203 021, Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού & τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμανση CE (Ευρώπη), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό), PTC-200 (Νέα Ζηλανδία), AS/ACIF S002: 2001 (Αυστραλία), IDA PSTN1 (Σιγκαπούρη), TPS002-01 (Μαλαισία), IG 0005-		
	Μνήμη φαξ	Έως 250		
	Βασική: 203 x 98 dpi. Ποιοτική: 203 x 196 dpi. Εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi (χωρίς ενδ. τόνους)	Έως 120. 4		
	Γρήγορη κλήση	Έως 33,6 kbps, λήψη φαξ διπλής όψης (CM2320fxi), Οδηγός ρύθμισης φαξ, FaxTel, λήψη ιδιωτικών φαξ, αυτόματη μείωση φαξ, προώθηση φαξ, σταθμοσκόπηση φαξ (μόνο λήψη), αναφορά επιβεβαίωσης φαξ, αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ, μετάδοση (σε έως 119 θέσεις), τηλεφωνικός κατάλογος 120 καταχωρήσεων, αυτόματη επανάκληση, καθυστερημένη αποστολή, χαρακτηριστικό κουδούνισμα, ψηφιακή αποθήκευση έως 250 σελίδων φαξ (ορισμένα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το δίκτυο, το σύστημα και την εγκατάσταση λογισμικού)		
	Εξέυνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ			
Σάρωση	Τύπος	Επίπεδος, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι. Τύποι αρχείων: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF		
	Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi. Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi		
	Βάθος bit	42 bit		
	Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού	256		
	Έκδοση Twain	Συμβατός με TWAIN Έκδοση 1.9		
	Λειτουργίες εισόδου σάρωσης	Σάρωση με απομακρυσμένη έναρξη μέσω HP Director, λογισμικό συμβατό με TWAIN ή με WIA, λογισμικό Κέντρου λειτουργιών HP, σάρωση με έναρξη μέσω του πίνακα ελέγχου της πρόσωσης (απαιτείται προδιαμόρφωση μέσω λογισμικού)		
	Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσων: 21,6 x 29,7 cm		
	Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Αριστερά: 3,5 mm. Άνω: 3,5 mm. Δεξιά: 3,5 mm. Κάτω: 3,5 mm		
	Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού σαρωτή	Σαρωτής CCD υψηλού βάθους εστίασης με άμεσο φωτισμό LED για αποτύπωση υψηλής ποιότητας εικόνων, τρισδιάστατων αντικειμένων και διασλιδίων με ελαχιστοποίηση των ορατών μαύρων γραμμών κατά τη βιβλιοδεσία, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε υπολογιστή, σάρωση σε φάκελο δικτύου (ορισμένα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το δίκτυο, το σύστημα και την εγκατάσταση λογισμικού)		
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής	Μαύρο: Έως 20 αντίγραφα/λεπτό. Έγχρωμη: Έως 20 αντίγραφα/λεπτό		
	Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600 dpi		
	Πολλά αντίγραφα	Έως 99		
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 έως 400%		
Διαχείριση μέσων	Είσοδος:	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος
	Δίσκος 1	φύλλα: 50, διαφάνειες: 50, φάκελοι: 10	60 έως 176 g/m ² (έως 220 g/m ² με φωτογραφικά χαρτιά HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, φάκελοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5), ταχυδρομικές κάρτες (Standard #10, JIS Single, JIS Double), 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	φύλλα: 250, φάκελοι: 10	60 έως 163 g/m ² (έως 176 g/m ² με ταχυδρομικές κάρτες, έως 220 g/m ² με γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, φάκελοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5), ταχυδρομικές κάρτες (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 3	φύλλα: 250, φάκελοι: 10 (CM2320fxi)	60 έως 163 g/m ² (έως 176 g/m ² με ταχυδρομικές κάρτες, έως 220 g/m ² με γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά HP Color Laser)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, φάκελοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5), ταχυδρομικές κάρτες (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 έως 216 x 356 mm (CM2320fxi)
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	φύλλα: 50	60 έως 90 g/m ²	A4 (ISO), A5 (ISO), B5 (JIS), Executive, legal, letter, personal, 127 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm
	Έξοδος:	Φύλλα: Έως 150. Φάκελοι: Έως 20. Διαφάνειες: Έως 50		

Πληροφορίες παραγγελίας

CC435A	HP LaserJet CM2320fxi MFP, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, δοχεία κυανού, ματζέντα, μαύρου και κίτρινου γραφίτη HP LaserJet, οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης, CD με λογισμικό συσκευής και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, πρόσωση πίνακα ελέγχου, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO, υποστήριξη εισόδου ADF, καλώδιο(α) τηλεφώνου, κάρτα εγγραφής Readiris, kit μέσων IHM.
CC436A	HP LaserJet CM2320nf MFP, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP LaserJet (μέση συνεχής ενοποιημένη απόδοση δοχείων κυανού/κίτρινου/ματζέντα γραφίτη 1200 σελίδες, μέση συνεχής απόδοση δοχείου μαύρου γραφίτη 1200 σελίδες), οδηγός έναρξης, φυλλάδιο υποστήριξης, CD με λογισμικό συσκευής και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, πρόσωση πίνακα ελέγχου, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO, υποστήριξη εισόδου ADF, καλώδιο(α) τηλεφώνου, κάρτα εγγραφής Readiris, kit μέσων IHM.

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UJ574E	HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UJ576E	HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 έτη
UJ577PE	HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτος
UJ579PE	HP Care Pack, επιτόπου υποστήριξη την ίδια εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση εντός 4 ωρών, 13x5, 1 έτος
H3110E	HP Care Pack, εγκατάσταση δικτύου



Τεχνικές προδιαγραφές

Τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγραφών, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, ακληρό), διαφανείς, ετικέτες, φάκελοι
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	CM2320fxi: Ενσωματωμένη ενσύρματη συνδεσιμότητα δικτύου Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, 1 θύρα USB Hi-Speed 2.0, 1 θύρα φαξ RJ-11; CM2320nf: Ενσωματωμένη ενσύρματη συνδεσιμότητα δικτύου Ethernet 10/100 με 1 θύρα RJ-45, 1 θύρα USB Hi-Speed 2.0, 1 θύρα φαξ RJ-11
Συμβατότητα κάρτας μνήμης	CompactFlash™ Type I και II, Memory Stick®, Secure Digital, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Περιγραφή δυνατοτήτων αναβάθμισης	CM2320fxi: RAM επεκτάσιμη στα 416 MB; CM2320nf: RAM επεκτάσιμη στα 416 MB, προαιρετικός δίσκος 3 (250 φύλλα)
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC. Πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6. HP-UX 10.2. Προαιρετική: Windows Vista® Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business, Enterprise, Ultimate 64-bit, Home Premium 64-bit, Home Basic 64-bit, Business 64-bit. Enterprise 64-bit. Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center, XP Tablet PC. Mac OS X v10.3, v10.4, Leopard. Linux PS3 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης). Unix PS3 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης). Citrix® (PDL, μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή – υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα NT). Μόνο πρόγραμμα οδήγησης: Windows Vista® Starter. Microsoft® Windows® XP Professional 64-bit, Server 2003, Server 2003 64-bit, 2000. Τα νεότερα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.hp.com/support/cljcm2320mfp
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000 (μόνο προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή), XP, XP 64-Bit, Server 2003/2008, Windows Vista®, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. RED HAT / SUSE Linux 6.x και νεότερες εκδόσεις. Novell NetWare 3.2 και νεότερες εκδόσεις (μόνο NDPS-TCP/IP). Citrix MetaFrame (μόνο εκτύπωση). Microsoft® Windows® Terminal Services (μόνο εκτύπωση) (σημείωση: δεν υποστηρίζονται όλες οι ρυθμίσεις πρωτοκόλλων και λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support/net_printing). Προαιρετική: Windows Vista® Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business, Enterprise, Ultimate 64-bit, Home Premium 64-bit, Home Basic 64-bit, Business 64-bit, Enterprise 64-bit. Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center, XP Tablet PC. Mac OS X v10.3, v10.4, Leopard. Linux PS3 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης). Unix PS3 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης). Citrix (PDL, μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή – υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα NT). Μόνο πρόγραμμα οδήγησης: Windows Vista® Starter, Microsoft® Windows® XP Professional 64-bit, 2003 Server, 2003 Server 64-bit
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® Server 2003: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II ή ισχυρότεροι, μνήμη RAM 64 MB, 50 MB διαθέσιμος χώρος στον ακληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, σαρωτή) Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II (προτείνεται Pentium® III ή ισχυρότερος), μνήμη RAM 128 MB, 250 MB διαθέσιμος χώρος στον ακληρό δίσκο, οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση (πλήρης εγκατάσταση). Επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB (Windows Vista®, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο στον ακληρό δίσκο). Μονάδα CD-ROM, θύρα USB. Mac OS X v10.3.9, v10.4.x. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4 ή G5. Επεξεργαστής Intel® Core. Μνήμη RAM 80 MB, 30 MB διαθέσιμος χώρος στον ακληρό δίσκο. Θύρα USB. Μονάδα CD-ROM.
Βασικό λογισμικό	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης για TWAIN 1.9 ή WIA, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, λογισμικό HP Fax, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO (δεν μπορεί να εγκατασταθεί με άλλο λογισμικό, πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά), προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3), πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάρτησης εγκατάστασης, HP Director (Macintosh). Προγράμματα οδήγησης στο web: Πρόγραμμα εγκατάστασης, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή, λογισμικό HP Send Fax, HP Scan, HP Toolbox FX για διαχείριση και υποστήριξη, λογισμικό αναγνώρισης κειμένου Readiris PRO, ενημέρωση λογισμικού HP, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
Πίνακας ελέγχου	Έξυπνος πίνακας ελέγχου με περιστρεφόμενη οθόνη έγχρωμων γραφικών 2,4"/6 cm, οθόνη εναλλασσόμενων μηνυμάτων, προβολή κατάστασης συσκευής/αναλωσίμων, λυχνία LED ετοιμότητας, λυχνία LED σφάλματος, στοιχεία ελέγχου αντιγραφής, σάρωσης, φαξ, ασπρόμαυρο/έγχρωμο, φωτογραφίας, αριθμητικά πλήκτρα, κουμπιά Ρύθμιση, Άκρυο, Βοήθεια και Προηγούμενο.
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 460 W μέγιστη (ενεργό), 425 W (αντιγραφή/σάρωση), 27 W (σε ετοιμότητα), 9,2 W μέγιστη (σε αναμονή), 0,5 W (εκτός λειτουργίας)
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: CM2320fxi: 497 x 492 x 650 mm; CM2320nf: 497 x 492 x 550 mm. Συσκευασμένο: CM2320fxi: 800 x 600 x 653 mm; CM2320nf: 600 x 600 x 653 mm
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CM2320fxi: 32,3 kg; CM2320nf: 26,9 kg. Συσκευασμένο: CM2320fxi: 52,24 kg; CM2320nf: 39,18 kg
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος διακομιστής Web HP, Easy Printer Care
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 40°C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 10% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,6 B(A) (ενεργός, εκτύπωση), 6,7 B(A) (ενεργός, αντιγραφή ή σάρωση). Ένταση ήχου: LpAm 53 dB(A) (ενεργός, εκτύπωση), 54 B(A) (ενεργός, αντιγραφή ή σάρωση)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (ΗΠΑ), ICES-003, Τεύχος 4, (Καναδάς), GB9254-1998, οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (EE), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (Η.Π.Α./Καναδάς), GS License (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή λείζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.
Εγγύηση	Ένα έτος, επιτόπου επισκευή, περιορισμένη εγγύηση υλικού HP, υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Web (οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις).

Πληροφορίες παραγγελίας

Εξαρτήματα	
CB500A	Δίσκος εισόδου HP Color LaserJet 250 φύλλων
CB421A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 64 MB, 144 ακίδων
CB422A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 128 MB, 144 ακίδων
CB423A	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
Αναλώσιμα	
CC530A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CC530A Μέση συνεχής απόδοση μαύρου δοχείου 3.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.*
CC531A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CC531A Μέση συνεχής απόδοση συνθέτου δοχείου Κιανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 2.800 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.*
CC532A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CC532A Μέση συνεχής απόδοση συνθέτου δοχείου Κιανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 2.800 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.*
CC533A	Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP Color LaserJet CC533A Μέση συνεχής απόδοση συνθέτου δοχείου Κιανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 2.800 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.*
CC530AD	Δοχεία μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CC530A, διπλή συσκευασία Μέση συνεχής απόδοση μαύρου δοχείου 3.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.*
Συνδεσιμότητα	
Q6264A	Καλώδιο Hi-Speed USB HP (6 ft./1,8 m)

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 07/09 4AA2-0280ELE

