

# HP Designjet Z6 100 nyomtató sorozat



Ez a széles formátumú HP Designjet nyomtató óránként akár 105,4 m<sup>2</sup>-nyi anyag fényképminőségű nyomtatására képes 8 HP Vivera pigmentfestékével és a kiemelkedő színhelyességet biztosító beépített spektrofotométerrel<sup>1</sup>.



HP Designjet Z6100  
1067 mm-es nyomtató



HP Designjet Z6100  
1524 mm-es nyomtató



HP Designjet Z6100ps  
1067 mm-es nyomtató



HP Designjet Z6100ps  
1524 mm-es nyomtató

**Ez a nyomtatócsalád ideális választás olyan nyomdai szolgáltatók, fotólaboratóriumok és tervezői-, mérnöki- és térinformatikai cégek számára, ahol minél rövidebb átfutási idővel, reprodukálható módon és kiváló minőségben kell előállítani beltéri nyomtatásokat, reklámgrafikákat, művészeti nyomtatásokat, rajzokat és térképeket.**

**Rövidítse le az átfutási időit, és figyelje a termelékenységre növekedését.**

Ezzel az ultragyors, nagyméretű nyomtatóval akár 105,4 m<sup>2</sup>-t is kinyomtathat óránként. A készülékben alkalmazott HP dupla munkaszélességű technológia a HP Designjet 5500 nyomtatósorozat teljesítményének dupláját nyújtja. A 8 HP nyomtatófej nagy nyomtatási frekvenciával, egyszerre akár 4,57 cm-es sávon is dolgozhat. A hordozó mozgását érzékelő optikával nagy sebességgel érhető el, és a minőség is kiváló marad. Az akár 175,26 méteres hordozók nyomtatása felügyelet nélkül, akár egész éjszakán át is végezhető.

**A HP Vivera pigment tintákkal élénk, mély benyomást keltő és fakulásmentes nyomtatásokat készíthet.**

A 8 HP Vivera pigment tinta széles színskálát és kiemelkedő képminőséget biztosít. A HP háromféle feketét tartalmazó csomagja, a mattfekete, a fényképfekete és a világosszürke patron pedig lágy, finom átmeneteket, semleges szürke színeket és telt fekete színeket eredményez. A HP hordozókra olyan tartós, vízálló nyomtatásokat készíthet, melyek a kirakatban vagy az üveghez közeli helyzetben laminálás nélkül 1 évig, laminálva akár 3 évig, közvetlen napfénytől védve pedig több, mint 200<sup>2</sup> évig ellenállnak a fakulásnak.

**Kiemelkedő színhelyesség és pontosság a nyomtatótól, időtől és környezeti feltételektől függetlenül.**

A színhelyességről a beépített spektrofotométer<sup>3</sup> gondoskodik - még különböző HP Designjet Z6100 nyomtatók között megosztott szériák, vagy egy későbbi újrayomrás esetén is, a változó környezeti feltételektől függetlenül. Bármilyen papíron kiemelkedő színhelyesség - a HP beépített spektrofotométerével<sup>4</sup> egyedi ICC-profilokat készíthet teljesen automatikusan, és bármikor pontosan kalibrálhatja a nyomtatót. A HP speciális profilkezelő megoldásával<sup>4</sup> további ICC-profilfunkciók válnak elérhetővé.

<sup>1</sup> i1 szintológiával.

<sup>2</sup> Beltéri anyagok értékelése napfénytől védve a HP Image Permanence Lab és a Wilhelm Imaging Research, Inc. eredményei alapján, HP hordozókon

A vízállóság és a beltéri üveg mögötti tartósság értékelése a HP Image Permanence Lab HP hordozókon mért eredményei alapján  
Részletek: [www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence)

<sup>3</sup> i1 szintológiával

<sup>4</sup> Nem Adobe PostScript nyomtatókhoz a HP speciális profilkezelő megoldása vagy más RIP szükséges, amely támogatja az adathordozó-profilokat.

## A sorozat gyors áttekintése



**HP Designjet Z6100 1067 mm-es nyomtató (Q6651A)**

- Alapnyomtató 1067 mm-es hordozószelességgel
- 105,4 m<sup>2</sup>/h nyomtatási sebességgel



**HP Designjet Z6100 1524 mm-es nyomtató (Q6652A)**

- Alapnyomtató 1524 mm-es hordozószelességgel
- 105,4 m<sup>2</sup>/h nyomtatási sebességgel



**HP Designjet Z6100ps 1067 mm-es nyomtató (Q6653A)**

- Alapnyomtató 1067 mm-es hordozószelességgel
- 105,4 m<sup>2</sup>/h nyomtatási sebességgel
- beépített Adobe PostScript 3 és PDF RIP-feldolgozóval
- kényelmes fájlátoló és újramnyomatási funkcióval



**HP Designjet Z6100ps 1524 mm-es nyomtató (Q6654A)**

- Alapnyomtató 1524 mm-es hordozószelességgel
- 105,4 m<sup>2</sup>/h nyomtatási sebességgel
- beépített Adobe PostScript 3 és PDF RIP-feldolgozóval
- kényelmes fájlátoló és újramnyomatási funkcióval

## Ajánlott kiegészítők



**Q6706A**  
HP Designjet Z6100 1067 mm-es felvívóorsó



**Q6695A**  
HP speciális profilírozó megoldás



**Q6708A**  
HP Designjet 60"-os/1524 mm-es tekercsadagoló orsó



**Q6707A**  
HP Designjet 42"-os/1067 mm-es tekercsadagoló orsó



**Q5673A**  
HP Designjet 256 MB-os memóriabővítés



**Q6714A**  
HP Designjet 60"-os/1524 mm-es hordozógyűjtő



**Q5680A**  
HP Designjet nagy sebességű USB 2.0 kártya



**J7997G**  
HP Jetdirect 630n belső nyomtatászerver

## A 3 leggyakoribb kiegészítő leírása



### HP Designjet Z6100 1067 mm-es felvevőorsó (Q6706A)

Többet kellene nyomtatnia, mint amennyivel megbirkózik? Hosszabbítsa meg a nyomtató felülete nélküli munkameteit. Ez a felvevő orsó újratekercseli a nyomtatott hordozót, így hosszabb ideig – akár egész éjszakán át – nyomtathat, akár 175 m-es hordozóra is. A felvevő orsóval végzett nyomtatás nem igényel felügyeletet, így a nyomtatási szakemberek hasznosan tölthetik idejüket, és növelhetik hatékonyságukat. Az orsóra a nyomtatott oldallal befelé és kifelé is lehet tekercselni.



### HP speciális profilírozó megoldás (Q6695A)

Alakítson ki profilokat és kalibrálja a teljes színkezelési rendszert. A HP speciális profilkezelési megoldása együttműködik a nyomtató beágyazott spektrofotométerével, így egyszerűen és pontosan elkészíthető a kiválasztott hordozó profilja. A tartozék Eye-One képernyőkalibrátorral a monitor is kalibrálható. Ezzel a megoldása új ICC-profilok hozhatók létre, és szerkeszthetők a már meglévők. A változók könnyen szabályozhatók az egyéni profilok különböző szintereken, elérő megvilágítási viszonyokhoz történő létrehozása során.



### HP Designjet 60"-os/1524 mm-es tekercsadagoló orsó (Q6708A)

Ez az időtakarékos hordozótekerces felgyorsítja a nyomtatási szakemberek munkáját, megkönnyíti a hordozótekercesek közötti váltást, és hatékonyabbá teszi a nyomtatást. Így a fontosabb dolgokra fordíthatja idejét – például a munkájára és az ügyfeleire. Ez a kiegészítő hordozótekercesekkel használható, melyek hosszabb nyomtatást tesznek lehetővé, akár egész éjszakán át. Nyomtasson felügyelet nélkül, és foglalkozzon a fontos feladatokkal.

## Rendelési adatok



### HP Designjet Z6100 1067 mm-es nyomtató (Q6651A)

HP Designjet Z6100 1067 mm-es nyomtató, nyomtatófejek (4 x 2 szín), induló patronkészlet (8 db), karbantartó patron, orsó, HP fényezett vastag papír mintatekerces (1,06 m x 7,62 m), állvány és kosár (1,06 m), karbantartó készlet, 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter és DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati tápkábel



### HP Designjet Z6100 1524 mm-es nyomtató (Q6652A)

HP Designjet Z6100 1524mm-es nyomtató, nyomtatófejek (4 x 2 szín), induló patronkészlet (8 db), karbantartó patron, orsó, HP fényezett vastag papír mintatekerces (1,06 m x 7,62 m), felvevő orsó (1,52 m), karbantartó készlet, 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter és DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati tápkábel



### HP Designjet Z6100ps 1067 mm-es nyomtató (Q6653A)

HP Designjet Z6100ps 1067 mm-es nyomtató, beágyazott Adobe Postscript 3 és PDF RIP, nyomtatófejek (4 x 2 szín), induló patronkészlet (8 db), karbantartó patron, orsó, HP fényezett vastag papír mintatekerces (1,06 m x 7,62 m), állvány és kosár (1,06 m), karbantartó készlet, 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter és DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati tápkábel



### HP Designjet Z6100ps 1524 mm-es nyomtató (Q6654A)

HP Designjet Z6100ps 1524 mm-es nyomtató, beágyazott Adobe Postscript 3 és PDF RIP, nyomtatófejek (4 x 2 szín), induló patronkészlet (8 db), karbantartó patron, orsó, HP fényezett vastag papír mintatekerces (1,06 m x 7,62 m), állvány és kosár (1,06 m), karbantartó készlet, 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter és DVD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati tápkábel

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

### Tartozékok

<b>Q6706A</b>	HP Designjet Z6100 1067 mm-es felvevőorsó
<b>Q6695A</b>	HP speciális profilírozó megoldás
<b>Q6708A</b>	HP Designjet 60"-os/1524 mm-es tekercsadagoló orsó
<b>Q6707A</b>	HP Designjet 42"-os/1067 mm-es tekercsadagoló orsó
<b>Q5673A</b>	HP Designjet 256 MB-os memóriabővítés
<b>Q6714A</b>	HP Designjet 60"-os/1524 mm-es hordozógyűjtő
<b>Q5680A</b>	HP Designjet nagy sebességű USB 2.0 kártya

### Kellékek

<b>C9464A</b>	HP 91 Matte Black Ink Cartridge with Vivera Ink (matt fekete tintapatron Vivera festékkel, 775 ml)
<b>C9465A</b>	HP 91 Photo Black Ink Cartridge with Vivera Ink (fényképfekete tintapatron Vivera festékkel, 775 ml)
<b>C9466A</b>	HP 91 Light Grey Ink Cartridge with Vivera Ink (világosszürke tintapatron Vivera festékkel, 775 ml)
<b>C9467A</b>	HP 91 Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink (ciánkék tintapatron Vivera festékkel, 775 ml)
<b>C9468A</b>	HP 91 Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron) Vivera festékkel, 775 ml

<b>C9469A</b>	HP 91 Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron) Vivera festékkel, 775 ml
<b>C9470A</b>	HP 91 Light Cyan Ink Cartridge (világos ciánkék tintapatron) Vivera festékkel, 775 ml
<b>C9471A</b>	HP 91 Light Magenta Ink Cartridge (világos bíborvörös tintapatron) Vivera festékkel, 775 ml

### Hordozó-kellékanyagok

<b>Q8000A</b>	HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper (premium azonnal száradó, szatén fotópapír), 260 g/m <sup>2</sup> – 1524 mm x 30,5 m
<b>Q8754A</b>	HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper (univerzális azonnal száradó, fényes fotópapír), 190 g/m <sup>2</sup> – 1067 mm x 61 m
<b>Q8840A</b>	HP Professional Satin Photo Paper (professzionális szatén fotópapír), 300 g/m <sup>2</sup> , 44"/1118 mm x 15,2 m
<b>Q8750A</b>	HP Premium Vivid Color Backlit Film (premium élénk színű hátsó megvilágítású fólia), 285 g/m <sup>2</sup> – 1524 mm x 30,5 m
<b>Q8835A</b>	HP Self-adhesive Gloss PolyPropylene (öntapadó fényes polipropilén), 120 g/m <sup>2</sup> – 1067 mm x 22,9 m

### Csatlakoztatás

<b>J7997G</b>	HP Jetdirect 630n belső nyomtatószerver
---------------	---

### Szerviz és támogatás

<b>H5504A/E HP Care Pack</b> , következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év (1067 mm-es típus)
<b>UG731A/E HP Care Pack</b> , következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év (1524 mm-es típus)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



## Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras										
Nyomatatófej fűvókái	2112										
Nyomatási minőség	Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 bemeneti dpi, és fotópapírra optimalizálás opció kiválasztása esetén, HP Premium Instant-dry fényes fotópapírt használva										
Festékszám	Ciánkék, világos ciánkék, bíborvörös, világos bíborvörös, sárga, világosszürke, fényképfekete, mattfekete										
Festéktípusok	HP Vivera pigment alapú tinták										
Festékcsepp mérete	4 pl (l, m, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)										
Fényállóság	Beltéri megjelenítés – alábbban 1+ év laminálás nélkül, 3+ év laminálva; 200+ év üveg alatt, közvetlen napfénytől óvva. * Az üveg alatti megjelenítés tartósságának értékelése a Wilhelm Imaging Research, Inc. és/vagy a HP Image Permanence Lab által, a HP kreatív és speciális papírjain elvégezve. További részletekért lásd: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a>										
Nyomatási sebesség	Gazdaságos üzemmód: Dj Z6100 1067 mm: 60,8 m <sup>2</sup> /h (bevonatos); Dj Z6100 1524 mm: 66,9 m <sup>2</sup> /h (bevonatos); Dj Z6100ps 1067 mm: 60,8 m <sup>2</sup> /h (bevonatos); Dj Z6100ps 1524 mm: 66,9 m <sup>2</sup> /h (bevonatos). Produktív üzemmód: Dj Z6100 1067 mm: 14,9 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 11,5 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100 1524 mm: 16,1 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 12,8 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100ps 1067 mm: 14,9 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 11,5 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100ps 1524 mm: 16,1 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 12,8 m <sup>2</sup> /h (fényes); . Fényképmínőség: Dj Z6100 1067 mm: 8,1 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100 1524 mm: 9,1 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100ps 1067 mm: 8,1 m <sup>2</sup> /h (fényes); Dj Z6100ps 1524 mm: 9,1 m <sup>2</sup> /h (fényes)										
Sor	Vonalpontosság: a megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- H50,1 mm (amelyik nagyobb). Minimális szélesség: 0,07 mm										
Nyomatónyelvek	Dj Z6100 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100 1524 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1067 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1524 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4										
Memória	Alapkiépítésben : 256 MB; maximum : 512 MB; bővíthetőség : Egy 256 MB-os Designjet-kompatibilis DIMM moduldal 512 MB-ra bővíthető. Merevlemez : 40 GB alapkitelben										
Nyomatási margók (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tekercs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>felső:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>alsó:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>bal:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>jobb:</td> <td>5 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Tekercs	felső:	5 mm	alsó:	5 mm	bal:	5 mm	jobb:	5 mm
	Tekercs										
felső:	5 mm										
alsó:	5 mm										
bal:	5 mm										
jobb:	5 mm										
Médiatípusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, világosfehér rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett), műszaki papír (pauz, áttetsző, pergamen), film (vizliszta, matt, fehér matt poliészter), fénykép (fényes, félfényes, szatén, RC matt), próbanyomat (magasfényű, félfényes, matt), hátsó megvilágítású, öntapadós (polipropilén, vinil), szalagcím és reklámtábla (kírkafólia, szalagcím, polipropilén, vászon, Tyvek, kültéri papír, kék hátú plakátpapír), szövet (zászlószövet, viszkózszövet, matt pamut, poliészter, szatén selyem), művészeti hordozó (vászon, akvarell, vízfesték, lágy, texturált, könyomszerű)										
Médiaméretek	Nem szabványos: Dj Z6100 1067 mm: Tekercsszélesség: 610–1066 mm; tekercshossz: 10–175 m, hordozótípustól függően; Dj Z6100 1524 mm: Tekercsszélesség: 610–1524 mm; tekercshossz: 10–175 m, hordozótípustól függően; Dj Z6100ps 1067 mm: Tekercsszélesség: 610–1066 mm; tekercshossz: 10–175 m, hordozótípustól függően; Dj Z6100ps 1524 mm: Tekercsszélesség: 610–1524 mm; tekercshossz: 10–175 m, hordozótípustól függően										
Média maximális hossza	Tekercs: 175 m										
Papír maximális szélessége	Dj Z6100 1067 mm: 1067 mm; Dj Z6100 1524 mm: 1524 mm; Dj Z6100ps 1067 mm: 1067 mm; Dj Z6100ps 1524 mm: 1524 mm										
Maximális nyomtatási hossz	175 m										
Hordozóanyag vastagsága	Max. 0,56 mm										
Papír ajánlott súlya	Max. 430 g/m <sup>2</sup> hordozótípustól függően										
Tekercs	Maximális átmérő: 170 mm										
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Alapkiépítésben: 1 EIO csatlakozó, gigabites Ethernet. Opcionális: HP Designjet Hi-Speed USB-kártya (USB 2.0 szabványú), kompatibilis a HP Jeldirect hálózati kártyákkal										
Vezérlőpult	Megvilágított grafikus LCD-kijelző; 8 kezelőpanel-gomb (vissza, megszakítás, lefelé nyíl, behúzás és levágás, bekapcsolás, alaphelyzetbe állítás, kiválasztás, felfelé nyíl); 2 LED (bekapcsolás, állapot); bekapcsolásjelző										
Meghajtók készletezve	Dj Z6100 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows®-illesztőprogramok, optimalizált Windows®-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása; Dj Z6100 1524 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows®-illesztőprogramok, optimalizált Windows®-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása; Dj Z6100ps 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows®-illesztőprogramok, PS Windows®-illesztőprogramok, optimalizált Windows®-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása, PS illesztőprogram Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4-hez; Dj Z6100ps 1524 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows®-illesztőprogramok, PS Windows®-illesztőprogramok, optimalizált Windows®-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása, PS illesztőprogram Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4-hez										
Szoftver	HP Designjet szoftver Windows® és Macintosh rendszerhez										
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™-kompatibilis; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. A meghajtók frissítésével kapcsolatos legújabb hírek a következő címen találhatóak <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>										
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™-kompatibilis; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame										
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium II 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB szabad merevlemez-terület; Windows XP: Pentium III 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4; G3; 128 MB RAM; 256 MB szabad merevlemez-terület										
Javasolt rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: Pentium® IV, 3 GHz, 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.2.8, 10.3, 10.4: 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB szabad merevlemez-terület										
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (± 10%), 4 A; 220–240 V~ (± 10%), 2 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); automatikus feszültségállítás. Tápegység: Beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: Max. 350 W, 23 W energiatakarékos módban (73 W beagyazott digitális front-end esetén), 0,4 W (kikapcsolva)										
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: Dj Z6100 1067 mm: 1970 x 700 x 1350 mm; Dj Z6100 1524 mm: 2450 x 700 x 1350 mm; Dj Z6100ps 1067 mm: 1970 x 700 x 1350 mm; Dj Z6100ps 1524 mm: 2450 x 700 x 1350 mm. Csomagolva: Dj Z6100 1067 mm: 2260 x 750 x 1216 mm; Dj Z6100ps 1067 mm: 2260 x 750 x 1216 mm; Dj Z6100ps 1524 mm: 2725 x 750 x 1361 mm										
Súly	Kicsomagolva: Dj Z6100 1067 mm: 119 kg; Dj Z6100 1524 mm: 151 kg; Dj Z6100ps 1067 mm: 119 kg; Dj Z6100ps 1524 mm: 151 kg. Csomagolva: Dj Z6100 1067 mm: 195 kg; Dj Z6100 1524 mm: 256 kg; Dj Z6100ps 1067 mm: 195 kg; Dj Z6100ps 1524 mm: 256 kg										
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -25–55°C. Tárolási páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,8 B(A). Hangnyomás: LpAm 51 dB(A)										
Tanúsítványok	Megfelel az A osztályú előírásoknak, például Egyesült Államok (FCC szabályok), Kanada (DoC), EU (EMC irányelv), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Japán (VCCI), Korea (MIC), Tajvan (BSMI). Rendelkező szabványok: USA és Kanada (CSA tanúsítvány), EU (LVD és EN60950-1 megfelelés), Oroszország (GOST), Szingapúr (PSB), Kína (CCC), Argentína (IRAM), Mexikó (NYCE). ENERGY STAR: Igen										
Garancia	Egyéves hardvergarancia										

<http://www.hp.hu> <http://www.hp.com/go/designjet>



Készült az EU-ban 02/08 4AA0-9492HUE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

