



Ezzel a hálózati munkára kész, gyors nyomtatóval professzionális minőségű színes dokumentumokat hozhat létre, miközben a hasonló lézernyomtatókhoz képest¹ laponként akár 40 százalékos megtakarítást is elérhet. Az Ethernet hálózat révén a teljesítmény akár 5 felhasználó között is megosztható.

A HP Officejet 6000 nyomtató az olyan kisvállalati vagy mikrovállalati felhasználóknak készült, akiknek egy energiahatékony, hálózati működésű nyomtatóra van szükségük a professzionális minőségű színes, illetve fekete-fehér dokumentumok alacsony költség előállításához.

Professzionális színes dokumentumok nyomtatása a lézernyomtatókéénál² akár 40 százalékkal alacsonyabb oldalköltséggel.

Professzionális megjelenésű színek minden irodai dokumentumban – a napi nyomtatásoktól a vásárlóknak szánt anyagokig –, a hasonló lézernyomtatókéénál² akár 40 százalékkal alacsonyabb oldalköltség mellett. A különálló HP Officejet tinták használatával telt, élénk színek és éles, lézermínőségű szöveg érhető el – cserélni csak a kiürült patronokat kell. Tetszetős szórólapok és egyéb marketinganyagok létrehozása broszúra- és fotóanyagokra történő szegélyes vagy szegély nélküli nyomtatással.

A lézernyomtatókéénál² akár 40%-kal kisebb energiafogyasztás és alacsonyabb papírfelhasználás.

Ezzel a hatékony, ENERGY STAR® minősítésű készülékkel minimálisra csökkenthető a környezeti terhelés – a versenytárs színes lézernyomtatókhoz képest akár 40 százalékkal kisebb energiafelhasználás mellett². A továbbfejlesztett csomagolás kevesebb csomagolóanyagot is jelent, és mérsékli a szállítás környezetre gyakorolt hatását. A HP intelligens webnyomtatás³ segítségével használhatóbb weboldalak nyomtathatók – egyetlen lapon több weboldal is elhelyezhető anélkül, hogy a szélek lemaradnának.

Nagyobb termelékenység – ossza meg a gyors nyomtatást az Ethernet hálózaton keresztül.

Egyéni és kis munkacsoportos termelékenységfokozás – teljesítménymegosztás akár 5 felhasználó között a beágyazott Ethernet hálózati kapcsolat révén. Gyors és professzionális eredmények – a lézernyomtatókéével megegyező, percnként akár 7 fekete, illetve 7 színes oldalas sebesség⁴, valamint percnként akár 32 oldal fekete, illetve 31 oldal színes vázlatnyomtatás. A nagy kapacitású HP Officejet cserepatronok⁵ és a nagy, 250 lapos adagolótálca révén a munkát ritkábban kell megszakítani.

¹ A színes lézernyomtatók többsége 300 euró alatt (2008, június), OJ a legnagyobb kapacitású tintapatronokkal
Részletek: <http://www.hp.com/eur/mybusiness>

² A legtöbb színes lézernyomtató 300 euró alatt (2008, június), OJ a legnagyobb kapacitású tintapatronokkal
Az energiafogyasztás a HP által az ENERGY STAR® programnak a jellemző áramfogyasztás mérésére vonatkozó szempontjai szerint elvégzett tesztelésén alapul
Részletek: <http://www.hp.com/eur/mybusiness>

³ Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb böngésző szükséges

⁴ A FDIS ISO/IEC 24734 előírásai alapján mért percnkénti oldalmennyiség szerint

A szabvány a tintasugaras és lézeres termékekre vonatkozik, és nem foglalja magába a tesztokumentumok első sorozatát

⁵ Nem tartozékok, külön vásárolandók meg.



HP Officejet 6000 nyomtató

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras			
Nyomatófaj fűvókái	1728			
Tinta típusok	Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)			
Nyomatási sebesség	A dokumentum típusa	Piszkozat	Normál	Legjobb
	A4-es fekete szöveg	Max. 32 oldal/perc	Max. 13 oldal/perc	Akár 2,5 oldal/perc
	A4-es szöveg és színes grafika vegyesen	Akár 31 oldal/perc	Max. 10 oldal/perc	
	A nyomatási sebesség a kimenet típusától függően változhat.			
ISO sebesség	Fekete: Max. 7 oldal/perc, Szín: Max. 7 oldal/perc			
Processzor	ARM946, 192 MHz			
Nyomatási minőség	Fekete: Max. 600 dpi fekete-fehér felbontás előállítására számítógépről végzett nyomtatáskor. Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32/64 bites (SP1), Windows Vista® 32/64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5; Windows 2000 operációs rendszer esetén előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el			
Támogatott hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32/64 bites (SP1), Windows Vista® 32/64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5; Windows 2000 operációs rendszer esetén előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el, Opcionális: Opcionálisan, webről letölthetően: Microsoft® Windows® 2000 (SP4); 2000 Server; 2003 Server; 2008 Server; XP Home; XP 32 bites (SP1); XP 64 bites (SP1); Windows Vista® (32/64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5; Windows 2000 operációs rendszer esetén előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el			
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 128 MB RAM, 200 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; XP (32 bites) (SP1): Intel® Pentium® II vagy Celeron® processzor, 512 MB RAM, 410 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; x64 (SP1): AMD Athlon™ 64 vagy Opteron™ processzor, Intel® Xeon® vagy Pentium® processzor Intel® EM64T támogatással, 512 MB RAM, 290 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB RAM, 425 MB szabad merevlemez-terület, Internet Explorer 7.0. Minden rendszerhez: CD-ROM meghajtó és USB-csatlakozó. Microsoft® Windows® 2000 és XP x64 rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el			
Memória	32 MB, maximum: 32 MB			
Nyomatónyelvek	HP PCL 3 GUI			
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 7000 oldal			
Médiatípusok	Papír (sima, tintasugaras, fotó), boríték, prospektuspapír, írásvetítő fólia, címke, kártya (kartoték, üdvözlő)			
Maximális nyomatási terület	216 x 762 mm			
Nyomatási margók	A4: felső: 3,3 mm, bal: 3,3 mm, jobb: 3,3 mm, alsó: 3,3 mm. Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. 210 x 297 mm)			
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tálcá:	lap: 250, kártya: 25, borítékok: A4: 60–105 g/m ² ; borítékok: A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 75–90 g/m ² ; HP kártyák: max. 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30 cm, dupla A4 210 x 594 mm, 10 x 25 cm, 280 g/m ² ; HP fotópapír: max. 280 g/m ²		borítékok (No. 10, C6 JIS)
	Kimenet:	Lapok: Akár 50 Boríték: Max. 15		
	Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)		
	Méret:	ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; 76 x 127 – 216 x 355 mm, nem szabványos: 76,2 x 101,6 – 215,9 x 762 mm		
Papírkezelés	250 lapos adagoló tálcá és 50 lapos kimeneti papírtartó			
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 100–240 V– (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) Áramellátás: Külső Fogyasztás: Maximum 50 watt, maximum 32 watt (működés közben), maximum 3,1 watt (készenléti üzemmódban), maximum 3,1 watt (energiatakarékos módban), maximum 0,4 watt (kikapcsolva)			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	2.0 USB, Ethernet			
Mellékelt szoftverek	HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP intelligens webnyomatás, HP Update, HP Product Assistant			
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C, Javasolt működési hőmérséklet: 15–32°C, Működési páratartalom: 20–90% relatív páratartalom, javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom, tárolási hőmérséklet: -40–60°C, tárolási páratartalom: 20–90% relatív páratartalom, zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,8 B(A) (vázlatnyomatás), 6,4 B(A) (normál nyomtatás), hangnyomás: LpAm55 dB(A) (vázlatnyomatás), 51 dB(A) (normál nyomtatás)			
Tanúsítványok	EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; FCC CFR 47, 15. rész – B osztály/ICES-003, 4. kiadás, B osztály Biztonságtechnikai ismérvek: IEC 950 megfelelés, biztonsági cCSAus, EU LVD és EN 60950 megfelelés, Mexikó NOM-1-NYCE, Oroszország GOST, Kína C			
ENERGY STAR	Igen			
A kellek élettartama	A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán			
Garancia	Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.			

Rendelési adatok

CB051A	HP Officejet 6000 nyomtató, HP 920 Officejet fekete tintapatron, HP 920 induló patronkészlet (ciánkék, bíborvörös, sárga), HP 920 Officejet nyomtatófej, nyomtatószoftver és felhasználói útmutató CD-ROM-on, termékismertető, üzembe helyezési útmutató, tápkábel
---------------	--

Kellek

CD975AE	HP 920XL fekete Officejet tintapatron
CD971AE	HP 920 fekete Officejet tintapatron
CD972AE	HP 920XL cian Officejet tintapatron
CD973AE	HP 920XL bíbor Officejet tintapatron
CD974AE	HP 920XL sárga Officejet tintapatron

Hordozóanyagok

C6818A	HP első osztályú, fényes tintasugaras papír – 50 lap/A4/ 210 x 297 mm
CHP210	HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm

Terméktámogatás

UG069E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG193E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG242E HP Care Pack, visszazállítás a lerakathoz, 3 év. (UG242E: Csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG069E/UG193E: Európa többi részén).

A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes listáját a HP <http://www.hp.com> címen elérhető webhelyén találhatja meg.

<http://www.hp.com>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.
 Készült az EU-ban 09/09 4AA2-5230HUE

