

Stampante fotografica HP Photosmart Pro B8850



Stampa di foto e materiale artistico di qualità professionale fino al formato A3+. Stampe a colori e in bianco e nero resistenti allo sbiadimento con 8 inchiostri pigmentati ad elevata capacità. Calibrazione dei colori integrata per una riproduzione omogenea dei colori, stampa dopo stampa.

La stampante fotografica Photosmart Pro B8850 è l'ideale per i fotografi amatoriali e dilettanti con necessità di stampe rapide, semplici e omogenee in diversi formati, fino al formato A3+, per ottenere risultati di qualità professionale a colori o in bianco e nero.

Stampa di fotografie durature e di qualità professionale con 8 inchiostri HP Vivera pigmentati.

Massima creatività e realizzazione di foto splendide con 8 inchiostri HP Vivera pigmentati. Colori brillanti o gamme sorprendenti in bianco e nero con grigi neutrali e stampa di foto resistenti allo sbiadimento per oltre 200 anni¹. Le foto possono subito essere toccate e incorniciate grazie all'asciugatura rapida² e alla totale impermeabilità della carta fotografica HP Advanced. Controllo semplice dei colori con gli strumenti di HP Solution Centre, pienamente compatibili con Adobe® RGB, sRGB e i profili ICC.

Riproduzione omogenea dei colori, stampa dopo stampa, con calibrazione integrata.

Questo prodotto fotografico HP offre un'eccellente esperienza di stampa e colori affidabili. Riproduzione omogenea dei colori, stampa dopo stampa, con calibrazione dei colori integrata. Qualità di stampa e dei colori affidabile con l'automonitoraggio e la pulitura tramite il sistema di gestione delle testine di stampa con rilevamento elettrostatico delle gocce. Stampa su diverse carte comuni, fotografiche e per le belle arti fino a 0,7 mm, con alimentazione anteriore a foglio singolo per un percorso diretto della carta.

Semplice gestione dei colori e compatibilità assoluta con Adobe® Photoshop®.

La procedura di installazione interattiva garantisce semplicità di installazione e integrazione con i processi esistenti. Stampa diretta da Adobe® Photoshop® CS3 tramite una semplice videata per la gestione semplice e affidabile del colore. Installazione del plug-in di HP Photosmart ProPrint per la sincronizzazione automatica con Adobe® Photoshop® CS2 e un'unica interfaccia utente. Aggiunta e gestione semplice di carte personalizzate e installazione di profili ICC nuovi o esterni con HP Solution Centre.

¹ Indice di resistenza allo sbiadimento determinato da Wilhelm Imaging Research, Inc o HP Image Permanence Lab con inchiostri pigmentati HP Vivera
Per ulteriori informad. visitare il sito www.hp.com/go/printpermanence

² Con HP Advanced Photo Paper (non inclusa, da acquistare a parte).

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Cartucce a getto termico d'inchiostro HP				
Ugelli della testina di stampa	1056 ugelli d'inchiostro nero, 1056 ugelli d'inchiostro per colore				
Velocità di stampa	Tipo di documento	Bozza	Velocità normale	Normale	Migliore
	Testo in bianco e nero A4	Fino a 28 ppm		Fino a 4,5 ppm	Fino a 2,5 ppm
	Testo misto / Grafica a colori A4	Fino a 26 ppm		Fino a 4 ppm	
	Fotografia a colori 10 x 15 (carta fotografica)	Appena 10 secondi			Appena 96 secondi
	Foto a colori A3 (carta fotografica)	Appena 90 secondi (A3+)			Appena 425 secondi (A3+)
	Dipende dal modello e dalla modalità di stampa, le cifre sono approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.				
Qualità di stampa	Nero: Stampa da computer fino a 4800 dpi ottimizzati in b/n e fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori e 1200 dpi di ingresso Colore: Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso				
Compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition, Certificato per Windows Vista®; Mac OS 10.3.9 o versione successiva				
Requisiti minimi di sistema	Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition: 512 MB di RAM, 1 GHz o superiore; Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition, 1 GB di RAM, 1 GHz o superiore; Windows Vista™ Home: 512 MB di RAM, 1 GHz o superiore; Windows Vista® (tutte le altre versioni) 1 GB di RAM, 1 GHz o superiore; unità CD-ROM o DVD-ROM; porta USB e cavo USB disponibili; monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit; Microsoft® Internet Explorer 5.01 SP2 o superiore; 400 MB di spazio libero su disco; Macintosh: Mac OS 10.3.9 o versione successiva; G4, G5 o Intel® Core; 512 MB di RAM; 150 MB di spazio libero su disco; porta USB				
Memoria	64 MB				
Linguaggi della stampante	HP PCL 3-GUI				
Allineamento della cartuccia	± 0,05 mm				
Ciclo operativo	Fino a 1000 pagine al mese				
Peso dei supporti consigliato	Vassoio principale; da 80 a 250 g/m ² ; alimentazione a fogli singoli: da 80 a 300 g/m ² (spessore fino a 0,7 mm)				
Supporti consigliati	Carta fotografica, comune, per le belle arti, per brochure				
Formati dei supporti	Standard: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm) compreso il formato panorama, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), busta C6 (114 x 162 mm), busta DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (con o senza linguetta), 130 x 180 mm, Personalizzato: Vassoio principale: da 89 x 127 mm a 330 x 482 mm; alimentazione a fogli singoli: da 100 x 150 mm a 330 x 483 mm				
Gestione della carta	Vassoio da 200 fogli, alimentazione a fogli singoli, vassoio d'uscita da 50 fogli				
Gestione dei supporti di stampa/alimentazione	Fogli: Fino a 200, Buste: Fino a 50 Cartoline: Fino a 60, Etichette/fogli A4: Fino a 50				
Vassoio di alimentazione	Standard: 2				
Gestione dei supporti di stampa/raccolta	Fino a 50				
Stampa fronte/retro	Nessuno (non supportato)				
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-5 Hz), 1 Amp, Esterno				
Consumo energetico	Massimo 35 watt, massimo 7,8 watt (ready), massimo 0,42 watt (spenta)				
Interfaccia e connettività	USB Hi-Speed (compatibile con le specifiche USB 2.0)				
Pannello di controllo	4 pulsanti sul pannello frontale (accensione, annulla, alimentazione, toolbox) 8 LED per il livello d'inchiostro, 1 LED per la testina di stampa				
Software incluso	Software HP Photosmart Essential per Microsoft® Windows® e Macintosh				
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 673,1 x 429 x 241,3 mm, Massimo: 673,1 x 711 x 241,3 mm, imballato: 785 x 598 x 330 mm				
Peso	Senza imballaggio: 17,1 kg, imballato: 22,5 kg				
Ambiente operativo	Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32 °C; umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH; Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH; Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 65°C; Umidità di immagazzinaggio: da 5 a 90% di umidità relativa; rumorosità iso 9296: potenza sonora: lwad 5,7 B(A) (stampa a 2,2 ppm)				
ENERGY STAR	Sì				
Fornisce realismo	Per informazioni sul rendimento, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies				
Garanzia	Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.				

Informazioni relative all'ordine

Q7161A	Stampante fotografica HP Photosmart Pro B8850, cartucce d'inchiostro pigmentato HP 38 con inchiostri Vivera (8 cartucce separate), testine di stampa HP 70 (x4), plug-in HP ProPrint per Adobe® Photoshop®, software HP Photosmart Essential su CD-ROM, opuscolo d'installazione rapida, guida per l'utente, cavo di alimentazione
Materiali di consumo	
C9412A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, nero opaco con inchiostro HP Vivera
C9413A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, nero fotografico con inchiostro HP Vivera
C9414A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, grigio chiaro con inchiostro HP Vivera
C9415A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, ciano con inchiostro HP Vivera
C9416A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, magenta con inchiostro HP Vivera
C9417A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, giallo con inchiostro HP Vivera
C9418A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, ciano chiaro con inchiostro HP Vivera
C9419A	Cartuccia d'inchiostro pigmentato HP 38, magenta chiaro con inchiostro HP Vivera
Supporti di stampa	
Q5461A	Carta fotografica HP Advanced, lucida, 250 g/m ² , A3+/330 x 483 mm/25 fogli
Q8839A	Carta fotografica professionale HP, satinata 300 g/m ² , A3+/330 x 483 mm/25 fogli
Q8728A	Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 265 g/m ² , A3+/330 x 483 mm, 25 fogli
Q8731A	Tela Canvas HP opaca per artisti, 380 g/m ² , A3+/330 x 483 mm/25 fogli
Q8696A	Carta fotografica HP Advanced, lucida, 250 g/m ² , 13 x 18 cm senza bordi, 25 fogli
Assistenza e supporto	
UG067E ,	sostituzione entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni
UG191E ,	servizio di sostituzione standard (7 giorni), 3 anni
UG240E ,	servizio di restituzione per riparazione, 3 anni
Non tutti e tre i servizi HP Care Pack sono disponibili in tutti i paesi in Europa, Medio Oriente e Africa. Rivolgersi al proprio rivenditore locale HP per sapere quale servizio è disponibile nel proprio paese.	

Per un elenco completo dei materiali di consumo, dei supporti e degli accessori consultare il sito Web HP all'indirizzo <http://www.hp.com/it>

<http://www.hp.com/go/photosmart> <http://www.hp.com>



Colori vivaci, che durano nel tempo

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Pubblicato in EMEA 02/08 4AA1-7136ITE

