

# HP Photosmart Pro B9180 fotoskriver



Profesjonell A3+ pigmentblekkfotoskriver med individuelle blekkpatroner, presis fargenøyaktighet og arkivkvalitet. Overlegen fargebehandling og kontroll for holdbare, hurtigtørkende fotos i gallerikvalitet på ulike typer media.

**Photosmart Pro B9180-fotoskriveren er designet for profesjonelle fotografer som trenger rask og holdbar utskrift opptil A3+ på et utvalg av papirtyper, med overlegen fargenøyaktighet og ensartet fotokvalitet fra utskrift til utskrift.**

**Holdbare fotos i gallerikvalitet på et bredt utvalg av papirer med pigmentblekk.**

Lag profesjonelle fotografier og kunst med arkivverdige, pigmentbaserte HP Vivera-blekk. Eksepsjonell holdbarhet – fotos motstår faling i mer enn 200 år <sup>1</sup>. Oppnå svart-hvit fotoutskrift med helt nøytrale gråtoner og dypsvarte skyggegjengivelser. HPs individuelle høykapasitetspatroner er ideelt egnet for utskriftseffektivitet med høyt volum. Du kan håndtere og ramme inn bilder straks med hurtigtørkende og helt vannfaste utskrifter på HP avansert fotopapir <sup>2</sup>.

**HP fargekontroller gjør det enkelt å oppnå eksakte og ensartede utskrifter – hver gang.**

Få ensartete, eksakte farger med HPs skrivehodebehandlingssystem, som omfatter densitometrisk lukket-krets fargekalibrering og elektrostatisk dråpedetektering. Enkel integrasjon med eksisterende arbeidsgang via HP ProPrint innpluggingsmodul for Adobe Photoshop. HP Colour Centre-verktøyet veileder deg gjennom fargebehandling og utskrift – fullt kompatibelt med Adobe RGB, sRGB og ICC-fargebehandling. Få profesjonell fargebehandling med valgfri HP Rastertrykkprossessor (RIP).

**Overlegen ytelse og bildekvalitet på et bredt spekter av media – i alle formater opp til A3+.**

Overlegen utskriftshastighet – opp til A3+ på under halvannet minutt, 10 x 15 cm fotos helt ned til 10 sekunder. Skriv ut på et bredt utvalg av fotopapir og kunstmedier med tykkelse opp til 1,5 mm – inkludert et utvalg av HP kunstpapirer. Skriv ut fotos i en rekke ulike størrelser og formater – fra passfoto og panorama til A3+ (33 x 48 cm), med eller uten marger. Skriv ut fra papirskuff for mange størrelser, fra prioritert skuff foran, eller fra baksiden – med rett papirbane for stive medier.

<sup>1</sup> Basert på testing av lysfasthet under glass utført av HPs laboratorium for bildebestandighet på HP avansert fotopapir. Kontrolltest pågår ved Wilhelm Imaging Research.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke [www.hp.com/eur/faderesistance](http://www.hp.com/eur/faderesistance) <sup>2</sup> Vannfast med HP avansert fotopapir, vannbestandig med annet papir som anbefales av HP.

Hvis du vil vite mer, kan du se [www.hp.com/go/printpermanence](http://www.hp.com/go/printpermanence)

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	HP termisk blekkskriver		
<b>Skrivehovedyser</b>	1056 blekkdyser per farge, maksimalt 24 kHz avfyrringsfrekvens		
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>Dokumenttype</b>	<b>Utkast</b>	<b>Normal</b>
	<b>Svart tekst, A4</b>	inntil 28 s/min	opptil 4,5 spm
	<b>Blandet tekst/fargegrafikk, A4</b>	Inntil 26 spm	opp til 4 s/min
	<b>10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)</b>	Så raskt som 10 sek	Så raskt som 65 s
	<b>A3 fargepapir (fotopapir)</b>	Så raskt som 90 sek	Så raskt som 270 sek
	Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
<b>Utskriftskvalitet</b>	Svart: Opptil 4800 x 1200-optimert ppt med 1200 x 1200 inngående ppt ved utskrift fra datamaskin, i bare grått i maksimal oppløsningsmodus Farger: Fargeutskrift med inntil 4800-optimert ppt (opptil 4800 x 1200 ppt i farger ved utskrift fra datamaskin med 1200 inngående ppt)		
<b>Fargeteknologi</b>	Colorsmart /sRGB, Adobe RGB, ICM, håndtert av brukerprogram		
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional x64; Mac OS X v 10.3.9 og høyere		
<b>Minstekrav til systemet</b>	Windows®: Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller bedre, 64 MB RAM (256 MB anbefales), 200 MB ledig plass på harddisken (450 anbefales), SVGA-skjerm (800 x 600, 16-biters farge), 4x CD-ROM-stasjon, USB-port og USB-kabel (ikke inkludert), Microsoft® Windows® 98SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional, Internet Explorer 5.01 med SP2 eller nyere, Adobe® Acrobat® Reader 7.0 anbefales, Internettilgang anbefales, nettverksfunksjoner krever et operativt Ethernet eller trådløst 802.11b/g netverk Macintosh: Mac OS X v 10.3.9 eller nyere, G3-prosessor eller bedre, 128 MB RAM (256 MB anbefalt), 400 MB ledig plass på harddisken, USB-port og USB-kabel (ikke inkludert), SVGA-skjerm (800 x 600, 16-biters farge), 4x CD-ROM-stasjon; QuickTime 7.03 eller nyere, HP Memories Disc Creator-programvare, krever CD-skriver og 700 ekstra MB plass på harddisken, Adobe® Acrobat® Reader 7.0 anbefales, Internettilgang anbefales, nettverksfunksjoner krever et operativt Ethernet eller trådløst 802.11b/g netverk		
<b>Minne</b>	64 MB		
<b>Skriverspråk</b>	HP PCL3, utvidet		
<b>Innretning av blekkpatron</b>	+/- 0,05 mm		
<b>Driftssyklus</b>	Inntil 1000 sider per måned		
<b>Anbefalt papirvekt</b>	80 til 800 g/m <sup>2</sup> (1,5 mm tykkelse)		
<b>Anbefalt papir</b>	Fotopapir (glanset, silkematt, matt, digitalt kunstpapir), vanlig papir, bestrøket papir, brosjyrepapir og film, transparente, bannere, motivoverføringspapir		
<b>Mediестørrelser</b>	Standard: Papir: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, B5 176 x 250 mm, konvolutter: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, fotopapir: A4 210 x 297 mm, 10 x 15 cm (med eller uten avrivingsflik), Egendefinert: Hovedskuff: 89 x 127 mm til 330 x 482 mm; skuff for spesialpapir: 100 x 150 mm til 330 x 482 mm		
<b>Papirhåndtering/innmating</b>	Ark: Opptil 200, Konvolutter: Opp til 50 Kort: Opp til 60		
<b>Papirinnskuff</b>	Standard: 2, tilleggsutstyr: 1 pluss enkeltarks spesialpapisruff		
<b>Papirhåndtering/utskrift</b>	Opp til 50		
<b>Dobbelsidig utskrift</b>	Ingen		
<b>Krav til strømforsyning</b>	Inngangsspenning: 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-5 Hz), 1 amp, Innebygd universell strømforsyning		
<b>Strømforkub</b>	35 watt maks.		
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene, Ethernet 802.3 10/100Base-TX		
<b>Kontrollpanel</b>	LCD (2 tekstlinjer) med bakgrunnsbelysning, kvalitative patronfyllingsnivåer, menyknapp, sletteknapp, OK-knapp, valgnapper		
<b>Medfølgende programvare</b>	HP Photosmart Premier-programvare		
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: 673 x 429 x 241 mm, Med modul for tosidig utskrift: 673,1 x 711 x 241,3 mm, med emballasje: 785 x 598 x 330 mm		
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: 17,1 kg, med emballasje: 22,5 kg		
<b>Driftsmiljø</b>	Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32 °C; fuktighet ved drift: 20 - 80 % relativ fuktighet; Anbefalt fuktighet ved drift: 20 - 80 % relativ fuktighet; Lagringstemperatur:-40 til 65 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 90 % relativ fuktighet; støynivå iht. iso 9296: lydstryke: lwad 5,7 B(A) (under utskrift med 2,2 spm)		
<b>ENERGY STAR</b>	Ja		
<b>Levetid for rekvisita</b>	For informasjon om blekkpatroners side- og fotoytelse besøk du <a href="http://www.hp.com/go/pageyield">http://www.hp.com/go/pageyield</a>		
<b>Garanti</b>	Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Garanti- og supportalternativer kan variere med produkt, land og lokale lover og regelverk.		

## Bestillingsinformasjon

<b>Q5736A</b>	HP Photosmart Pro B9180-fotoskriver, HP 38 blekkpatroner med pigmentert Vivra-blekk (8 separate blekkpatroner), HP 70 skrivehoder (x4), HP ProPrint-modul for Adobe Photoshop®, HP Photosmart Premier-programvare på CD-ROM, hurtigstarthefte, brukerhåndbok, strømledning
<b>Tilbehør</b>	
<b>Q6641D</b>	Efi Designer 5.1 for HP M
<b>Rekvisita</b>	
<b>C9412A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, matt svart, med Vivra-blekk
<b>C9413A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, foto, svart, med Vivra-blekk
<b>C9414A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, lys grå, med Vivra-blekk
<b>C9415A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, cyan, med Vivra-blekk
<b>C9416A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, magenta, med Vivra-blekk
<b>C9417A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, gul, med Vivra-blekk
<b>C9418A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, lys cyan, med Vivra-blekk
<b>C9419A</b>	HP 38 pigmentblekkpatron, lys magenta, med Vivra-blekk
<b>Papirtype</b>	
<b>Q5461A</b>	HP avansert fotopapir, glanset, 250 g/m <sup>2</sup> , A3+/330 x 483 mm/25 ark
<b>Q5462A</b>	HP avansert fotopapir, silkematt, 250 g/m <sup>2</sup> , A3+ / 330 x 483 mm /25 ark
<b>Q8728A</b>	HP jevnt kunstpapir fra Hahnemühle, 265 g/m <sup>2</sup> - A3+/330 x 483 mm/25 ark
<b>Q8729A</b>	HP vannfargepapir fra Hahnemühle, 210 g/m <sup>2</sup> - A3+/330 x 483 mm/25 ark
<b>Q8730A</b>	HP kunstpapir, akvarell, 240 g/m <sup>2</sup> - A3+/330 x 483 mm/25 ark
<b>Q8731A</b>	HP matt kunstlerret, 380 g/m <sup>2</sup> , A3+/330 x 483 mm / 25 ark

### Service og support

U4798A/E HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år; U4799PE HP Care Pack, etter utløpt garanti, neste virkedag på stedet, 1 år; HP 3110A/E Installasjon og nettverkskonfigurasjon

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/go/Photosmart> <http://www.hp.com>

