

# HP Hahnemühle glatt fint kunstpapir 310 g/m<sup>2</sup>



**HP Hahnemühle glatt og fint kunstpapir er et 100 prosent bomullspapir som lar deg lage fine kunstarkiv- og fotografiutskrifter i museumskvalitet. Dette glatte og skinnende hvite papiret gir mesterlig fargeavstemning med livfulle farger og fylldig svart.**

- HP Hahnemühle glatt, fint kunstpapir har en skinnende hvit, glatt og matt overflate som gir utsøkte utskrifter i museumskvalitet for kunst og fotografier, med livfulle farger, fylldig svart og skarpe detaljer.
- For å gi bedre holdbarhet er HP Hahnemühle glatt, fint kunstpapir kompatibelt med en rekke flytende laminater, og er ideelt for arkivering. Dette papiret er produsert for å virke perfekt sammen med HP Designjet-skrivere og HP pigmentert blekk for å gi pålitelige resultater.
- Holdbare utskrifter og utmerket bildestabilitet ved bruk sammen med HP Vivera pigmentert blekk.

Ideelt for kunstnere, profesjonelle fotografier, kunstreproduksjonsbedrifter og leverandører av utskriftstjenester som produserer distinkte, kunstneriske utskrifter.

# HP Hahnemühle glatt fint kunstpapir 310 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

<b>Vekt</b>	310 g/m <sup>2</sup> per ISO 536-testmetoden		
<b>Tykkelse</b>	19,5 mil/495 micron per ISO 534-testmetoden		
<b>Gjennomsiktighet</b>	Større enn 90 % per TAPPI T-425-testmetoden		
<b>Hvithet</b>	Mer enn 75 per CIE Ganz 82-testmetoden		
<b>Laminering</b>	Ja, svært tynne filmer som bruker høytrykk, spray.		
<b>Montering</b>	Innramming		
<b>Finish</b>	Matt		
<b>Temperatur ved drift</b>	10 til 30° C		
<b>Fuktighet ved drift</b>	35 til 65 % RF		
<b>Vannfasthet</b>	Dette produktet er vannbestandig ved bruk sammen med HP pigmentert blekk		
<b>Tørketid</b>	Hurtigtørkende (for berøring) ved 23 °C, 50 % RF		
<b>Hyllelid</b>	2 år, uåpnet i originalemballasje		
<b>Lagringstemperatur</b>	10 til 30° C		
<b>Fuktighet ved lagring</b>	20 til 60 % RF		
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Sveits		
<b>Bestillingsinformasjon</b>	<b>Produktnumre</b>	<b>Rullstørrelser</b>	<b>UPC-koder</b>
	Q8734A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48886 1
	Q8735A	1067 mm x 10,7 m	8 82780-48887 8
<b>Garanti</b>	HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og -defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 12/2006 4AA0-4422 NOE

