

Papel HP de belas-artes da Hahnemühle, suave, 310 g/m²



O Papel HP Suave para Aguarela da Hahnemühle permite criar reproduções digitais de trabalhos artísticos e fotografias de elevada qualidade devido à sua textura composta por papel de trapo com 100% de algodão. Este papel suave de cor branca natural fornece uma forte harmonização de tons com cores nítidas e pretos profundos.

- O Papel HP Suave para Aguarela da Hahnemühle é composto por uma superfície mate e suave de cor branca natural que fornece impressões requintadas e de elevada qualidade, direccionadas para trabalhos artísticos e fotografia com cores nítidas, pretos profundos e pormenores de alta definição.
- Para uma durabilidade melhorada, o Papel HP Suave para Aguarela da Hahnemühle é compatível com uma variedade de laminados líquidos - ideais para arquivo. Este papel foi concebido para funcionar perfeitamente com impressoras HP Designjet e tintas à base de corantes HP para obter resultados fiáveis.
- Impressões duradouras e excelente definição de imagem utilizando tintas à base de corantes HP Vivera.

Ideal para artistas, fotógrafos profissionais, estabelecimentos de reproduções artísticas e fornecedores de serviços de impressão que necessitem de impressões artísticas distintas.

Papel HP de belas-artes da Hahnemühle, suave, 310 g/m²

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em www.hp.com/go/designjet/supplies

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Peso	310 g/m ² conforme o Método de Teste ISO 536		
Espessura	495 µm conforme o Método de Teste ISO 534		
Opacidade	Superior a 90% conforme o Método de Teste TAPPI T-425		
Brancura	Superior a 75, de acordo com o Método de Teste CIE Ganz 82		
Laminação	Sim, aplicação de alta pressão por películas extra finas, aplicação de spray.		
Montagem	Moldura		
Acabamento	Mate		
Temperatura de funcionamento	10 a 30° C		
Humidade de funcionamento	HR de 35% a 65%		
Estabilidade na Exposição à Água	Este produto é resistente à água utilizando tintas à base de corantes da HP		
Tempo de Secagem	Secagem rápida (ao toque) a 23°C, 50% HR		
Período de Armazenagem	2 anos, por abrir na embalagem original		
Temperatura de armazenamento	10 a 30° C		
Humidade de armazenamento	20 a 60% HR		
País de Origem	Fabricado na Suíça		
Informações para encomendas	Números de Produtos	Tamanhos dos rolos	Códigos UPC
	Q8734A	610 mm x 10,7 m	8 82780-48886 1
	Q8735A	1 067 mm x 10,7 m	8 82780-48887 8
Garantia	Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se, por qualquer motivo, os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com o material de impressão de grande formato HP, deverão contactar o seu revendedor HP.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 12/2006 4AA0-4422 PTE

