Papel Fotorealista Universal HP, 195 g/m²

Papel fotorealista altamente versátil, ideal para aplicações para interiores e exteriores que exigem uma qualidade de imagem superior. Tendo sido concebido para maximizar a produtividade, este suporte de impressão de elevado desempenho possui uma secagem rápida e uma resistência à água sem laminagem.

- O Papel Fotorealista Universal HP proporciona uma qualidade comparável à das impressões realizadas com papéis para fotografia, o que o torna no suporte de impressão ideal para uma ampla gama de aplicações de materiais de exposição gráfica.
- O Papel Fotorealista Universal HP é fácil de utilizar, o que permite uma maior produtividade.
- O Papel Fotorealista Universal HP é um suporte de impressão baseado em papel que proporciona impressões fotorealistas vibrantes para materiais de exposição de grande impacto, em qualquer local.

Utilizadores profissionais tais como fornecedores de serviços de impressão, lojas de fotocópias e de sinalética, que procuram excelente qualidade de imagem para sinalética e expositores de grande impacto.

invent

Papel Fotorealista Universal HP, 195 g/m^2

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite **www.hp.com/go/designjet/supplies** (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Brancura	195 g/m^2, de acordo com o Método de Teste ISO 536		
Peso	215 micrómetros, de acordo com o Método de Teste ISO 534		
Espessura do Material de Impressão	Superior a 98%, de acordo com o Método de Teste DIN 53146		
Opacidade	Superior a 92%, de acordo com o Método de Teste X-Rite 938		
Brilho do Material de Impressão	Superior a 98, de acordo com o Método de Teste CIE Ganz 82		
Laminação do Material de Impressão	Laminagem a frio. Pode ser laminada com películas de laminagem sensíveis à pressão, disponíveis no mercado. Visite o website da HP para obter mais informação sobre os parceiros na área da laminagem em: **www.hp.com/go/designjet/supplies**		
Capacidades de montagem	Com cola para aplicação em painéis		
Acabamento do suporte	Semi-lustroso		
Resistência contra rasgões	Superior a 22,4 N, de acordo com o Método de Teste ASTM D1004		
Amplitude Térmica em Funcionamento	15° a 30° C		
Amplitude de Humidade em Funcionamento	20 a 70% HR		
Estabilidade na exposição à luz (Interior, Casa ou escritório) Tinta UV	Superior a 1 ano com Tinta Dissolvente Eco pigmentada		
Velocidade de Reacção à Água do Material de Impressão	Delta OD inferior a 0,05		
Tempo de Secagem do Material de Impressão	20 minutos (a 23° C, 50% HR)		
Vida Comercial	2 anos, por abrir na embalagem original		
Amplitude Térmica de Armazenamento	15° a 30° C		
Humidade quando Inactivo	20 a 70% HR		
País de Origem	Fabricada na Alemanha		
Informações para encomendas	**Número do produto**	**tamanho do rolo**	**Número UPC**
	Q8686AE	914 mm x 45,7 m	8 82780-36565 0
	Q8687AE	372 mm x 45,7 m	8 82780-36566 7
Declaração de Garantia	Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se por qualquer motivo o utilizador não se encontrar satisfeito com o Material de Impressão de Grande Formato HP, este deverá contactar o seu revendedor HP.		

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas da garantia expressas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento deve ser alterado de modo a ser considerado uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões relativas a este documento.

Para obter mais informação acercados Consumíveis HP, visite
http://www.hp.com/go/designjet/supplies

invent

4AA0-4445PTE 06/06