



HP skrynkelfritt tungt bestruket papper behåller sina geometriska egenskaper och förblir plant under och efter utskrift. Producera djupa färger och tät svärta med stora bläckmängder – skrynkelfritt! Strömlinjeforma arbetsflödet med enkel efterbehandling.

Idealisk för grafiska och tekniska kunder som behöver förstklassig bildkvalitet på tungviktpapper med den enkla efterbehandling som skrynkelfritt ger.

HP skrynkelfritt tungt bestruket papper är utformat så att det behåller sina geometriska egenskaper och förblir plant under och efter utskrift. Du kan dra full nytta av skrivarens hastighetskapacitet, och efterbehandlingen är enkel.

Det här papperet ger enastående bildkvalitet utan att sinka dig. HP skrynkelfritt tungt bestruket papper klarar stora bläckmängder utan att skrynkla sig för att producera djupa färger och tät svärta, till och med i höga utskriftshastigheter.

HP skrynkelfritt tungt bestruket papper består av ett utvalt baspapper, en speciell barriärbestrykning, ett avancerat bläckreceptivt skikt och en bestrykning på baksidan. Använd det här avancerade papperet till rimligt pris för alla grafiktillämpningar.

HP skrynkelfritt tungt bestruket papper

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer

Vikt	170 g/m ² enligt testmetoden ISO 536												
Tjocklek	7.1 mil/180 mikron enligt testmetoden ISO 534												
Opacitet	Över 96 % enligt testmetoden TAPPI T-425												
Ljusstyrka	95 enligt testmetoden ISO 2470												
Vithet	120 enligt testmetoden CIE Ganz 82												
Slutför	Matt												
Drifttemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid drift	50 till 86 % RH												
Vattenfasthet	Nej												
Torktid	1 minut (vid 23 °C, 50 % RH)												
Hållbarhet	1 år i oöppnad originalförpackning												
Förvaringstemperatur	10 till 30° C												
Luftfuktighet vid förvaring	20 till 60 % RH												
Ursprungsland	Tillverkat i Frankrike												
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG886A</td><td>610 mm x 30,5 m</td><td>884420527282</td></tr><tr><td>CG887A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>884420527299</td></tr><tr><td>CG888A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>884420527305</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282	CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299	CG888A	1067 mm x 30,5 m	884420527305
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder											
CG886A	610 mm x 30,5 m	884420527282											
CG887A	914 mm x 30,5 m	884420527299											
CG888A	1067 mm x 30,5 m	884420527305											
Garanti	HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsdefekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.												

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrift, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 4AA2-4282 SVE

