

# HP LaserJet M5025 MFP



Uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve işlemleri basit ve verimli hale dönüştüren bir araçla, çalışma ekibinizin A3 baskı ve fotokopi gereksinimlerini karşılayın ve MFP'nizden e-postaya gönderme ve isteğe bağlı faks işlevleri sağlayın.



HP LaserJet M5025 MFP

**Kullanımı, bakımı ve yönetilmesi kolay, bilinen LaserJet deneyimini sunan ve A3 yetenekleriyle birlikte güvenilir performans sağlayan siyah-beyaz bir MFP'ye gerek duyan KOBİ ortamındaki çalışma ekipleri için idealdir.**

**Geliştirilmiş kontrol paneli sayesinde bu MFP'nin kullanımı, kurulumu, yönetilmesi ve bakımı son derece kolaydır.**

Tüm HP MFP'lerde ortak olan kolay kullanımlı bir kontrol paneli sayesinde, gezinme işlemi kolaydır ve cihazınızı kolaylıkla kullanabileceğiniz, yönetebileceğiniz ve cihazınızın bakımını yapabileceğiniz mevcut uygulamaları da net olarak gösterir. HP Web Jetadmin, uzaktan kurulum, yapılandırma ve proaktif yönetim sunar. Yazıcı kartuşu ve cihazda bulunan etkileşimli HP Akıllı Baskı Teknolojisi<sup>4</sup>, baskı kalitesini ve güvenilirliğini en uygun duruma getirdiği için daha az kesinti yaşarsınız. HP Jetdirect dahili yazıcı sunucusu ile sınıfında en iyi olan ağ özelliğinin keyfini çıkarın.

**Bu güçlü ve uygun fiyatlı MFP'nin A3 çok işlevli yetenekleriyle çalışma ekibinizin performansını artırın.**

A3 baskı ve fotokopi, e-postaya gönderme, faks gönderme<sup>1</sup>, dahili ağ özellikleri ve çift taraflı baskı işleviyle<sup>2</sup> verimin artışı izleyin. Dakikada 25 sayfaya varan A3 baskı ve fotokopiyle başarıya daha hızlı ulaşın. HP'nin Anında Açılma Teknolojisi, güç tasarrufu modundayken bile ilk sayfanın hızlı yazdırılmasını sağlar. Basit bir adres defteri ve güvenlik için PIN onaylaması da sunan MFP'den doğrudan e-postaya gönderme özelliğini kullanın. Esnek kağıt girişi: 2.100 yaprağa<sup>3</sup> kadar genişletilebilen standart 600 yapraklık kapasite.

**Her zaman güvenebileceğiniz sonuçlar için bildiğiniz HP LaserJet güvenilirliğini ve kalitesini yaşayın.**

Profesyonel kalite elde edin: HP LaserJet baskı kartuşu ve HP toner formülü her baskı işinizde metin ve çizgilerin okunaklı ve net görülebilir olmasını sağlar. Çalışma zamanını artırın: 460 MHz işlemci ve 256 MB bellek (512 MB'a kadar genişletilebilir), cihazın baskı, faks<sup>1</sup> ve e-postaya gönderme işlerini kolayca ve baskı işi uygulamasına hızlı dönüşlerle yapabilmesine olanak tanır. Zorlu baskı işlerini HP PCL 5, HP PCL 6 ve HP PostScript Level 3 emülasyon yazıcı sürücülerıyla gerçekleştirin

<sup>1</sup> Faks işlevi, HP LaserJet M5025 MFP'ye eklenebilecek isteğe bağlı bir özelliktir

<sup>2</sup> Çift taraflı baskı birimi, HP LaserJet M5025 MFP'ye eklenebilecek isteğe bağlı bir aksesuardır

<sup>3</sup> İsteğe bağlı ek giriş iki ayrı yapılandırma ile sunulur: 500 yapraklık dolaplı giriş tepsi veya 3 x 500 yapraklık dahili giriş tepsi

<sup>4</sup> Orijinal HP sarf malzemelerinin kullanımı, tüm HP baskı özelliklerinin kullanılabilirliğini sağlar.

# HP LaserJet M5025 MFP

Seriye bakış



## HP LaserJet M5025 MFP

- HP LaserJet M5025 MFP: Dakikada 25 sayfaya kadar baskı hızı
- 256 MB bellek
- 460 MHz işlemci
- 40GB Sabit Disk
- HP Jet Direct Dahili Yazıcı Sunucusu
- Dahili Web Sunucu
- dijital gönderme
- 500 yapraklık giriş tepsi ve 100 yapraklık çok amaçlı tepsi içeren standart 600 yapraklık giriş kapasitesi
- 50 sayfalık ters çevirmeli otomatik belge besleyici

## Önerilen aksesuarlar



J7989G  
HP Yüksek Performanslı  
Seri ATA EIO Sabit Disk



Q7719A  
HP 256 MB 100 Pinli  
DDR DIMM



Q3701A  
HP LaserJet MFP Analog  
Faks Aksesuarı 300



J7972G  
HP 1284B Paralel EIO  
Kartı



Q7549A  
HP LaserJet Otomatik Çift  
Taraflı Baskı Birimi

## HP Kits

Q7833A  
HP LaserJet  
M5035/M5025 MFP  
220V Yazıcı Bakım  
Takımı



Q7834A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP 500 yapraklık Kabinli  
Tepsi



Q7835A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP entegre 3x500 yapraklık  
Tepsi

## HP Kits

Q7842A  
HP LaserJet M5035/M5025  
MFP ADF Bakım Takımı



J7960G  
HP Jetdirect 625n Dahili Baskı  
Sunucusu (EIO,  
10/100/1000TX)



J7961G  
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec  
Dahili Baskı Sunucusu (EIO,  
10/100/1000TX)

## Çalıştırma ve garanti bildirimleri

<b>Çalıştırma koşulları</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 35° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 arası RH. Önerilen çalışma nemi: % 25 - 75 Bağıl Nem. Depolama sıcaklığı: 13 - 38° C. Depolama nemi: %20 - 80 arası RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd 6,6 B(A) (dakikada 25 sayfa basarken). Ses basıncı: LpAm 51 dB(A) (baskı), 56 dB(A) (fotokopi veya tarama)
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Sınıf A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B / ICES-003, Sayı 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003. EMC Directive 89/336/EEC ve 72/23/EEC sayılı Düşük Voltaj Direktifi ve buna uygun CE İşareti taşıır. Yasal standartlar: Arjantin (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Çin (GB4943), Çek Cumhuriyeti (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estonya (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), AB (CE Mark-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Almanya (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Macaristan (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litvanya (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusya (GOST-R50377), Slovakya (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenya (SQ-IEC 60950-1; EN60825-1), Güney Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), ABD (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J for lasers), Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü. ENERGY STAR: Evet
<b>Garanti</b>	Garanti süresince ücretsiz telefon desteğiyle bir yıl, sonraki gün, sonraki iş günü yerinde garantileri

## Sipariş bilgileri



### HP LaserJet M5025 MFP (Q7840A)

HP LaserJet 5025 MFP (yazıcı motoru, tarayıcı, ADF, 40 GB sabit disk sürücüsü ve kontrol panelini içerir), güç kablosu, 15.000 sayfalık toner kartuşu, kontrol paneli şablonu, Başlangıç Kılavuzu, duvar posteri, yazıcı sürücüsü yazılım CD'si

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

### Aksesuarlar

<b>J7989G</b>	HP Yüksek Performanslı Seri ATA EIO Sabit Disk
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100 Pinli DDR DIMM
<b>Q3701A</b>	HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300
<b>J7972G</b>	HP 1284B Paralel EIO Kartı
<b>Q7549A</b>	HP LaserJet Otomatik Çift Taraflı Baskı Birimi
<b>Q7833A</b>	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220V Yazıcı Bakım Takımı
<b>Q7834A</b>	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500 yapraklık Kabinli Tepsi
<b>Q7835A</b>	HP LaserJet M5035/M5025 MFP entegre 3x500 yapraklık Tepsi
<b>Q7842A</b>	HP LaserJet M5035/M5025 MFP ADF Bakım Takımı

### Sarf Malzemeleri

<b>Q7570A</b>	Akıllı Baskı Teknolojisine sahip HP LaserJet Q7570A Siyah Baskı Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 15.000 standart sayfa
---------------	---

### Bağlanabilirlik

<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n Dahili Baskı Sunucusu (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Dahili Baskı Sunucusu (EIO, 10/100/1000TX)

### Servis ve destek

<b>UE719A/E</b>	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 3 yıl
<b>UE999A/E</b>	HP Destek Paketi, Aynı Gün (4 saat) 13x5, 3 yıl
<b>UF002PE</b>	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 1 yıl
<b>UF004PE</b>	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Aynı Gün (4 saat), 13x5, 1 yıl
<b>UE720E</b>	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 4 yıl
<b>UE721E</b>	HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde, 5 yıl
<b>U2014A/E</b>	HP Destek Paketi, Kurulum ve Ağ Yapılandırması

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

## Teknik özellikler

<b>Baskı teknolojisi</b>	Siyah Beyaz Lazer			
<b>Baskı hızı</b>	A3: Dakikada 13 sayfaya kadar. A4: Dakikada 25 sayfaya kadar. İlk sayfa çıkışı siyah: 10 saniyeden az			
<b>İşlemci</b>	460 MHz. HP Custom ASIC'de dahili MIPS			
<b>Bellek</b>	256 MB. Bir adet 100 pinli DDR DIMM yuvası yoluyla 512 MB'a genişletilebilir. Sabit Disk Kapasitesi: Standart, 40 GB			
<b>Baskı</b>	<b>Kalite</b>	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	<b>Çözünürlük</b>	1200 x 1200 dpi'ye kadar		
	<b>Yazıcı dilleri</b>	HP Postscript Level 3 Emülasyonu, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	<b>Ekonomik baskı</b>	"Economode" (600 dpi'de %50'ye kadar toner tasarrufu), anında açılan füzler teknolojisi sayesinde, her baskı işinden sonra hemen "Güç Tasarrufu" moduna döner (elektrik tasarrufu), isteğe bağlı otomatik iki taraflı ve "N-up" baskı (kağıt tasarrufu)		
	<b>Çalışma döngüsü</b>	200000'e kadar ayda sayfa sayısı		
	<b>Baskı marjları (mm)</b>	Üst: 2 mm. Sol: 2 mm. Sağ: 2 mm. Alt: 2 mm		
<b>Faks</b>	<b>Faks belleği</b>	Boş disk yerine bağlıdır		
<b>Dijital yolla gönderme</b>	<b>Dosya Formatları</b>	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	<b>Yükleme</b>	Dahili HP Jetdirect ağ özellikleri yoluyla, HP dahili Jetdirect yazıcı sunucuları, HP harici Jetdirect yazıcı sunucuları, HP kablosuz yazıcı sunucuları ve HP bağlantı kartları		
<b>Tarama</b>	<b>Türü</b>	Masaüstü, ADF. Renkli tarama: Evet		
	<b>Tarama çözünürlüğü</b>	Optik: 600 dpi'ye kadar. Geliştirilmiş: 600 dpi'ye kadar		
	<b>Gri Ölçeği Düzeyleri</b>	256		
	<b>Taranabilir alan</b>	Maksimum ortam boyutu: 29,7 x 42,0 cm		
	<b>Taranan öğeler için kenar boşlukları</b>	Sol: 5 mm. Üst: 6 mm. Sağ: 5 mm. Alt: 6 mm		
<b>Kopyalama</b>	<b>Kopyalama hızı</b>	Dakikada 25 kopyaya kadar		
	<b>Kopya çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi'ye kadar		
	<b>Birden çok kopya</b>	1000'e kadar		
	<b>Küçülme/Büyütme</b>	%25 - %400 arası		
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Girdi:</b>	<b>Kapasite</b>	<b>Ağırlık</b>	<b>Boyut</b>
	<b>Tepsi 1</b>	Yaprak: 100, zarflar: 10	60 - 199 g/m <sup>2</sup>	67,2 x 127 mm kartpostal, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, ITR, LGL, LGR, 76 x 127 mm - 312 x 469,9 mm
	<b>Tepsi 2</b>	Yaprak: 250	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5 ITR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm
	<b>Tepsi 3</b>	Yaprak: 250	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	A4, B4, B5, ITR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm
	<b>OBB</b>	Yaprak: 50	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Çıktı:</b>	Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 25'e kadar. Saydam: 200'e kadar		
	<b>İki taraflı baskı:</b>	Otomatik (isteğe bağlı)		
<b>Ortam tipleri</b>	Kağıt (normal, fotoğraf, şerit), zarflar, etiketler, kartlar (indeks, tebrik), saydamlar			
<b>Arabirim ve bağlanabilirlik</b>	HP Jetdirect Fast Ethernet dahili yazıcı sunucusu, Foreign Interface Harness (FIH), USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) tip A bağlantı noktası, USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu) tip B bağlantı noktası, açık EIO yuvası, isteğe bağlı analog faks. İsteğe Bağlı: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Yazıcı Sunucusu J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Yazıcı Sunucusu J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Yazıcı Sunucusu J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Yazıcı Sunucusu J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet Yazıcı Sunucusu J6035D, HP Yüksek Performanslı Seri ATA Sabit Disk J7989G, HP 1284B Paralel Kart J7972G, HP Jetdirect Bağlantı Kartı J4135A, HP bt450 Bluetooth Kablosuz Yazıcı ve PC Adaptörü Q6398A, HP bt400 Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörü Q6399A			
<b>İşletim sistemi uyumluluğu</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 ve üstü. İsteğe Bağlı: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS 10.2 ve üstü. HP LaserJet M5035 MFP için en son sürüm yazılım ve sürücüler <a href="http://www.hp.com/support/ljm5035mfp">http://www.hp.com/support/ljm5035mfp</a> adresindeki HP Web sitesinde bulunabilir			
<b>Asgari sistem ihtiyaçları</b>	133 MHz işlemci veya üstü, 64 MB RAM, 40 MB boş sabit disk yeri, USB veya ağ bağlantı noktası bağlantısı. Mac OS 10.2 ve üstü, 128 MB RAM, 25 MB boş sabit disk yeri, ağ veya USB bağlantı noktası			
<b>Standart yazılım</b>	Web'deki sürücüler: Baskı sistemi, sadece PCL 6 sürücüsü, sadece PCL 5 sürücüsü, sadece PS sürücüsü, WJA program parçacığı, UPD PCL 5, UPD PS, HP Easy Printer Care Yazılımı, PC faks sürücüsü			
<b>Kontrol paneli</b>	4 iş kontrol düğmesi, 13 düğmeli sayısal tuş takımı, dokunmatik ekran grafik gösterimleri, 3 durum ışığı, 1 görüntü kontrastı döner düğmesi			
<b>Güç</b>	Gereksinimler: Giriş voltajı: 115 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amper; 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 amper. Tüketim: Azami 0,1 watt (kapalıyken), azami 24 watt (beklerken), azami 280 watt (hazırken), azami 600 watt (basarken), azami 1265 watt (fotokopi çekerken)			
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: 610 x 571 x 584 mm. Ambalajlı: 766 x 721 x 852 mm			
<b>Ağırlık</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: 55 kg. Ambalajlı: 61,1 kg			

<http://www.hp.com/tr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/06 4AA0-5299TRE

