

HP Renkli LaserJet Professional CP5220

Yazıcı serisi



Bu çok işlevli ve düşük maliyetli A3 masaüstü yazıcı ile kartpostaldan büyük boyutlu belgelere kadar şirketinizin tüm renkli baskı ihtiyacını karşılayın. HP ColorSphere tonerin yüksek hızı, kolay kullanımı ve rakipsiz güvenilirliğiyle üstün baskı kalitesini yakalayın.

Hesap tablosundan pazarlama malzemelerine ve müşteri sunularından büyük boyutlu belgelere kadar tüm baskı ihtiyaçları için çok işlevli bir yazıcıya gereksinimi olan, küçük veya orta ölçekli işletmelerde yönetilmeyen ortamlardaki 3-15 kullanıcılı küçük çalışma takımları için.

Bu düşük maliyetli, çok işlevli A3 renkli yazıcı ile işyerinizin tüm baskı ihtiyacını karşılayın.

Geniş formatta olsa bile günlük iş belgelerinizi yazdırın ve renkli pazarlama malzemelerinizi şirket içinde yazdırarak paradan tasarruf edin. Görülmemiş çok işlevliliğin keyfini sürün: kartpostaldan poster büyüklüğüne kadar ve düz, premium ve parlak kağıt dahil 220 gsm ağırlığa kadar birçok tipte kağıda baskı alın. Genişletilebilir giriş kapasitesiyle büyük işlerinizi kolaylıkla halledin: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ve 250 yapraklık tepsi içeren standart 350 yapraktan isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi ile maksimum 850 yaprağa kadar.

HP ColorSphere toner ile çok çeşitli iş belgelerine her zaman yüksek kaliteli çıktı alın.

Net, siyah metin ve canlı renkler elde edin: HP ColorSphere toner ile orijinal HP kartuşları sayesinde çok çeşitli belgelerde tutarlı, profesyonel kalitede sonuçlar elde edilir. Dakikada 20 sayfaya kadar A4 hızlarda siyah ve renkli olarak üstün baskı kalitesi elde edin. Düşük güç modundan 18 saniyeden daha kısa sürede ilk sayfa çıktısı sağlayan Anında Açılma Teknolojisi ile hızlı başlayın ve hemen tamamlayın. HP ImageREt 3600, düzgün renkler ve net resimler oluşturan resim çözünürlük teknolojisi ile şaşırtıcı sonuçları görün.

Akıllı kontrol paneli ile kolay kullanım ve bakım ve kolay değiştirilebilir yedek malzemeler.

Kullanımı kolay – akıllı kontrol paneli net aygıt durumu bilgilerini gösterir. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası ve kablosu kullanarak yazıcınızı doğrudan bilgisayara bağlayın. Kolaylıkla bir ağa bağlanın ve dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ özelliği ile 15'e kadar kullanıcıyla ¹ kaynakları paylaşın. Kolay değiştirilebilir hepsi bir arada baskı kartuşları ve uygun ön kapı yedek malzeme erişimiyle yazıcı etkileşimini en aza indirin. Zaman tasarrufu araçları HP SureSupply² ve HP Kolay Yazıcı Bakımı yazılımını içerir.

¹ Ağ oluşturma özelliği sadece n ve dn modellerinde vardır

² HP SureSupply programının kapsamı ve ürünlerin bulunabilirliği ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ek bilgi için: www.hp.com/learn/suresupply adresini ziyaret edin.



HP Renkli LaserJet
Professional CP5225
Yazıcı



HP Renkli LaserJet
Professional CP5225n
Yazıcı



HP Renkli LaserJet
Professional CP5225dn
Yazıcı

Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı

1. 250 yapraklık yüzü aşağı çıktı kutusu
2. Kolay takılabilir baskı kartuşlarına tek kapaktan erişim
3. 250 yapraklık giriş tepsi 2, kapatma yardımı ile
4. 2 satırlı LCD ekrana sahip akıllı kontrol paneli
5. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, çeşitli özel kağıtları alır
6. Aydınlatmalı ön taraf erişimli Açma/Kapama düğmesi
7. 448 MB'ye genişletilebilir 192 MB bellek ve 540 MHz işlemci
8. IPv4/IPv6 ile dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı sayesinde 15'e kadar kullanıcı yazıcıyı kolaylıkla paylaşabilir
9. Yazıcıya doğrudan bağlantı için yüksek hızda USB 2.0 bağlantı noktası
10. Tek çizgi üzerindeki (tek geçişli) baskı motoruyla güvenilir, düzgün baskı kalitesi
11. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma



Seriye bakış



HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı

- Dakikada 20 sayfaya kadar siyah ve renkli baskı hızı
- ImageREt 3600
- 600 x 600 dpi etkili çıktı kalitesi
- 192 MB
- bir açık DDR2 DIMM yuvası ile 448 MB'ye genişletilebilir
- 540 MHz işlemci
- bir adet 100 yapraklık çok amaçlı giriş tepsi 1 ve isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3 ile bir adet 250 yapraklık giriş tepsi 2 sayesinde 350 yapraklık standart giriş kapasitesi

HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı

- Temel model ile aynı ve dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı

HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı

- Temel model ile aynı ve otomatik çift taraflı baskı ve dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı

Önerilen aksesuarlar



CE860A
HP Color LaserJet 500
Yapraklık Kağıt Tepsisi
Yeniden kağıt yüklemeye
daha fazla sayfa
yazdırmanıza olanak
sağlayan ve iki farklı kağıt
türünü yüklemenize izin
veren, takması kolay kağıt
tepsisi ile üretkenliğinizi
artırır.

CB421A
HP 64 MB DDR2 144 pin
DIMM
HP bellek yükseltmeleriyle
veri akışını iyileştirerek
 karmaşık belgelerin baskı
performansını iyileştirir.

CB422A
HP 128 MB DDR2 144 pin
DIMM
HP bellek yükseltmeleriyle
veri akışını iyileştirerek
 karmaşık belgelerin baskı
performansını iyileştirir.

CB423A
HP 256 MB DDR2 144 pin
DIMM
HP bellek yükseltmeleriyle
veri akışını iyileştirerek
 karmaşık belgelerin baskı
performansını iyileştirir.

Q6264A
HP Yks Hız USB Kablo (6
ft./1,8 m)
HP Yüksek Hızlı USB
Kablo yazıcınıza veya
bilgisayarınıza veya
Mac'inıza kolaylıkla bağlar.
480 Mbps'e kadar hızlarda
güvenle çalışır ve
bilgisayarınıza masanızın
üstündeki yazıcınıza
bağlamanız için mükemmel
bir çözümdür.

J8021A
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Kablosuz
Yazdırma Sunucusu
Her iki dünyanın da en
iyisine sahip olun — HP
yazıcıları ve çok işlevli
ürünleri kablosuz veya
kablolu ağlar aracılığıyla
paylaşın. Belgeleri IPsec,
802.11x ve birden fazla
şifreleme seçeneğinin
koruması altında gönderin
ve yazdırın. Kolay yükleme,
kurulum ve yönetimin
rahatlığını yaşayın.

Sipariş bilgileri



HP Renkli LaserJet Professional CP5225 Yazıcı (CE710A)
Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeleri
içeren CD, HP ColorSphere toner ile önceden yüklenmiş siyah,
camgöbeği, macenta ve sarı HP Renkli LaserJet baskı kartuşları,
100 yapraklık çok amaçlı tepsisi, 250 yapraklık giriş tepsisi



HP Renkli LaserJet Professional CP5225n Yazıcı (CE711A)
Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeleri
içeren CD, dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı, HP
ColorSphere toner ile önceden yüklenmiş siyah, cam göbeği,
macenta ve sarı HP Renkli LaserJet baskı kartuşları, 100
yapraklık çok amaçlı tepsisi, 250 yapraklık giriş tepsisi



HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı (CE712A)
Yazıcı, güç kablosu, Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeleri
içeren CD, dahili Fast Ethernet 10/100 Base-T ağ bağlantısı,
dahili otomatik çift taraflı baskı, HP ColorSphere toner ile
önceden yüklenmiş siyah, camgöbeği, macenta ve sarı HP
Renkli LaserJet baskı kartuşları, 100 yapraklık çok amaçlı tepsisi,
250 yapraklık giriş tepsisi

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

| | |
|---------------|---|
| CE860A | HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi |
| CB421A | HP 64 MB DDR2 144 pin DIMM |
| CB422A | HP 128 MB DDR2 144 pin DIMM |
| CB423A | HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM |

Sarf Malzemeleri

| | |
|---------------|--|
| CE740A | HP Color LaserJet CE740A Siyah Yazıcı Kartuşu Ortalama bir kartuş 7000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi* |
| CE741A | HP Color LaserJet CE741A Camgöbeği Yazıcı Kartuşu Ortalama bir kartuş 7300 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi* |
| CE742A | HP Color LaserJet CE742A Sarı Yazıcı Kartuşu Ortalama bir kartuş 7300 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi* |
| CE743A | HP Color LaserJet CE743A Macenta Yazıcı Kartuşu Ortalama bir kartuş 7300 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi* |

Sarf malzemeleri

| | |
|---------------|--|
| CHP370 | HP Renkli Lazer Kağıdı 90 g/m ² 500 yaprak/A4/210 x 297 mm |
|---------------|--|

| | |
|---------------|--|
| CG964A | HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 gsm-250 ypr/A4/210 x 297 mm |
| CG969A | HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 gsm-250 ypr/A3/297 x 420 mm |
| CG966A | HP Professional Parlak Lazer Fotoğraf Kağıdı 200 gsm-100 yaprak/A4/210 x 297 mm |

Bağlanabilirlik

| | |
|---------------|---|
| Q6264A | HP Yks Hız USB Kablo (6 ft./1,8 m) |
| J8021A | HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu |

Servis ve destek

| | |
|----------------|--|
| UT431E | HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 3 yıl |
| UQ497E | HP Bakım Paketi, 4 saatlik, 13x5 Aynı İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 3 yıl |
| UT430E | HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 4 yıl |
| UQ502E | HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 5 yıl |
| UQ498PE | HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Servis, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 1 yıl |
| UQ492PE | HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Servis, 4 Saat, 13x5 Aynı İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP5225 Donanım Desteği, 1 yıl |

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu
adrese gidin: <http://www.hp.com>



Teknik özellikler

| Baskı teknolojisi | Lazer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-------|---------|----------------------|---------------------------|--|---------|-------------|---|--|---------|------------|---|--|--------------------|---|--|--------------------------|
| Baskı hızı | İlk sayfa çıkış süresi Siyah: "Hazır" konumunda en çok 16 sn, Renkli: "Hazır" konumunda en çok 17 sn A4 Siyah: Dakikada en çok 20 sayfaya kadar, Renkli: Dakikada en çok 20 sayfaya kadar Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İşlemci | 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bellek | 1 yuva, 144 pimli, DDR2 DIMM, 1 adet DDR2 DIMM yuvası ile 448 MB'ye genişletilebilir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baskı çözünürlüğü | Siyah: 600 x 600 dpi'ye kadar Renk: 600 x 600 dpi'ye kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baskı kalitesi | HP ImageREt 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yazıcı dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yazı karakterleri/yazı tipleri | 84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 75.000 sayfaya kadar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 1500 - 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yazdırma kenar boşlukları | üst: 4,23 mm, sol: 4,23 mm, sağ: 4,23 mm, alt: 4,23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortam kullanımı | <table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>sayfa: 100, zarf: 20</td><td>60 - 220 g/m²</td><td>A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, zarflar (DL, C5, B5), 76 x 127 - 320 x 457 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>yaprak: 250</td><td>120 g/m²'ye kadar normal kağıt, 160 g/m²'ye kadar kaplı kağıt</td><td>A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 - 297 x 432 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 3</td><td>sayfa: 500</td><td>120 g/m²'ye kadar normal kağıt, 160 g/m²'ye kadar kaplı kağıt</td><td>A3, A4, B4, B5, 148 x 210 - 297 x 432 mm</td></tr><tr><td>İki taraflı baskı:</td><td>CP5225:El ile (sürücü desteği var); CP5225n:El ile (sürücü desteği var); CP5225dn:Otomatik (standart) Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 15'e kadar</td><td>120 g/m²'ye kadar kaplı olmayan kağıt, 160 g/m²'ye kadar kaplı kağıt</td><td>A3; A4; A5; SRA3; B4; B5</td></tr></tbody></table> | Girdi | Kapasite | Ağırlık | Boyut | Tepsi 1 | sayfa: 100, zarf: 20 | 60 - 220 g/m ² | A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, zarflar (DL, C5, B5), 76 x 127 - 320 x 457 mm | Tepsi 2 | yaprak: 250 | 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 - 297 x 432 mm | Tepsi 3 | sayfa: 500 | 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3, A4, B4, B5, 148 x 210 - 297 x 432 mm | İki taraflı baskı: | CP5225:El ile (sürücü desteği var); CP5225n:El ile (sürücü desteği var); CP5225dn:Otomatik (standart) Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 15'e kadar | 120 g/m ² 'ye kadar kaplı olmayan kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3; A4; A5; SRA3; B4; B5 |
| Girdi | Kapasite | Ağırlık | Boyut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tepsi 1 | sayfa: 100, zarf: 20 | 60 - 220 g/m ² | A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, zarflar (DL, C5, B5), 76 x 127 - 320 x 457 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tepsi 2 | yaprak: 250 | 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 - 297 x 432 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tepsi 3 | sayfa: 500 | 120 g/m ² 'ye kadar normal kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3, A4, B4, B5, 148 x 210 - 297 x 432 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İki taraflı baskı: | CP5225:El ile (sürücü desteği var); CP5225n:El ile (sürücü desteği var); CP5225dn:Otomatik (standart) Yaprak: 250'ye kadar. Zarf: 15'e kadar | 120 g/m ² 'ye kadar kaplı olmayan kağıt, 160 g/m ² 'ye kadar kaplı kağıt | A3; A4; A5; SRA3; B4; B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortam tipleri | Kağıt (bond, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geri dönüşümlü, pürüzlü), kart, parlak film, asetatlar, etiketler, zarflar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arabirim ve bağlanabilirlik | CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağ Yetenekleri | Dahili 10/100 Base-T TX ağı üzerinden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (yalnızca HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 veya üstü; Linux (bkz. http://www.hp.com) İsteğe Bağlı: En son yazıcı sürücüsü http://www.hp.com/support adresinde bulunabilir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağ işletim sistemleri uyumluluğu | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (yalnızca HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 veya üstü; Linux (bkz. http://www.hp.com) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum sistem gereksinimleri | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Herhangi bir Pentium® II veya daha üstü işlemci, 64 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, USB veya Ethernet bağlantı noktası; (yalnızca baskı sürücüsü); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Herhangi bir Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, USB bağlantı noktası; (tam kurulum); Microsoft® Windows® XP-x64: Herhangi bir Pentium® II işlemci (Pentium® III veya daha üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, USB veya Ethernet bağlantı noktası; (yalnızca baskı sürücüsü); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, USB veya Ethernet bağlantı noktası; (tam kurulum); Windows Vista®-64: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, USB bağlantı noktası; (tam kurulum); 16 bit renkli ekran ile SVGA 800 x 600, CD-ROM sürücü Internet Explorer 5,5 veya daha üstü, Mac OS X v10.3 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 150 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB veya Ethernet bağlantı noktası | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yazılım | CD-ROM'da baskı sürücüsü (HP PCL 6), Toolbox FX yapılandırma yardımcı programı, SNP uyarıları ve kurulum yazılımı. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrol paneli | 2 satırlı, 16 karakterli arka ışıklı ön panel ekranı, 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Seç, Ters), 2 LED (Dikkat, Hazır) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yazıcı yönetimi | SNP (standart kurulum), Toolbox FX (ek yazılım kurulumu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yükseltilebilirlik | 448 MB'ye yükseltilebilir bellek, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi, yalnızca bir ilave tepsi eklenebilir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Güç | Gereksinimler: Giriş voltajı 115 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 amper; 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper. Tüketimi: 440 watt (çalışırken), 30 watt (beklemede), 4,4 watt (güç tasarrufu), 0,5 watt (kapalıyken); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,787 kWhaat/Hafta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boyutları (e x d x y) | Ambalajdan çıkarıldığında: 545 x 599 x 338 mm Ambalajlı: 718 x 702 x 478 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ağırlık | Ambalajdan çıkarıldığında: 40,9 kg Ambalajlı: 43 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çalıştırma koşulları | Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 30° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: %20 - 60 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,3 B(A). Ses basıncı: LpAm49 dB(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ürün sertifikaları | Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garanti | Bir yıl, HP yetkili servis merkezine iade Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 02/10 4AA2-8301TRE

