

Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025



Соответствие потребностям рабочей группы в печати и копировании в формате А3, а также отправка документов в эл. почту с многофункционального устройства и опциональная функция приёма/отправки факсов с помощью инструмента, который доступен и прост в эксплуатации и делает рабочие процессы простыми и эффективными.



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025

Идеален для компаний малого и среднего бизнеса, которым требуется простое в эксплуатации чёрно-белое многофункциональное устройство, удобное в обслуживании и управлении, сочетающее в себе привычные функции и надёжность LaserJet и возможности работы с форматом А3.

Исключительная простота эксплуатации, установки, обслуживания этого многофункционального устройства с улучшенной панелью управления.

Благодаря простоте управления интуитивно понятной контрольной панели, общей для всех многофункциональных устройств HP, и чёткости отображения всех доступных приложений, вы можете легко эксплуатировать, управлять и обслуживать ваше устройство. ПО HP Web Jetadmin позволяет осуществлять дистанционную установку, настройку и проактивное управление. Интеллектуальная технология печати HP ⁴, контролирующая картриджи и устройство печати, обеспечивает оптимизированное качество и надёжность, что на практике сокращает количество перерывов в работе. Воспользуйтесь преимуществами лучших в своём классе средств для работы в сети – внутренних серверов печати HP Jetdirect.

Повышение производительности рабочих групп благодаря широким возможностям работы с форматом А3 этого надёжного и доступного МФУ.

Убедитесь в повышении производительности благодаря печати и копированию в формате А3, отправке/приёму факсов ¹, встроенной сети и функции двусторонней печати ². Задайте тон для достижения успеха со скоростями печати А3 до 25 стр/мин. Технология мгновенного закрепления тонера HP обеспечивает быстрый выход первой страницы даже в режиме энергосбережения. Отправляйте электронную почту непосредственно с этого многофункционального устройства, в котором имеется простая адресная книга и идентификация по PIN-коду в целях безопасности. Удобная подача бумаги: стандартная ёмкость лотка 600 листов с возможностью расширения до 2,100 листов ³.

Вы всегда можете положиться на привычную надёжность и качество HP LaserJet.

Добейтесь профессионального качества: картриджи HP LaserJet и формула тонера HP взаимодействуют при печати каждый раз для создания чёткого, яркого текста и линий. Более продолжительный период бесперебойной работы гарантируется: процессором с тактовой частотой 460 МГц и ОЗУ объёмом 256 Мб (с возможностью расширения до 512 Мб), благодаря которым это устройство может легко обрабатывать задания на печать, отправлять и принимать факсы ¹, отправлять электронную почту и быстро возвращаться в приложение печати. Работы, требующие выполнения печати с HP PCL 5, HP PCL 6, и эмуляция драйверов принтера HP PostScript, уровень 3

¹ Функция приёма/отправки факсов - это опциональный компонент, который может быть добавлен к многофункциональному устройству HP LaserJet M5025

² Устройство для двусторонней печати - это дополнительная принадлежность, которая может быть добавлена к многофункциональному устройству HP LaserJet M5025

³ Дополнительная опциональная подача бумаги возможна в двух конфигурациях: лоток подачи на 500 листов с ящиком или интегрированный лоток подачи на 3 x 500 листов

⁴ Использование подлинных расходных материалов HP гарантирует доступность всех функций системы печати HP.

Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025

Кратко о каждой серии



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025

- Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025: скорость печати до 25 стр/мин
- 256 Мб ОЗУ
- процессор с тактовой частотой 460 МГц
- жёсткий диск объёмом 40 Гб
- встроенный сервер печати HP Jet Direct
- встроенный веб-сервер
- средства цифровой отправки
- стандартный лоток подачи ёмкостью 600 листов с лотком подачи на 500 листов и многоцелевой лоток на 100 листов
- автоматическое устройство подачи документов с реверсом на 50 листов

Рекомендуемые аксессуары



J7989G
Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода



Q7719A
Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 Мб



Q3701A
Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet



J7972G
Карта параллельного интерфейса HP 1284В EIO



Q7549A
Устройство автоматической двусторонней печати HP для принтеров LaserJet

HP Kits

Q7833A
Комплект по уходу за принтерами для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025 (220 В)



Q7834A
Лоток на 500 листов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035/M5025 (со стойкой)



Q7835A
Встроенный лоток вместимостью 3 x 500 листов для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025

HP Kits

Q7842A
Комплект по уходу за автоматическим устройством подачи документов многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025



J7960G
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Рабочие характеристики и гарантийные условия

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: от 15 до 35° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: от 15 до 35° С. Влажность при эксплуатации: От 20 до 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 25 до 75% относительной влажности. Температура хранения: от 13 до 38° С. Влажность при хранении: От 20 до 80% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,6 Б (А) (при печати со скоростью 25 стр/мин). Звуковое давление: LpAm 51 дБ (по шкале А), 56 дБ (по шкале А) при копировании и сканировании
Сертификации	CISPR 22:1993/EN 55022: 1994 класс А, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC раздел 47 CFR, часть 15, класс В/ICES-003, выпуск 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, директива EMC 89/336/EEC и директива Low Voltage 73/23/EEC, с соответствующей маркировкой CE. Стандарты соответствия: Аргентина (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Австралия (AS/NZ 3260), Канада (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Китай (GB4943), Чешская республика (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Эстония (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), ЕС (маркировка CE -low Voltage Directive 73/23/EEC), Германия (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Венгрия (MEEHES 60950-1; IEC 60825-1), Литва (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Россия (ГОСТ-R50377), Словакия (IEC 60950-1; IEC60825-1), Словения (SQI-IEC 60950-1; EN60825-1), ЮАР (IEC 60950-1; IEC60825-1), США (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR глава 1 раздел J для лазеров), лазерное/светодиодное устройство класса 1. ENERGY STAR: Есть
Гарантия	Гарантия сроком на 1 год, обслуживание на следующий день, на следующий рабочий день на месте заказчика, с бесплатной телефонной поддержкой в течение срока действия гарантии

Информация о заказе



Многофункциональное устройство HP LaserJet M5025 (Q7840A)

Многофункциональное устройство HP LaserJet 5025 (включает устройство печати, сканер, автоматическое устройство подачи документов (ADF), жёсткий диск объёмом 40 Гб и панель управления), шнур питания, картридж с тонером на 15000 страниц, накладка на панель управления, Руководство по началу работы с устройством, настенный плакат, компакт-диск с ПО драйвера принтера

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

J7989G	Жесткий диск HP SATA высокой производительности с технологией улучшенного ввода-вывода
Q7719A	Память DDR DIMM HP, 100 контактов, 256 Мб
Q3701A	Аналоговый факс-модуль 300 для MFP HP LaserJet
J7972G	Карта параллельного интерфейса HP 1284B EIO
Q7549A	Устройство автоматической двусторонней печати HP для принтеров LaserJet
Q7833A	Комплект по уходу за принтерами для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025 (220 В)
Q7834A	Лоток на 500 листов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035/M5025 (со стойкой)
Q7835A	Встроенный лоток вместимостью 3 x 500 листов для многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025
Q7842A	Комплект по уходу за автоматическим устройством подачи документов многофункциональных устройств HP LaserJet M5035/M5025

Расходные материалы

Q7570A	Чёрный картридж Q7570A с технологией интеллектуальной печати для принтеров HP LaserJet 15 000 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752
---------------	--

Подсоединяемость

J7960G	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
---------------	---

J7961G	Внутренний сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
---------------	--

Обслуживание и поддержка

UE719A/E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 3 года
UE999A/E	HP Care Pack, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 3 года
UF002PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 1 год
UF004PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, обслуживание в течение 4 часов в текущий рабочий день по схеме 13 x 5, 1 год
UF720E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 4 года
UE721E	HP Care Pack, обслуживание на следующий рабочий день на месте, 5 лет
U2014A/E	HP Care Pack, установка оборудования и сетевое конфигурирование

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная			
Скорость печати	A3: До 13 стр./мин.. A4: До 25 стр./мин. Выход первой страницы (ч/б): Менее 10 секунд			
Процессор	460 МГц, MIPS, встроенный в заказную интегральную микросхему HP			
Память	256 Мб. Возможность расширения до 512 Мб с помощью одного 100-контактного слота DDR DIMM. Емкость жесткого диска: Стандартно 40 Гб			
Печать	Качество	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 т/д, 170 линий/д		
	Разрешение	До 1200 x 1200 т/д		
	Языки управления принтером	Эмуляция HP Postscript, уровень 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
Экономичная печать	Экономичный режим (экономия до 50% тонера при разрешении 600 т/д), немедленный возврат в энергосберегающий режим (Powersave) после выполнения каждого задания печати благодаря технологии мгновенного закрепления тонера (экономия электроэнергии), опциональная автоматическая двусторонняя печать и уменьшенная печать нескольких страниц на одной (экономия бумаги)			
Нагрузка	До 200000 страниц в месяц			
Поля печати (мм)	Верхнее: 2 мм. Левое: 2 мм. Правое: 2 мм. Нижнее: 2 мм			
Факс	Память факса	Зависит от количества свободного пространства на жестком диске		
Цифровая передача данных	Форматы файлов	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Установка	Через встроенный сервер печати HP Jetdirect, внутренние серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, беспроводные серверы печати HP, платы соединения HP		
Сканирование	Тип	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование: Есть		
	Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 600 т/д		
	Оттенки серого	256		
	Сканируемая область	Максимальный размер носителя: 29.7 x 42.0 см		
Поля для сканируемых объектов	Слева: 5 мм. Верхнее: 6 мм. Правое: 5 мм. Нижнее: 6 мм			
Копирование	Скорость копирования	До 25 копии в минуту		
	Разрешение при копировании	До 600 x 600 т/д		
	Множественное копирование	До 1000		
	Уменьшение/Увеличение	25 - 400%		
Управление печатными носителями	Подача:	Ёмкость	Вес	Размер
	Поток 1	Листы: 100, конверты: 10	От 60 до 199 г/м ²	67.2 x 127 мм почтовые открытки, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, ITR, IGL, IGR, 76 x 127 мм to 312 x 469.9 мм
	Поток 2	Листы: 250	От 60 до 120 г/м ²	A4, B4, B5 ITR, IGL, EXE, A5, 215.9 x 330.2 мм
	Поток 3	Листы: 250	От 60 до 120 г/м ²	A4, B4, B5, ITR, IGL, EXE, A5, A3, IGR, 215.9 x 330.2 мм
	Устройство автоматической подачи документов	Листы: 50	От 60 до 120 г/м ²	
	Приём:	Листы: До 250. Конверты: До 25. Прозрачные плёнки: До 200		
Двусторонняя печать:	Автоматически (дополнительно)			
Типы печатных носителей	Бумага (обычная, фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные), прозрачные плёнки			
Интерфейс соединения	Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, порт Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа A (совместимый со спецификациями USB 2.0), порт USB типа B (совместимый со спецификациями USB 2.0), свободный слот EIO, опциональный аналоговый факс. Опционально: Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (J7961A), сервер печати для сетей Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), беспроводной сервер печати стандарта 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), высокопроизводительный жесткий диск Serial ATA J7989G, параллельная плата HP 1284B J7972G, плата соединения HP Jetdirect J4135A, беспроводной адаптер Bluetooth HP bt450 для принтера и ПК (Q6398A), беспроводной адаптер для принтера HP bt400 Bluetooth (Q6399A)			
Совместимость с операционными системами	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 и выше. Опционально: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003; Mac OS 10.2 и выше. Последние обновления программного обеспечения и драйверов для многофункционального устройства HP LaserJet M5035 доступны на веб-сайте HP http://www.hp.com/support/ljm5035mfp			
Минимальные системные требования	Процессор с тактовой частотой 133 МГц, ОЗУ 64 Мб, 40 Мб свободного пространства на жестком диске, сетевой порт или порт USB. ОС Mac 10.2 и выше, ОЗУ 128 Мб, 25 Мб свободного пространства на жестком диске, сетевой порт или порт USB			
Стандартное ПО	Драйверы на веб-узле: Система печати, только драйвер PCL 6, только драйвер PCL 5, только драйвер PS, приложение WJA, UPD PCL 5, UPD PS, ПО HP Easy Printer Care, драйвер факса ПК.			
Панель управления	4 кнопки контроля задания, 13-клавишная цифровая клавиатура, графический сенсорный дисплей, 3 индикатора состояния устройства, 1 кнопка, регулирующая контрастность дисплея			
Питание	Требования: Входное напряжение: 115-127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 12 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А. Потребляемая мощность: 0,1 Вт максимально (в выключенном состоянии), 24 Вт максимально (в режиме ожидания), 280 Вт максимально (в состоянии готовности), 600 Вт максимально (при печати), 1265 Вт максимально (при копировании)			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 610 x 571 x 584 мм. В упаковке: 766 x 721 x 852 мм			
Вес	Без упаковки: 55 кг. В упаковке: 61,1 кг			

<http://www.hp.ru>



© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несёт ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 10/06 4AA0-5299RUE

