



طابعة HP DesignJet XT950 مقاس 36 بوصة المتعددة الوظائف

تعاقدية

التجربة الأعلى كفاءة على مستوى العالم لطباعة مستندات بمقاسي A4-
A0 لتعزيز الإنتاجية¹



الحل الأكثر كفاءة¹—وَقْر وقتك وأنجز المزيد

- اسحب المطبوعات بسرعة وسهولة بفضل وحدة تجميع مسطحة سعة 40 صفحة واستند من سهولة التجميع.²
- أنجز كل المهام - تمكن من الطباعة بمقاس A4 بسلاسة بفضل درجي إدخال واستقبال الورق المدمجين الذين يتم فرز الورق بهما حسب المقاس.
- سرّع من وتيرة إنجاز المشروعات بفضل سرعات طباعة عالية، ولقافة ورق بطول 300 قدم، وجودة صورة عالية مع أخبار HP Flex Tech.
- استند من سير عمل بسيط لمهام المسح الضوئي/النسخ من خلال اختصارات مخصصة تعمل بضغط واحدة من الشاشة الأمامية.

اتصالات قوية تضمن تجربة تعاون آمنة وسلسلة

- وقّر وقتك بفضل برنامج HP Click الذي يتيح لك الطباعة في خطوات أقل وتجنب إعادة الطباعة بفضل ميزة معاينة الطباعة.
- وقّر الحماية لطابعتك وبياناتك من التهديدات الإلكترونية دون أي جهد من خلال خدمة HP Wolf Pro Security.
- واصل إنجازك للمهام مع برنامج HP³ الذي يتيح لك إدارة جهازك والطباعة من أي مكان تقريبًا باستخدام الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي.
- شارك الرسوميات وتعاون مع الزملاء في أي مكان باستخدام مساحة ضوئية تعمل بنظام تحميل أمامي سهل الاستخدام.

انطلق لأعلى مستوى، وتمكن من تلبية احتياجات المكتب والبيئة على حد سواء

- حقق أهدافك فيما يخص الاستدامة البيئية، فقد تم استخدام ما لا يقل عن 35% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة الطابعة⁴ وتستخدم مستلزمات قابلة لإعادة التدوير.⁵
- استثمر في طابعة رسومات قوية وصغيرة الحجم صممت لتدوم طويلاً.
- قلل من استهلاك الطاقة وإهدار الحبر بفضل نظام جدولة مواعيد التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي للطابعة، واستند من أعمال الصيانة الدورية الفعالة للحبر.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://www.hp.com/go/designjet-t950-mfp>

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ طابعة HP DesignJet T950 أسيرع من الأجهزة المنافسة الرئيسية: أسيرع من المنافس A بنسبة 44% وأسيرع من المنافس B بنسبة 43% بما في ذلك تجهيز مهام الطباعة باستخدام برنامج الطباعة والمعالجة والطباعة والتجميع. أجرت الاختبار شركة Sogeti، أبريل 2023. وتوفر تقرير الاختبار التفصيلي عند الطلب.

² استناداً إلى نتائج اختبار باستخدام ورق عادي بمقاس A0 وتكوين قياسي. تخضع سعة وحدة التجميع لنوع الورق والملف المطبوع وظروف البيئة المحيطة.

³ يلزم تنزيل تطبيق HP المتوفر على الموقع <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر بعض الميزات باللغة الإنجليزية فقط. وقد تختلف باختلاف طراز الطابعة/الدولة، وبين تطبيقات الأجهزة المكتبية/الأجهزة المحمولة.

⁴ وتحفظ شركة HP بالحق في فرض رسوم على استخدام الوظائف التي يوفرها تطبيق HP. ويلزم الوصول إلى الإنترنت وقد لا يتوفر في جميع الدول. ويلزم توفر حساب HP للاستفادة من الوظائف كاملة. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة.

⁵ تستند النسبة المئوية لمحتوى المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها المعلن عنها إلى كمية ووزن القطع المصنوعة من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها والطبقة الراجعة من البلاستيك المُعاد تدويره مقسومة على إجمالي القطع البلاستيكية.

⁵ يختلف مدى توافر البرنامج، تفضل بزيارة <https://www.hp.com/go/recycle>

المواصفات الفنية

طابعة	
سرعة الطباعة	بسرعة 21 ثانية/صفحة على ورق مقاس A1 و120 نسخة مطبوعة مقاس A1 في الساعة ¹
دقة الطباعة	حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة
التقنية	تقنية نفث الحبر حرارياً من HP
الهوامش	اللفة: 5 × 5 × 5 مم ورقة: 5 × 5 × 5 مم
أنواع الحبر	أحبار مخضية (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود غير لامع)
قطرة الحبر	6 بيكولتر (سماوي، أرجواني، أصفر)، 12.6 بيكولتر (أسود غير لامع)
رؤوس الطباعة	1 (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود غير لامع)
قوّهات رأس الطباعة	1376 لكل لون؛ 5504 إجمالاً
دقة الخط	±0.1%
الحد الأدنى لعرض الخط	0.02 مم (غير برنامج تشغيل الرسومات النقطية)
أقصى كثافة بصرية	15 لثراً ¹ دقيقة/كثافة 31.7
الإمكانيات متعددة الوظائف	
سرعة المسح الضوئي	سرعة تصل إلى 3.81 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بالآلون)، 11.43 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بتدرجات الرمادي)
دقة المسح الضوئي	حتى 600 نقطة في البوصة
التقنية	تلقم الورق، CIS (مجس تلقم الصور)، مستشعر استشعار انتشار مواد الطباعة، أسلوب المسح بالتلقم الأمامي
تنسيق المسح الضوئي	TIFF، PDF، JPEG
وجهات المسح الضوئي	المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والشبكة وUSB. المسح الضوئي إلى السحابة والكمبيوتر والهاتف المحمول من خلال تطبيق HP.
الحد الأقصى لطول المسح الضوئي	7 أمتار ⁴
الشمك	حتى 0.8 مم
وسائط الطباعة	
المنادلة	تغذية الورق، تقنية اللقافة، درج إدخال بنظام تحميل أمامي (سعة 100 ورقة، وحدة تنظيم ورق (سعة 50 ورقة؟)، وحدة تجميع (سعة 40 ورقة؟)، مقص أفقي ألي
حجم اللفة	369 إلى 914 مم
الحد الأقصى لقطر البكرة	140 مم
حجم الورق	درج إدخال بنظام تحميل أمامي: 210 x 279 إلى 305 x 457 مم؛ التغذية اليدوية: 210 x 279 إلى 914 x 1676 مم
الورق القياسي	درج الإدخال: A4، A3، A3، A4، A2، A1، A0
وزن الورق	60 إلى 280 جم/متر ² (التغذية باللقافة/يدويًا)، 64 إلى 220 جم/متر ² (درج إدخال بنظام تحميل أمامي)
الشمك	حتى 0.3 مم
التطبيقات	
الرسومات الخطية: الصور المعالجة: العروض التقديمية: الخرائط: البوسترات	
الذاكرة	2 ج ب
القرص الثابت	بلا
تخزين المهام	قائمة انتظار إعادة الطباعة سعة 2.7 جيجابايت
إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Wi-Fi 802.11b/g/n، Gigabit Ethernet (1000Base-T)
لغات الطباعة الأصلية	CALS G4، HP-RTL، HP-GL/2، PDF، JUF، JPEG، TIFF
مسارات الطباعة	Wi-Fi Direct، الطباعة عن بُعد، Apple AirPrint، تطبيق HP لأجهزة Android وiOS، برنامج تشغيل الطباعة لنظامي Windows وmacOS، دعم الطباعة لنظام التشغيل Chrome، الطباعة عن طريق وحدة تخزين USB
برامج التشغيل	برنامج تشغيل رسومات نقطية لنظامي Windows وmacOS، برنامج تشغيل HP-GL/2 لنظام Windows
مميزات الأمان	
HP Secure Boot، الإدراج في القائمة البيضاء، تسجيل أحداث الأمان، تعطيل منافذ وبروتوكولات الشبكة، متوافقة مع اتصالات بروتوكول TLS/SSL، مسح قائمة انتظار شبه دائمة، بروتوكول NTLM v2، تطبيق HP Web JetAdmin، تطبيق HP Security Manager، التماكل مع إدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM)	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطابعة	1407 x 720 x 967 مم
الشحن	1575 x 630 x 780 مم
الوزن	
الطابعة	71 كجم
الشحن	97 كجم
محتويات صندوق المنتج	
طابعة HP DesignJet XT950 متعددة المهام، رأس الطباعة، خراطيش الحبر التمهيدية، حامل الطباعة، محور الدوران، دليل المستخدم، نشرة الضمان، سلك الطاقة	
برامج وحلول HP	
برنامج HP Click لنظامي Windows وmacOS، تطبيق HP لأنظمة Windows وmacOS وAndroid وiOS	
تم تمكين الطباعة عن بعد	
نعم	
طابعة حجم متعدد بقرعة واحدة	
نعم	
النطاقات البيئية	
بلاستيك مُعاد تدويره في الطباعة	36%
درجة الحرارة عند التشغيل	5 إلى 40 درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	رطوبة نسبية 20 إلى 80%
الارتفاع أثناء التشغيل	حتى 3000 م
درجة حرارة التخزين	25- إلى 55 درجة مئوية
صوتيات	
ضغط الصوت	42 ديسيبل (أ) (التشغيل)، >16 ديسيبل (أ) (التوقف عن العمل)
طاقة الصوت	5.8 بل (أ) (التشغيل)، >3.4 بل (أ) (التوقف عن العمل)
الطاقة	
الاستهلاك	35 واط (الطابعة)، >11 واط (الجاهزة)، >3.5 واط (السكون)، >0.1 واط (الاستعداد) استخدام الجدولة التلقائية لتشغيل/إيقاف تشغيل الطباعة.
المتطلبات	جهد الإدخال (ضبط ألي): 100 إلى 240 فولت (10±%)، 60/50، 3± هرتز، 1.2 مللي أمبير كحد أقصى

الاعتماد	
السلامة	الولايات المتحدة وكندا (اعتماد جمعية المعايير الكندية): الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع توجيه المعدات الألسكية "RED"، التوجيه رقم 62368-1:EN)؛ سنغافورة (اعتماد هيئة المعايير والإنتاجية السنغافورية "PSB")؛ الصين (شهادة الاعتماد الصيني للإزماء "CCC")؛ المكسيك (هيئة الترخيص ومراقبة المعايير "NYCE")؛ الأرجنتين (اعتماد معهد الاعتماد والمعايرة الأرجنتيني "IRAM")؛ الهند (اعتماد مكتب المعايير الهندية "BIS")
التوافق الكهربومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة B، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (معايير هيئة الاتصالات الفدرالية "FCC")؛ كندا (معايير المعدات الميسبة للتداخل الألسكي "ICES")؛ الاتحاد الأوروبي (توجيه المعدات الألسكية "RED")؛ أستراليا (هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية "ACMA")؛ نيوزيلندا (إدارة الطيف الترددي الألسكي "RSM")؛ الصين (شهادة الاعتماد الصيني للإزماء "CCC")؛ اليابان (الهيئة اليابانية للتحكم في معايير انبعاثات الترددات الألسكية "VCCI")؛ كوريا (هيئة الاتصالات الكورية "KCC")
المواصفات البيئية	أحبار حائزة على اعتماد ENERGY STAR وEPEAT وJUL ECOLOGO®، ومطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي "CE" (بما في ذلك توجيهات لفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية "WEEE"، وتقييد استخدام المواد الخطرة "RoHS"، وتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييدها "REACH"، وتوجيه المنتجات ذات الصلة بالطاققة "ErP"، متوافقة مع المتطلبات العالمية لتقييد استخدام المواد الخطرة "RoHS".
الضمان	ضمان محدود على الأجهزة لمدة 90 يومًا. وتختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات التشريعات المحلية.

معلومات الطلب

المنتج	
ZY9H3F	طابعة HP DesignJet XT950 مقاس 36 بوصة المتعددة الوظائف
الملحقات	
7F2C8A CN538A	عمود دوران لطابعات HP DesignJet بحجم 36 بوصة محول أساسي HP DesignJet بحجم 3 بوصة
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
498NOA	سطقم استبدال رؤوس الطباعة HP 739 DesignJet
498QQA	خرطوشة الحبر الأسود HP 738M DesignJet سعة 300 مل
676M9A	خرطوشة الحبر السماوي HP 738M DesignJet سعة 300 مل
676NOA	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 738M DesignJet سعة 300 مل
676N1A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 738M DesignJet سعة 300 مل
استخدم أحبار الطباعة ورؤوسها الأصلية من HP ومواد طباعة التصميمات العريضة من HP للاستمتاع بتجربة متسقة عالية الجودة وأداء مرتفع الكفاءة مما يجتلك التعطل من العمل. تم تصميم هذه المكونات بالغة الأهمية وتصنيعها مئًا لتقدم نظام طباعة محسّنًا، كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطباعة من HP. بادر بحماية استثمارك في طابعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمائن HP. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://hp.com/go/OriginalHPinks	
مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP	
ورق مقوى عام من HP (معتمد من "FSC") ^١ (قابل لإعادة التدوير)؛/ورق مطلي من HP (معتمد من "FSC") ^٢ (قابل لإعادة التدوير)؛/ورق مطلي ثقيل الوزن من HP (معتمد من "FSC") ^٣ (قابل لإعادة التدوير) ^٤ ؛/ورق مقوى عام من HP (معتمد من "FSC") ^٥ (قابل لإعادة التدوير). لاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com .	
الصيانة والدعم	
U56TKE دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP؛ U56TLE دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات من HP؛ U56TME دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP تقدم خدمات دعم HP خدمات التثبيت والدعم الممتد (على سبيل المثال، لمدة سنتين و3 و4 و5 سنوات). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة http://www.hp.com/go/cpc	

¹ زمن الطباعة الميكانيكي. تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع الاقتصادي باستخدام ورق أيضا ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) وأحبار HP الأصلية.
² ٥0.1% من طول المنتج المجدد أو 0.2٤ مم (الهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية 50 إلى 60% والطباعة على مواد طباعة A0/A٤ في الوضع "الأفضل" أو "العادي" مع التغذية بلفافات ورق مطلي ثقيل الوزن من HP وأحبار أصلية من HP.
³ باستخدام مواد طباعة مورو عامة لأمعة سريعة الجفاف من HP مع أحبار HP الأصلية.
⁴ يتم إجراء المسح الضوئي بدقة 200 نقطة في البوصة باستخدام إعداد "الرسومات الطويلة".
⁵ استنادًا إلى نتائج اختبار باستخدام ورق عادي بمقاس 80 جم/متر² وتكوين قياسي، تخضع السعة لنوع الورق والملف المطبوع وظروف البيئة المحيطة.
⁶ للاطلاع على رمز الترخيص C115319 FSC® للعلامة التجارية BMG، راجع <http://www.fsc.org>.
على رمز الترخيص C017543 FSC® للعلامة التجارية HP، راجع <http://www.fsc.org>.
⁷ يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.