

HP DesignJet T950 36 inch multifunctionele printer



De meest efficiënte A4/A0/E-printervaring ter wereld om de productiviteit te verhogen¹



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

EFFICIËNT: Bespaar tijd, doe meer opdrachten

- Print alles, van renders en CAD-tekeningen tot educatieve posters en duurzame winkelborden. Met de pigment-gebaseerde HP Flex Tech inkt krijgt u hoge kwaliteit, ongeacht het printformaat.
- Print eenvoudig documenten van A4- tot A0-formaat met de geïntegreerde invoerlade – handmatig wisselen tussen rol en vel is niet nodig. Pak snel documenten uit de uitvoerlade, met een stapelaar die tot 40 pagina's plat kan vasthouden.²
- Werk ongestoord door: print A1/D-formaat in slechts 25 seconden³ en ervaar minder inktonderbrekingen met cartridges van 130/300 ml.
- Vereenvoudig workflows voor scannen en kopiëren met gepersonaliseerde snelkoppelingen met één klik vanaf het voorpaneel.

VERBONDEN—Naadloos en veilig ontworpen

- Print eenvoudiger met HP Click⁴, dat beschikbaar is als driver en app. Bespaar tijd met reële printvoorbeelden en automatische foutdetectie.
- Bescherm uw printer en gegevens moeiteloos tegen cyberdreigingen dankzij HP Wolf Pro Security.
- Deel tekeningen en werk samen met collega's, waar zij zich ook bevinden, met de gebruiksvriendelijke scanner met laden aan de voorzijde.

DUURZAAM: Bespaar energie⁵ en minimaliseer afval^{6,7}

- Kies voor een compacte, robuuste plotter die voor minstens 35% uit gerecycled plastic bestaat.⁶
- Bespaar tot 65% energie met een automatische aan-uitfunctie⁵, en profiteer van efficiënt inktbeheer.
- Laat uw HP cartridges recycleren via het HP Planet Partners-programma.⁷

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Messaging, voetnoten

¹ Op basis van testresultaten met HP Click voor de HP DesignJet T850. Met deze oplossing kunt u in minder stappen printen ten opzichte van grote printoplossingen van concurrenten. Voor het printen van een gecombineerde reeks opdrachten van 5 pagina's met A1 en A3 zijn 3 stappen nodig met HP Click tegenover 12 stappen met concurrent A en 8 stappen met concurrent B. Tests zijn in april 2023 uitgevoerd door Sogeti. Een gedetailleerd testrapport is verkrijgbaar op aanvraag.

² Gebaseerd op testresultaten met A1/D-formaat, gewoon papier en standaardconfiguratie. De stapelcapaciteit is afhankelijk van het papertype, het afgedrukte bestand en de omgevingsomstandigheden.

³ Mechanische printtijd. Geprint met snelle modus met Economodus ingeschakeld, op HP Bright White-inkjetpapier (bond-papier) met originele HP inkt.

⁴ HP Click-app is compatibel met Windows en mac. HP Click-driver is alleen compatibel met Windows 11. HP Click-software is alleen compatibel met originele HP inkt. Geldt voor pdf-, jpeg-, tiff- en HP-GL/2-bestanden.

⁵ De procentuele reducties in het stroomverbruik zijn gebaseerd op tests uitgevoerd door HP in 2024. Gegevens zijn gebaseerd op de implementatie van automatisch in-/uitschakelen in verschillende printermodellen, gemeten per maand. De werkelijke besparing kan variëren, afhankelijk van de specifieke gebruikspatronen, printermodellen en omgevingsfactoren.

⁶ Gerecycled plastic (RCP) is gebaseerd op de hoeveelheid en het gewicht van onderdelen die zijn gemaakt met RCP-hars ten opzichte van het totaal aan plastic onderdelen.

⁷ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Zie <https://www.hp.com/go/recycle>.

Go voor meer informatie naar <https://www.hp.com/go/designjet-t950-mfp>



Technische specificaties

Printen	
Printsnelheid	21 sec./pagina op A1, 120 A1 afdrukken per uur ¹
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Technologie	HP thermische inkjet
Marges	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm Vel: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Type inkt	Op pigmentbasis (C, M, Y, mK)
Aantal printercartridges	4 (C, M, Y, mK) cartridges
Inktdruppel	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Volume printercartridge	Cartridge van 300 ml, cartridge van 130 ml
Printkoppen	1 (C, M, Y, mK)
Sputmondjes printkop	1376 per kleur; 5504 totaal
Lijnaccuratesse	±0,1% ²
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (via rasterdriver)
Max optische dichtheid	15 L' min/1,7 D ³
Scannen en kopiëren	
Lineaire scansnelheid	Tot 3,81 cm/sec (kleur, 200 dpi), tot 11,43 cm/sec (grijsinten, 200 dpi)
Scanresolutie	Tot 600 dpi
Scanformaat	JPEG, PDF, TIFF
Scanbestemmingen	Scannen naar e-mail, netwerk en USB. Scannen naar cloud, computer en mobiel via de HP app.
Maximum scanbreedte	914 mm x 2,77 m
Maximale scanlengte	7 m ⁴
Technologie	Blad invoer, CIS (Contact Image Sensor), papierstoringssensor, scanmethode voor invoer aan voorzijde
Kopiëren, verkleinen, vergroten	25 tot 400% in stappen van 1%
Media	
Applicaties	Banners; lijntekeningen; kaarten; posters; presentaties; renderings; signage
Verwerking	Losse vellen, rolinvoer, invoerlade aan de voorzijde (capaciteit voor 100 vellen), velorganizer (capaciteit voor 50 vellen ⁵), uitvoereenheid (capaciteit voor 40 vellen ⁵), automatische horizontale mediasnijder
Maximum mediabreedte	914 mm
Mediarollen	1
Rolformaat	369 tot 914 mm
Maximaal gewicht rol	13 kg
Maximum roldiameter	140 mm
Mediaformaat	Invoerlade aan de voorzijde: 210 x 279 tot 305 x 457 mm Handmatige invoer: 210 x 279 tot 914 x 1676 mm
Ondersteunde standaardmediaformaten	Invoerlade: A4, A3 Handmatige invoer: A4, A3, A2, A1, A0
Aanbevolen mediagewicht	60 tot 280 g/m ² (rol/handinvoer); 64 tot 220 g/m ² (invoerlade aan de voorzijde)
Maximale mediadikte	Tot 0,3 mm
Typen media	Bond- en gecoat papier (bond-papier, gecoat, extra zwaar met coating, gewoon, helder wit, blauwdruk), technisch papier (natuurlijk overtrek), folie (helder, mat, backlit), fotopapier (ID satijn, ID glanzend), zelfklevend (mat/glanzend, polypropyleen glanzend, verwijderbaar materiaal), banner (polypropyleen, mat, pvc-banner), kunstmateriaal (canvas)
Ingebouwde controller	
Geheugen	2 GB

Bestelinformatie

Product	
2Y9H3A	HP DesignJet T950 36 inch multifunctionele printer
Accessoires	
7F2C8A	HP DesignJet 36-inch rolinvoeras
CN538A	HP DesignJet 3 inch kernadapter
Originele HP printsupplies	
498N0A	HP T39 DesignJet printkopvervangingspakket
498N4A	HP T38 130 ml zwarte inktcartridge voor DesignJet
498N5A	HP T38 130 ml cyaan inktcartridge voor DesignJet
498N6A	HP T38 130 ml magenta inktcartridge voor DesignJet
498N7A	HP T38 130 ml gele inktcartridge voor DesignJet
498N8A	HP T38 300 ml zwarte inktcartridge voor DesignJet
676M6A	HP T38 300 ml cyaan inktcartridge voor DesignJet
676M7A	HP T38 300 ml magenta inktcartridge voor DesignJet
676M8A	HP T38 300 ml gele inktcartridge voor DesignJet

Gebruik originele HP inkt, HP printkoppen en HP grootformaat printmateriaal voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare prestaties met minder downtime. Deze belangrijke onderdelen vormen samen een geoptimaliseerd printsysteem en originele HP inkt is ontworpen om de levensduur van HP printkoppen te maximaliseren. Bescherm uw HP printer en gebruik originele HP inkt voor volledige HP garantie. Ga voor meer informatie naar <https://hp.com/go/OriginalHPInks>

Voetnoten bij specificaties

¹ Mechanische printtijd. In Fast (Snel) modus met Economodus ingeschakeld, op HP Bright White inkjet papier (Bond) met originele HP inkt.
² ±0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ±0,2 mm (welke van de twee groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E-printmedia in de modus Best (Optimaal) of Normal (Normaal) op extra zwaar HP papier met coating op rol met originele HP inkt.
³ Met HP Universal Instant-Dry glanzend fotopapier met originele HP inkt.
⁴ Gescand met 200 dpi met de instelling "Lang plot".
⁵ Op basis van testresultaten met normaal papier van 80 g/m² en een standaardconfiguratie. Capaciteit is afhankelijk van de papiersoort, het afgedrukte bestand en de omgevingsomstandigheden.
⁶ BMG-handelsmerklidentcode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerklidentcode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>
⁷ Recyclebaar via algemeen beschikbare recyclingprogramma's.

Vaste schijf	Geen
Opslaggeheugen voor printtaken	2,7 GB wachtrij voor opnieuw printen
Standaardprinttalen	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Connectiviteit	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Papierbanen	Wi-Fi Direct, remote printen, HP Click-app, HP Click Driver voor Windows 11, Apple AirPrint en HP app voor Android- en iOS-apparaten, Windows- en macOS-printerdrivers, printondersteuning voor Chrome OS, printen vanaf een USB-stick
Printen op afstand beschikbaar	Ja
Multi-formaat printen met één klik	Ja
Drivers	Rasterdriver voor macOS en Windows, HP Click Driver voor Windows 11, HP-GL/2-driver voor Windows
Beveiligingsfuncties	HP Wolf Pro Security; HP Secure Boot, allowlisting, logboekregistratie van beveiligingsgebeurtenissen, netwerkpoorten en protocollen uitschakelen, SNMPv3, 802.1x-compatibiliteit, TLS/SSL, wissen van semi-permanente wachtrij, NTLM v2, HP Web Jetadmin, HP Security Manager, SIEM-integratie, FIPS 140-2 (tijdens verzending)

Afmetingen (b x d x h)	
Product	1407 x 720 x 967 mm
Verzending	1575 x 630 x 780 mm

Gewicht	
Product	71 kg
Verzending	97 kg

Inbegrepen	
Inhoud van de doos	HP DesignJet T950 MFP, printkop, introductie-inktcartridges, printerstandaard, spindle, handleiding, garantietyper, netsnoer
HP Software en oplossingen	HP Click-app, HP Click Driver voor Windows 11, HP app voor Windows, macOS, Android en iOS

Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 40°C
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20 tot 80 % rel
Bedrijfshoogte	Tot 3000 m
Opslagtemperatuur	-25 tot 55 °C
Gerecyclede plastic in printer	36%

Geluid	
Geluidsdruk	Printen: 42 dB(A) (tijdens printen), < 16 dB(A) (stand-by)
Geluidsvermogen	Printen: 5,8 B(A) (tijdens printen), < 3,4 B(A) (stand-by)

Voeding	
Verbruik	35 W (printen), <11 W (gereed), <3,5 W (slaapstand), <0,1 W (uit). Automatisch gebruik van printers in-/uitschakelen.
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max 1,2 A

Certificeringen en naleving	
Veiligheid	VS en Canada (CSA-gecertificeerd); EU (RED-richtlijn, EN 62368-1-compatibel); Singapore (PSB); China (CCC); Mexico (NCE); Argentinië (IRAM); India (BIS)
Elektromagnetisch	Compatibel met de Klasse B-vereisten, waaronder: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (RED-richtlijn), Australië (ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
Milieu	ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO®-gecertificeerde inkt, CE-markering (inclusief WEEE, RoHS, REACH, ErP). Voldoet aan de toepasselijke WW RoHS-vereisten voor materiaalbeperking.
Garantie	Twee jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Land van herkomst	China (AB1, BCD, ABG, AC4, ACJ, B1K, B19, AKV); Zwitserland (AB1); Thailand (B1K)

Originele HP grootformaat printermedia	
HP Universal Bond-papier (FSC®-gecertificeerd) ⁶ (recyclebaar) ⁷ HP gecoat papier (FSC®-gecertificeerd) ⁶ (recyclebaar) ⁷ HP zwaar gecoat papier (FSC®-gecertificeerd) ⁶ (recyclebaar) ⁷ HP Recycled ⁷ Removable Adhesive Fabric HP Opaque Scrim Banner HP Production Matte Canvas HP Backlit Polyester Film HP Universal Instant-dry glanzend fotopapier (FSC®-gecertificeerd) ⁶ HP Universal Instant-dry satijn fotopapier (FSC®-gecertificeerd) ⁶ HP Matte polypropreen voor dagelijks gebruik Bekijk het complete portfolio HP grootformaat printermedia op HPLFMedia.com .	
Service en support	
U56T9E HP 3 jaar HW-support op volgende werkdag U56TBE HP 4 jaar HW-support op volgende werkdag U56TCE HP 5 jaar HW-support op volgende werkdag HP Support Services bieden services voor installatie en uitgebreide ondersteuning (bijvoorbeeld 2, 3, 4 en 5 jaar). Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/cpc	

