

ENGAGE 50 II
Los mejores auriculares para atender a sus clientes*

- › Indicaciones en tiempo real (requiere Engage+)*
- › Comodidad todo el día
- › Duradero, con 3 años de garantía
- › Sistema de 3 micrófonos
- › Luz de ocupado integrada
- › SmartRinger con detección de movimiento



Información general	Qué hay en la caja	Auricular, bolsa de transporte, Folletos de garantía y advertencias
	Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.)	185mm x 249mm x 50mm 7.28in x 9.8in x 1.97in
	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.): Estéreo	167mm x 54mm x 167mm 6.57in x 2.13in x 6.57in
	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.): Mono	167mm x 54mm x 160mm 6.6in x 2.13in x 6.3in
	Material utilizado	Polipiel, Plástico PC y PC/ABS, PP, Caucho de silicona, Acero inoxidable, TPE
	Peso de los auriculares (variante estéreo)	65g 2.3oz
	Peso de los auriculares (variante mono)	45g 1.6oz
	Peso (estéreo) c. Botón	152g 5.4oz
	Peso (mono) c. Botón	132g 4.7oz
	Longitud del cable USB (según SKU)	1.6m 2.4m 5.2ft 7.8ft
Características y funciones LED	Busylight, Llamada entrante, Notificaciones de Microsoft Teams (según SKU)	
Certificaciones y cumplimiento	Cisco, Unify, Microsoft Teams (referencia específica), Zoom, Google Meet, Amazon Chime	
Audio	Tamaño del altavoz	20mm
	Potencia de entrada máxima del altavoz	30 mW
	Ancho de banda de altavoz (modo de música)	50Hz - 20000Hz
	Ancho de banda del altavoz (modo conversación)	100Hz - 14000Hz
	Tipo de micrófono	3 x MEMS
	Sensibilidad del micrófono	-26dBFS/Pa
	Ancho de banda del micrófono	100Hz - 14000Hz
Protección acústica para usuarios	Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, EU noise at work, G616, OSHA	
Software y aplicaciones	Software y/o aplicaciones compatibles	Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress
Ajuste y comodidad	Formato del auricular	Diadema por encima de la oreja
Conectividad	Conectividad	USB-A, USB-C
	Detección de cabeza	Sí

Información ampliada	Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C 14°F a 131°F
	Temperatura de almacenamiento	-5°C a 55°C 23°F a 131°F
Control unit	SmartRinger	Sí
	Peso	68g 2.4oz
	Controles de llamadas	Sí
	Comportamiento de los LED	Busylight, Llamada entrante/activa, Silenciar/retener llamada, Notificaciones de Microsoft Teams (según SKU), Programable (vía SDK)
	Material utilizado	Caucho de silicona, TPU, Plástico PC y PC/ABS, TPE, PP

TIPO DE PRODUCTO

REF.

DESCRIPCIÓN

Productos

5093-299-2119	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Mono
5093-299-2159	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Mono
5093-299-2219	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Mono
5093-299-2259	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Mono
5093-610-279	Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono
5093-610-299	Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono
5099-299-2119	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Stereo
5099-299-2159	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Stereo
5099-299-2219	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Stereo
5099-299-2259	Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Stereo
5099-610-279	Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo
5099-610-299	Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo

Accesorios

* jabra.com/engageplus

Jabra Engage 50 II Especificaciones técnicas 26082022

Descargue la última versión de este documento en:
jabra.es/support