Productinformatieblad

Specificaties



APC Smart-UPS Online 48V 2U Lithium-Ion Externe batterij-pack

XBP48RM2U-LI

EAN Code: 0731304448952

Prijs: 3.841,00 EUR

Hoofd

hoofdingangsspanning	48 V DC
product of component type	Extern Batterijpakket
batterijtype	Li-Ion (lithium-ion)
toebehoren	Railkit met 4 stijlen Communicatiekabel Aardingskabel Installatiegids Rek inbouwbeugels
range of product	Smart-UPS batterijsystemen
Plaatsing van de accu	Extern frame
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Voor montage in een rack
aantal rekeenheden	2U
standards	UL 1973
Grafiek weergeven	1
Accurij	L1
Verlengbare bedrijfstijd	1

Batterijen & Run-time

montage apparaat	Rekmontage
levensduur batterij	5…10 yr
batterij voltage	48V
batterijcapaciteit	50 AH
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Batterijformaat	2400 VAh

Fysiek

colour	Zwart met zilveren ring vooraan
hoogte	85,5 mm
breedte	432 mm
diepte	521 mm
net weight	27 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

relatieve vochtigheid	0…95 % niet-condenserend
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0…95 % niet-condenserend
ambient air temperature for storage	-15…45 °C
ambient air temperature for operation	0…40 °C
operating altitude	0...10000 Voet
opslaghoogte	0…15240 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	18 cm
verpakking 1 breedte	54 cm
verpakking 1 lengte	80 cm
verpakking_1_gewicht	30 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**1 268 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**1 175 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**33**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Productinformatieblad XBP48RM2U-LI

